

Aplicaciones de SNA que se ejecutan como servicios de Windows no conectarse a un servidor basado en Host Integration Server 2004 y registrar un mensaje de evento 705

Id. de artículo: 888478 - [Ver los productos a los que se aplica este artículo](#)

Síntomas

Aplicaciones de SNA que se ejecutan como un servicio de Windows no se conectan a servidores basados en Microsoft Host Integration Server 2004 cuando se inicia el servicio con la cuenta LocalSystem. Cuando se produce este problema, el suceso siguiente se registra en el sistema donde está instalada la aplicación SNA:

ID. de suceso: 705
Origen: Aplicación de SNA APPC
Descripción: Error de inicio de sesión.

EXPLICACIÓN

Acceso denegado en la solicitud de conexión de servicio de vínculo distribuido o cliente-servidor.

Acceso denegado---código de Error: 43

Además, se registrará el siguiente suceso en el servidor de Host Integration Server 2004 que la aplicación SNA intentado conectar con:

ID. de suceso: 705
Origen: SNA Server
Descripción: Error de inicio de sesión.

EXPLICACIÓN

Acceso denegado en la solicitud de conexión de servicio de vínculo distribuido o cliente-servidor.

Nombre de usuario desconocido o contraseña incorrecta de cliente, *Client name* ---código de Error: 4097

Nota: Estas aplicaciones de SNA pueden incluir 3270, LUA, APPC y común de interfaz de programación de aplicaciones de comunicaciones (CPI-C).

Causa

De manera predeterminada, la compatibilidad con los inicios de sesión anónimos está deshabilitada en Host Integration Server 2004. Por lo tanto, cualquier usuario o aplicación que intenta obtener acceso a los recursos en un servidor basado en Host Integration Server 2004 con credenciales nulas se denegarán el acceso a los recursos de la solicitud. Por ejemplo, se podría denegar acceso a un servicio de Windows se inició utilizando la cuenta LocalSystem en un sistema remoto.

Solución

Para resolver este problema, configure las aplicaciones de SNA que funcionan como servicios de Windows para utilizar las credenciales de usuario que pueden tener acceso a los recursos en el servidor basado en Host Integration Server 2004. No configure las aplicaciones SNA para ejecutarse bajo la cuenta LocalSystem.

Solución

Para evitar este problema si el servicio de aplicación SNA en un sistema Host Integration Server 2004 debe utilizar la cuenta LocalSystem, puede agregar la siguiente entrada del registro para permitir que el servicio SNA Server (Snasrvr.exe) Aceptar inicios de sesión anónimos:

1. Haga clic en **Inicio**, haga clic en **Ejecutar**, escriba **regedit**, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
2. Busque y, a continuación, haga clic en la siguiente clave del registro:
HKEY_LOCAL_MACHINE/sistema/CurrentControlSet/Services/SnaBase/Parameters
3. En el menú **Edición**, seleccione **nuev**, a continuación, haga clic en **Valor DWORD**.
4. Escriba **DenyAnonymousLogon**, a continuación, presione ENTRAR.
5. En el menú **Edición**, haga clic en **Modificar**.
6. En el campo **información del valor**, escriba **0**, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Nota: Habilitar la compatibilidad con inicio de sesión anónimo en Host Integration Server 2004 no corrige el problema si la aplicación SNA se ejecuta como un

08/01/14 Las aplicaciones de SNA que se ejecutan como servicios de Windows no conectarse a un servidor basado en Host Integration Server 2004 e iniciar un men...
servicio de Windows en un sistema basado en SNA Server 4.0 o un sistema basado en Host Integration Server 2000.

Estado

Este comportamiento es por diseño.

Más información

Se deshabilitó la compatibilidad para inicios de sesión anónimos en Host Integration Server 2004 para ayudar a proteger el producto. En lugar de habilitar la compatibilidad para inicios de sesión anónimos, recomendamos que modifique las aplicaciones o servicios que utilizan la cuenta LocalSystem para utilizar credenciales de usuario válidas para tener acceso a los recursos remotos.

Si está habilitada la compatibilidad con inicio de sesión anónimo, cualquier servicio o aplicación que pasa credenciales nulas puede acceder el servidor basado en Host Integration Server 2004 sin tener que proporcionar credenciales de usuario válidas.

Para obtener más información acerca de la cuenta LocalSystem y los derechos de usuario extensa que tiene en el equipo local, visite el siguiente sitio Web de Microsoft Developer Network (MSDN):

<http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms684190.aspx> (<http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms684190.aspx>)

No se recomienda utilizar la cuenta LocalSystem, a menos que realmente un servicio debe tener todos los derechos de usuario que son proporcionados por esta cuenta.

Método de inicio de sesión para los inicios de sesión anónimo

SNA Server 4.0 y Host Integration Server 2000 utilizan el método de inicio de sesión LSA para inicios de sesión anónimos.

Si el servicio SnaBase se inicia bajo la cuenta LocalSystem, utilizará el método de inicio de sesión LSA al conectar con el servicio de SnaBase en un servidor de Host Integration Server 2004, Host Integration Server 2000 o SNA Server 4.0.

[888762](http://support.microsoft.com/kb/888762/) (<http://support.microsoft.com/kb/888762/>) Los servicios distribuidos de vínculo que se inician con la cuenta LocalSystem no se conectan a servidores basados en Host Integration Server 2004

Los servicios distribuidos de vínculo que se inician con la cuenta LocalSystem no se conectan a servidores basados en Host Integration Server 2004.

Referencias

Para obtener información adicional, haga clic en los números de artículo siguientes para verlos en Microsoft Knowledge Base:

[143474](http://support.microsoft.com/kb/143474/) (<http://support.microsoft.com/kb/143474/>) Restringir la información disponible para los usuarios de inicio de sesión anónimo

[278259](http://support.microsoft.com/kb/278259/) (<http://support.microsoft.com/kb/278259/>) Grupo Todos no incluye el identificador de seguridad anónimo

属性

Id. de artículo: 888478 - Última revisión: martes, 04 de diciembre de 2007 - Versión: 3.2

La información de este artículo se refiere a:

- Microsoft Host Integration Server 2004 Standard Edition

Palabras clave: kbmt kbtshoot kbprb KB888478 KbMtes

Traducción automática

IMPORTANTE: Este artículo ha sido traducido por un software de traducción automática de Microsoft (<http://support.microsoft.com/gp/mtdetails>) en lugar de un traductor humano. Microsoft le ofrece artículos traducidos por un traductor humano y artículos traducidos automáticamente para que tenga acceso en su propio idioma a todos los artículos de nuestra base de conocimientos (Knowledge Base). Sin embargo, los artículos traducidos automáticamente pueden contener errores en el vocabulario, la sintaxis o la gramática, como los que un extranjero podría cometer al hablar el idioma. Microsoft no se hace responsable de cualquier imprecisión, error o daño ocasionado por una mala traducción del contenido o como consecuencia de su utilización por nuestros clientes. Microsoft suele actualizar el software de traducción frecuentemente.

Haga clic aquí para ver el artículo original (en inglés): [888478](http://support.microsoft.com/kb/888478/en-us/) (<http://support.microsoft.com/kb/888478/en-us/>)