

P1 - Servidor Web

2. Funcionalidad

2.2. Configuración del servidor

Como todo servidor Web, el de esta práctica también tendrá un fichero de configuración, que deberá llamarse 'server.conf' y situarse en el mismo directorio que el ejecutable del servidor. El fichero tendrá un formato muy sencillo de texto, basado en pares clave/valor, uno por línea, y considerando comentarios aquellas que comiencen por '#'.

Para facilitar el proceso, pueden utilizarse librerías externas que automaticen el parseo, como [libconfuse](#). [Aquí](#) encontrarás ejemplos sencillos de cómo utilizarla.

En esta práctica, el servidor debe poder procesar correctamente las siguientes directivas:

- **server_root** : ruta al directorio que contiene los ficheros y recursos del servidor Web. Es una ruta relativa respecto al directorio donde se encuentra el fichero de configuración.
- **max_clients**: número máximo de clientes que el servidor podrá atender simultáneamente. Llegado este número, el servidor simplemente no aceptará más conexiones.
- **listen_port**: puerto en el que el servidor debe recibir las conexiones entrantes.
- **server_signature**: cadena que será devuelta en cada cabecera `ServerName` posterior.

Un fichero de configuración de ejemplo sería el siguiente:

```
# Fichero de configuración de la pareja 02 - Redes 2
server_root = htmlfiles/
max_clients = 10
listen_port = 8080
server_signature = MyCoolServer 1.1
```

El valor en **server_root** se concatena con la URL recibida para construir la ruta final donde acceder a un fichero. Por ejemplo, imaginemos la siguiente petición GET:

```
GET /docs/index.html HTTP/1.0
```

Con el fichero de configuración anterior, el servidor en este caso buscaría el fichero `index.html` en la ruta `htmlfiles/docs`.

Actividad previa

Información general y fechas de entrega

Ir a...

Siguiente actividad

Recursos

