



UNITÉ DE FILTRATION

TYPE : RÉSERVOIR FILTRE À EAU

Quantité	Deux (02) réservoirs.
Matériaux	Acier inoxydable 316SS Ep 04mm.

Chaque réservoir contient un ensemble de cartouches filtrantes pour assurer :

Un débit de service : 120 m³/h

Une pression de service de : 07 bars

Température de service : 50 °C

Pression de conception : 10 bar.

Température de conception : 0-100 °C.

Quantité de cartouches : Cinquante (50) pour chaque filtre pour atteindre un débit de 120m³/h.

Degré de filtration : < 02 µm.

Matière en suspension (TSS) 10mg/l

- Tuyauteries : en **acier au Carbon API 5L Gr-B 04"** et des **vannes à Papillons 04"** pour isoler ou contourner le débit.
- Chaque réservoir de filtre a une soupape de surpression de **01" réglée à 07 bar** pour surveiller et éviter toute surpression, des manomètres d'entrée et de sortie et une (01) vanne de vidange de 01/2" pour chaque réservoir
- Type de connexions (Entrée/Sortie) de l'unité : **Hammer Union WECO 04" Fig.206.**
- Chaque réservoir de filtre est équipé des boulons et d'écrous pivotants pour une fermeture rapide et facile de la couverture.
- L'unité est posée sur un châssis mécano-soudé et protégée par un Gabarit de protection.

