



# বালি

নির্মাণ ব্যবস্থায় বালি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা করে। ঢালাই থেকে শুরু করে প্লাস্টারের সুফল পেতে হলে বালির ধরণ ও বৈশিষ্ট্য গুলো জেনে নেওয়া ভালো। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ভাষায় বালুকে 'ফাইন এগ্রিগেট' বলা হয়।

নির্মাণ কাজে সাধারণত তিন ধরণের বালি ব্যবহার করা হয়ঃ

## ভিটি বালি

- ▶ লোকাল বালি (চিকনবালি)
- ▶ সিলেট বালি (মোটাবালি)



## ভিটি বালি

- ▶ মূলত মাটি এবং চিকনদানার বালির মিশ্রণ।
- ▶ ভিটি বালি সাধারণত ভরাট কাজে ব্যবহার করা হয়
- ▶ ঢাকার আশেপাশে যেমন গাবতলী, কাঁচপুর, মুন্সিগঞ্জ এ ধরনের
- ▶ বালি পাওয়া যায়।
- ▶ ভিটি বালি কোনওভাবেই গাঁথুনি বা প্লাস্টারে ব্যবহার উচিত নয়।



## লোকাল বালি (চিকন বালি)

- ▶ বিভিন্ন নদী থেকেই এই বালি সংগ্রহ করা হয়।
- ▶ এই বালি দানা খুব মিহি হয়
- ▶ প্লাস্টার, গাঁথুনিতে এর ব্যবহার বেশি
- ▶ মুন্সিগঞ্জ, কাচপুর, পাগলা, কুষ্টিয়া, পাবনাতে বেশি পাওয়া যায়
- ▶ লোকাল বালিতে সর্বোচ্চ ১% মাটি ও ১% কয়লার উপস্থিতি থাকতে পারে



## সিলেট বালি (মোটাবালি)

- ▶ পাথরকুচি ও বালির মিশ্রণে তৈরি
- ▶ ঢালাইয়ের জন্য কংক্রিট মিশ্রণে মোটা বালি ব্যবহার করতে হয়
- ▶ সিলেট ও সুনামগঞ্জ এলাকা থেকে এই বালি সংগ্রহ করা হয় বলে
- ▶ বাজারে সিলেট বালি নামে পরিচিত
- ▶ মোটা বালিতে সর্বোচ্চ ১% মাটি ১% কয়লার উপস্থিতি থাকতে পারে

ঢালাইয়ের কাজে অবশ্যই সিলেট বালি ব্যবহার করতে হবে

## সাইটে বালি পরীক্ষা

- ▶ শুষ্ক বালি এক হাতের তালুতে রেখে অন্য হাতের বৃদ্ধা আঙ্গুল দিয়ে কয়েক বার ঘষে হাতের বালি ফেলে দেওয়া ; যদি লেপ্টে যায়, বুঝতে হবে বালির মান ভালো নয়।
- ▶ যদি হাতের তালুতে বালি লেগে থাকে তবে বালিতে মাটির উপস্থিতি বুঝা যাবে
- ▶ কাঁচের গ্লাসে এক ভাগ বালি ও তিন ভাগ পানি মিশালে যদি ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে সব বালি নিচে পড়ে যায় এবং উপরে স্বচ্ছ পানি থাকে তবে বালি ভালো
- ▶ বালির স্তরের উপরে পানি স্প্রে করলে কাদা বা জৈব বস্তুর উপস্থিতি বুঝা যায়
- ▶ সামান্য একটু বালি জিহ্বাতে দিলে, যদি লবনাক্ত স্বাদ মনে হয়, সেই বালি ভালো নয়;

বালির দানার সূক্ষ্মতার ভিত্তিতে বালিকে চিকন বালি, মাঝারি বালি এবং মোটা বালিতে ভাগ করা হয়। পরীক্ষাগারে বালির সূক্ষ্মতা নির্ণয়ের জন্য 'সূক্ষ্মতা গুণাংক' বা ফাইননেস মডুলাস (এফ এম ) এর মান বের করা হয়।

## ব্যবহার বিধিঃ

- ▶ বালি সব সময় সুপেয় পানি দিয়ে বালু ধুয়ে ব্যবহার করতে হবে ।
- ▶ নেট দিয়ে ছেকে পরিষ্কার বালি ড্রাম বা হাউজে ভিজিয়ে রাখতে হবে।
- ▶ ব্যবহারের আগে শুকিয়ে আরেকবার নেট দিয়ে ছেকে নিতে হবে।