

- লে-আউট প্রদানের পূর্বে জমি অবশ্যই লেভেল বা সমান করে নিতে হবে এবং গাছ, ইট, পাথর বা অন্য যেকোনো আবর্জনা থাকলে তা সরিয়ে ফেলতে হবে।
- সুতা বাঁধার পর প্রত্যেকটি কোণ সমকোণ আছে কি-না তা দেখতে হবে (মাটাম এবং ৩, ৪, ৫ পদ্ধতিতে চেক করা) এবং কোনাকুনি মাপ ঠিক আছে কি-না তা চেক করে নিতে হবে।
- লে-আউট প্রদান এবং যেকোনো পরিমাপ নির্ণয়ে অবশ্যই স্টিলের টেপ ব্যবহার করতে হবে, প্লাস্টিকের টেপ ব্যবহার করলে মাপে কম-বেশি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।
- প্রতিটি বর্গাকার, আয়তকার কক্ষের ক্ষেত্রে কর্ণ বরাবর সুতা টেনে কক্ষের আকৃতি সঠিক আছে কি-না তা নির্ণয় করা যায়।
- ড্রয়িং অনুযায়ী পাইল ক্যাপ-এর উপর কলাম পয়েন্ট সঠিক ভাবে নির্ধারন করতে হবে, অন্যথায় কলাম-এর পজিশন ঠিক থাকবেনা এবং কলাম ফেইল করতে পারে।