



Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ciencias
Escuela de Computación
Base de Datos (6303)
Sección C2



PROYECTO FASE II

Realizado por:

Araujo Luisangel – V-27.150.062

Flores Sebastián – V-28.326.943

Ravelo Bárbara – V-25.848.972

Caracas, 11 de marzo de 2026

Orden de ejecución de scripts

Para la Base de Datos FanHubDB, el orden de ejecución es el siguiente:

1. DDL.sql (Creación de tablas).
2. Lookups.sql (Biblioteca de categorías y emojis proporcionada por el grupo docente).
3. Inserts.sql (Carga de datos).
4. Programmability.sql (SPs, Funciones, Triggers).
5. Queries.sql (Consultas de reporte).

Lookups.sql se ejecuta previo a Inserts.sql para poder utilizar las categorías y emojis ya existentes. Por otro lado, por el gran volumen de carga, Programmability.sql se ejecuta posterior a rellenar la base de datos, de manera de evitar el ralentizamiento, especialmente al momento de generar suscripciones que activan el trigger para menores de edad (NSFW) en cada fila insertada.

Inserts

Para la carga de datos, se utilizó la Inteligencia Artificial Generativa (GenAI) Gemini, trabajando las consultas de forma jerárquica. Teniendo ya las estructuras de las tablas, sus atributos, y los dominios de las mismas, se comenzó a solicitar en grupos de máximo 200 registros.

Para asegurar que, de los usuarios, al menos 25 fueran creadores, estos componen los primeros 25 registros de la tabla Usuario. Para varios campos, se consideraron respuestas reales que podrían aplicarse al contexto venezolano (tales como usar bancos venezolanos en la sección de Creador, o métodos de pago como Visa y Mastercard).

Por otro lado: en la tabla Comentario, para cumplir con la condición de tener comentarios anidados, se crearon en grupos de cien comentarios iniciales, y luego se procedía a crear recursivamente grupos anidados a dichos comentarios, creando cien hilos de comentarios de 3 niveles.

Con respecto a los rangos de fecha de registros, comentarios, etc. La mayoría se encuentran en el rango de un año, desde el 10 de marzo del 2025 al 10 de marzo del 2026, permitiendo que las consultas, funciones o procedimientos almacenados encuentren valores relevantes.

Inyección de datos adicionales

Para las consultas 7 (intereses cruzados) y 14 (nómina: liquidación del mes actual), se añadieron filas adicionales para cumplir con las condiciones de todas las consultas, y encontrar información en ellas.

Esto no fue incluido en las consultas originales, sino que se añadió al comprobar que las mismas no otorgaban ningún resultado.

Programmability

Stored Procedures (SPs)

Para el procedimiento sp_crear_suscripción, se incluyó una llamada al final que llama a sp_generar_factura_pago, por lo cual el mismo está declarado previamente en el archivo de Programmability.sql para poder utilizarlo en la declaración.

Funciones

Las tres funciones solicitadas (User-Defined Functions o funciones definidas por el usuario) son funciones de valor escalar, es decir, que devuelven un solo valor como salida (en comparación con las funciones de valores de tabla en línea y multi-sentencia).

Por ello, funcionan de manera bastante parecida a la programación en cualquier otro lenguaje de programación, con las consideraciones de SQL.

Bibliografía consultada

Google LLC. (2023). Gemini (versión Gemini 3.1 Pro del 19 de febrero del 2026) [Modelo de lenguaje amplio]. <https://gemini.google/>

Ram, V. S. (2024, December 23). *Functions in SQL server*. Medium.

<https://medium.com/@vasusriram6/functions-in-sql-server-8cd26846b075>

SQL stored procedures. (2019, September 9). GeeksforGeeks.

<https://www.geeksforgeeks.org/sql/what-is-stored-procedures-in-sql/>