Technischer Anforderungsbogen - Drehgeber

FM AEA 002 02

Bitte ausfüllen und versenden an:
Sie finden unsere Technischen Anforderungsbögen auch im Downloadbereich unter www.imo.de

IMO GmbH & Co. KG
Imostraße 1 - 91350 Gremsdorf, Deutschland
E-Mail: sales@imo.de


1. Kontakt

	Kunde	IMO
Firma:	HETA Verfahrenstechnik GmbH	
PLZ/Ort:	35423 Lich	
Land:	Deutschland	
Ansprechpartner:	Philipp Schreiber	Valdet Krasnici
E-Mail:	p.schreiber@heta.de	Valdet.Krasnici@imo.de
Tel.:	+49 6404 6677-11	
Projekt:	Verladearm, Achse J3 (WD-E 0223/3)	
Vorgangsnr.:		20022371

2. Technische Daten

2.1 Messwinkel

Wir empfehlen, einen zusätzlichen Sicherheitsfaktor zum Messwinkel zu addieren.



\- 50 Grad

\+ 50 Grad

2.2 Ausgangssignal

Analog: ☐ Potentiometer 5 kOhm ☐ 4 - 20 mA ☐ 0 - 10 V

CANOpen: ☐ CIA DS 406 (Encoder Profil) ☐ CIA DS 404 (Measuring Devices Profil)

Info: NMT Slave; Layer Setting Service (LSS); Heartbeat; Node Guarding; Emergency Message; PDO Modes: Remote Request, Event + Time triggered, cyclic/acyclic; Baud Rates: 20 kBaud - 1 Mbaud

SSI: Datenwert ☐ Binär ☒ Gray Länge des Datentelegramms: 25 bit

Kompatibel zu SIMATIC SM338 ☐ Andere (bitte spezifizieren):

Auflösung ☐ Auflösung bezogen auf den Gesamtmessbereich

oder → ☐ 10 bit (1024 Schritte) ☐ 12 bit (4096 Schritte) ☐ Andere (bitte spezifizieren): bit (Schritte)

☒ Auflösung single turn / multi turn

Single turn Auflösung: ☐ 10 bit ☒ 12 bit

Messbereich = Messwinkel / 360° * Übersetzung Schwenktrieb = 10 Umdrehungen (aufgerundet auf nächste volle Umdrehung)

Info: Monoflop time > 30 µs; Clock: 100 kHz - 500 kHz

Andere: ☐ (bitte spezifizieren):

2.3 Redundanz

☒ Nein (Standard) ☐ Ja → ☐ 1 Anschluss oder ☐ 2 Anschlüsse

2.4 Versorgungsspannung

☒ 24 V DC ±20% (Standard) ☐ Andere (bitte spezifizieren):

2.5 Arbeitstemperaturbereich


☒ -40 °C ... +75 °C (Standard) ☐ -55 °C ... +85 °C

2.6 Schutzart


☐ IP55 ☐ IP65 ☒ IP66 ☐ Seewasserfest

2.7 Elektrischer Anschluss

☐ ITT-Cannon



☒ M12



☐ Andere (bitte spezifieren) _____

2.8 Anschlussposition


☒ Seite (1 Anschluss/Standard)



☐ Hinten (1 Anschluss)




☐ Hinten (2 Anschlüsse)
Nur für Redundanz




2.9 Anschlussstecker (optional, Maße in mm)


☐ ITT-Cannon – gerade




☒ M12 – gerade



☐ ITT-Cannon – gewinkelt



☐ M12 – gewinkelt



3. Bestätigung des Kunden

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der obengenannten Daten als Grundlage für Auslegung und Angebot.

_____

Datum/Name/Unterschrift

4. Schwenktriebdaten (Wird von IMO ausgefüllt)

Schwenktrieb-Zeichnungsnummer: _____

Übersetzung des Schwenktriebs: 1 : _____ Stückzahl: _____

Mechanischer Anschluss: ☐ Servo-Flansch A ☐ SW 19

