

Programmation avancée

Introduction et Rappel

Walter Rudametkin

Walter.Rudametkin@polytech-lille.fr
<https://rudametw.github.io/teaching/>

Bureau F011
Polytech Lille

CM0

1 / 12

Moi. . . (et ma décharge de responsabilité)

- ▶ Je suis étranger (hors UE)... et j'ai un accent
- ▶ Je me **trompe beaucoup** en français
 - ▶ et en info, et en math, et ...
 - ▶ n'hésitez pas à me corriger ou à me demander de répéter
- ▶ *Work In Progress*
 - ▶ J'accepte les critiques (constructives mais pas que) et surtout les recommandations
 - ▶ N'hésitez pas à poser des questions
 - ▶ Je ne suis pas un expert du domaine

2 / 12

Conseils et règles

- ▶ Installez **Linux**
 - ▶ Très important pour votre carrière
 - ▶ Linux est le gagnant de la course des systèmes d'exploitation (serveurs, routeurs, Internet, super calculateurs, satellites, voitures, Cloud, Android, ChromeBook, ...)
- ▶ Utilisez **la ligne de commandes** (bash, zsh)
 - ▶ Automatisabilité
 - ▶ Rapidité, auto-complétion (⇒ touche tab)
 - ▶ Travaillez à distance
- ▶ **No electronics policy**
 - ▶ <http://cs.brown.edu/courses/cs019/2018/laptop-policy.html>
 - ▶ Je confisque les appareils ☹
 - ▶ Pas de Facebook, pas de jeux vidéos, ... [CM/TD/TP]
- ▶ Ponctualité imposée, assiduité négociable
- ▶ Gagnez des Carambars

3 / 12

Remarque

Ce cours est très très très largement inspiré (i.e., copié) de ceux de Nathalie Devesa (Maître de Conférences à Polytech Lille), qui à son tour s'est inspirée de Bernard Carré et de Laure Gonnord.

4 / 12

Volume horaire et évaluation

Volume horaire

- ▶ 22h CM
- ▶ 14h TD
- ▶ 22h TP
- ▶ 10h ET/Projet

Evaluation

- ▶ DS (2h) — 2 ECTS
- ▶ TP noté (2h) — 1.5 ECTS
- ▶ Projet — 1.25 ECTS
- ▶ Total: 4.75 ECTS

5 / 12

Cont. de Programmation Structurée

- ▶ Pr. Laurent Grisoni au S5
- ▶ Bases de l'algorithmique
 - ▶ Pseudo-code, décomposition de problèmes en sous-problèmes, complexité
- ▶ Bases de la programmation en C
 - ▶ Variables, types de données, boucles, fonctions, tableaux/matrices, tris, pointeurs, paramètres variables
- ▶ Outillage
 - ▶ Compilation, éditeur de texte, ligne de commande, Linux, redirections

6 / 12

Programmation Avancée

Objectifs

- Organiser les données pour pouvoir y accéder rapidement et efficacement
- Avoir une connaissance de l'utilisation et de l'implémentation des structures de données
- Estimer les coûts (mémoire & temps)

Exemples de structures

- Listes contiguës, listes chaînées, piles, queues, queues de priorités, tas, arbres, arbres binaires, arbres bicolores, tables de hachage, graphes, filtres de bloom, ...

7/12

Rappel — Types de données

(Ces valeurs peuvent varier selon l'architecture et le compilateur)

Type	Min	Min form.	Max	Max formule
char	-128	-2^7	+127	$2^7 - 1$
unsigned char	0	0	+255	$2^8 - 1$
short	-32 768	-2^{15}	+32 767	$2^{15} - 1$
unsigned short	0	0	+65 535	$2^{16} - 1$
int (16 bit)	-32 768	-2^{15}	+32 767	$2^{15} - 1$
unsigned int	0	0	+65 535	$2^{16} - 1$
int (32 bit)	-2 147 483 648	-2^{31}	+2 147 483 647	$2^{31} - 1$
unsigned int	0	0	+4 294 967 295	$2^{32} - 1$
long (32 bit)	-2 147 483 648	-2^{31}	+2 147 483 647	$2^{31} - 1$
unsigned long	0	0	+4 294 967 295	$2^{32} - 1$
long (64 bit)	-9.22337×10^{18}	-2^{63}	$+9.22337 \times 10^{18}$	$2^{63} - 1$
unsig. long long	0	0	$+1.844674 \times 10^{19}$	$2^{64} - 1$
long long	-9.22337×10^{18}	-2^{63}	$+9.22337 \times 10^{18}$	$2^{63} - 1$
unsig. long long	0	0	$+1.844674 \times 10^{19}$	$2^{64} - 1$

8/12

Rappel — Taille des données

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     printf("size of data types in bytes\n");
5     printf("char:      %zu\n", sizeof(char));
6     printf("short:     %lu\n", sizeof(short));
7     printf("int:        %lu\n", sizeof(int));
8     printf("long int:    %lu\n", sizeof(long int));
9     printf("float:       %lu\n", sizeof(float));
10    printf("double:      %lu\n", sizeof(double));
11    printf("long double: %lu\n", sizeof(long double));
12    printf("void:        %lu\n", sizeof(void));
13
14    printf("\nsize of pointers in bytes\n");
15    printf("char *:      %lu\n", sizeof(char *));
16    printf("short *:     %lu\n", sizeof(short *));
17    printf("int *:       %lu\n", sizeof(int *));
18    printf("long int *:  %lu\n", sizeof(long int *));
19    printf("float *:     %lu\n", sizeof(float *));
20    printf("double *:   %lu\n", sizeof(double *));
21    printf("long double *: %lu\n", sizeof(long double *));
22    printf("void *:     %lu\n", sizeof(void *));
23
24    return 0;
25 }
```

size_ofs.c

9/12

Rappel — Taille des données

```
1 size of data types in bytes
2 char:      1
3 short:     2
4 int:       4
5 long int:  8
6 float:     4
7 double:    8
8 long double: 16
9 void:      1
10
11 size of pointers in bytes
12 char *:    8
13 short *:   8
14 int *:     8
15 long int *: 8
16 float *:   8
17 double *:  8
18 long double *: 8
19 void *:    8
```

Sortie de size_ofs.c (exemple)

10/12

Rappel — Pointeurs (source: TD Pr. Grisoni)

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     int m,n,k;
5     int *p1,*p2,*p3;
6
7     m=22; n=33;
8     p1=&m; p2=&n;
9     printf("%d %d %d %d\n", *p1, *p2, m, n);
10
11     p3=p1; p1=p2; p2=p3;
12     printf("%d %d %d %d\n", *p1, *p2, m, n);
13
14     k=*p1; *p1=*p2; *p2=k;
15     printf("%d %d %d %d\n", *p1, *p2, m, n);
16
17     printf("\nPointer addresses\n");
18     printf("%p %p %p %p\n", p1, p2, &m, &n);
19     printf("%p %p %p %p\n", &p1, &p2, m, n);
20
21     return 0;
22 }
```

11/12

Rappel — Pointeurs (source: TD Pr. Grisoni)

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     int m,n,k;
5     int *p1,*p2,*p3;
6
7     m=22; n=33;
8     p1=&m; p2=&n;
9     printf("%d %d %d %d\n", *p1, *p2, m, n);
10
11     p3=p1; p1=p2; p2=p3;
12     printf("%d %d %d %d\n", *p1, *p2, m, n);
13
14     k=*p1; *p1=*p2; *p2=k;
15     printf("%d %d %d %d\n", *p1, *p2, m, n);
16
17     printf("\nPointer addresses\n");
18     printf("%p %p %p %p\n", p1, p2, &m, &n);
19     printf("%p %p %p %p\n", &p1, &p2, m, n);
20
21     return 0;
22 }
```

```
22 33 22 33
33 22 22 33
22 33 33 22
Pointer addresses
0x7ffc1a828ce4 0x7ffc1a828ce8 0x7ffc1a828ce8 0x7ffc1a828ce4
0x7ffc1a828cd8 0x7ffc1a828cd0 0x21 0x16
```

11/12

Rappel — Pointeurs 2

```
1 void main() {
2     int*   x; // Alloue les pointeurs en mémoire
3     int*   y; // (mais pas les valeurs pointés)
4
5     x = malloc(sizeof(int));
6         // Alloue un entier (valeur pointé),
7         // et fait pointer x sur cette espace
8
9     *x = 42; // Donne la valeur de 42 à l'espace pointé par x
10            // (déréférencer x)
11
12     *y = 13; // ERREUR (SEGFAULT)
13            // il n'y a pas d'espace pointé en mémoire
14
15     y = x; // Fait pointer y sur le même espace mémoire que x
16
17     *y = 13; // Déréférence y et assigne 13
18            // (espace pointé par x et y)
19     free(x); // Libère l'espace alloué
20 }
```