

Programmation avancée

Listes

Walter Rudametkin

Walter.Rudametkin@polytech-lille.fr
<https://rudametw.github.io/teaching/>

Bureau F011
Polytech'Lille

5 février 2016

1 / 24

Structures de Données

Représentation de collections d'informations en fonction de :

- traitements privilégiés à effectuer
- contraintes
 - espace / temps
 - outils disponibles (selon les différents langages)
- propriétés
 - relations d'ordre ?
 - taux de dynamicité
 - taille des informations

2 / 24


Structures de Données

Traitements types

- Tris
- Recherche d'informations
 - Par position: e.g., le k ème élément
 - Par valeur (associative) : $v \in C/P(v)$
- Mises à jour
 - Ajout
 - Suppression
 - Modification \Rightarrow recherche

3 / 24

Structures de Données: Classification des SD



4 / 24

Structures de Données: Analyse des besoins

- ▶ Identification des informations et de leurs caractéristiques
- ▶ Identification des opérations (recherche, ajout, suppression, ...)
- ▶ Opérations à privilégier ?
- ▶ Etude des représentations possibles (structures de données), avec méthodes de résolution et coûts associés
- ▶ Choix de la structure en fonction des coûts


5/24

Les listes contiguës

Structures de données contiguës

- ▶ Autorisent accès direct et calculé
 - ▶ Déjà vu : tableaux

Représentation



6/24

Les listes contiguës — Définition

Définition du type liste_contiguë

```
type Liste_contigue = structure
    espace : Vecteur[MAX] de <T>
    dernier : Entier
fin
```

Utilisation

- ▶ l : Liste_contiguë
- ▶ l vide $\iff l.dernier = -1$

Comment estimer MAX ?

7/24

Les listes contiguës — Exemple

Exemple : affichage des éléments d'une liste contiguë

```
Action affich(l)
    D : l : Liste_contiguë
    L : i : Entier
    Pour i de 0 à l.dernier Faire
        ecrire(l.espace[i])
    Fpour
Faction
```

8/24

Les listes contiguës — Recherche

Par position

- ▶ Accès direct en temps constant : Coût = 1

Par valeur

- ▶ Non ordonnée \Rightarrow recherche séquentielle
 - ▶ coût min : 1, coût max : N
- ▶ Ordonnée
 - ▶ Recherche séquentielle ordonnée
 - ▶ coût min : 1, coût max : N
 - ▶ Recherche dichotomique
 - ▶ coût min : 1, coût max : $\log_2 N$

Soit N le nombre d'éléments de la liste

9/24

Les listes contiguës — Ajout

Non ordonnée

- ▶ Ajout n'importe où \Rightarrow en queue
- ▶ Coût : 1

Ordonnée

- ▶ Insertion à l'indice $p \Rightarrow N - p$ décalages
- ▶ Coût min : 1, coût max : N

10/24

Les listes contiguës — Suppression

Non ordonnée

- ▶ Recherche séquentielle de l'élément à supprimer (min : 1, max N)
- ▶ Permutation avec le dernier élément

Ordonnée — suppression à l'indice p

- ▶ Recherche dichotomique de l'élément
 - ▶ Coût min : 1, coût max : $\log_2 N$
- ▶ $N - p + 1$ décalages (min : 1, max N)
- ▶ Coût min : 1, max : $N + \log_2 N$

11/24

Les listes chaînées

Représentation dispersée

- ▶ Éléments rangés n'importe où en mémoire
 - ... dans des cellules mémoire gérées dynamiquement
 - ... repérées par pointeur


Chaînées


- ▶ Chaque cellule repère la cellule suivante
- ▶ Pointeur sur la première cellule définit la liste
- ▶ Dernière cellule ne repère aucune cellule : pointeur NULL
- ▶ NULL = valeur de la liste vide

12/24

Les listes chaînées

Schématiquement



 Liste vide l = NULL ou \emptyset

Déclarations

type Ptcellulle = Pointeur de Cellule

type Cellule = structure
 valeur : <T>
 suivant : Ptcellulle

fin

type Liste chaînée = Ptcellulle

l : Liste chaînée

13/24

Les listes chaînées : Notation sur les pointeurs

- ▶ $p \uparrow$: Cellule \Rightarrow Pointeur de Cellule
- ▶ $p \uparrow \bullet \text{valeur}$
- ▶ $p \uparrow \bullet \text{suivant}$
- ▶ NULL \Rightarrow pointeur vide

On trouve souvent la notation $p \rightarrow \text{valeur}$ à la place de $p \uparrow \bullet \text{valeur}$

14/24

Les listes chaînées : Gestion dynamique des cellules

- ▶ Fonction allouer () : Ptcellulle
 - ▶ Fonction qui alloue dynamiquement une cellule
 - ▶ Résultat : pointeur sur la cellule allouée
- ▶ Action libérer(p)
 - ▶ Récupère la cellule mémoire pointée par p
 - ▶ Valeur de p ???

15/24

Les listes chaînées — Recherche

SD essentiellement séquentielle \Rightarrow parcours séquentiel

- ▶ Par position
 - ▶ Parcours du chaînage jusqu'au kième (coût = k)
- ▶ Par valeur
 - ▶ Séquentielle (coût min : 1, max : N)
 - ▶ Séquentielle ordonnée (coût min : 1, max : N)
 - ▶ Pas de dichotomie

16/24

Les listes chaînées — Parcours séquentiel

```
type Ptcellulle = Pointeur de Cellule
type Cellule = structure
    valeur : <T>
    suivant : Ptcellulle
fin
type Liste chaînée = Ptcellulle

1 Action affich (l)
2     D : l : Liste chaînée
3     L : p : Ptcellulle
4     p ← l
5     TQ p ≠ NULL Faire
6         écrire(p↑•valeur)
7         p ← p↑•suivant
8     FTQ
9 Faction
```

17/24

Les listes chaînées — Mises à jour

- ▶ Ajout / Suppression de cellules
 - ▶ Modification locale du chaînage
 - ▶ Pas de décalage de cellules
- ▶ Coût : constant (quelques affectations de pointeurs)
- ▶ Ajout dans une liste non ordonnée
 - ▶ N'importe où, e.g en tête
- ▶ Ajout dans une liste ordonnée
 - ▶ Coût ???

18/24

Les listes chaînées — Mise à jour

Ajout dans une liste non-ordonnée

```
1 Action ajout_tête(l, val)
2     D : val : <T>
3     D/R : l : Liste chaînée
4     L : p : Ptcellulle
5
6     p ← allouer()
7     p↑•valeur ← val
8     p↑•suivant ← L
9     l ← p
10 Faction
```

Cas limite: liste vide

19/24

Les listes chaînées — Mises à jour

Ajout dans une liste ordonnée

Rechercher prec, pointeur précédent tel que

- ▶ $\text{prec} \uparrow \bullet \text{valeur} < \text{val} \leq \text{prec} \uparrow \bullet \text{suivant} \uparrow \bullet \text{valeur}$

20/24

Les listes chaînées — Mise à jour

Ajout dans une liste ordonnée

```
1 Action ajout_après ( prec, val)
2   D : prec : Ptcellule, val : <T>
3   L : p : Ptcellule
4
5   p ← allouer()
6   p↑•valeur ← val
7   p↑•suivant ← prec↑•suivant
8   prec↑•suivant ← p
9 Faction
```

Cas limites

- ▶ ajout en queue : OK
- ▶ ajout en tête : pas de prec ⇒ algo ajout_tête
- ▶ liste vide : idem

21/24

Les listes chaînées — Mises à jour

Suppression

Rechercher la cellule précédant celle à supprimer, soit prec

22/24

Les listes chaînées — Mise à jour

Suppression

```
1 Action sup_après ( prec )
2   D : prec : Ptcellule
3   L : p : Ptcellule
4
5   p ← prec↑•suivant
6   prec↑•suivant ← p↑•suivant
7   libérer (p)
8 Faction
```

Cas limites

- ▶ en queue : ok
- ▶ en tête : pas de prec ⇒ action sup_tête

23/24

Les listes chaînées — Mise à jour

Suppression

```
1 Action sup_tête ( l )
2   D/R : l : Liste chaînée
3   L : p : Ptcellule
4
5   p ← l
6   l ← l↑•suivant
7   libérer (p)
8 Faction
```

24/24