РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С МЕТОДАМИ API

- **Обновление справочника товаров** (методы getCatalog, getItems) – раз в сутки. getItems рекомендуем запрашивать по товарным подгруппам (3-й уровень дерева каталога).
- **Обновление прайса** (метод getItemsAvail) – по необходимости, можно раз в час, раз в несколько часов или чаще, а также при заходе в карточку товара и непосредственно перед постановкой товара в резерв.
- **Обновление описания и картинок товаров** (методы getItemsProperties, getItemsImages) – раз в неделю/раз в месяц. Запрос рекомендуем строить также по товарным подгруппам (3-й уровень дерева каталога). При получении сообщений о прерывании соединения по тайм-ауту используйте постраничный вывод. Рекомендуем первый раз получить данные по всем товарам, а в дальнейшем для обновления использовать в запросе для группы или направления параметр last_time_change, указывая в нем время последнего обновления, и получать только свежие данные, что изменилось с указанного момента.
- **Обновление вспомогательных справочников** (например, методы getShipmentDates, getShipmentMethods, getCurrencyRate) – раз в сутки (можно ночью после смены суток). Если вспомогательные справочники используются в других методах (например, для получения прайса) – используете значение из локальной базы (не «дергая» лишний раз справочники при каждом запросе других методов).
- **Важно!** Полученные через API данные сохраняете в своей базе, при необходимости преобразуете или модифицируете данные на своей стороне и выводите на сайт информацию уже в нужном Вам представлении.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПО РАБОТЕ С ЗАКАЗАМИ ЧЕРЕЗ API

1) **Важно!** Рекомендуем работать с «накопительным» заказом: все заказы клиентов формируют общий «сток» у нас. А в Вашей системе (например, админке сайта) для каждого заказа клиента указываете связь с нашим заказом, в котором лежат товары этого заказа.

2) При заказе клиентом с сайта проверяете, есть ли открытый (не подписанный) заказ с **функциональностью «API»** (т.е. созданный через сервис) с такими же параметрами отгрузки (склад, дата).
3) Если нет – создаете новый заказ, в который (методом **setOrderHeaderCommand**) и сохраняете этот номер заказа у себя. Добавляете заказанные клиентом товары в этот новый заказ (методами **setOrderLineCommand** или **setAddOrderLineCommand**). Все последующие заказы клиентов с такими же параметрами отгрузки (склад, дата) также добавляете в этот «сток».
4) Если уже есть открытый заказ API с такими же параметрами отгрузки (склад, дата) – просто добавляете в него заказанные клиентом товары.
5) Если клиент по какой-либо причине отказался от заказа – удаляете эти товары из нашего «стока».

6) После подтверждения заказа конечным клиентом Ваш менеджер меняет его статус в Вашей системе (например, на «Оплачен»).
7) По расписанию в определенное время (например, раз в сутки) запускаете агента (либо при необходимости вручную), и все товары из неподтвержденных клиентами заказов переносятся в новый заказ (методом **setMoveOrderLineCommand**), создавая новый «сток». Тем самым Вы сохраняете резерв товаров, которые еще не оплатили клиенты.
8) Заказ, в котором остались уже оплаченные клиентами заказы, подписываете «за клиента» (методом **setSignOrderCommand**). Это означает, что Вы закончили редактирование заказа, и наш менеджер отправляет этот заказ на отгрузку. Если Вам доступна автоподпись – отправляете заказ на отгрузку самостоятельно.

9) **Важно!** Методы по работе с заказами возвращают номер команды для последующего отслеживания результата обработки. Проверять результат обработки команды необходимо после каждой команды по работе с заказами. Необходимо запрашивать **getCommandResult()** (с разрешенной частотой), пока не получите статус «Сделано» или «Ошибка».
   Успешное завершение выполнения команды означает только статус «Сделано».
   В случае получения статуса «Ошибка» необходимо проверить поле **ErrorText** (текст ошибки), при необходимости обратиться в тех.поддержку API.
   Остальные статусы являются промежуточными.