ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ API МОДУЛЯ «ИНТЕРНЕТ-ЗАКАЗ»

Версия 2.0

Редакция от 10.03.2025

© 2025, MERLION

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 3

2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К API 4

3 МЕТОДЫ API 5

3.1 ПРАЙС-ЛИСТ 6

3.1.1 СПРАВОЧНИК ТОВАРНЫХ ГРУПП 7

3.1.2 СПРАВОЧНИК ТОВАРОВ 8

3.1.3 ДОСТУПНОЕ КОЛИЧЕСТВО ТОВАРОВ И ЦЕНЫ 10

3.2 ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИЗОБРАЖЕНИЕ ТОВАРОВ 12

3.2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРОВ 12

3.2.2 РАЗДЕЛЫ ХАРАКТЕРИСТИК 13

3.2.3 ИЗОБРАЖЕНИЕ ТОВАРОВ 14

3.3 РАБОТА С ЗАКАЗАМИ 15

3.3.1 СОЗДАНИЕ/РЕДАКТИРОВАНИЕ ЗАГОЛОВКА ЗАКАЗА 16

3.3.2 СОЗДАНИЕ/РЕДАКТИРОВАНИЕ СТРОКИ ЗАКАЗА 18

3.3.3 УВЕЛИЧЕНИЕ/УМЕНЬШЕНИЕ ЖЕЛАЕМОГО КОЛИЧЕСТВА ТОВАРА В ЗАКАЗЕ 20

3.3.4 ПЕРЕНОС РЕЗЕРВОВ В НОВЫЙ ЗАКАЗ 21

3.3.5 ПОДПИСЬ ЗАКАЗА 24

3.3.6 СНЯТИЕ КЛИЕНТСКОЙ ПОДПИСИ С ЗАКАЗА 25

3.3.7 УДАЛЕНИЕ ЗАКАЗА 25

3.3.8 РЕЗУЛЬТАТ ОБРАБОТКИ КОМАНД 26

3.3.9 РЕЗУЛЬТАТ ОБРАБОТКИ ПО СТРОКАМ ПАЧКИ КОМАНД 28

3.3.10 СПИСОК ЗАГОЛОВКОВ ЗАКАЗОВ 29

3.3.11 СПИСОК СТРОК ЗАКАЗА 31

3.3.12 СПИСОК СТРОК ЗАКАЗА С ГТД 32

3.4 СПРАВОЧНИКИ 33

3.4.1 СПРАВОЧНИК ДОСТУПНЫХ ДАТ ОТГРУЗКИ 34

3.4.2 СПРАВОЧНИК ДОСТУПНЫХ МЕТОДОВ ОТГРУЗКИ 34

3.4.3 СПРАВОЧНИК ДОСТУПНЫХ АГЕНТОВ ПО ДОСТАВКЕ 35

3.4.4 СПРАВОЧНИК ДОГОВОРОВ ПАРТНЕРА 35

3.4.5 СПРАВОЧНИК ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОГОВОРУ 36

3.4.6 СПРАВОЧНИК КОНЕЧНЫХ ТОЧЕК ДОСТАВКИ 36

3.4.7 СПРАВОЧНИК ТИПОВ УПАКОВКИ 37

3.4.8 СПРАВОЧНИК СТРАН 37

3.4.9 СПРАВОЧНИК КУРС ВАЛЮТЫ 37

4 ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАСТОТУ ЗАПРОСОВ 38

5 ПРИМЕРЫ 39

5.1 СТИЛЬ RPC/ENCODED 39

5.2 СТИЛЬ DOCUMENT/LITERAL 41

6 РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В API 2.0 44

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Web-сервис (API) B2B-модуля «Интернет-заказ» работает по протоколу SOAP (Simple Object Access Protocol) версии 1.1. поверх HTTPS. Обмен данными ведется посредством XML-сообщений, что позволяет реализовать удаленный вызов процедур (RPC - Remote Procedure Call).

Для удобства работы с API размещается WSDL-описание (Web Services Description Language) версии 1.1. — это язык описания Web-сервисов, основанный на XML. На WSDL описываются методы, входные и результирующие структуры данных, типы данных, сетевые адреса для обращения к сервису и т.д.

WSDL-описание сервиса (с различными стилями WSDL) доступно по ссылкам:

- https://api.merlion.com/dl/mlservice2?wsdl (стиль document/literal)
- https://api.merlion.com/re/mlservice2?wsdl (стиль rpc/encoded)
- https://api.merlion.com/rl/mlservice2?wsdl (стиль rpc/literal)

Для тестирования API WSDL-описание тестового сервиса доступно по ссылкам:

- https://apitest.merlion.com/dl/mlservice2?wsdl (стиль document/literal)
- https://apitest.merlion.com/re/mlservice2?wsdl (стиль rpc/encoded)
- https://apitest.merlion.com/rl/mlservice2?wsdl (стиль rpc/literal)

По WSDL-описанию можно построить клиентский класс API, используя любую SOAP-библиотеку. Библиотека скачивает WSDL-описание, анализирует и формирует структуры данных, необходимые для вызова методов. Приложению остается заполнить структуры данными и выполнить запрос. Информация из ответного XML-сообщения выдается в виде структуры, свойственной языку программирования. Все это избавляет приложение от необходимости обрабатывать XML. Существует возможность самостоятельно формировать SOAP-запросы в формате XML и разбирать ответы, однако это трудоемкая задача, и работу с WSDL вручную выполнять нецелесообразно.

Взаимодействие между серверами B2B-модуля «Интернет-заказ» и партнера осуществляется с помощью API.
Сервис позволяет выполнять удаленные запросы к базе данных компании MERLION и получать актуальные данные, выполнять обновление в режиме он-лайн только необходимой части данных, в отличие от скачивания полного прайс-листа в формате XML, формируемого несколько раз в день.

API позволяет:

- Автоматически резервировать в системе товар на складе компании MERLION, а также получать информацию по созданным и ранее отгруженным заказам;
- Подписывать заказ на отгрузку без участия менеджера компании MERLION (при соблюдении общих и финансовых условий);
- Импортировать в учетную систему актуальные цены и доступное для резерва количество товаров на складе по интересуемым товарным группам;
- Использовать функциональность сервиса в интернет-магазинах и других торговых площадках для расширения товарного ассортимента и наполнения товарных карточек характеристиками и изображениями товаров.

Работа с API осуществляется по HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) протоколу с использованием авторизационных данных B2B-модуля «Интернет-заказ». Параметры подключения к сервису зависят от используемого протокола. Подробную информацию и примеры подключения к API смотрите в разделе «Подключение к API».

2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К API

Подключение к сервису осуществляется по HTTPS протоколу с использованием Basic-аутентификации.

ВАЖНО! Доступ к веб-ресурсам (b2b.merlion.com|ru, api.merlion.com|ru и другим) осуществляется с шифрованием трафика по протоколу TLS версий 1.0, 1.1, 1.2. Использование SSL-протокола прекращено.

В качестве логина необходимо передавать код клиента и логин, разделяя их символом вертикальной черты "|". В качестве пароля выступает Ваш пароль сервиса.

Пример: ABC0123|MYLOGIN.

ВАЖНО! Для работы с API требуется создать отдельные логины для каждого пользователя.

Для создания логина необходимо отправить письменный запрос в службу поддержки проекта API (api@merlion.ru).

3 МЕТОДЫ API

ПРАЙС-ЛИСТ:

- **getCatalog()** – справочник товарных групп;
- **getItems()** – справочник товаров;
- **getItemsAvail()** – доступное количество товаров и цен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИЗОБРАЖЕНИЕ ТОВАРОВ:

- **getItemsProperties()** – характеристика товаров;
- **getItemsPropertiesSections()** – разделы характеристик;
- **getItemsImages()** – изображение товаров.

РАБОТА С ЗАКАЗАМИ:

- **setOrderHeaderCommand()** – создание/редактирование заголовка заказа;
- **setOrderLineCommand()** – создание/редактирование строки заказа;
- **setAddOrderLineCommand()** – увеличение/уменьшение желаемого количества товара в заказе;
- **setMoveOrderLineCommand()** – перенос резервов в новый заказ;
- **setSignOrderCommand()** – подпись заказа;
- **unsetSignOrderCommand()** – снятие клиентской подписи с заказа;
- **setDeleteOrderCommand()** – удаление заказа;
- **getCommandResult()** – результат обработки команд;
- **getCommandResultDetails()** – результат обработки по строкам пачки команд;
- **getOrdersList()** – список заголовков заказов;
- **getOrderLines()** – список строк заказа;
- **getOrderLinesGTD()** – список строк заказа с ГТД.

СПРАВОЧНИКИ:

- **getShipmentDates()** – справочник доступных дат отгрузки;
- **getShipmentMethods()** – справочник доступных методов отгрузки;
- **getShipmentAgents()** – справочник доступных агентов по доставке;
- **getCounterAgent()** – справочник договоров партнера;
- **getRepresentative()** – справочник представителей по основному договору контрагента;
- **getEndPointDelivery()** – справочник конечных точек доставки;
- **getPackingTypes()** – справочник типов упаковки;
- **getCountry** – справочник стран;
- **getCurrencyRate()** – справочник курс валюты.

ВАЖНО! Методы API необходимо использовать по правилам, описанным в документе. Это касается заполнения обязательных полей, а также использования корректных и допустимых значений полей.

3.1 ПРАЙС-ЛИСТ

Прайс-лист можно получить с помощью трех отдельных методов:

- **getCatalog()** – для получения справочника товарных групп;
- **getItems()** – для получения справочника товаров;
- **getItemsAvail()** – для получения доступного количества товаров и цен.

Такой подход позволяет получать актуальные данные по всему прайс-листу или только по интересуемым товарным группам, обращаясь к каждому методу с разной периодичностью.

Классификация в товарном справочнике построена по принципу:

Направления ⇒ Группы ⇒ Подгруппы ⇒ Товары

Направления содержат группы, группы содержат подгруппы, подгруппы содержат товары. Товары могут находиться только в подгруппах.

Для направлений, групп и подгрупп, содержащих в коде букву «А», она указывается кириллицей.

На расчет доступного количества и цен влияют значения метода отгрузки и даты отгрузки. В зависимости от метода отгрузки определяется, по какому складу и по какому прайс-листу будет произведен расчет данных. От даты отгрузки зависит доступное количество товаров для резерва.
ВАЖНО! При выборе доставочного метода отгрузки (например, "ДОСТАВКА") необходимо указывать дату отгрузки, начиная с завтрашнего дня, т.к. на сегодня доставка не осуществляется (при этом доступное количество товара будет нулевое).

Все данные по количеству товара возвращаются в штуках.

Пример получения прайс-листа:

1) Методом **getCatalog()** делаем выгрузку справочника товарных групп;
2) Методом **getItems()** получаем справочник товаров;
3) Методом **getItemsAvail()** проходимся по нужным нам товарным подгруппам или товарам для получения доступного количества и цен.

3.1.1 СПРАВОЧНИК ТОВАРНЫХ ГРУПП

Для получения справочника товарных групп или обновления только необходимой его части используется метод **getCatalog()**.

Входные параметры:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
cat_id	string	код товарной группы	***Обязательный параметр!***

Также можно использовать одно из следующих значений параметра **cat_id** (код товарной группы):

- **All** – элементы всех уровней классификации (по умолчанию);
- **Order** – список всех направлений (список групп верхнего уровня).

Выходные данные:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
ID	string	код группы	
ID_PARENT	string	код родительской группы	
Description	string	название товарной группы	

3.1.2 СПРАВОЧНИК ТОВАРОВ

Для получения справочника товаров используется метод **getItems()**.

Входные параметры:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
cat_id	string	код товарной группы	***Обязательный параметр**, если не указан item_id*
item_id	string	код товара	***Обязательный параметр**, если не указан cat_id*
shipment_method	string	код метода отгрузки	*Используются значения из справочника **getShipmentMethods()***
page	int	номер страницы	*По умолчанию = 0 (постраничный вывод выключен)*
rows_on_page	int	количество записей на странице	*По умолчанию 10 000 строк*

Важно! Результат запроса к методу **getItems()** может возвращать десятки тысяч строк, что может вызвать ошибку из-за превышения времени выполнения скрипта. Для исключения подобных ситуаций можно использовать постраничный вывод, явно указывая параметры **page** (номер страницы) и **rows_on_page** (количество записей на странице).

При организации цикла для запроса всех страниц, последнюю страницу можно определить двумя способами:

1) количество строк в ответе меньше, чем в параметре **rows_on_page**;
2) при запросе следующей страницы получили пустой ответ.

Параметр **shipment_method** указывается для определения регионального прайс-листа, по которому будет выводиться товар. По умолчанию информация будет выводиться по прайсу для Московского региона. Также это влияет на минимальное количество товара в упаковке – эта настройка может быть различна для складов.

Выходные данные:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
No	string	код товара	
Name	string	наименование товара	
Brand	string	бренд	
Vendor_part	string	партномер	
Size	string	основная характеристика товара	***Больше не используется***
EOL	int	признак товара, снятого с производства	*EOL – End of life*
Warranty	int	срок гарантии	*В месяцах*
Weight	float	вес	*Нетто, в кг*
Volume	float	объем	*В м^3*
Min_Packaged	int	минимальное количество	
Sales_Limit_Type	string	тип ограничения минимального количества	*"**Кратно**"* *"**Не Меньше**"* *"**Только Упаковками**"*
GroupName1	string	наименование товарного направления	
GroupName2	string	наименование товарной группы	
GroupName3	string	наименование товарной подгруппы	
GroupCode1	string	код товарного направления	
GroupCode2	string	код товарной группы	
GroupCode3	string	код товарной подгруппы	
IsBundle	int	признак бандла (является ли товар комплектом)	*Бандл – комплект, состоящий из нескольких товаров, поставляемых как единое целое*
ActionDesc	string	наименование маркетинговой акции	
ActionWWW	string	ссылка на подробное описание акции	
VAT	string	ставка НДС	*В процентах*
IsNew	int	признак нового товара	
Length	float	длина	*В метрах*
Width	float	ширина	*В метрах*
Height	float	высота	*В метрах*

Важно! Габариты передаются для упаковки товара, важно обращать внимание на **количество товаров в упаковке**, имеющей такие габариты.

3.1.3 ДОСТУПНОЕ КОЛИЧЕСТВО ТОВАРОВ И ЦЕНЫ

Для получения доступного количества товаров и цен используется метод **getItemsAvail().**

Входные параметры:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
cat_id	string	код товарной группы	***Обязательный параметр**, если не указан item_id*
shipment_method	string	код метода отгрузки	***Обязательный параметр!** Используются значения из справочника **getShipmentMethods()***
shipment_date	string	дата отгрузки	***Обязательный параметр!** Используются значения из справочника **getShipmentDates()***
only_avail	string	признак вывода по доступности товаров	*"**0**" – все активные товары (по умолчанию);* *"**1**" – только доступные для резервирования товары*
item_id	string	код товара	***Обязательный параметр**, если не указан cat_id*

Выходные данные:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
No	string	код товара	
PriceClient	float	цена клиента	***В USD*** *По запрашиваемому методу отгрузки*
PriceClient_RG	float	цена клиента для региона	***В USD***
PriceClient_MSK	float	цена клиента для московского региона	***В USD***
AvailableClient	int	доступное количество товара	*Для запрашиваемого метода отгрузки*
AvailableClient_RG	int	доступное количество товара на региональном складе	
AvailableClient_MSK	int	доступное количество товара на московском складе	
AvailableExpected	int	ожидаемый приход товара	
AvailableExpectedNext	int	следующий приход товара	
DateExpectedNext	string	дата следующего прихода товара	
RRP	float	рекомендованная розничная цена (РРЦ)	***В рублях***
RRP_Date	string	дата начала действия РРЦ	
Online_Reserve	int	признак «он-лайн резервирования»	*"**0**" – да (разрешено) (товар не дефицитный);* *"**1**" – нет (запрещено) (не просрочен);* *"**2**" – платная отмена резерва (не просрочен);* *"**3**" – дефицит (не просрочен);* *"**4**" – нет (запрещено) (просрочен);* *"**5**" – платная отмена резерва (просрочен);* *"**6**" – дефицит (просрочен)*
ReserveCost	float	стоимость отмены резерва	**$/шт*час**, *5 знаков после запятой*

При запросе по методу отгрузки для московского склада:

- в полях **PriceClient**, **AvailableClient** отображаются данные по складу для **запрошенного** метода отгрузки
- в полях с постфиксами «**_RG**» отображаются данные по **основному региональному** складу
- в полях с постфиксами «**_MSK**» отображаются данные по **московскому** складу
- **примечание**: PriceClient = PriceClient_MSK, AvailableClient = AvailableClient_MSK

При запросе по методу отгрузки для регионального склада:

- в полях **PriceClient**, **AvailableClient** отображаются данные по складу для **запрошенного** метода отгрузки
- в полях с постфиксами «**_RG**» отображаются данные по **региональному** складу
- в полях с постфиксами «**_MSK**» отображаются данные по **московскому** складу
- **примечание**: PriceClient = PriceClient_RG, AvailableClient = AvailableClient_RG

Важно! Для оптимизации работы рекомендуем использовать метод **getItemsAvail()** по товарным подгруппам.
Уточнить или изменить настройки по клиенту для товара, помеченного как «*платная отмена резерва*», можно у Вашего менеджера в компании MERLION.

3.2 ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИЗОБРАЖЕНИЕ ТОВАРОВ

3.2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРОВ

Для получения характеристик товаров используется метод **getItemsProperties()**.

Входные параметры:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
cat_id	string	код товарной группы	***Обязательный параметр**, если не указан item_id*
item_id	string	код товара	***Обязательный параметр**, если не указан cat_id*
page	int	номер страницы	*По умолчанию = 0 (постраничный вывод выключен)*
rows_on_page	int	количество записей на странице	*По умолчанию 10 000 строк*
last_days_changed	int	изменения за n последних дней	*По умолчанию = 0 (все характеристики)*

Важно! Результат запроса к методу **getItemsProperties()** может возвращать десятки тысяч строк даже при запросе к товарной подгруппе, что может вызвать ошибку из-за превышения времени выполнения скрипта. Для исключения подобных ситуаций можно использовать постраничный вывод, явно указывая параметры **page** (номер страницы) и **rows_on_page** (количество записей на странице).

При организации цикла для запроса всех страниц, последнюю страницу можно определить двумя способами:

1) количество строк в ответе меньше, чем в параметре **rows_on_page**;
2) при запросе следующей страницы получили пустой ответ.

Выходные данные:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
No	string	код товара	
PropertyID	int	код характеристики	
PropertyName	string	название характеристики	
Sorting	int	порядок сортировки	
Value	string	значение характеристики	
Measure_Name	string	единица изменения	
Section_Id	string	раздел характеристики	*Название раздела характеристики можно получить методом **getItemsPropertiesSections()***

API выводит только **заполненные** характеристики.
Важно! Характеристика «Вес» выводит веса брутто (с упаковкой). Чистый вес (нетто) можно получить методом **getItems()**

3.2.2 РАЗДЕЛЫ ХАРАКТЕРИСТИК

Для получения разделов характеристик используется метод **getItemsPropertiesSections()**

Входные параметры:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
id	string	код раздела характеристики	*По умолчанию «пусто»*

Выходные данные:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
id	int	код раздела характеристики	
name	string	название раздела характеристики	

3.2.3 ИЗОБРАЖЕНИЕ ТОВАРОВ

Для получения изображений товаров используется метод **getItemsImages()**.

Входные параметры:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
cat_id	string	код товарной группы	***Обязательный параметр**, если не указан item_id*
item_id	string	код товара	***Обязательный параметр**, если не указан cat_id*
page	int	номер страницы	*По умолчанию = 0 (постраничный вывод выключен)*
rows_on_page	int	количество записей на странице	*По умолчанию 10 000 строк*

Важно! Результат запроса к методу **getItemsImages()** может возвращать десятки тысяч строк даже при запросе к товарной подгруппе, что может вызвать ошибку из-за превышения времени выполнения скрипта. Для исключения подобных ситуаций можно использовать постраничный вывод, явно указывая параметры **page** (номер страницы) и **rows_on_page** (количество записей на странице).

При организации цикла для запроса всех страниц, последнюю страницу можно определить двумя способами:

1) количество строк в ответе меньше, чем в параметре **rows_on_page**;
2) при запросе следующей страницы получили пустой ответ.

Выходные данные:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
No	string	код товара	
ViewType	string	вид изображения	***p** – упаковка; **v** – товар; **d** – детали товара крупным планом*
SizeType	string	тип размера изображения	***b** – большой; **m** – средний; **s** – маленький*
FileName	string	имя файла для скачивания	*по ссылке http://img.merlion.ru/items/[FileName], где [FileName] – имя файла с изображением*
Created	string	дата и время создания файла	
Size	int	размер изображения	*В байтах*
Width	int	ширина изображения	
Height	int	высота изображения	

3.3 РАБОТА С ЗАКАЗАМИ

При работе с заказами необходимо знать следующее:

- Заказы состоят из двух частей: заголовок и строки.
- Все модификации заказов осуществляются через очередь команд.
- Каждый метод для модификации заказов возвращает номер команды для последующего отслеживания результата обработки.
- При резервировании товара указывается желаемое количество для резерва. В резерв ставится количество товара, доступное на текущий момент, которое может быть меньше желаемого в зависимости от параметров отгрузки заказа.
- Проверить текущее состояние заказа можно при помощи методов **getOrdersList()** и **getOrderLines()**.
- Учтенным заказ становится только после отгрузки товара со склада; до этого момента он считается неучтенным или учтенным частично, если отгружается несколькими частями (несколькими документами).

Важно! Если выходным параметром метода является номер команды (**return**), то после выполнения команды необходимо сначала проверить результат ее выполнения с помощью метода **getCommandResult()**.

3.3.1 СОЗДАНИЕ/РЕДАКТИРОВАНИЕ ЗАГОЛОВКА ЗАКАЗА

Для создания/редактирования заголовка заказа используется метод **setOrderHeaderCommand()**.

Входные параметры:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
document_no	string	номер документа	
shipment_method	string	код метода отгрузки	***Обязательный параметр!*** *Используются значения из справочника* ***getShipmentMethods()***
shipment_date	string	дата отгрузки	***Обязательный параметр!*** *Используются значения из справочника* ***getShipmentDates()***
counter_agent	string	код договора	*Используются значения из справочника* ***getCounterAgent()***
shipment_agent	string	код агента по доставке	*Используются значения из справочника* ***getShipmentAgents()***
end_customer	string	конечный заказчик	
comment	string	комментарий к заказу	
representative	string	представитель	*Используются значения из справочника* ***getRepresentative()***
endpoint_delivery_id	int	код конечной точки доставки	*Используются значения из справочника* ***getEndPointDelivery()***
packing_type	string	код типа упаковки	*Используются значения из справочника* ***getPackingTypes()***

Важно! Если не указан параметр **document_no** (номер документа), будет создан новый заказ, в ином случае произойдет изменение указанного заказа.

Для покупки цифрового товара в качестве **метода отгрузки** (параметр ***shipment_method***) необходимо использовать метод отгрузки SOFTWARE, а в качестве **договора** (параметр ***counter_agent***) необходимо выбрать номер договора, который заключен на приобретение программного обеспечения.

Выходные данные:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
return	int	номер команды	

Для создания заголовка заказа необходимо:

1) Отправить команду **setOrderHeaderCommand()** на создание заголовка заказа, параметр **document_no** (номер документа) оставить пустым (сформируется автоматически). Обязательно указать параметры метода и даты отгрузки заказа!
2) Метод вернет номер команды.
3) Проверить результат выполнения команды с помощью метода **getCommandResult()**, указав номер команды (**operation_no**). В поле **DocumentNo** будет указан номер созданного документа (если команда выполнена успешно). Успешное завершение выполнения команды означает только статус «Сделано».

Для редактирования заголовка заказа необходимо:

1) Отправить команду **setOrderHeaderCommand()** на редактирование заголовка заказа, указав параметр **document_no** (номер документа) и значения тех параметров, которые необходимо изменить.
2) Метод вернет номер команды.

3) Проверить результат выполнения команды с помощью метода **getCommandResult()**, указав номер команды (**operation_no**). Успешное завершение выполнения команды означает только статус «Сделано».

3.3.2 СОЗДАНИЕ/РЕДАКТИРОВАНИЕ СТРОКИ ЗАКАЗА

Для создания/редактирования строки заказа используется метод **setOrderLineCommand()**.

Входные параметры:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
document_no	string	номер документа, в который будет происходить добавление товара	***Обязательный параметр!***
item_no	string	код товара	***Обязательный параметр!***
qty	int	желаемое количество товара для резерва	***Обязательный параметр!***
price	float	желаемая цена	

При **qty** (желаемое количество товара) = 0 произойдет удаление строки из заказа.

Выходные данные:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
return	int	номер команды	

Важно! При добавлении товара с минимальным количеством в упаковке больше 1 (параметр **Min_Packaged** (минимальное количество см. в методе **getItems()**)), товар добавится в резерв с количеством, кратным минимальному доступному. В этом случае при проверке строк заказа методом **getOrderLines()** это количество будет указано и в поле **qty** (зарезервированное количество), а желаемое количество в поле **desire_qty** будет изменено к ближайшему минимальному кратному.

Например, в упаковке товара 10 шт. (**Min_Packaged** = 10). Если хотим зарезервировать 23 шт. при доступном количестве для резервирования 10, то в заказе количество (**qty**) будет равно 10 шт., а желаемое количество (**desire_qty**) будет равно 20 шт.
Если при тех же условиях хотим зарезервировать 12 шт., то в заказе количество (**qty**) и желаемое количество (**desire_qty**) будут равны 10 шт.
Если хотим зарезервировать 8 шт., то в заказе количество (**qty**) и желаемое количество (**desire_qty**) будут равны 0.

Для создания строки заказа необходимо:

1) Отправить команду **setOrderLineCommand()** на создание строки заказа, обязательно указав параметры: **document_no** (номер документа), **item_no** (код товара) и **qty** (желаемое количество товара).
2) Метод вернет номер команды.
3) Проверить результат выполнения команды с помощью метода **getCommandResult()**, указав номер команды (**operation_no**). В поле **ProcessingReserved** будет указано зарезервированное количество товара. Успешное завершение выполнения команды означает только статус «Сделано».
4) Повторить команды **setOrderLineCommand()** и **getCommandResult()** для добавления другого товара в заказ.

Для редактирования строки заказа необходимо:

1) Отправить команду **setOrderLineCommand()** на редактирование строки заказа, обязательно указав параметры: **document_no** (номер документа), **item_no** (код товара) и **qty** (новое значение количества товара).
2) Метод вернет номер команды.
3) Проверить результат выполнения команды с помощью метода **getCommandResult()**, указав номер команды (**operation_no**). Если товар в заказе существует, то желаемое количество заменяется новым значением. Успешное завершение выполнения команды означает только статус «Сделано».

Для удаления товара из заказа необходимо:

1) Отправить команду **setOrderLineCommand()**, обязательно указав параметры: **document_no** (номер документа), **item_no** (код товара) и **qty** (количества товара) = **0**.
2) Метод вернет номер команды.
3) Проверить результат выполнения команды с помощью метода **getCommandResult()**, указав номер команды (**operation_no**). Успешное завершение выполнения команды означает только статус «Сделано».

3.3.3 УВЕЛИЧЕНИЕ/УМЕНЬШЕНИЕ ЖЕЛАЕМОГО КОЛИЧЕСТВА ТОВАРА В ЗАКАЗЕ

Для добавления желаемого количества товара в заказе используется метод **setAddOrderLineCommand()**, где входными параметрами являются:

Входные параметры:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
document_no	string	номер документа, в котором будет происходить изменение желаемого количества товара	***Обязательный параметр!***
item_no	string	код товара	***Обязательный параметр!***
qty	int	величина изменения желаемого количества товара	***Обязательный параметр!***
price	float	желаемая цена	

Для параметра **qty** (величина изменения желаемого количества товара – дельта) при указании положительного целого числа (например, «5») произойдет увеличение желаемого количества товара для резерва на указанное число. При указании отрицательного целого числа (например, «-2») произойдет уменьшение желаемого количества товара для резерва на указанное число.

Выходные данные:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
return	int	номер команды	

Для изменения желаемого количества товара в заказе необходимо:

1) Отправить команду **setAddOrderLineCommand()** на изменение желаемого количества товара в заказе, обязательно указав параметры: **document_no** (номер документа), **item_no** (код товара) и **qty** (величина изменения желаемого количества товара).
2) Метод вернет номер команды.
3) Проверить результат выполнения команды с помощью метода **getCommandResult()**, указав номер команды (**operation_no**). Если товар в заказе существует, то в поле **ProcessingReserved** будет указано значение, на которое произошло изменение количества товара в заказе. Успешное завершение выполнения команды означает только статус «Сделано».

3.3.4 ПЕРЕНОС РЕЗЕРВОВ В НОВЫЙ ЗАКАЗ

Для переноса резервов в новый заказ используется метод **setMoveOrderLineCommand()**.

Входные параметры:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
document_no	string	номер документа, из которого происходит перенос резервов	***Обязательный параметр!***
item_no	string	код товара	***Обязательный параметр!***
qty	int	количество товара для переноса в новый заказ	***Обязательный параметр!***
operation_no	int	номер команды	

Выходные данные:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
return	int	номер команды	

Важно! При переносе резервов создается новый заказ; в него можно перенести резервы только из одного существующего заказа. **Дата отгрузки** у заказа-источника должна быть больше или равна сегодняшней дате.

Перенос резервов в новый заказ предполагает работу с **пачками команд**. Номер команды заголовка пачки соответствует номеру команды отдельной строки.

Для проверки результата переноса необходимо использовать метод getCommandResultDetails().

В случае ошибки по одному или нескольким товарам будет выполнен перенос товаров, кроме ошибочных. Статус обработки заголовочной команды пачки (у которой выходное значение OperationLineNo = 0 в методе getCommandResultDetails()) при этом будет "Ошибка", и в поле ProcessingResultComment будет указан результат обработки всей пачки: сколько строк (товаров) было обработано всего и сколько с ошибкой.

Результат обработки каждой строки будет указан отдельно в поле ProcessingResultComment, при этом в строках со статусом «Ошибка» будет указана причина ошибки переноса.

Для переноса резервов в новый заказ необходимо:

1) Отправить команду **setMoveOrderLineCommand()** для переноса с параметрами: **document_no** – номер документа, откуда будет перенесен резерв; **item_no** – номер товара для переноса в новый заказ; **qty** – количество товара для переноса; **operation_no** – оставить пустым.

2) Отправить команду **setMoveOrderLineCommand()** с параметрами: **document_no** – номер документа, откуда будет перенесен резерв; **item_no** – номер товара для переноса в новый заказ; **qty** – количество товара для переноса; **operation_no** – указать номер команды, полученной на первом шаге (значение выходного параметра **return**).
(Если необходимо перенести больше товаров в новый заказ, то повторите эту команду для других товаров необходимое количество раз.)

3) Для подтверждения завершения переноса резервов в новый заказ: отправить команду **setMoveOrderLineCommand()** с параметрами: **document_no** – номер документа, откуда будет перенесен резерв; **item_no** – оставить пустым; **qty** – оставить пустым; **operation_no** – указать номер команды, полученной на первом шаге (значение выходного параметра **return**).

4) Проверить результат выполнения команды и узнать номер нового документа с помощью метода **getCommandResultDetails**(), указав в параметре **operation_no** номер команды, полученной на первом шаге (значение выходного параметра **return**). В поле **DocumentNo2** будет указан номер нового документа, в который были перенесены резервы.

5) Успешное завершение выполнения команды означает только статус «Сделано» - все строки успешно перенесены в новый заказ. При получении статуса «Ошибка», в случае частичного переноса, в поле ProcessingResultComment для заголовка пачки будет отображаться информация о количестве перенесенных/не перенесенных товаров.

Пример переноса резервов в новый заказ:

Существует заказ №ТС123 с товарами №ААА (3 шт.), №ВВВ (4 шт.), №ССС (5 шт.). Хотим перенести, например, неподтвержденные вашими клиентами резервы: №ААА (1 шт.), №ВВВ (2 шт.), №ССС (3 шт.). Выполняем команду со следующими шагами:

1) **setMoveOrderLineCommand** ($document_no = 'ТС123',
$item_no = 'ААА',
$qty = '1',
$operation_no = '');
Вернулся номер команды **return** = '123123123'

2) **setMoveOrderLineCommand** ($document_no = 'ТС123',
$item_no = 'ВВВ',
$qty = '2',
$operation_no = '123123123');

3) **setMoveOrderLineCommand** ($document_no = 'ТС123',
$item_no = 'ССС',
$qty = '3',
$operation_no = '123123123');

4) **setMoveOrderLineCommand** ($document_no = 'ТС123',
$item_no = '',
$qty = '',
$operation_no = '123123123');

5) **getCommandResult** ($operation_no = '123123123');
Узнаем номер нового заказа в поле **DocumentNo2**, например, 'ТС456' (если статус команды «Сделано»).

В итоге:
В старом заказе №ТС123 останутся товары: №ААА (2 шт.), №ВВВ (2 шт.), №ССС (2 шт.).
В новом заказе №ТС456 будут товары: №ААА (1 шт.), №ВВВ (2 шт.), №ССС (3 шт.).

3.3.5 ПОДПИСЬ ЗАКАЗА

Для подписи заказа используется метод **setSignOrderCommand()**.

Входные параметры:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
document_no	string	номер документа	***Обязательный параметр!***
sign_type	int	тип подписи	*По умолчанию = 0 (подписано клиентом)*

Важно! Для подписи заказа все поля заголовка заказа обязательно должны быть заполнены! (Редактирование заголовка заказа происходит с помощью метода **setOrderHeaderCommand()**). Представитель и договор в заказе должны соответствовать друг другу, иначе заказ также не будет подписан.

Уточнить, какие типы подписи доступны, можно у Вашего менеджера в компании MERLION.

Выходные данные:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
return	int	номер команды	

Для подписи заказа необходимо:

1) Отправить команду **setSignOrderCommand()** на подпись заказа, указав параметры: **document_no** (номер документа) и **sign_type** (тип подписи).
2) Метод вернет номер команды.
3) Проверить результат выполнения команды с помощью метода **getCommandResult()**, указав номер команды (**operation_no**). Успешное завершение выполнения команды означает только статус «Сделано».
4) Для уточнения текущего статуса подписанного заказа отправить команду **getOrdersList()**, передав в параметр **document_no** номер подписанного документа.

3.3.6 СНЯТИЕ КЛИЕНТСКОЙ ПОДПИСИ С ЗАКАЗА

Для снятия клиентской подписи с заказа используется метод **unsetSignOrderCommand()**

Входные параметры:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
document_no	string	номер документа	***Обязательный параметр!***

Выходные данные:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
return	int	номер команды	

Для снятия клиентской подписи с заказа необходимо:

1) Отправить команду **unsetSignOrderCommand()**, передав номер документа (**document_no**).
2) Метод вернет номер команды.
3) Проверить результат выполнения команды с помощью метода **getCommandResult()**, указав номер команды (**operation_no**). Успешное завершение выполнения команды означает только статус «Сделано».

3.3.7 УДАЛЕНИЕ ЗАКАЗА

Для удаления заказа используется метод **setDeleteOrderCommand()**.

Входные параметры:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
document_no	string	номер документа	***Обязательный параметр!***

Выходные данные:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
return	int	номер команды	

Для удаления заказа необходимо:

1) Отправить команду **setDeleteOrderCommand()** на удаление заказа, передав номер документа (**document_no**).
2) Метод вернет номер команды.
3) Проверить результат выполнения команды с помощью метода **getCommandResult()**, указав номер команды (**operation_no**). Успешное завершение выполнения команды означает только статус «Сделано».

3.3.8 РЕЗУЛЬТАТ ОБРАБОТКИ КОМАНД

Для проверки результата обработки команды используется метод **getCommandResult()**.

Входные параметры:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
operation_no	string	номер команды	

Если параметр **operation_no** (номер команды) не указан, будет выведено **20** последних команд.
Для пачки команд будет выводиться только одна строка – заголовок пачки. Для проверки результата обработки по строкам пачки команд используется метод ***getCommandResultDetails()***

Выходные данные:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
operation_no	int	номер команды	
item_no	string	код товара	
CreateTime	string	время создания команды	
ProcessingTime	string	время начала обработки команды	
EndingTime	string	время окончания обработки команды	
ProcessingResult	string	результат обработки	
DocumentNo	string	номер документа	
DocumentNo2	string	номер нового документа	*Поле используется при переносе резервов в новый заказ (метод **setMoveOrderLineCommand()**). В этом поле выводится номер нового созданного заказа (только для заголовочной команды пачки)*
ProcessingResultComment	string	комментарий результата обработки	
ErrorText	string	текст ошибки	
ProcessingReserved	string	обработанное или зарезервированное количество	
OperationLineNo	int	номер строки в пачке команд	

Возможные значения параметра **ProcessingResult** (результат обработки команд):

- "Активно";
- "Подготовка";
- "Обработка";
- "Сделано";
- "Ошибка";
- "Отменено".

Результат выполнения команд при завершении с ошибкой:

Если при выполнении нескольких последовательных операций одна из них завершилась с ошибкой, это повлияет только на последующие операции, которые так или иначе связаны с ошибочной. Если последующие операции не связаны с ошибочной, они выполнятся в обычном режиме.

Например: есть два неподтвержденных заказа, один вчерашний, второй - сегодняшний. Хотим добавить в них товары, но предварительно изменить дату вчерашнего заказа на текущую. Предположим, при изменении даты первого заказа мы ошиблись, операция завершилась с ошибкой, и дата осталась вчерашней. А потом мы сразу стали добавлять в эти два заказа товары. При этом в неизмененный вчерашний заказ товары не добавятся (поскольку дата должна быть корректной), а в сегодняшний товары добавятся успешно.

Важно! Проверять результат обработки команды необходимо после каждой команды по работе с заказами. Необходимо запрашивать **getCommandResult()** (с разрешенной частотой), пока не получите статус «Сделано» или «Ошибка».

Успешное завершение выполнения команды означает только статус «Сделано».
В случае получения статуса «Ошибка» необходимо проверить поле **ErrorText** (текст ошибки), при необходимости обратиться в тех.поддержку API.

Остальные статусы являются промежуточными.

3.3.9 РЕЗУЛЬТАТ ОБРАБОТКИ ПО СТРОКАМ ПАЧКИ КОМАНД

Для проверки результата обработки по строкам пачки команд используется метод **getCommandResultDetails()**.

Входные параметры:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
operation_no	string	номер команды	

Для пачки команд будут выводиться заголовок пачки и отдельные строки по каждой команде.
Для метода setMoveOrderLineCommand() (Перенос резервов в новый заказ) в случае ошибки по одному или нескольким товарам будет выполнен перенос товаров, кроме ошибочных. Статус обработки заголовочной команды пачки (у которой выходное значение OperationLineNo = 0 в методе getCommandResultDetails()) при этом будет "Ошибка", и в поле ProcessingResultComment будет указан результат обработки всей пачки: сколько строк (товаров) было обработано всего и сколько с ошибкой.
Результат обработки каждой строки будет указан отдельно в поле ProcessingResultComment, при этом в строках со статусом «Ошибка» будет указана причина ошибки переноса.

Выходные данные:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
operation_no	int	номер команды	
item_no	string	код товара	
CreateTime	string	время создания команды	
ProcessingTime	string	время начала обработки команды	
EndingTime	string	время окончания обработки команды	
ProcessingResult	string	результат обработки	
DocumentNo	string	номер документа	
DocumentNo2	string	номер нового документа	*Поле используется при переносе резервов в новый заказ (метод **setMoveOrderLineCommand()**). В этом поле выводится номер нового созданного заказа только для заголовочной команды пачки*
ProcessingResultComment	string	комментарий результата обработки	
ErrorText	string	текст ошибки	
ProcessingReserved	string	обработанное или зарезервированное количество	
OperationLineNo	int	номер строки в пачке команд	

Возможные значения параметра **ProcessingResult** (результат обработки команд):

- "Активно";
- "Подготовка";
- "Обработка";
- "Сделано";

- "Ошибка";
- "Отменено".

3.3.10 СПИСОК ЗАГОЛОВКОВ ЗАКАЗОВ

Для получения списка заголовков заказов используется метод **getOrdersList()**.

Входные параметры:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
document_no	string	номер заказа	

Выходные данные:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
document_no	string	номер неучтенного документа	
PostedDocumentNo	string	номер учтенного документа	
TNN	string	номер товарной накладной	
OrderDate	string	дата заказа	
Manager	string	ФИО менеджера	
Contact	string	ФИО пользователя, создавшего заказ	
ShipmentMethod	string	метод отгрузки	
ShipmentMethodCode	string	код метода отгрузки	
ShipmentDate	string	дата отгрузки	
ActualShipmentDate	string	дата фактической отгрузки	
CounterpartyClient	string	договор	
CounterpartyClientCode	string	код договора	
ShippingAgent	string	агент по доставке	
ShippingAgentCode	string	код агента по доставке	
EndCustomer	string	конечный заказчик	
PostingDescription	string	комментарий к заказу	
Weight	string	вес (кг)	
Volume	float	объем ($м^3$)	
Amount	float	сумма (USD)	
AmountRUR	float	сумма в валюте документа	
WillDeleteTomorrow	string	пометка заказа к удалению	
Status	string	статус заказа	
EndPointCity	string	город доставки	
EndPointAdress	string	адрес доставки	
EndPointContact	string	контактное лицо	
PackingType	string	тип упаковки	
Representative	string	представитель	
InvoiceNo	string	номер счёта-фактуры	
ContractId	string	код договора	

Если не передан параметр **document_no** (номер документа), будет выведен список заголовков всех неотгруженных заказов. Если номер документа передан, будет выведена информация по указанному заказу. Если заказ отгружен, то будет выведен номер учтенного документа (**PostedDocumentNo**), дата фактической отгрузки заказа (**ActualShipmentDate**) и номер счёта-фактуры (**InvoiceNo**). Если заказ отгружался по нескольким документам, будет выведена информация по заголовкам каждого учтенного документа; в таком случае номера учтенных документов могут содержать: «номер заказа» + «две заглавные буквы i» + «код логистического объекта».

Параметр **WillDeleteTomorrow** (пометка заказа к удалению при истечении срока жизни резерва) ставится накануне, содержит дату удаления заказа; такие заказы удаляются ночным заданием.

Возможные значения параметра **Status** (статус заказа):

- "**–**" (когда нет других статусов; заказ доступен для редактирования)
- "**подписан клиентом**" (заказ утвержден для согласования Вашим менеджером в компании MERLION);
- "**утвержден**" (заказ одобрен Вашим менеджером в компании MERLION, но не отправлен на отгрузку);
- "**комплектуется**" (заказ комплектуется, отправлен на отгрузку);
- "**отгружается**";
- "**отгружен**";
- "**учтен**"

Редактирование заказа доступно только до присвоения статуса. Если статус указан – редактировать заказ уже нельзя.

3.3.11 СПИСОК СТРОК ЗАКАЗА

Для получения строк заказа используется метод **getOrderLines()**.

Входные параметры:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
document_no	string	номер заказа	***Обязательный параметр!***
details	string	детализация заказа	*По умолчанию = 0 (без детализации)*

Возможные значения параметра **details** (детализация заказа):

- "**0**" – без детализации (по умолчанию);
- "**1**" – с детализацией (с разбивкой по отгрузочным документам);
- "**2**" – с детализацией только по неучтенным документам;
- "**3**" – с детализацией только по учтенным документам

Выходные данные:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
item_no	string	код товара	
document_no	string	номер документа	
qty	int	зарезервированное количество	
desire_qty	int	желаемое количество	
shipped_qty	int	отгруженное количество	
price	float	цена	
amount	float	сумма	
desire_price	float	желаемая цена	
weight	float	вес (кг)	
volume	float	объем ($м^3$)	
ReserveTime	float	время нахождения в резерве (для товаров с платной отменой резерва)	***В часах**, два знака после запятой*

Если заказ отгружался по нескольким документам, будет выведена информация по строкам каждого учтенного документа; в таком случае номера учтенных документов могут содержать: «номер заказа» + «две заглавные буквы i» + «код логистического объекта».

3.3.12 СПИСОК СТРОК ЗАКАЗА С ГТД

Для получения строк заказа с грузовой таможенной декларацией (ГТД) (по отгруженным заказам) используется метод **getOrderLinesGTD()**, где входным параметром является:

Входные параметры:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
document_no	string	номер заказа	***Обязательный параметр!***

Выходные данные:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
document_no	string	номер документа	
item_no	string	код товара	
bundle_item_no	string	код товара из состава бандла (для простого товара будет не заполнен)	*Бандл – комплект, состоящий из нескольких товаров, поставляемых как единое целое*
gtd_no	string	номер ГТД	
used_qty	int	использованное количество ГТД	
country	string	код страны производителя	

Важно! ГТД предоставляется только после формирования счёта-фактуры.

Название страны можно определить с помощью справочника **getCountry()**, передав в параметр **code** (код страны) полученное значение параметра **country** (код страны производителя).

Метод **getOrderLinesGTD()** выводит строки только для товаров, имеющих ГТД.

3.4 СПРАВОЧНИКИ

ВАЖНО! При использовании справочников необходимо организовать локальное хранение полученных данных.

Справочники рекомендуется обновлять раз в сутки. При выборе времени обновления следует учитывать следующее:

- доступные даты отгрузки обновляются после смены суток, и в течение дня не меняются;
- курс валюты на следующий день выставляется вечером после 17:00 по мере его публикации; на текущий день он уже есть и в течение дня не меняется.

Если метод использует в качестве входного параметра справочную информацию, следует передавать данные из локальной базы, избегая при каждом запросе повторного вызова справочника. Не следует вызывать справочник каждый раз в любом другом методе, который требует справочной информации – это приводит к избыточной нагрузке и уменьшает скорость ответа.

3.4.1 СПРАВОЧНИК ДОСТУПНЫХ ДАТ ОТГРУЗКИ

Для вызова справочника доступных дат отгрузки используется метод **getShipmentDates()**.

Входные параметры:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
code	string	код даты отгрузки	*По умолчанию «пусто» (другие значения не используются)*
ShipmentMethodCode	string	код метода отгрузки	*По умолчанию «пусто» Используются значения из справочника* ***getShipmentMethods()***

Выходные данные:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
Date	string	дата отгрузки	

Доступные даты отгрузки – ближайшие несколько рабочих дней, считая сегодняшний день. Перечень доступных дат отгрузки зависит от склада. Без указания **ShipmentMethodCode** выводится список доступных дат отгрузки для метода отгрузки по умолчанию. При указании метода отгрузки (из списка доступных) выводится список доступных дат отгрузки для этого метода.

3.4.2 СПРАВОЧНИК ДОСТУПНЫХ МЕТОДОВ ОТГРУЗКИ

Для вызова справочника доступных методов отгрузки используется метод **getShipmentMethods()**.

Входные параметры:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
code	string	код метода отгрузки	*По умолчанию «пусто»*

Выходные данные:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
Code	string	код метода отгрузки	
Description	string	описание метода отгрузки	
IsDefault	int	используется по умолчанию, если =1	

Важно! Код метода отгрузки – это способ отгрузки; он определяет, с какого склада будет отгружаться товар и каким способом (самовывоз, доставка или онлайн покупка цифрового товара (SOFTWARE)).

Уточнить или изменить доступные методы отгрузки можно у Вашего менеджера в компании MERLION, который может настроить через методы отгрузки привязки региональных складов. Это даст возможность из общего списка выбрать необходимый метод.

3.4.3 СПРАВОЧНИК ДОСТУПНЫХ АГЕНТОВ ПО ДОСТАВКЕ

Для вызова справочника доступных агентов по доставке используется метод **getShipmentAgents()**.

Входные параметры:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
code	string	код агента по доставке	*По умолчанию «пусто»*

Выходные данные:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
Code	string	код агента по доставке	
Description	string	описание агента по доставке	

В справочнике указаны транспортные компании клиента. Уточнить, какие агенты по доставке доступны, или изменить их можно у Вашего менеджера в компании MERLION.

3.4.4 СПРАВОЧНИК ДОГОВОРОВ ПАРТНЕРА

Для вызова справочника договоров партнера используется метод **getCounterAgent()**.

Входные параметры:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
code	string	код договора по клиенту партнера	*По умолчанию «пусто»*

Выходные данные:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
Code	string	код договора по клиенту партнера	
Description	string	описание договора по клиенту партнера	

Важно! Для онлайн покупки цифрового товара должен быть доступен договор, который заключен на приобретение программного обеспечения.

Уточнить, какие оговоры по клиенту доступны, или изменить их можно у Вашего менеджера в компании MERLION.

3.4.5 СПРАВОЧНИК ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОГОВОРУ

Для вызова справочника представителей по основному договору используется метод **getRepresentative()**.

Входные параметры:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
CounterAgentCode	string	код договора	*По умолчанию «пусто». Используются значения из справочника **getCounterAgent()***

Выходные данные:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
Representative	string	ФИО представителя	
CounterAgentCode	string	код договора	
StartDate	string	дата начала срока действия	
EndDate	string	дата окончания срока действия	

В справочнике указаны доверенные лица на получение товара.
В заголовке заказе необходимо указывать представителя, действующего на дату отгрузки заказа.
Уточнить, какие представители по основному договору доступны, или изменить их можно у Вашего менеджера в компании MERLION.

3.4.6 СПРАВОЧНИК КОНЕЧНЫХ ТОЧЕК ДОСТАВКИ

Для вызова справочника конечных точек доставки используется метод **getEndPointDelivery()**.

Входные параметры:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
id	int	код конечной точки доставки	*По умолчанию «пусто»*
ShippingAgentCode	string	код агента по доставке	*По умолчанию «пусто»*

Выходные данные:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
ID	int	код записи	
Endpoint_address	string	адрес доставки	
Endpoint_contact	string	контактное лицо	
ShippingAgentCode	string	код агента по доставке	
City	string	город доставки	

В справочнике указаны адреса доставки товара. Уточнить, какие конечные точки доставки доступны, или изменить их можно у Вашего менеджера в компании MERLION.

3.4.7 СПРАВОЧНИК ТИПОВ УПАКОВКИ

Для вызова справочника типов упаковки используется метод **getPackingTypes()**.

Входные параметры:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
code	string	код типа упаковки	*По умолчанию «пусто»*

Выходные данные:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
Code	string	код типа упаковки	
Description	string	описание	

В справочнике указано, в каких упаковках доставляется товар. Уточнить, какие типы упаковки доступны, или изменить их можно у Вашего менеджера в компании MERLION.

3.4.8 СПРАВОЧНИК СТРАН

Для вызова справочника стран используется метод **getCountry()**, где входными параметрами являются:

Входные параметры:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
code	string	код страны	

Выходные данные:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
Code	string	код страны	
Description	string	название страны	

Справочник позволяет узнать наименование страны по ее коду.

3.4.9 СПРАВОЧНИК КУРС ВАЛЮТЫ

Для вызова справочника по курсу валюты используется метод **getCurrencyRate()**.

Входные параметры:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
date	string	дата курса валюты	*По умолчанию текущая дата*

Выходные данные:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
Code	string	код валюты	
Date	string	дата курса валюты	
ExchangeRate	float	курс валюты	

4 ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАСТОТУ ЗАПРОСОВ

При использовании API необходимо учитывать следующие ограничения на частоту запросов:

Метод API	Интервал (в секундах)	Количество запросов (в указанный интервал)	Количество запросов в сутки (счетчик обнуляется в 0:00)
Default (по умолчанию, если не задано для метода)	1	20	**1 000**
helloWorld	10	3	**10**
getCatalog	1	1	**10 000**
getItems	1	3	**20 000**
getItemsAvail	1	5	**100 000**
getItemsProperties	1	3	**20 000**
getItemsImages	1	3	**20 000**
getItemsBarcodes	1	10	**10 000**
getOrdersList	1	1	**20 000**
getOrderLines	1	1	**20 000**
getOrderLinesGTD	1	1	**20 000**
setOrderHeaderCommand	1	10	**10 000**
setOrderLineCommand	1	10	**10 000**
setAddOrderLineCommand	1	10	**10 000**
setMoveOrderLineCommand	1	1	**100 000**
setDeleteOrderCommand	1	10	**10 000**
getLinkedItems	1	3	**1 000**
getCommandResult	1	10	**20 000**
getShipmentDates	10	1	**1 000**
getShipmentMethods	10	1	**1 000**
getCounterAgent	1	1	**1 000**
getShipmentAgents	60	1	**1 000**
getRepresentative	60	1	**1 000**
getEndPointDelivery	60	1	**1 000**
getPackingTypes	60	1	**1 000**
getCountry	60	1	**1 000**
getCurrencyRate	60	10	**1 000**

Превышение указанных ограничений вызывает ошибку.

5 ПРИМЕРЫ

5.1 СТИЛЬ RPC/ENCODED

A) getCatalog(), cat_id = ML02

Пример скрипта **SOAP-клиента на PHP** (стиль **RPC/ENCODED**):

```
<?php
    $wsdl_url = "https://api.merlion.com/re/mlservice2?wsdl";

    $params = array('login' => "ABC0123|MYLOGIN"
        , 'password' => "LIzsldhf9"
        , 'encoding' => "Windows-1251"
        , 'features' => SOAP_SINGLE_ELEMENT_ARRAYS
    );

    try {
        $client = new SoapClient($wsdl_url, $params);

        $cat = $client->getCatalog('ML02');

        foreach ($cat->item as $row) {
            echo $row->ID_PARENT." - ".$row->ID." - ".$row->Description."<br>";
        }
    } catch (SoapFault $E) {
        echo $E->faultstring;
    }
?>
```

Результат работы скрипта:

```
    ML02 - ML0201 - Аксессуары для планшетных устройств
    ML02 - ML0202 - Аксессуары и опции для ноутбуков
    ML02 - ML0203 - Ноутбуки
    ML02 - ML0204 - Планшетные устройства
```

Пример **SOAP-запроса** (стиль **RPC/ENCODED**):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope
    xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
    xmlns:ns1="https://api.merlion.com/re/mlservice2"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:enc="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding">
    <env:Body>
        <ns1:getCatalog env:encodingStyle="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding">
            <cat_id xsi:type="xsd:string">ML02</cat_id>
        </ns1:getCatalog>
    </env:Body>
</env:Envelope>
```

Пример SOAP-ответа:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope
    xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
    xmlns:ns1="https://api.merlion.com/re/mlservice2"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:enc="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding">
    <env:Body xmlns:rpc="http://www.w3.org/2003/05/soap-rpc">
        <ns1:getCatalogResponse env:encodingStyle="http://www.w3.org/2003/05/soap-
encoding">
            <rpc:result>return</rpc:result>
            <return xsi:type="ns1:ArrayOfCatalogResult">
                 <item xsi:type="ns1:CatalogResult"><ID
xsi:type="xsd:string">ML0201</ID>
                     <ID_PARENT xsi:type="xsd:string"> ML02</ID_PARENT>
                         <Description xsi:type="xsd:string">Аксессуары для планшетных
устройств</Description>
                 </item>
                <item xsi:type="ns1:CatalogResult"><ID
xsi:type="xsd:string">ML0202</ID>
                     <ID_PARENT xsi:type="xsd:string">ML02</ID_PARENT>
                         <Description xsi:type="xsd:string">Аксессуары и опции для
ноутбуков</Description>
                </item>
                <item xsi:type="ns1:CatalogResult"><ID
xsi:type="xsd:string">ML0203</ID>
                     <ID_PARENT xsi:type="xsd:string">ML02</ID_PARENT>
                         <Description xsi:type="xsd:string">Ноутбуки</Description>
                </item>
                <item xsi:type="ns1:CatalogResult"><ID
xsi:type="xsd:string">ML0204</ID>
                     <ID_PARENT xsi:type="xsd:string">ML02</ID_PARENT>
                         <Description xsi:type="xsd:string">Планшетные
устройства</Description>
                </item>
            </return>
        </ns1:getCatalogResponse>
   </env:Body>
</env:Envelope>
```

5.2 СТИЛЬ DOCUMENT/LITERAL

B) getItems(),cat_id = ML02, shipment_method = C/B, page = 2, rows_on_page = 3, last_time_cgange = 2015-01-01T11:22:33

Пример скрипта **SOAP-клиента на PHP** (стиль **DOCUMENT/LITERAL**):

```
<?php
    $wsdl_url = "https://api.merlion.com/dl/mlservice2?wsdl";

    $params = array('login' => "ABC0123|MYLOGIN"
        , 'password' => "LIzsldhf9"
        , 'encoding' => "Windows-1251"
        , 'features' => SOAP_SINGLE_ELEMENT_ARRAYS
    );

    try {
        $client = new SoapClient($wsdl_url, $params);

        class Request {
               public $cat_id;
               public $item_id;
               public $shipment_method;
               public $page;
               public $rows_on_page;
        }

        $req = new Request();
        $req->cat_id = "ML02";
        $req->shipment_method = "ДОСТАВКА";
        $req->page = 2;
        $req->rows_on_page = 5;

        $items = $client->getItems($req);

        foreach ($items->getItemsResult->item as $row) {
               echo $row->No." - ".$row->Brand." - ".$row->Name."<br>";
        }
    } catch (SoapFault $E) {
        echo $E->faultstring;
    }
?>
```

Результат работы скрипта:

```
551673 - SONY - Адаптер Sony VGP-AC19V32 для FW,NS,CS,SR,Z,NW серии
427232 - LOGITECH - Мышь Logitech G102 Prodigy черный оптическая (8000dpi) USB2.0
(5but)
552517 - HP - Док-станция HP 2010 120W Advanced Docking Station (NZ222AA)
552518 - HP - Док-станция HP 2010 230W Advanced Docking Station (NZ223AA)
552524 - HP - Адаптер HP 65W Smart Travel AC Adapter (AU155AA)
```

Пример **SOAP-запроса** (стиль **DOCUMENT/LITERAL**):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns1="https://api-
iz.merlion.com/dl/mlservice2">
    <env:Body>
        <ns1:getItems>
            <cat_id>ML02</cat_id>
            <item_id xsi:nil="true"/>
            <shipment_method>ДОСТАВКА</shipment_method>
            <page>2</page>
            <rows_on_page>5</rows_on_page>
        </ns1:getItems>
    </env:Body>
</env:Envelope>
```

Пример SOAP-ответа:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:ns1="https://api-iz.merlion.com/dl/mlservice2">
    <env:Body>
        <ns1:getItemsResponse>
            <getItemsResult>
                <item>
                    <No>551673</No>
                    <Name>Адаптер Sony VGP-AC19V32 для  FW,NS,CS,SR,Z,NW серии</Name>
                    <Brand>SONY</Brand>
                    <Vendor_part>VGP-AC19V32.CEL3</Vendor_part>
                    <Size>Economy</Size>
                    <EOL>1</EOL>
                    <Warranty>1</Warranty>
                    <Weight>0.95</Weight>
                    <Volume>0.00328</Volume>
                    <Min_Packaged>0</Min_Packaged>
                    <GroupName1>НОУТБУКИ</GroupName1>
                    <GroupName2>Аксессуары и опции для ноутбуков</GroupName2>
                    <GroupName3>Адаптеры и блоки питания</GroupName3>
                    <GroupCode1>ML02</GroupCode1>
                    <GroupCode2>ML0202</GroupCode2>
                    <GroupCode3>ML020201</GroupCode3>
                    <IsBundle>0</IsBundle>
                </item>
                <item>
                    <No>427232</No>
                    <Name>Мышь Logitech G102 Prodigy черный оптическая (8000dpi)
USB2.0 (5but)</Name>
                    <Brand>LENOVO</Brand>
                    <Vendor_part>73P2646</Vendor_part>
                    <Size>Commercial</Size>
                    <EOL>0</EOL>
                    <Warranty>1</Warranty>
                    <Weight>1.62</Weight>
                    <Volume>0.0075</Volume>
                    <Min_Packaged>0</Min_Packaged>
                    <GroupName1>НОУТБУКИ</GroupName1>
                    <GroupName2>Аксессуары и опции для ноутбуков</GroupName2>
                    <GroupName3>Мыши</GroupName3>
                    <GroupCode1>ML02</GroupCode1>
                    <GroupCode2>ML0202</GroupCode2>
                    <GroupCode3>ML020204</GroupCode3>
                    <IsBundle>0</IsBundle>
                </item>
```

```
                <item>
                    <No>552517</No>
                    <Name>Док-станция HP 2010 120W Advanced Docking Station
(NZ222AA)</Name>
                    <Brand>HP</Brand>
                    <Vendor_part>NZ222AA</Vendor_part>
                    <Size>Части</Size>
                    <EOL>1</EOL>
                    <Warranty>12</Warranty>
                    <Weight>3.35</Weight>
                    <Volume>0.01523</Volume>
                    <Min_Packaged>0</Min_Packaged>
                    <GroupName1>НОУТБУКИ</GroupName1>
                    <GroupName2>Аксессуары и опции для ноутбуков</GroupName2>
                    <GroupName3>Док-станции, порт-репликаторы, стенды</GroupName3>
                    <GroupCode1>ML02</GroupCode1>
                    <GroupCode2>ML0202</GroupCode2>
                    <GroupCode3>ML020203</GroupCode3>
                    <IsBundle>0</IsBundle>
                </item>
                <item>
                    <No>552518</No>
                    <Name>Док-станция HP 2010 230W Advanced Docking Station
(NZ223AA)</Name>
                    <Brand>HP</Brand>
                    <Vendor_part>NZ223AA</Vendor_part>
                    <Size>Части</Size>
                    <EOL>1</EOL>
                    <Warranty>12</Warranty>
                    <Weight>3.9</Weight>
                    <Volume>0.01523</Volume>
                    <Min_Packaged>0</Min_Packaged>
                    <GroupName1>НОУТБУКИ</GroupName1>
                    <GroupName2>Аксессуары и опции для ноутбуков</GroupName2>
                    <GroupName3>Док-станции, порт-репликаторы, стенды</GroupName3>
                    <GroupCode1>ML02</GroupCode1>
                    <GroupCode2>ML0202</GroupCode2>
                    <GroupCode3>ML020203</GroupCode3>
                    <IsBundle>0</IsBundle>
                </item>
                <item>
                    <No>552524</No>
                    <Name>Адаптер HP 65W Smart Travel AC Adapter (AU155AA)</Name>
                    <Brand>HP</Brand>
                    <Vendor_part>AU155AA</Vendor_part>
                    <Size>Части</Size>
                    <EOL>0</EOL>
                    <Warranty>12</Warranty>
                    <Weight>0.825</Weight>
                    <Volume>0.00369</Volume>
                    <Min_Packaged>0</Min_Packaged>
                    <GroupName1>НОУТБУКИ</GroupName1>
                    <GroupName2>Аксессуары и опции для ноутбуков</GroupName2>
                    <GroupName3>Адаптеры и блоки питания</GroupName3>
                    <GroupCode1>ML02</GroupCode1>
                    <GroupCode2>ML0202</GroupCode2>
                    <GroupCode3>ML020201</GroupCode3>
                    <IsBundle>0</IsBundle>
                </item>
            </getItemsResult>
        </ns1:getItemsResponse>
    </env:Body>
</env:Envelope>
```

6 РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В API 2.0

Дата	Метод	Действие	*Описание*
17.07. 2013	**WSDL-описание API**	▪ https://api-iz.merlion.ru/v2/mlservice.php?wsdl=re (стиль rpc/encoded) ▪ https://api-iz.merlion.ru/v2/mlservice.php?wsdl=dl (стиль document/literal) ▪ https://api-iz.merlion.ru/v2/mlservice.php?wsdl=rl (стиль rpc/literal)	*API 2.0 позволяет использовать WSDL-описание сервиса в любом стиле WSDL*
24.07. 2013	**getItems()** (Справочник товаров)	Добавлен входной параметр: ▪ **Item_id** (код товара)	*Справочник товаров теперь можно запрашивать отдельно по каждому товару, а не по всей товарной группе*
24.07. 2013	**getOrdersList()** (Список заказов)	Возвращает дополнительные данные: ▪ **WillDeleteTomorrow** (пометка заказа к удалению); ▪ **Status** (статус заказа)	*В список неучтенных заказов добавлена информация о пометке заказа к удалению, а также статус самого заказа*
01.08. 2013	**getItemsAvail()** (Получение доступного количества товаров и цен)	Возвращает дополнительные данные: ▪ **AvailableClient_RG** (доступное количество товара на региональном складе); ▪ **AvailableClient_MSK** (доступное количество товара на московском складе)	*Получение остатков доступно на разных складах (региональном и московском), а не только по указанному в настройках партнера складу*
21.08. 2013	**getItems()** (Справочник товаров)	Добавлен входной параметр: ▪ **shipment_method** (код метода отгрузки (из справочника **getShipmentMethods()**))	*Добавлена возможность получать справочник товаров по разным настройкам метода отгрузки. По умолчанию информация будет выводиться, как и раньше, по московскому складу. Также это может повлиять на минимальное количество товара в упаковке – эта настройка различна для складов*

01.10.2013	**setAddOrderLineCommand()** (Увеличение/уменьшение желаемого количества товара в заказе)	Добавлен новый метод	*Добавлен новый метод для изменения количества товара в заказе на желаемое число.* *Новая функция будет полезна для изменения количества товара в одном заказе несколькими менеджерами, которые не связаны друг с другом и не знают общего текущего количества товара в заказе. Например, компания имеет несколько филиалов. В течение дня менеджеры каждого филиала формируют общий заказ, добавляя в него товары. Менеджеры могут добавлять нужное количество товара, не запрашивая текущее количество. Это позволит более оперативно формировать заказ, а также исключит ошибки в количестве резерва*
01.10.2013	**setMoveOrderLineCommand()** (Перенос резервов в новый заказ)	Добавлен новый метод	*Добавлен новый метод для переноса резервов в новый заказ.* *Новая функция будет особенно полезна в Интернет-торговле. Например, в течение дня партнер получает несколько заказов от своих клиентов (из своей торговой системы). Если клиент партнера подтвердил свой заказ, резерв остается в общем заказе. Если клиент не подтвердил заказ, но срок подтверждения еще не истек (например, клиент должен подтвердить свой заказ в течение 3-х дней) и партнер хочет оставить этот товар в резерве, он может перенести его в новый заказ (с сохранением резерва) до выяснения, будет ли клиент оплачивать и забирать свой товар*
01.10.2013	**getCommandResult()** (Результат обработки команд)	Возвращает дополнительные данные: ▪ **DocumentNo2** (номер нового документа)	*При проверке результата обработки команд добавлена информация о номере нового документа (при переносе резервов в новый заказ с помощью метода* ***setMoveOrderLineCommand()*** *в этом поле выводится номер нового созданного заказа)*
01.10.2013	**getCommandResult()** (Результат обработки команд)	Добавлена возможность выполнения команды без указания параметра: ▪ **operation_no** (номер команды)	*Добавлена возможность просмотра последних 20 команд, не указывая номер операции*
01.10.2013	**getCommandResult()** (Результат обработки команд)	Возвращает дополнительные данные: ▪ **OperationLineNo** (номер строки в пачке команд)	*При проверке результата обработки команд добавлена информация о номере строки в пачке команд (пачка – это набор команд, выполняемых в одной транзакции)*

15.11.2013	**setSignOrderCommand()** (Подпись заказа)	Добавлен новый метод	*Добавлен новый метод для подписи заказа на стороне клиента.* *Новая функция поможет сократить время для отгрузки сформированного заказа.* *Подписать заказ можно следующими способами:* ▪ *подписать клиентом (редактирование заказа закончено, менеджер компании MERLION может взять его в работу);* ▪ *утвердить заказ (за менеджера компании MERLION);* ▪ *подписать заказ на отгрузку (за менеджера и финансового менеджера компании MERLION);* ▪ *поставить все подписи.* *Уточнить, какие типы подписи доступны, можно у Вашего менеджера в компании MERLION.*
15.11.2013	**setOrderHeaderCommand()** (Создание/редактирование заголовка заказа)	Добавлены входные параметры: ▪ **representative** – представитель (из справочника **getRepresentative()**); ▪ **endpoint_delivery_id** – код конечной точки доставки (из справочника **getEndPointDelivery()**); ▪ **packing_type** – код типа упаковки (из справочника **getPackingTypes()**)	*В связи с добавлением нового метода для подписи заказа на стороне клиента, добавлены входные параметры для создания/редактирования заголовка заказа (для подписи заказа новые параметры обязательно должны быть заполнены)*
15.11.2013	**getRepresentative()** (Справочник представителей по основному договору контрагента)	Добавлен новый метод	*В связи с добавлением новых входных параметров для создания/редактирования заголовка заказа, добавлен новый справочник*
15.11.2013	**getEndPointDelivery()** (Справочник конечных точек доставки)	Добавлен новый метод	*В связи с добавлением новых входных параметров для создания/редактирования заголовка заказа, добавлен новый справочник*
15.11.2013	**getPackingTypes()** (Справочник типов упаковки)	Добавлен новый метод	*В связи с добавлением новых входных параметров для создания/редактирования заголовка заказа, добавлен новый справочник*
15.11.2013	**getOrdersList()** (Список заказов)	Возвращает дополнительные данные: ▪ **EndPointCity** (город доставки); ▪ **EndPointAdress** (адрес доставки); ▪ **EndPointContact** (контактное лицо); ▪ **PackingType** (тип упаковки); ▪ **Representative** (представитель)	*В связи с добавлением нового метода для подписи заказа на стороне клиента, в список заголовков неучтенных заказов добавлена информация о городе, адресе доставки, контактном лице, типе упаковки и представителе*

26.12.2013	**WSDL-описание API**	▪ https://api-iz.merlion.ru/dl/mlservice2?wsdl (стиль document/literal) ▪ https://api-iz.merlion.ru/re/mlservice2?wsdl (стиль rpc/encoded) ▪ https://api-iz.merlion.ru/rl/mlservice2?wsdl (стиль rpc/literal)	*WSDL-описание сервиса (с различными стилями WSDL) доступно по новым ссылкам.* *Ссылки на WSDL-описание сервиса API 2.0, указанные в предыдущих версиях документа, полностью поддерживаемые*
24.03.2014	**getOrdersList()** (Список заказов)		*Добавлена возможность вывода информации по отгруженным заказам.* *Если в метод **getOrdersList()** (Список заказов) передан номер документа по отгруженному заказу, будет выведена информация по этому заказу. Если заказ отгружался по нескольким документам, будет выведена информация по заголовкам каждого учтенного документа; в таком случае номера учтенных документов могут содержать: «номер заказа» + «две заглавные буквы i» + «код логистического объекта».*
24.03.2014	**getOrderLines()** (Список строк заказа)	Добавлен входной параметр: ▪ **details** (детализация заказа)	*Добавлена возможность вывода детализации строк заказа.* *Возможные значения параметра **details** (детализация заказа):* ▪ *"0" – без детализации (по умолчанию);* ▪ *"1" – с детализацией (с разбивкой по отгрузочным документам);* ▪ *"2" – с детализацией только по неучтенным документам;* ▪ *"3" – с детализацией только по учтенным документам.* *Если заказ отгружался по нескольким документам, будет выведена информация по строкам каждого учтенного документа; в таком случае номера учтенных документов могут содержать: «номер заказа» + «две заглавные буквы i» + «код логистического объекта»*
24.03.2014	**getOrderLinesGTD()** (Список строк заказа с ГТД)	Добавлен новый метод	*Добавлена возможность получения строк заказа с грузовой таможенной декларацией (ГТД) (по отгруженным заказам)*
24.03.2014	**getCountry()** (Справочник стран)	Добавлен новый метод	*В связи с добавлением нового метода по получению строк заказа с ГТД, добавлен новый справочник*

24.03.2014	**getItems()** (Справочник товаров)	Добавлены входные параметры: ▪ **page** (номер страницы; по умолчанию = 0, постраничный вывод выключен); ▪ **rows_on_page** (количество записей на странице; по умолчанию 10 000 строк)	*Добавлена возможность постраничного вывода данных для получения справочника товаров, а также характеристик и изображений товаров. Постраничный вывод позволяет получать данные для запросов по достаточно большим товарным подгруппам без превышения времени выполнения*
24.03.2014	**getItemsProperties()** (Характеристики товаров)	Добавлены входные параметры: ▪ **page** (номер страницы; по умолчанию = 0, постраничный вывод выключен); ▪ **rows_on_page** (количество записей на странице; по умолчанию 10 000 строк)	*Добавлена возможность постраничного вывода данных для получения справочника товаров, а также характеристик и изображений товаров. Постраничный вывод позволяет получать данные для запросов по достаточно большим товарным подгруппам без превышения времени выполнения*
24.03.2014	**getItemsImages()** (Изображения товаров)	Добавлены входные параметры: ▪ **page** (номер страницы; по умолчанию = 0, постраничный вывод выключен); ▪ **rows_on_page** (количество записей на странице; по умолчанию 10 000 строк)	*Добавлена возможность постраничного вывода данных для получения справочника товаров, а также характеристик и изображений товаров. Постраничный вывод позволяет получать данные для запросов по достаточно большим товарным подгруппам без превышения времени выполнения*
24.03.2014	**getItemsProperties()** (Характеристики товаров)	Добавлен входной параметр: ▪ **last_days_changed** (изменения за n последних дней; по умолчанию = 0 (все характеристики))	*Добавлена возможность вывода изменений по характеристикам товаров за последние n дней*
24.03.2014	**getItems()** (Справочник товаров)	Возвращает дополнительные данные: ▪ **IsBundle** (признак бандла)	*В справочник товаров добавлена информация о признаке бандла (является ли товар комплектом)*
24.03.2014	**getRepresentative()** (Справочник представителей по основному договору контрагента)	Возвращает дополнительные данные: ▪ **StartDate** (дата начала срока действия); ▪ **EndDate** (дата окончания срока действия)	*При получении представителей по основному договору контрагента добавлена информация о сроке действия представителя*
24.03.2014	**WSDL-описание API**	▪ https://api.merlion.com/dl/mlservice2?wsdl (стиль document/literal) ▪ https://api.merlion.com/re/mlservice2?wsdl (стиль rpc/encoded) ▪ https://api.merlion.com/rl/mlservice2?wsdl (стиль rpc/literal)	*WSDL-описание сервиса (с различными стилями WSDL) доступно по новым ссылкам.* *Ссылки на WSDL-описание сервиса API 2.0, указанные в предыдущих версиях документа, полностью поддерживаемые*

07.07. 2015	**getItems()** (Справочник товаров)	Возвращает дополнительные данные: ▪ **ActionDesc** (наименование маркетинговой акции); ▪ **ActionWWW** (ссылка на подробное описание акции)	*В справочник товаров добавлена информация о маркетинговых акциях на товары*
07.07. 2015	**getItemsAvail()** (Получение доступного количества товаров и цен)	Возвращает дополнительные данные: ▪ **RRP** (рекомендованная розничная цена (РРЦ)); ▪ **RRP_Date** (дата начала действия РРЦ)	*Добавлена возможность получения РРЦ и даты начала РРЦ при запросе доступного количества товаров и цен*
13.07. 2015	**getItemsAvail()** (Получение доступного количества товаров и цен)	Возвращает дополнительные данные: ▪ **Online_Reserve** (признак «он-лайн резервирования»)	*Добавлена возможность получения признака «он-лайн резервирования» товара. Уточнить или изменить настройки по клиенту для товара, помеченного как «платная отмена резерва», можно у Вашего менеджера в компании MERLION*
13.07. 2015	**getItemsAvail()** (Получение доступного количества товаров и цен)	Возвращает дополнительные данные: ▪ **ReserveCost** (стоимость отмены резерва)	*Добавлена возможность получения информации о стоимости отмены резерва для товаров с признаком «он-лайн резервирования» = 2 (платная отмена резерва)*
13.07. 2015	**getOrderLines()** (Список строк заказа)	Возвращает дополнительные данные: ▪ **ReserveTime** (время нахождения в резерве)	*Добавлена возможность получения информации о времени нахождения товара в резерве*
18.03. 2016	**getShipmentDates()** (Справочник доступных дат отгрузки)	Добавлен входной параметр: ▪ **ShipmentMethodCode** (код метода отгрузки; по умолчанию = «пусто» (из справочника **getShipmentMethods()**))	*Добавлена возможность вывода доступных дат отгрузки для всех доступных складов*
05.04. 2016	**unsetSignOrderCommand()** (Снятие клиентской подписи с заказа)	Добавлен новый метод	*Добавлена возможность снять подпись клиента с заказа*
18.08. 2016	**getItems()** (Справочник товаров)	Возвращает дополнительные данные: ▪ **Sales_Limit_Type** (тип ограничения минимального количества)	*Добавлена информация о типе ограничения минимального количества*
18.08. 2016	**getItemsProperties()** (Характеристики товаров)	Возвращает дополнительные данные: ▪ **Measure_Name** (единица изменения)	*Добавлена информация о единицах измерения*
28.09. 2016	**getItems()** (Справочник товаров)	Возвращает дополнительные данные: ▪ **VAT** (ставка НДС)	*Добавлена информация о ставке НДС*
05.10. 2016	**getItems()** (Справочник товаров)	Выходной параметр: ▪ **Size** (основная характеристика товара)	*Больше не используется*
05.10. 2016	**getOrdersList()** (Список заказов)	Возвращает дополнительные данные: ▪ **InvoiceNo** (номер счёта-фактуры)	*Добавлена информация о номере счёта-фактуры (только для отгруженных заказов)*
05.10. 2016	**getCounterAgent()** (Справочник контрагентов)		*Клиентам, переведенным на учет по договорам, теперь в методе **getCounterAgent()** в поле **Code** вместо кода контрагента будет выводиться код договора. Этот код передается во входящий параметр **counter_agent** в методе **setOrderHeaderCommand()***

16.02. 2017	**getItemsAvail()** (Получение доступного количества товаров и цен)	Новые значения поля: ▪ **Online_Reserve** (признак «он-лайн резервирования»)	*Добавлены новые значения признака «он-лайн резервирования» для просроченного товара. Уточнить или изменить настройки по клиенту для товара, помеченного как «платная отмена резерва», можно у Вашего менеджера в компании MERLION*
27.06. 2017	**getItemsProperties()** (Характеристики товаров)	Возвращает дополнительные данные: ▪ **Section_Id** (раздел характеристики)	*Добавлена информация о разделе характеристики*
27.06. 2017	**getItemsPropertiesSections()** (Разделы характеристик)	Добавлен новый метод	*Добавлена справочная информация о разделах характеристик*
27.06. 2017	**getItems()** (Справочник товаров)	Возвращает дополнительные данные: ▪ **IsNew** (признак нового товара)	*Добавлен признак новинки*
28.11. 2017	Ограничения на частоту запросов	Добавлена информация	*Обновлены ограничения на частоту запросов в интервал (в секундах), а также добавлены ограничения на количество запросов в сутки*
28.11. 2017	**getOrdersList()** (Список заказов)	Возвращает дополнительные данные: ▪ **ContractId** (код договора)	*В список выходных данных добавлен код договора*
30.10. 2018	**setMoveOrderLineCommand()** (Перенос резервов в новый заказ)	Поменялась логика обработки команды	*Теперь в случае ошибки по одному товару вся пачка команд не будет откатываться, а будет выполнен перенос товаров, кроме ошибочных. В таком случае статус обработки заголовочной команды пачки (у которой выходное значение OperationLineNo = 0 в методе getCommandResultDetails()) будет "Ошибка" и в поле ProcessingResultComment будет указан результат обработки всей пачки: сколько строк (товаров) было обработано всего и сколько с ошибкой.*
30.10. 2018	**getCommandResultDetails()** (Результат обработки по строкам пачки команд)	Добавлен новый метод	*Для просмотра результата обработки по строкам пачки команд (при переносе резервов в новый заказ)*
26.02. 2025	Покупка цифрового товара	Добавлена возможность покупки цифрового товара	*Для покупки цифрового товара в качестве метода отгрузки (параметр **shipment_method**) необходимо использовать метод отгрузки **SOFTWARE**, а в качестве договора (параметр **counter_agent**) необходимо выбрать номер договора, который заключен на приобретение программного обеспечения*
10.03. 2025	Ограничения на частоту запросов метода **setMoveOrderLineCommand()**	Изменены ограничения на частоту запросов метода setMoveOrderLineCommand() на **1 раз в 1 секунду**	*Уменьшение ограничения на запрос метода*