ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ B2B API SC МОДУЛЯ «ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»

Версия 1.0

Редакция от 12.07.2017

© 2017, MERLION

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ 2
1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 3
2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К API 4
3 МЕТОДЫ API 5
3.1 СПИСОК ЗАГОЛОВКОВ ТОВАРНОГО ДОЛГА 5
3.2 СПИСОК ЗАГОЛОВКОВ АКТОВ ПРИЕМА 6
3.3 СПИСОК СТРОК АКТА ПРИЕМА 6
3.4 СПИСОК ЗАГОЛОВКОВ АКТОВ ВЫДАЧИ 7
3.5 СПИСОК СТРОК АКТА ВЫДАЧИ 7
3.6 СПИСОК ЗАГОЛОВКОВ ЗАЧЕТОВ ПО БРАКУ 8
3.7 СПИСОК СТРОК ЗАЧЕТА ПО БРАКУ 8
4 ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАСТОТУ ЗАПРОСОВ 9
5 ПРИМЕРЫ 10
5.1 СТИЛЬ RPC/ENCODED 10
5.2 СТИЛЬ DOCUMENT/LITERAL 12

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Web-сервис (API) B2B модуля «Гарантийное обслуживание» работает по протоколу SOAP (Simple Object Access Protocol) версии 1.1. по HTTPS. Обмен данными ведется посредством XML-сообщений, что позволяет реализовать удаленный вызов процедур (RPC - Remote Procedure Call).

Для удобства работы с API размещается WSDL-описание (Web Services Description Language) версии 1.1. — это язык описания Web-сервисов, основанный на XML. WSDL описывает методы, входные и результирующие структуры данных, типы данных, сетевые адреса для обращения к сервису и т.д.

WSDL-описание сервиса (с различными стилями WSDL) доступно по ссылкам:

- https://api.merlion.ru/dl/scservice?wsdl (стиль document/literal)
- https://api.merlion.ru/re/scservice?wsdl (стиль rpc/encoded)
- https://api.merlion.ru/rl/scservice?wsdl (стиль rpc/literal)

Для тестирования API WSDL-описание тестового сервиса доступно по ссылкам:

- https://apitest.merlion.ru/dl/scservice?wsdl (стиль document/literal)
- https://apitest.merlion.ru/re/scservice?wsdl (стиль rpc/encoded)
- https://apitest.merlion.ru/rl/scservice?wsdl (стиль rpc/literal)

По WSDL-описанию, с помощью любой стандартной SOAP-библиотеки, можно автоматически построить клиентский класс API с таким же интерфейсом, как у серверного класса. При вызове метода клиентского класса происходит передача входных параметров и получение результирующего набора данных в виде передачи через интернет XML-пакетов запроса (SOAP-Request) и ответа (SOAP-Response), которые SOAP-библиотекой «прозрачно» преобразуются в типовые структуры данных выходных параметров, согласно их объявлению. В случае добавления новых параметров или новых полей в серверном классе, в вашем клиентском классе они появятся автоматически, а вам останется только использовать эти данные по смыслу в вашей системе.
Рекомендуем использовать именно этот подход.

Существует возможность работать без использования WSDL, «вручную» создавая клиентский класс по техническому описанию. Обмен XML-пакетами между клиентским и серверным классами будет так же «прозрачен», как и в первом случае с использованием WSDL, но при использовании новых возможностей серверного класса потребуется в первую очередь вручную изменить объявления методов в клиентском классе сервиса и только потом реализовать их использование в своей системе.
Рекомендуем использовать этот подход.

Существует возможность самостоятельно формировать SOAP-запросы в формате XML и разбирать SOAP-ответы от сервиса, однако это трудоемкая задача, т.к. потребует строгого соблюдения всех условий протокола, заложенных в стандартные SOAP-библиотеки.
Такой подход категорически не рекомендуем использовать, т.к. теряется не только гибкость для расширения возможностей, но и надежность вашего сервиса. Простые доработки по добавлению параметра или поля будут приводить к краху работы сервиса, в отличие от использования стандартных библиотек.

API SC позволяет импортировать данные по товарам, находящимся на гарантийном обслуживании.

2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К API

Подключение к веб-сервису осуществляется по HTTPS протоколу с использованием протокола шифрования TLS версий 1.0, 1.1, 1.2 и Basic-аутентификации.

Доступ к данным осуществляется с использованием авторизационных данных B2B-модуля b2b.merlion.com. В качестве логина необходимо передавать код клиента и логин, разделяя их символом вертикальной черты "|". Пример: ABC0123|MYLOGIN.

У используемого логина должны быть настроены права доступа к API SC, которые вы можете запросить в службе поддержки, оформив заявку на подключение на странице https://api.merlion.com или отправив письменный запрос на api@merlion.ru.

ВАЖНО! Для работы с API требуется создать отдельный логин. Использование одного логина для работы под ним обычного пользователя и сервиса будет приводить к постоянным запросам авторизации для пользователя.

3 МЕТОДЫ API

3.1 СПИСОК ЗАГОЛОВКОВ ТОВАРНОГО ДОЛГА

Для получения списка заголовков Товарного долга используется метод **getDebit()**

Входные параметры:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
customer_no	string	код партнера	*По умолчанию «пусто» (другие значения не используются)*

Выходные данные:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
Date	string	дата учета	
ItemNo	string	код товара	
ItemName	string	наименование товара	
SerialNo	string	серийный номер	
Place	string	место выдачи	
Qty	string	количество	
Status	string	статус	
NumberZPr	string	номер заказа продажи	
DocumentNumber	string	номер товарной накладной	
DateShipment	string	дата отгрузки	
Price	float	цена торговли	

3.2 СПИСОК ЗАГОЛОВКОВ АКТОВ ПРИЕМА

Для получения списка заголовков Актов приема используется метод **getReceivingList()**

Входные параметры:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
customer_no	string	код партнера	*По умолчанию «пусто» (другие значения не используются)*

Выходные данные:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
Date	string	дата учета	
DocumentNo	string	номер документа	
Description	string	исходный документ	
QtySumm	string	количество по документу	

3.3 СПИСОК СТРОК АКТА ПРИЕМА

Для получения списка строк Акта приема используется метод **getReceivingDocument()**

Входные параметры:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
document_no	string	номер документа	***Обязательный параметр!***

Выходные данные:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
ItemNo	string	код товара	
ItemName	string	наименование товара	
SerialNo	string	серийный номер	
Description	string	описание	
SMode	string	вид обслуживания	
DeliveryPlace	string	место выдачи	
Quantity	string	количество	
NumberZPr	string	номер заказа продажи	
DocumentNumber	string	номер товарной накладной	
DateShipment	string	дата отгрузки	
Price	float	цена торговли	

3.4 СПИСОК ЗАГОЛОВКОВ АКТОВ ВЫДАЧИ

Для получения списка заголовков Актов выдачи используется метод **getDeliveryList()**

Входные параметры:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
customer_no	string	код партнера	*По умолчанию «пусто» (другие значения не используются)*

Выходные данные:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
Date	string	дата учета	
DocumentNo	string	номер документа	
Description	string	название клиента	
QtySumm	string	количество по документу	

3.5 СПИСОК СТРОК АКТА ВЫДАЧИ

Для получения списка строк Акта выдачи используется метод **getDeliveryDocument()**

Входные параметры:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
document_no	string	номер документа	***Обязательный параметр!***

Выходные данные:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
PostingDate	string	дата приема	
ItemNo	string	код товара	
ItemName	string	наименование товара	
SerialNo	string	серийный номер	
Description	string	описание	
SMode	string	вид обслуживания	
DeliveryPlace	string	место выдачи	
Quantity	string	количество	
NumberZPr	string	номер заказа продажи	
DocumentNumber	string	номер товарной накладной	
DateShipment	string	дата отгрузки	
Price	float	цена торговли	

3.6 СПИСОК ЗАГОЛОВКОВ ЗАЧЕТОВ ПО БРАКУ

Для получения списка заголовков Зачетов по браку используется метод **getOffsetBalanceList()**

Входные параметры:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
customer_no	string	код партнера	*По умолчанию «пусто» (другие значения не используются)*

Выходные данные:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
PostingDate	string	дата учета	
DocumentNo	string	номер документа	
count	string	количество по документу	

3.7 СПИСОК СТРОК ЗАЧЕТА ПО БРАКУ

Для получения списка строк Зачета по браку используется метод **getOffsetBalanceDocument()**

Входные параметры:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
document_no	string	номер документа	***Обязательный параметр!***

Выходные данные:

Параметр	Тип	Значение	*Примечание*
PostingDate	string	дата учета	
ItemNo	string	код товара	
ItemName	string	наименование товара	
Count	string	количество	
SerialNo	string	серийный номер	
Price	float	Цена	

4 ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАСТОТУ ЗАПРОСОВ

При использовании API необходимо учитывать следующие ограничения на частоту запросов:

Метод API	Интервал (в секундах)	Количество запросов
getDebit	60	10
getReceivingList	60	10
getReceivingDocument	1	5
getDeliveryList	60	10
getDeliveryDocument	1	5
getOffsetBalanceList	60	10
getOffsetBalanceDocument	1	5

Превышение указанных ограничений вызывает ошибку.

5 ПРИМЕРЫ

5.1 СТИЛЬ RPC/ENCODED

A) getReceivingList()

Пример скрипта **SOAP-клиента на PHP** (стиль **RPC/ENCODED**):

```
<?php
$wsdl_url = "https://api.merlion.ru/re/scservice?wsdl";
$params = array('login' => "ABC0123|MYLOGIN"
, 'password' => "LIzsldhf9"
, 'encoding' => "Windows-1251"
, 'features' => SOAP_SINGLE_ELEMENT_ARRAYS
, 'compression' => SOAP_COMPRESSION_ACCEPT | SOAP_COMPRESSION_GZIP
);

try {
    $client = new SoapClient($wsdl_url, $params);
    $cat = $client->getReceivingList();

    foreach ($cat->item as $row) {
        echo $row->Date." - ".$row->DocumentNo." - ".$row->Description." - ".$row-
>QtySumm."<br>";
    }
} catch (SoapFault $E) {
    echo $E->faultstring;
}
```

Результат работы скрипта:

```
    2015-12-14 - SCRD238908 – Компания1 – 2

    2015-12-15 - SCRD238909 – Компания1 – 16

    2015-12-16 - SCRD238910 – Компания1 – 1
```

Пример **SOAP-запроса** (стиль **RPC/ENCODED**):

```
<Envelope xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <Body>
        <getReceivingList xmlns="https://api.merlion.ru/re/scservice?wsdl">
            <customer_no></customer_no>
        </getReceivingList>
    </Body>
</Envelope>
```

Пример SOAP-ответа:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ns1=" https://api.merlion.ru/re/scservice"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-
ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" SOAP-
ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
    <SOAP-ENV:Body>
        <ns1:getReceivingListResponse>
            <return xsi:type="ns1:ArrayOfReceivingListResult">
                <item xsi:type="ns1:ReceivingListResult">
                    <Date xsi:type="xsd:string">2015-12-14</Date>
                    <DocumentNo xsi:type="xsd:string">SCRD238908</DocumentNo>
                    <Description xsi:type="xsd:string">Компания1</Description>
                    <QtySumm xsi:type="xsd:int">2</QtySumm>
                </item>
                <item xsi:type="ns1:ReceivingListResult">
                    <Date xsi:type="xsd:string">2015-12-15</Date>
                    <DocumentNo xsi:type="xsd:string">SCRD238909</DocumentNo>
                    <Description xsi:type="xsd:string">Компания1</Description>
                    <QtySumm xsi:type="xsd:int">16</QtySumm>
                </item>
                <item xsi:type="ns1:ReceivingListResult">
                    <Date xsi:type="xsd:string">2015-12-16</Date>
                    <DocumentNo xsi:type="xsd:string">SCRD238910</DocumentNo>
                    <Description xsi:type="xsd:string">Компания1</Description>
                    <QtySumm xsi:type="xsd:int">1</QtySumm>
                </item>
            </return>
        </ns1:getReceivingListResponse>
    </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

5.2 СТИЛЬ DOCUMENT/LITERAL

A) getReceivingDocument(), document_no = SCRD238908

Пример скрипта **SOAP-клиента на PHP** (стиль **DOCUMENT/LITERAL**):

```
<?php
$wsdl_url = "https://api.merlion.ru/dl/scservice?wsdl";
$params = array('login' => "ABC0123|MYLOGIN"
, 'password' => "LIzsldhf9"
, 'encoding' => "Windows-1251"
, 'features' => SOAP_SINGLE_ELEMENT_ARRAYS
, 'compression' => SOAP_COMPRESSION_ACCEPT | SOAP_COMPRESSION_GZIP

);

try {
    $client = new SoapClient($wsdl_url, $params);

    $request = new stdClass();
    $request->document_no = "SCRD238908";

    $items = $client->getReceivingDocument($request);

    foreach ($items->getReceivingDocumentResult->item as $row) {
        echo $row->ItemNo." - ".$row->ItemName." - ".$row->SerialNo." - ".$row-
>Description."<br>";
    }
} catch (SoapFault $E) {
    echo $E->faultstring;
}
```

Результат работы скрипта:

```
    295936 - Планшет Digma Plane 7.5 3G MTK8382 4C/1Gb/8Gb 7" IPS
1024x600/3G/WiFi/BT/темно-синий/And5.0/GPS/0.3M - DPS7050MGBB81B6F01771 - TabPC Digma
Plane 7.5 3G d.blu

    914304 - Планшет Digma Plane 10.5 3G MTK8382 4C/1Gb/8Gb 10.1" IPS
1280x800/3G/WiFi/BT/темно-синий/And4.2/GPS/ - PS1005MGDB8X11140602151 - TabPC Digma
Plane 10.5 3G d.bl
```

Пример **SOAP-запроса** (стиль **DOCUMENT/LITERAL**):

```
<Envelope xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <Body>
        <getReceivingDocument xmlns="https://api.merlion.ru/dl/scservice">
            <document_no xmlns="">SCRD238908</document_no>
        </getReceivingDocument>
    </Body>
</Envelope>
```

Пример SOAP-ответа:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ns1="https://api.merlion.ru/dl/scservice">
    <SOAP-ENV:Body>
        <ns1:getReceivingDocumentResponse>
            <getReceivingDocumentResult>
                <item>
                    <ItemNo>295936</ItemNo>
                    <ItemName>Планшет Digma Plane 7.5 3G MTK8382 4C/1Gb/8Gb 7" IPS
1024x600/3G/WiFi/BT/темно-синий/And5.0/GPS/0.3M</ItemName>
                    <SerialNo>DPS7050MGBB81B6F01771</SerialNo>
                    <Description>TabPC Digma Plane 7.5 3G d.blu</Description>
                    <SMode>ПРЕДТОРГ</SMode>
                    <DeliveryPlace>Лизард ОГСП</DeliveryPlace>
                    <Quantity>1</Quantity>
                    <NumberZPr></NumberZPr>
                    <DocumentNumber></DocumentNumber>
                    <DateShipment></DateShipment>
                    <Price xsi:nil="true"/>
                </item>
                <item>
                    <ItemNo>914304</ItemNo>
                    <ItemName>Планшет Digma Plane 10.5 3G MTK8382 4C/1Gb/8Gb 10.1"
IPS 1280x800/3G/WiFi/BT/темно-синий/And4.2/GPS/</ItemName>
                    <SerialNo>PS1005MGDB8X11140602151</SerialNo>
                    <Description>TabPC Digma Plane 10.5 3G d.bl</Description>
                    <SMode>ПРЕДТОРГ</SMode>
                    <DeliveryPlace>Лизард ОГСП</DeliveryPlace>
                    <Quantity>1</Quantity>
                    <NumberZPr></NumberZPr>
                    <DocumentNumber></DocumentNumber>
                    <DateShipment></DateShipment>
                    <Price xsi:nil="true"/>
                </item>
            </getReceivingDocumentResult>
        </ns1:getReceivingDocumentResponse>
    </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```