Интернет заказ

Функциональная спецификация API модуля 7.5

Ресурс-Медиа

Оглавление

1. Общие положения 4

Цель документа 4

Описание 4

Методические требования к работе с данными 4

Общее описание методики работы с заказом 5

2. Ограничения вызовов операций API 7

2.1. Подсистема управления интервалами между вызовами одной и той же операции 7

2.2. Режим отключения работы с заказами 8

3. Статусные поля результата вызова операции: Result и ErrorMessage 10

Result 10

ErrorMessage 10

4. Описание операций API 11

4.1. Получение данных по номенклатуре 11

GetCatalog 11

GetMaterialData 11

4.2. Получение данных для доставки 13

GetDeliveryAddresses 13

GetDeliveryCities 14

GetDeliveryTypes 14

GetExcludedDates 15

4.3. Получение данных по контрагентам 15

GetClientsAvail 15

GetContracts 16

GetWareHouses 16

4.4. Получение остатков и цен 17

GetPrices 17

GetItemsAvail 17

4.5. Получение данных по заказам 18

GetOrderHeader 18

GetOrderItems 19

4.6. Работа с заказами 19

GetOperationResult 20

SetOrderCreate 20

SetOrderChange 21

Ресурс-Медиа © 2024

SetDeleteOrder 22
SetSignOrder 22
SetFinalOrder 23
SetOrderMerge 24
DispatchOrder 24
4.7. Сервисные операции 25
Notification....25
Отличия от предыдущих версий 26
Отличия от версии 7.1 26
Отличия от версии 7.2 26
Отличия от версии 7.3 26
Отличия от версии 7.4 27

Ресурс-Медиа © 2024

1. Общие положения

Цель документа

Для оперативного создания и изменения заказов, а также получения информации об их состоянии необходимо настроить взаимодействие между учетными системами Ресурс-Медиа (РМ) и покупателей (в дальнейшем - Пользователь). В предлагаемом документе описан порядок настроек таких систем с помощью операций API.

Описание

Обмен данными производится с помощью XML-сообщений. Сервис работает по протоколу SOAP, с помощью которого реализован удаленный вызов процедур, и позволяет выполнять удаленные запросы к базе данных Ресурс-Медиа для модификации заказов, получения информации о состоянии заказов, остатках товаров, характеристик номенклатуры и проч. Работа сервиса осуществляется в целях обеспечения безопасности по протоколу HTTPS.

Методические требования к работе с данными

Алгоритмы запросов к базе РМ должны быть построены так, чтобы минимизировать количество запросов. Для этого редко изменяемые данные, запрашиваемые Пользователем из базы РМ, **должны храниться в его базе**. Например, результаты, возвращаемые операциями GetMaterialData (для одних и тех же номенклатур), GetClientsAvail, GetWareHouses и др. будут практически всегда одинаковые.

Предполагаемая методика использования API для получения цен и остатков:

1. Получить GetCatalog - сохранить в своей базе.
2. Получить GetMaterialData по всем интересующим товарным группам - сохранить в своей базе все необходимые для вашей работы поля.
3. Если по какой-то причине не используются операции GetPrices и GetItemsAvail, но очень критично появление новинок, то данные из предыдущих пунктов обновлять периодически, например, каждые 2 часа. Иначе – см. далее.
4. По необходимости вызывать GetPrices для каждого склада (с ограничивающими параметрами или без), связать результат по MaterialID с хранимой у себя таблицей из п.2 - получить всю необходимую информацию о номенклатуре.

Ресурс-Медиа © 2024

5. Если в пункте 4 вернулись номенклатуры, которые отсутствуют в сохраненной у вас таблице (т.е. новинки за последние часы), вызвать **по ним** GetMaterialData, сохранить.
6. Поскольку цены меняются не так часто, как остатки, Пользователь может организовать у себя хранение цен последнего запроса и между обновлениями прайса вызывать GetItemsAvail - этот запрос заметно легче.

Общее описание методики работы с заказом

Заказ создается операцией **SetOrderCreate**. После этого его можно изменять произвольное количество раз до наступления события подписи или финализации заказа. Для изменения используется операция **SetOrderChange**. Для того, чтобы заказ был принят в работу менеджерами РМ или для самостоятельной передачи заказа в набор, необходимо выполнить операции подписи (необязательна) и финализации. Подпись выполняется операцией **SetSignOrder**. После выполнения этой операции в базе РМ у заказа появляется признак того, что он подписан и не может быть изменен операцией **SetOrderChange**. Последним этапом выполняется **SetFinalOrder**, которая *может* разбить изначальный заказ на несколько (например, при необходимости доставки частями). Также финализация может производиться без предварительной подписи заказа. После выполнения этой операции у заказа устанавливается соответствующий признак, и применение к нему любых операций Set* становится недоступным. Однако в любой момент можно читать данные по заказу операциями **GetOrderHeader** и **GetOrderItems**.

> **Примечание**. **SetSignOrder** введена для схемы с двухступенчатым утверждением заказа на стороне Пользователя, когда разные ответственные лица занимаются утверждением заказа и его дальнейшим продвижением по бизнесс-процессам. Если такая схема не применяется, то использование этой операции нецелесообразно.

Операции Set* при своем вызове помещаются в общую очередь команд и в ответе возвращают идентификатор, с которым они зарегистрировались в очереди. Обработка очереди происходит через определенные промежутки времени (например, каждые 10 сек). Результат выполнения операций Set* можно получить операцией **GetOperationResult**.

> **Важно!** Не делайте вызов **GetOperationResult** просто в цикле! Обеспечьте интервал (см. описание Подсистема управления интервалами между вызовами одной и той же операции) как после вызова операции Set*, для которой она

Ресурс-Медиа © 2024

вызывается, так и между повторными вызовами **GetOperationResult** .

Резервы, не переведенные в течение суток в набор на склад, отменяются. При этом сам заказ остается в учетной системе РМ. При необходимости, Пользователь может пересмотреть его состав и попытаться снова выполнить резервирование.

Ресурс-Медиа © 2024

2. Ограничения вызовов операций API

2.1. Подсистема управления интервалами между вызовами одной и той же операции

Данная подсистема предназначена для регулирования нагрузки на нашу учетную систему. Через неё проходят абсолютно все операции API в момент их вызова. Результат её работы проявляется в виде разрешения или запрещения дальнейшего выполнения алгоритма вызываемой операции. Если подсистема определила, что **данный** вызов запрещен, то в поле Result любой операции будет установлено значение **3**, а в поле ErrorMessage – текст описания причины отказа. Разработчикам, осуществляющим интеграцию пользователей с нашим API, необходимо обеспечить трансляцию этих сообщений ответственным лицам пользователей для понимания ими причин отказа и корректировки своих действий.

На текущий момент реализован контроль паузы между вызовами. В дальнейшем не исключена реализация контроля и других параметров. Рассмотрим примеры.

Пример 1. Пользователь осуществляет вызов GetMaterialData с отбором по MaterailID и передает туда список из 500 позиций. Если подсистема определит, что данный вызов делается чаще разрешенного интервала, то пользователь получит: Result = 3, ErrorMessage = «Разрешенный интервал вызова GetMaterialData: 1800 сек» (*сообщение может отличаться*) Поэтому мы рекомендуем организовывать интеграцию таким образом, чтобы у конечного Пользователя (или алгоритма, если интеграция предполагает полную автоматизацию) была возможность реагировать на ошибку **3** изменением своего поведения.

Пример 2. Пользователь осуществил вызов операции SetOrderCreate. При этом непосредственно вызов вернул Result = 0, т.е. он прошел контроль, и она помещена в очередь. После этого Пользователь пытается получить результат этой операции вызовом GetOperationResult. Предположим, Пользователь не учел, что данная операция также может иметь ограничения по частоте вызовов и делает два вызова с интервалом, например, 1 сек. В этом случае первый вызов вернет Result = 2, что говорит о том, что операция SetOrderCreate находится в обработке, второй же вызов вернет Result = 3 и ErrorMessage что-то вроде «Разрешенный интервал вызова GetOperationResult: 9 сек», и означает это, что отказ в доступе получил именно GetOperationResult, а не SetOrderCreate.

Выбор момента времени для вычисления интервала между вызовами одной и той же операции может осуществляться двумя способами:

Ресурс-Медиа © 2024

1. от последнего разрешенного вызова;
2. просто от последнего вызова.

В первом случае операция получит разрешение по истечении заданного интервала независимо от количества вызовов, которые попытался сделать Пользователь за этот интервал. Во втором случае отсчет начинается заново от последней попытки вызова, т.о. если пользователь игнорирует сообщение о неистечении интервала и продолжит делать попытки вызова операции, разрешение он не получит «никогда».

Пример. Вызов GetPrices был осуществлен в 14:00 и получил разрешение (вернул прайс). В 14:10 была осуществлена повторная попытка вызова и получен ответ: Result = 3, ErrorMessage = «Разрешенный интервал вызова GetPrices: 3600 сек» (*сообщение может отличаться*). Если для правила, под которое попадает этот вызов, установлен контроль по первому способу, то сколько бы раз Пользователь ни пытался вызвать эту операцию, следующее разрешение он получит с 15:00. Если для этого правила контроль установлен по второму способу, то для ситуации, описанной в примере, отсчет начнется уже с 14:10 и если не будет ни одного вызова в течение 3600 сек, то следующее разрешение будет получено не ранее 15:10, если же Пользователь сделает вызов, скажем, в 14:40, то отсчет начнется именно с этого момента.

Следует учесть, что правила доступа могут зависеть не только от имени операции, но и от передаваемых в нее параметров. Например, интервал между вызовами GetPrices тем больше, чем больше запрашиваемая в нем информация: по всему каталогу, по одной позиции, по тысяче и т.п. (цифры условные).

Важно! Все результаты по получению разрешений фиксируются, и если будет выявлено систематическое игнорирование Пользователем предупреждений от данной системы, то его доступ к API может быть приостановлен.

2.2. Режим отключения работы с заказами

В каких-то случаях по усмотрению ответственных лиц компании может быть принято решение об отключении возможности работы с заказами через API (создание, изменение и проч.). При включении такого режима все соответствующие операции Set* будут возвращать Result = **4** и какое-то описание в ErrorMessage. Это описание также необходимо транслировать пользователю.

Ресурс-Медиа © 2024

Важно! В обоих случаях коды ошибок (3 и 4) возвращаются сразу как результат работы операции. Для операций Set* это означает, что их обработка не выполняется и в очередь они не становятся, поэтому дальнейшие попытки получать результаты этих операций с использованием GetOperationResult бессмысленны.

Ресурс-Медиа © 2024

3. Статусные поля результата вызова операции: Result и ErrorMessage

Result

Содержит числовой код, характеризующий успешность выполнения операции. Ниже приведены возможные значения и их описание.

Код	Описание
0	Отсутствие ошибки
1	Ошибка в процессе выполнения операции. Может быть как устранимой Пользователем, так и неустранимой – всё зависит от текста сообщения. Устранимые ошибки возникают в результате некорректно переданных в операцию данных: несуществующий договор, несуществующий номер заказа, неразрешенная дата отгрузки и т.п. Неустранимые ошибки возникают в процессе выполнения кода операции и не зависят от действий Пользователя (дедлоки, синтаксические ошибки в нашем коде и т.п.).
2	Возможна только для операции GetOperationResult. Означает, что операция, использующая очередь (а это все операции управления заказами), еще не обработалась.
3	Отказ в доступе текущему вызову данной операции (см. Подсистема управления интервалами между вызовами одной и той же операции)
4	Включен режим запрета работы с заказами (см. Режим отключения работы с заказами)

Примечание. В поле PosResult в операции GetOperationResult возможны коды только 0 и 1.

ErrorMessage

В случае, если поле Result отлично от 0, содержит текст описания ошибки.

Ресурс-Медиа © 2024

4. Описание операций API

<u>Внимание!</u> В описании операций представлена логическая структура параметров, которая в ряде случаев может не в полной степени соответствовать физической. Для получения реальной структуры смотрите схему wsdl, которую можно прочитать по адресу подключения к API (например, в браузере).

4.1. Получение данных по номенклатуре

GetCatalog

Получает справочник групп номенклатур.

<u>Входные параметры</u>:

Нет

<u>Выходные параметры</u>:

GetCatalog_Resp – структура

- **MaterialGroup_Tab –** таблица со списком групп номенклатур
  - **MaterialGroup –** код группы номенклатуры
  - **MaterialGroupParent –** код родительской группы
  - **Name –** наименование группы
- **Result**
- **ErrorMessage**

GetMaterialData

Получает основные данные о номенклатуре. На вход может подаваться один из трех идентифицирующих параметров: MaterialGroup_Tab – будет выдан список номенклатуры, входящей в переданные группы; MaterialID_Tab, VendorPart_Tab – будет выдана номенклатура, найденная, соответственно, по кодам или по артикулам производителя. Если по какому-либо

Ресурс-Медиа © 2024

артикулу производителя найдется несколько номенклатур, будут выданы все найденные. Если не заполнен ни один из этих параметров, на выходе будет получена вся доступная номенклатура.

Входные параметры:

MaterialID_Tab – таблица кодов номенклатур
- **MaterialID** – код номенклатуры

MaterialGroup_Tab – таблица кодов групп каталога
- **MaterialGroup** – код группы номенклатуры

VendorPart_Tab – таблица артикулов производителя
- **VendorPart** – артикул производителя

WithCharacteristics – управление выводом характеристик: выводить или нет. Необязательный

WithBarCodes – управление выводом штрих-кодов: выводить или нет. Необязательный

WithCertificates – управление выводом сертификатов: выводить или нет. Необязательный

WithImages – управление выводом изображений: выводить или нет. Необязательный

Выходные параметры:

GetMaterialData_Resp – структура

- **MaterialData_Tab** – таблица с данными по номенклатуре
  - **MaterialID** – код номенклатуры
  - **PartNum** – артикул в базе РМ
  - **PartNumCust** – артикул в базе Пользователя. Если в базе РМ такая информация отсутствует, то поле не выводится.
  - **MaterialText –** наименование номенклатуры
  - **MaterialTextCust –** наименование номенклатуры по данным Пользователя. Если в базе РМ такая информация отсутствует, то поле не выводится.
  - **MaterialGroup** – код группы номенклатуры
  - **Vendor** – имя производителя
  - **VendorPart** – артикул производителя
  - **UnitOfMeasurement** – единица измерения
  - **Multiplicity** – кратность количества, с которой продается номенклатура
  - **Weight** – вес брутто
  - **Volume** – объем
  - **Width** – ширина
  - **Length** – длина
  - **Height** – высота
  - **VAT** – НДС
  - **Kit** – содержит признак того, что номенклатура является частью комплекта. Этот признак имеет значение *Истина* только в том случае, если данная номенклатура не

Ресурс-Медиа © 2024

может быть продана отдельно. Но возможна ситуация, когда номенклатура с одной стороны входит в комплект, а с другой – может быть продана отдельно. Условный пример: есть комплектообразующая номенклатура А, с ней обязательно идут комплектующие Б и В, но при этом комплектующая В имеет разрешение к самостоятельной продаже. В этом случае расклад будет таким: для А поле Kit = *Истина*, таблица KitParts содержит Б и В, для Б Kit = *Истина*, для В Kit = *Ложь*.

- **WebDescription** – текстовое описание, соответствующее передаваемому на портал B2B. Может содержать дополнительную информацию и не является заменой наименованию. Если описание отсутствует, поле не выводится.
- **MaterialCharacteristics** – таблица с характеристиками номенклатуры
  - **Name** – название характеристики
  - **Value** – значение характеристики
- **BarCodes** – таблица со штрих-кодами номенклатуры
  - **BarCode** – код
  - **BarCodeType** – тип штрих-кода
  - **UnitOfMeasurement –** единица измерения, с которой связан штрих-код
- **KitParts –** таблица комплектующих; может присутствовать только в том случае, если поле Kit = Истина и данная номенклатура является комплектообразующей
  - **PartID** – MaterialID комплектующей
  - **Quantity** – количество этой комплектующей, входящей в комплект
- **Certificate** – структура полей, описывающих сертификат; присутствует только в том случае, если у номенклатуры есть сертификат.
  - **Beginning** – начало действия; *может быть типом дата или строка!*
  - **Expiration** – окончание действия
  - **Number** – номер
  - **IssuedBy** – орган, выдавший сертификат
- **Images** – таблица с адресами изображений;
  - **Image** – интернет-адрес изображения

- **Result**
- **ErrorMessage**

4.2. Получение данных для доставки

GetDeliveryAddresses

Получает адреса доставки, доступные для контрагента.

Ресурс-Медиа © 2024

Входные параметры

ClientID – код контрагента. Если не указан, то будет выдан список по всем доступным контрагентам.

Выходные параметры

GetDeliveryAddresses_Resp – структура

- **DeliveryAddressesInfo –** таблица
  - **ClientID –** код контрагента
  - **DeliveryAddressID –** адрес доставки (идентификатор адреса)
  - **DeliveryAddress –** адрес доставки
- **Result**
- **ErrorMessage**

GetDeliveryCities

Получает перечень городов, доступных для доставки.

Входные параметры:

Нет

Выходные параметры

GetDeliveryCities_Resp – структура

- **DeliveryCitiesInfo –** таблица
  - **Name –** наименование города
  - **Region –** наименование региона
  - **DeliveryMethod –** способ доставки
  - **ClassificationCode –** код адресного классификатора
- **Result**
- **ErrorMessage**

GetDeliveryTypes

Получает доступные способы доставки.

Входные параметры

ClientID – код контрагента. Если не указан, то будет выдан список по всем доступным контрагентам.

Выходные параметры

GetDeliveryTypes_Resp – структура

Ресурс-Медиа © 2024

- **DeliveryTypesInfo –** таблица
  - **ClientID –** код контрагента
  - **DeliveryType –** тип доставки
- **Result**
- **ErrorMessage**

GetExcludedDates

Получает перечень дат, в которые РМ не производит отгрузку товара. Возвращаемые даты ограничиваются интервалом, заданным во входных параметрах.

Входные параметры

Date_From – начальная дата интервала

Date_To – конечная дата интервала

Выходные параметры

GetExcludedDates_Resp – структура

- **ExcludedDates –** таблица дат
  - **ExcludedDate** – дата
- **Result**
- **ErrorMessage**

4.3. Получение данных по контрагентам

GetClientsAvail

Получает перечень контрагентов, доступных для вызывающего контрагента.

Входные параметры:

Нет

Выходные параметры

GetClientsAvail_Resp – структура

- **ClientsInfo –** доступные контрагенты для вызывающего контрагента, таблица
  - **ClientID –** код контрагента
  - **ClientName –** наименование контрагента
  - **INN –** ИНН контрагента
  - **KPP –** КПП контрагента

Ресурс-Медиа © 2024

- **LegalAddress –** юридический адрес контрагента
- **Result**
- **ErrorMessage**

GetContracts

Получает данные договоров, доступных для указанного контрагента.

Входные параметры

ClientID – код контрагента

Выходные параметры

GetContracts_Resp – структура

- **ContractsInfo** – таблица
  - **ClientID –** код контрагента
  - **Supplier –** поставщик
  - **Number –** номер договора
  - **Date –** дата договора
  - **Currency –** валюта
  - **Delay –** отсрочка по договору
  - **AdmissibleDebt –** допустимая задолженность по договору
- **Result**
- **ErrorMessage**

GetWareHouses

Получает перечень складов компании, доступных для указанного контрагента

Входные параметры

ClientID – код контрагента. Если не указан, то будет выдан список по всем доступным контрагентам.

Выходные параметры

GetWareHousesID_Resp – структура

- **WareHousesInfo** – таблица
  - **ClientID –** код контрагента
  - **WareHouseID –** код склада
  - **WareHouseName –** наименование склада
- **Result**
- **ErrorMessage**

Ресурс-Медиа © 2024

4.4. Получение остатков и цен

GetPrices

Получает цены и остатки товаров. Если не передан ни один из параметров MaterialID_Tab и MaterialGroup_Tab, то запрос будет выполнен по всему каталогу. Номенклатурный состав в результате работы операции может различаться в зависимости от того, запрошены ли остатки: если да, то в результат попадут только те позиции, по которым есть остаток.

Входные параметры

WareHouseID – код склада

MaterialID_Tab – таблица кодов номенклатур

- **MaterialID** – код номенклатуры

MaterialGroup_Tab – таблица кодов групп каталога

- **MaterialGroup –** код номенклатуры

GetAvailableCount – управляет необходимостью получения свободных остатков

Выходные параметры

GetPrices_Resp – структура

- **Material_Tab** – таблица кодов и цен номенклатур
  - **MaterialID** – код номенклатуры
  - **PartNum** – артикул номенклатуры
  - **PartNumCust** – артикул в базе Пользователя
  - **Price** – цена (с НДС) для рублевых договоров
  - **PriceUSD** – цена (с НДС) для валютных договоров
  - **AvailableCount –** свободный остаток
- **Result**
- **ErrorMessage**

GetItemsAvail

Получает информацию об остатках товаров на складе РМ. Из входящих параметров MaterialID_Tab и MaterialGroup_Tab передавать при вызове необходимо только один. При одновременной передаче двух не пустых таблиц приоритет имеет MaterialID_Tab. Если не передан ни один из этих параметров, то запрос будет выполнен по всему каталогу.

Возвращает таблицу с перечнем товаров и доступным количеством.

Входные параметры:

WareHouseID – код склада

Ресурс-Медиа © 2024

MaterialID_Tab – таблица кодов номенклатур

- **MaterialID** – код номенклатуры

MaterialGroup_Tab – таблица кодов групп номенклатур, полученных операцией GetCatalog

- **MaterialGroup –** код группы номенклатуры

Выходные параметры:

GetItemsAvail_Resp – структура

- **Material_Tab –** таблица со списком номенклатур и доступным количеством
  - **MaterialID –** код номенклатуры
  - **PartNum –** артикул номенклатуры
  - **PartNumCust –** артикул в базе Пользователя
  - **AvailableCount –** доступное количество
- **Result**
- **ErrorMessage**

4.5. Получение данных по заказам

GetOrderHeader

Получает заголовок заказа(ов).

Входные параметры

DocumentNumber – номер заказа. Если параметр передан, то операция пытается найти документ с указанным номером, а параметры: Dispatched, StartDate, EndDate – игнорируются. Если передано значение Неопределено, то операция ищет все документы в соответствии с параметрами: Dispatched, StartDate, EndDate.

Dispatched – если Истина, то возвращает только отгруженные заказы; Ложь или Неопределено – только не отгруженные.

StartDate – дата начала выборки документов. Если не передана, то будет использоваться дата по умолчанию (150 дней от текущей).

EndDate – дата окончания выборки документов. Если не передана, то используется текущая дата.

Выходные параметры

GetOrderHeader_Resp – структура

- **OrderHeader –** таблица, заголовок заказа
  - **ClientID –** код контрагента
  - **ConsigneeID –** код грузополучателя
  - **DocumentNumber** – номер заказа
  - **OrderDate –** дата заказа
  - **Status –** статус заказа
  - **SuplyContract –** номер договора

Ресурс-Медиа © 2024

- **ShipmentDate –** дата отгрузки
- **WareHouseID –** код склада
- **DeliveryType –** тип доставки
- **DeliveryAddressID –** адрес доставки (идентификатор адреса)
- **PurchaseOrderNumber** – номер заказа в учетной системе Пользователя, соответствующий заказу в системе РМ
- **Comment –** комментарий к заказу. Может быть изменен как менеджером РМ, так и Покупателем
- **Sum** – сумма заказа (с НДС) (по рублевому договору)
- **SumUSD** – сумма заказа (с НДС) (по валютному договору)

- **Result**
- **ErrorMessage**

GetOrderItems

Получает табличную часть заказа по его номеру.

Входные параметры

DocumentNumber – номер заказа

Выходные параметры

GetOrderItems_Resp – структура

- **OrderItems –** позиции заказа, таблица
  - **MaterialID –** код номенклатуры
  - **PartNum –** артикул номенклатуры
  - **PartNumCust –** артикул в базе Пользователя
  - **Quantity –** количество
  - **Price –** цена (с НДС)
  - **Sum –** сумма (с НДС)
  - **PriceUSD –** цена (с НДС) в долларах (по валютному договору)
  - **SumUSD –** сумма (с НДС) в долларах (по валютному договору)
- **Result**
- **ErrorMessage**

4.6. Работа с заказами

Важно! Все операции данного раздела доступны только для заказов, созданных через API.

Ресурс-Медиа © 2024

GetOperationResult

Получает результат выполнения операций Set* и DispatchOrder.

Входные параметры

OperationID – уникальный идентификатор операции

Выходные параметры

GetOperationResult_Resp – структура

- **DocumentNumber** – номер заказа
- **OrderItems** – таблица позиций заказа
  - **DocumentNumber** – номер заказа (при получении результата метода SetFinalOrder это поле будет содержать номер нового документа в системе РМ, который может не совпадать с исходным в случае, если исходный заказ был разбит на несколько).
  - **PurchaseOrderNumber** – номер заказа в системе Пользователя.
  - **MaterialID** – код номенклатуры
  - **PartNum** – артикул номенклатуры
  - **PartNumCust** – артикул в базе Пользователя
  - **Quantity** – зафиксированное в заказе количество
  - **Price** – цена номенклатуры в заказе в рублях
  - **PriceUSD** – цена номенклатуры в заказе в долларах
  - **Sum** – сумма по номенклатуре в заказе в рублях
  - **SumUSD** – сумма по номенклатуре в заказе в долларах
  - **PosResult** – код результат обработки позиции. Возможны ситуации, когда в целом операция считается выполненной без ошибок, но по конкретным позициям зарегистрированы ошибки
  - **PosError** – в случае ошибки (если PosResult = 1), содержит сообщение об ошибке по данной позиции
- **Result**
- **ErrorMessage**

SetOrderCreate

Создает заказ пользователя. Алгоритм обработки запроса зависит от параметра **Reserve**. Если он равен Истина, то из запрошенного количества в заказ попадет только та часть, которая имеется в остатке. Например: Quantity = 5, доступный остаток = 3 – в заказ попадет 3. Если **Reserve** равен Ложь, то заказ не будет резервировать, поэтому в него попадет все запрошенное количество. Если необходимо создать заказ без товарной части, то таблицу с товарами можно не передавать.

Ресурс-Медиа © 2024

Входные параметры

OrderHeader – структура, заголовок заказа

- **ClientID –** код контрагента
- **ConsigneeID –** код грузополучателя. Доступные грузополучатели совпадают с доступными контрагентами (операция GetClientsAvail).
- **SuplyContract –** номер договора
- **ShipmentDate** – дата отгрузки
- **WareHouseID** – код склада (обязателен к заполнению в этом методе)
- **DeliveryType** – тип доставки
- **DeliveryAddressID** – адрес доставки (идентификатор адреса)
- **PurchaseOrderNumber** – номер заказа в системе Пользователя.
- **Comment –** комментарий к заказу.

OrderItems – структура

- **Item –** таблица позиций заказа
  - **MaterialID** – код номенклатуры
  - **Quantity** – затребованное количество

Reserve – управляет резервированием заказа. Если значение не передано, считается Истина.

Выходные параметры

Response – структура

- **OperationID –** уникальный идентификатор операции
- **Result**
- **ErrorMessage**

SetOrderChange

Изменяет заказ. На вход передаются: структура полей заголовка заказа и таблица с позициями заказа для изменения, т.е. только те позиции, которые Пользователь намерен изменить. Если позиции с переданной номенклатурой не существует в заказе, то она в него добавляется. Если позиция уже существует, то обновляется количество. Если передано количество «0», то позиция удаляется из заказа. Для изменения только полей заголовка таблицу с номенклатурой можно не передавать.

Входные параметры

DocumentNumber – номер изменяемого заказа в системе РМ

OrderHeader, OrderItems, Reserve – см. SetOrderCreate

Выходные параметры

Response – структура

Ресурс-Медиа © 2024

- **OperationID –** уникальный идентификатор операции
- **Result**
- **ErrorMessage**

SetDeleteOrder

Удаляет заказ.

Входные параметры

DocumentNumber – номер заказа

Выходные параметры

Response – структура

- **OperationID –** уникальный идентификатор операции
- **Result**
- **ErrorMessage**

SetSignOrder

«Подписывает» заказ. После его выполнения изменение заказа операциями API невозможно. На вход передается номер заказа.

Входные параметры

DocumentNumber – номер заказа

OrderHeader, OrderItems – см. SetOrderCreate

> **Важно!** В отличие от SetOrderChange в данной операции в таблицу OrderItems следует передавать ровно тот состав товаров и их количества, какой вы хотите видеть в конечном состоянии заказа. Т.е. если какие-то позиции, имеющиеся в заказе к моменту подписания, не передать, они будут удалены из заказа. При указании количества, отличного от текущего в заказе, будет попытка привести количество к запрошенному. При указании позиции, отсутствующей в заказе, она будет, по возможности, добавлена. Т.е. обработка таблицы аналогична операции SetOrderCreate.

Ресурс-Медиа © 2024

Выходные параметры

Response – структура

- **OperationID –** уникальный идентификатор операции
- **Result**
- **ErrorMessage**

SetFinalOrder

Операция вызывается последней среди операций по модификации заказа и позволяет разбить один заказ на несколько. Заказы, полученные в результате разбиения, являются финализированными, поэтому их невозможно изменять с помощью API.

Предусмотрен упрощенный вариант вызова этого метода – без указания OrderItems. В таком случае операция выполняется значительно быстрее, без модификации товарного состава заказа. Если нет необходимости на данном этапе изменить заказ или разбить его на несколько, рекомендуется использовать именно этот вариант.

Если же передается таблица OrderItems, то обработка происходит следующим образом. Все переданные данные группируются по полю PurchaseOrderNumber. Если значений в этом поле будет больше одного, то исходный заказ будет разбит на количество переданных различных значений. Итоговый товарный состав всех получившихся заказов будет соответствовать содержащемуся в таблице OrderItems. Таким образом, на этом последнем этапе можно изменить товарный состав без предварительного использования операции SetOrderChange.

Входные параметры

DocumentNumber – номер заказа пользователя в базе РМ

OrderItems – структура

- **Item** – таблица позиций заказа
  - **MaterialID** – код номенклатуры
  - **PurchaseOrderNumber** – номер заказа в учетной системе Пользователя
  - **Quantity** – затребованное количество
  - **Reserve** – управляет резервированием финализируемого заказа. Если исходный заказ разбивается на этом этапе на несколько, данный параметр позволяет изменять режим резервирования для каждого нового заказа.

Выходные параметры

Response – структура

- **OperationID –** уникальный идентификатор операции
- **Result**
- **ErrorMessage**

Ресурс-Медиа © 2024

SetOrderMerge

Объединяет финализированные заказы. Заказы объединяются полными своими составами.

Входные параметры

OrderHeader – структура с параметрами объединенного заказа

- **ClientID –** код контрагента
- **ConsigneeID –** код грузополучателя
- **SuplyContract –** номер договора
- **ShipmentDate** – дата отгрузки
- **WareHouseID** – код склада
- **DeliveryType** – тип доставки
- **DeliveryAddressID** – адрес доставки (идентификатор адреса)
- **PurchaseOrderNumber** – номер заказа в учетной системе Пользователя, соответствующий создаваемому объединенному заказу
- **Comment** – комментарий к заказу.

OrderNumbers – таблица с номерами объединяемых заказов

- **OrderNumber** – номер заказа в базе РМ

Выходные параметры

Response – структура

- **OperationID –** уникальный идентификатор операции
- **Result**
- **ErrorMessage**

DispatchOrder

Отправляет финализированный заказ на сборку.

Входные параметры

DocumentNumber – номер заказа пользователя в базе РМ

Выходные параметры

Response – структура

- **OperationID –** уникальный идентификатор операции
- **Result**
- **ErrorMessage**

Ресурс-Медиа © 2024

4.7. Сервисные операции

Notification

Передает уведомления пользователю, которые РМ считает необходимым сообщить. Могут быть как общие, так и персональные, однако внешних различий в них нет. Уведомления имеют срок актуальности, после которого они перестают отправляться пользователю при вызове операции. В течение этого срока они будут отправляться при каждом вызове операции, т.е. нет возможности пометить их на стороне РМ как «прочитано». При передаче конкретной даты в соответствующий параметр операции можно получить все уведомления, которые были актуальны на указанную дату и до текущей.

> **Важно!** Реализация вызова данной операции **обязательна** для всех пользователей, поскольку уведомления, не предполагающие диалог в переписке, будут доводиться до сведения пользователей только с помощью нее (например, о предстоящем обновлении версии API, о планирующейся приостановке работы API и т.п.). Электронная почта в этих случаях использоваться не будет.

Рекомендуемая методика использования данной операции.

- Организовать вызов несколько раз в сутки.
- При получении уведомления обеспечить передачу его содержимого ответственным лицам.
- Т.к. уведомление может содержать файл вложения, сохранить его.
- Поскольку уведомление имеет уникальный идентификатор, при необходимости реализовать в своей учетной системе механизм «прочитано».

Входные параметры

FromDate – дата, с которой необходимо получить публиковавшиеся уведомления. Если не указана, ищутся уведомления, актуальные на момент вызова.

Выходные параметры

Notification_Resp – структура

- **Notification** – таблица уведомлений
  - **NotificationID** – уникальный идентификатор уведомления
  - **Text** – текст уведомления
  - **Attachment** – файл вложения, закодированный в формате base64Binary
  - **AttachmentName** – имя файла вложения
- **Result**
- **ErrorMessage**

Ресурс-Медиа © 2024

Отличия от предыдущих версий

Описание	Раздел документации
Отличия от версии 7.1	
Автоматическая отмена резервов через определенный промежуток времени.	Общее описание методики работы с заказом
В структуру OrderHeader добавлено поле Comment	Описание методов, использующих структуру OrderHeader (например, SetOrderCreate)
Отличия от версии 7.2	
Реализована подсистема ограничения вызовов операций	Ограничения вызовов операций API
В структуру, возвращаемую GetOperationResult добавлены поля: Price, Sum, PriceUSD, SumUSD	GetOperationResult
В структуру, возвращаемую GetMaterialData добавлены поля: Kit, WebDescription	GetMaterialData
Из OrderItems операции SetFinalOrder удалено поле MaterialText	SetFinalOrder
Операции GetOrderHeader и GetOrderItems возвращают заказы, созданные не только через API.	Изменений нет
Отличия от версии 7.3	
В структуру, возвращаемую GetMaterialData, добавлены: • поля: Width, Length, Height, VAT; • таблицы: KitParts, Images; • структура Certificate. Поле WebDescription может отсутствовать, если в нем нет данных Во входящие параметры операции добавлены: WithCertificates, WithImages	GetMaterialData
Добавлена операция Notification – обязательная к реализации!	Notification

Ресурс-Медиа © 2024

Отличия от версии 7.4	
В ответе операции GetMaterialData добавлено поле Multiplicity	GetMaterialData

Ресурс-Медиа © 2024

Ресурс-Медиа © 2024