

エアコン清掃 標準作業マニュアル（詳細修正版）

【心得】 “物は壊れる”前提で丁寧に。速さより丁寧さを優先。

1. 事前確認・解体

- 冷房動作、ルーバー、破損箇所の確認と写真撮影。
- **解体**：絶対に力づくで外さない。外れない場合は外し忘れたネジがないか？ツメの設置状況はどういう状態か？を一つずつ丁寧に確認する。
- **前面パネル**：左右のくぼみに指をかけて引き上げる。アームの**ツメの位置を確認してはまず**。無理な力は厳禁。
- ネジが全て外れている場合は、基本的には上部のツメをはずしていけば力を加えなくても外れる。
- **注意**：三菱や富士通は「隠れネジ」があるため要注意。

2. 養生

1. エアコンのすぐ下の壁面に養生テープをエアコンの幅で貼る。
2. 1のテープの上に同じ長さのマスキータープを貼る。
3. エアコン下部からエアコンを包むように1周半マスキータープを貼る。
 - **ポイント**：水漏れしそうな箇所には、養生テープでカバーしておく。
4. ホッパーを装着する。
5. コンセントをテープで保護。ホースはバケツに固定。
6. **基板保護**：水が滴らない程度の「濡れタオル」で覆う（水を吸収しやすくするため）。

3. 高圧洗浄の準備と実行

- 効率化のため、事前に内部に洗浄液を噴霧（スプレー先は内側へ。ファンは手で回しながら全体に）。
- **高圧洗浄**：養生ビニール内で、水が透明になるまでしっかり洗浄する。
- **【重要】噴霧の注意点**：両端に水がかからないように、エアコン中央部に向かって噴霧すること。

4. 乾燥・パーツ清掃・拭き上げ（セット工程）

1. **乾燥運転**：冷房・風量MAXで開始（最低20分～長ければ長いほどOK）。
2. **カバー清掃**：乾燥中にお風呂場で洗浄（ケミクール、激落ちくん、ツインプラシ）。
3. **拭き上げ**：内部の端までヘラとタオルで丁寧に水気を取る。

最後に組み立て、動作確認、完了写真撮影。

おたっす！（お楽しみ様でした！）