

キッチン&換気扇 セット清掃マニュアル

1. お湯の準備

バケツ8割くらいのお水を入れ、湯沸かし器を突っ込んでお湯をつくる（30分程度）。完了まで以下の作業を進める。

2. 換気扇取り外し

シロッコファンまで全て取り外す（整流板、網状フタ、円形カバー、シロッコファンのねじ、シロッコファン、電気のカバー等）。

- 整流板と網状のカバーは手洗い。整流板はケミクールと激落ちくんかツインブラシ。
- 網状のカバーは、石鹼焼け・塗装剥がれがないか端っこでテスト。異常がなければ油汚れに応じてケミクールまたは中性洗剤とツインブラシで擦る。

3. 漬け置き

お湯ができたら、**ケミクールの原液を3秒数えるくらいの量**入れる。部品（ファン、ねじ、カバー、コンロ五徳）を投入し、最後の方まで放置。

4. キッチン全体の清掃

ケミクールとタオルで拭き上げ。隅や溝の油汚れはスクレーパーを使用。焦げや軽度のサビは焦げ落とし。魚グリルは手の届く範囲で磨く。

5. 漬け置き部品の磨き

- 五徳の焦げ（黒いまだら）を焦げ落としで磨く（結構力と根気が必要）。
- シロッコファンは水で流しながら一羽ずつツインブラシで擦る。

6. シンクと蛇口（仕上げ）

1. ケミクール+焦げ落としで油汚れを除去。
2. ヌリッパー+焦げ落としで石鹼カス・水垢を落とす。
3. 排水口部品はケミクール+ツインブラシ。落ちない汚れはキッチンハイター漬け置き。＊部品は洗面台に置いておくとシンクが使いやすい。
4. 白い水跡にはジフ+焦げ落とし。

最後は拭き上げ、蛇口の向きをキレイにそろえる。

おたっす！（お楽しみ様でした！）