

وارد کردن نقش یا Role ها

برای اینکه پروژه به درستی کار کند ابتدا باید رکورد های مربوط به نقش ها را زمان اجرای اولیه پروژه به صورت زیر به دیتابیس وارد کنید :

```
insert into roles(id,role_name,address) values (1,'admin','admin');
```

```
insert into roles(id,role_name,address) values (2,'admin','user');
```

```
insert into roles(id,role_name,address) values (3,'user','user');
```

در غیر اینصورت امکان ورود به اکثر بخش های سایت را نخواهید داشت حتی در صورت ثبت نام.

تغییر نقش کاربر به ادمین

برای تغییر نقش کاربر به ادمین می توانید با استفاده از دستور زیر رکورد مربوط به کاربر را به ادمین تغییر نقش دهید:

```
update user_roles set role_name='admin' where id=3;
```

(راه دیگری که برای آماده سازی نقش ها وجود دارد نیز خارج کردن annotation کلاس DatabaseFirstSetup در پکیج controller از حالت کامنت است یعنی @WebServlet در اینصورت به صورت خودکار در هر بار اجرای اولیه برنامه این رکورد ها اضافه خواهد شد که برای این کار نیاز به وارد کردن فایل 'lib' tomcat به intellij نیز خواهید.)