

# آزمایش چهارم درس برنامه نویسی چند هسته ای

موازی سازی prefix sum



#### 💸 روش اول

ابتدا آرایه x را بین نخ ها به صورت static تقسیم کنید (هر نخ x ) آرایه را پردازش می کند. هر نخ عملیات x را بین نخ ها به صورت مستقل بر روی زیرآرایه خود انجام می دهد. به عنوان مثال با دو نخ داریم:

x:	١	۲	٣	۴	۵	۶	٧	٨	٩	١.
y:	١	٣	۶	١.	۱۵	۶	۱۳	۲۱	٣٠	۴.

نخ اول نخ اول

پس از انجام کار هر نخ باید مقدار خانه آخر هر زیر آرایه را با تمامی خانه های زیرآرایه های بعد از آن جمع کنیم. مثلا مقدار خانه آخر زیرآرایه اول (15) باید با همه خانه های زیرآرایه دوم جمع شود. چرا؟

برای اینکه برای محاسبه prefix sum هر خانه باید تمام خانه های قبل از آن را جمع کنیم، این در حالی است که زمانی که آرایه را به قسمت هایی تقسیم کنیم و هر کدام از این قسمت ها را یک نخ انجام دهد، هر نخ به اطلاعات بخش قبلی که برابر درایه های قبلی این آرایه برای این درایه می باشد دسترسی ندارد؛ به همین دلیل prefix sum را مطابق درایه های آن بخش از آرایه که متعلق به آن نخ می باشد انجام می دهد، با توجه به اینکه مقدار mrefix sum باید بر اساس آرایه اصلی صورت پذیرد بنابراین نیاز است تا درایه ها هر قسمت با مجموع درایه های قبلی بخش های اصلی نیز جمع شود، و مقدار آخرین خانه هر قسمت برابر مجموع درایه های آن قسمت می باشد؛ به همین دلیل باید درایه های آخر هر قسمت را با قسمت های بعدی نیز جمع کنیم. ( در این مثال مقدار شده، شامل مقادیر درایه های قسمت قبل نبوده این در حالی است که برای محاسبه شده، شامل مقادیر درایه های قبلی با هم جمع شوند و مجموع درایه های قبلی در آخرین خانه محاسبه شده هر نخ موجود است به همین دلیل باید مقدار خانه آخر زیر آرایه اول را که برابر مجموع درایه های آن بخش می باشد با همه خانه های زیر آرایه دوم جمع کنیم.)

اگر در مثال بالا تعداد نخ ها چهار شود. برای به دست آوردن مقدار نهایی یک راه حل این است که هر نخ مقدار آخرین خانه محاسبه شده توسط خود را با تمام خانه های پس از آن جمع کند. خروجی این راه حل را به ازای 1 گیگ اندازه حافظه و 4 نخ بررسی کنید. دلیل اشتباهات احتمالی چیست؟

یک گیگ برابر  $2^{30}$  بیت می باشد، و طول هر مقدار int برابر 4 بیت می باشد، بنابراین این آرایه دارای  $2^{8}$  و  $2^{8}$  درایه از جنس int می باشد. این آرایه دارای  $2^{8}$  و  $2^{8}$  درایه از جنس برابر با:  $2^{8}$  درایه و زمان اجرا بخش محاسبات prefix sum پس از موازی سازی برابر است با:  $2^{8}$  و زمان اجرا بخش محاسبات prefix sum پس از موازی سازی برابر است با:  $2^{8}$   $2^{8}$ 

 $Speed\ up = \frac{0.255917}{0.864568} = 0.29600$  :ميزان تسريع

دلایل اشتباهات احتمالی به این صورت است که، ممکن است هنگامی که می خواهیم آخرین مقدار محاسبه شده یک بخش را در یک آرایه دیگر ذخیره کنیم، ممکن است برای برخی از قسمت ها این کار به اتمام نرسیده باشد و آن آرایه درست مقدار دهی نشود در نتیجه باعث اشتباه شدن خروجی می شود، اگر از آرایه دیگری استفاده نکنیم و مستقیم از درایه های خروجی قبلی استفاده کنیم به این دلیل که در حال به روز رسانی مقادیر درایه های آرایه هستیم زمانی که می خواهیم آخرین درایه یک قسمت را برداریم آن درایه به دلیل اینکه در مراحل قبلی با prefix sum قسمت قبل جمع شده دیگر برابر مقدار prefix sum آن بخش نیست بلکه برابر مقدار prefix sum آرایه تا آن قسمت می باشد، به همین دلیل درایه های آخر قسمت های اول جند بار با درایه های بعد از جمع می شوند که خود باعث اشتباه شدن مقدار می شود (به عبارت دیگر در هر مرحله که ما در حال جمع کردن آخرین درایه یک قسمت با تمام درایه های قسمت های بعد هستیم مقدار آخرین درایه قسمت های بعد را نیز تغییر می دهیم و چون این درایه ها نیز خود باید با تمام درایه های بعد از در قسمت های بعد جمع شوند این باعث می شود تا درایه های آخر قسمت های قبل چندین بار با خانه های بعدی جمع شوند که برای حل این مشکل از یک آرایه میانی استفاده می کنیم)، ممکن است هنگامی که یک نخ کارش تمام می شود وارد حلقه بعدی شود تا کار محاسبه prefix sum آن بخش را انجام دهد در حالی که مقادیر درایه آخر قسمت های قبلی هنوز محاسبه نشده است، به همین دلیل با قرار دادن یک مانع قبل از محاسبه prefix sum کلی صبر می کنیم تا همه نخ ها کارشان تمام شود و مقدار آخرین درایه را در آرایه متناظر قرار دهند و سیس وارد بخش بعدی شوند، و یکی از مشکلات دیگر این است که آخرین درایه این آرایه به طول یک گیگ برابر و به دلیل اینکه این مقدار و بسیاری از مقادیر قبل از  $\frac{n*(n+1)}{2} = \frac{2^{28}*(2^{28}+1)}{2}$ آن در int قابل نمایش نمی باشند سر ریز رخ می دهد و باعث اشتباه شدن مقدار نمایش داده شده می شود؛ در نهایت کد محاسبه prefix sum این قسمت برابر است با:

```
void prefix_sum(int *a, size_t n) {
       double starttime, elapsedtime;
       int prefix_sum_parts[NUMOFTHREAD];
       int part_size = n / NUMOFTHREAD;
       starttime = omp_get_wtime();
       omp set num threads(NUMOFTHREAD);
#pragma omp parallel
              int id_threads = omp_get_thread_num();
              int n_threads = omp_get_num_threads();
              for (i = 1; i < part size; ++i) {</pre>
                     a[id_threads * part_size + i] = a[id_threads * part_size + i] +
a[id_threads * part_size + i - 1];
              prefix_sum_parts[id_threads] = a[(id_threads+1) * part_size - 1];
              #pragma omp barrier
              for (int i = 0; i < id threads; i++) {</pre>
                     for (int j = 0; j < part_size; j++) {</pre>
                            a[id_threads * part_size + j] += prefix_sum_parts[i];
                     }
              }
       }
       // get ending time and use it to determine elapsed time
       elapsedtime = omp_get_wtime() - starttime;
       // report elapsed time
       printf("Time Elapsed: %f Secs \n",
              elapsedtime);
              و همچنین نتیجه اجرای کد بالا برای مقدار حافظه 1 گیگ برابر است با:
```

در این بخش فرض شده که اندازه آرایه های ورودی مضربی از تعداد نخ های مورد استفاده در بخش موازی سازی شده می باشد.

در روش قبل به ازای هر خانه از خروجی باید به تعداد بخش های قبل از آن روی خانه موردنظر عمل جمع صورت بگیرد. چطور می توان با انجام یک سری محاسبات میانی کم هزینه بر روی خانه های آخر زیر آرایه ها، به ازای هر زیر آرایه مقداری به دست آورد که اگر با خانه های آن زیر آرایه یکبار جمع شود خروجی نهایی مستقیما به دست آید. کد موازی این روش را بنویسید و زمان اجرای آن را به ازای ۱ گیگ اندازه حافظه با حالت سریال مقایسه کنید.

در این بخش پس از اینکه هر آرایه مقدار prefix sum قسمت خود را محاسبه کرد، پس از اینکه مقدار آخرین درایه هر قسمت در آرایه میانی ذخیره شد، بعد از مانع اولین نخی که از مانع عبور کند مقدار prefix sum آرایه میانی را محاسبه می کند و سپس بقیه نخ ها پشت مانع بعد منتظر می مانند تا کار نخ قبل اتمام یابد سپس همه نخ ها بجز نخ اول که مقدار نهایی را به درستی محاسبه کرده مقدار درایه های آرایه های متناظر خود را با مقدار درایه متناظر آرایه میانی جمع می کنند؛ در نهایت کد محاسبه prefix sum این قسمت برابر است با:

```
void prefix_sum(int *a, size_t n) {
       double starttime, elapsedtime;
       int i;
       int prefix_sum_parts[NUMOFTHREAD];
       int part_size = n / NUMOFTHREAD;
       starttime = omp_get_wtime();
       omp set num threads(NUMOFTHREAD);
#pragma omp parallel
       {
              int id_threads = omp_get_thread_num();
              int n_threads = omp_get_num_threads();
              for (i = 1; i < part_size; ++i) {</pre>
                     a[id_threads * part_size + i] = a[id_threads * part_size + i] +
a[id_threads * part_size + i - 1];
              prefix_sum_parts[id_threads] = a[(id_threads + 1) * part_size - 1];
#pragma omp barrier
#pragma omp single
              for (int i = 1; i < NUMOFTHREAD; ++i) {</pre>
                     prefix_sum_parts[i] += prefix_sum_parts[i - 1];
#pragma omp barrier
              for (int j = 0; j < part_size; j++) {</pre>
                     if (id threads == 0) {
                            continue;
                     a[id threads * part size + j] += prefix sum parts[id threads-1];
       // get ending time and use it to determine elapsed time
       elapsedtime = omp_get_wtime() - starttime;
       // report elapsed time
       printf("Time Elapsed: %f Secs \n",
              elapsedtime);
                                                                                 }
```

و همچنین نتیجه اجرای کد بالا برای مقدار حافظه 1 گیگ برابر است با:

در نتیجه، زمان اجرا بخش محاسبات prefix sum پس از موازی سازی برابر است با: 0.668276 ثانیه

بنابراین میزان تسریع برابر است با:

Speed 
$$up = \frac{0.255917}{0.668276} = 0.38295$$

همانطور که مشاهده می کنید، زمان اجرای این برنامه با موازی سازی افزایش می یابد که این افزایش به دلیل استفاده از موانع و سریار های موازی سازی می باشد و در برخی از قسمت ها از همه نخ ها به صورت بهینه استفاده نمی شود، و با استفاده از موانع برای کنترل کردن بخش های موازی زمان زیادی از بین می رود، در این قسمت از دو مانع استفاده شده و در بخشی که prefix موازی زمان زیادی از بین می شود در عمل برنامه به صورت سری این کار را انجام می دهد، بنابراین سه نخ باید منتظر یک نخ بمانند تا کار خود را انجام دهد، و در نهایت سریار موازی سازی، استفاده از موانع و سری شدن بخشی از برنامه باعث شده که این برنامه به صورت سری بهتر از موازی افزایش یابد.

## • (امتیازی): اگر ایده ای دارید که سریع تر به جواب می رسد آن را پیاده سازی کنید.

مسئله را بدین صورت حل می کنیم که، هر خانه خروجی برابر حاصل جمع خانه های قبلی می باشد و برای هر خانه خروجی تمام خانه های قبل از آن را جمع می کنیم، به این دلیل که این کار زمان بر می باشد یک آرایه کمکی دیگر در نظر می گیریم که مشخص می کند که آیا prefix است خانه قبلی حساب شده است یا خیر و در صورت 0 بودن یعنی حساب نشده و در صورت 1 بودن یعنی حساب نشده و در صورت 1 بودن یعنی حساب شده است، و زمانی که به خانه ای می رسیم که prefix sum آن قبلا حساب شده دیگر مقدار خانه های قبلی را جمع نمی کنیم و مقدار بیت valid خانه مقدار prefix sum آن محاسبه شده را یک می کنیم و سپس مقدار prefix sum خانه این برنامه را به صورت مقدار سری پیاده سازی کردیم، حلقه مربوط به محاسبه prefix sum هر خانه را موازی می کنیم تا هر نخ مسئول محاسبه prefix sum تعدادی از خانه های خروجی شود، و زمانی مقدار معانظر با آن خانه را بدست آورده است که به خانه ای برسد که مقدار بیت valid متناظر با آن خانه یک باشد؛ بنابراین کد محاسبه prefix sum این قسمت برابر است با: prefix sum این قسمت برابر است با:

```
void prefix_sum(int *a, size_t n) {
       double starttime, elapsedtime;
       int i, steps = (int)ceil(log2(n));
       int* valid = (int*)malloc(n * sizeof(int));
       starttime = omp_get_wtime();
       valid[0] = 1;
       omp set num threads(NUMOFTHREAD);
#pragma omp parallel
       #pragma omp for nowait
       for (int i = 1; i < n; ++i) {
              valid[i] = 0;
       }
              #pragma omp for schedule(static, 128)
              for (int i = 0; i < n; i++) {
                     for (int j = i; j > 0; j--)
                            if (valid[j] == 1)
                                   valid[i] = 1;
                                   break;
                            a[i] += a[j - 1];
                     valid[i] = 1;
              }
       // get ending time and use it to determine elapsed time
       elapsedtime = omp_get_wtime() - starttime;
       // report elapsed time
       printf("Time Elapsed: %f Secs \n",
              elapsedtime);
       // Free allocated memory
       free(valid);
                     و همچنین نتیجه اجرای کد بالا برای مقدار حافظه 1 گیگ برابر است با:
```


در نتیجه، زمان اجرا بخش محاسبات prefix sum پس از موازی سازی برابر است با: 1.161942 ثانیه

بنابراین میزان تسریع برابر است با:

$$Speed\ up = \frac{0.255917}{1.161942} = 0.22024$$

### 💠 روش دوم

یک الگوریتم برای محاسبه prefix scan الگوریتمی است به نام Hillis and Steele که در سال ۱۹۸۶ معرفی شده است. شکل زبر الگوی محاسبات آن را نشان میدهد:



در این شکل، آرایه ورودی دارای ۸ المان است و آرایه خروجی در پایین محاسبه شده است. هر مربع task یک جمع است.

• کد موازی این الگوریتم را بنویسید و زمان اجرای آن را به ازای ۱ گیگ اندازه حافظه با حالت سریال مقایسه کنند.

این کد به نوعی به صورت خط لوله عمل می کند، به این دلیل که در هر مرحله به پردازش مراحل قبل نیاز دارد، و برای موازی سازی آن باید تنها مراحلی که در هر بخش انجام می شود را به صورت موازی انجام داد، بنابراین برای پیاده سازی این روش به یک حلقه دو سطحه نیاز داریم که در سطح دوم خود دارای سه حلقه دیگر می شود، حلقه سطح اول تعداد تکرار هایی برابر (Log(NumOf ArrayElements) که برای اعدادی که در مبنای 2 نیستند نیاز است تا عدد را به بالا گرد کنیم) دارد و در هر مرحله 2numofstate عنصر اول تغییر نمی کنند و NumOf ArrayElements – 2numofstate تا عمل جمع بین عناصر دیگر رخ می دهد که این جمع ها را به صورت موازی انجام می دهیم، حال برای در داخل حلقه ای که مشخص کننده تعداد گام ها می باشد سه عمل باید صورت پذیرد که هر یک را با یک حلقه انجام می دهیم، ابتدا یک نخ باید درایه هایی که در آن مرحله ثابت هستند را در که در این مرحله به دلیل اینکه ترتیب عملیات های جمع بین درایه ها را انجام می دهیم، که در این مرحله به دلیل اینکه ترتیب عملیات ها مهم نیست تکرار حلقه را بین نخ ها تقسیم می کنیم، سپس پس از اتمام این مرحله توسط تمامی نخ ها یک نخ درایه های تغییر تقسیم می کنیم، سپس پس از اتمام این مرحله توسط تمامی نخ ها یک نخ درایه های تغییر نوشه را در آرایه اصلی وارد می کند و در همین مدت گام بعدی توسط بقیه نخ ها صورت می بند رد همین مدت گام بعدی توسط بقیه نخ ها صورت می بندرد، همانطور که مشاهده می شود این روش را به صورت خط لوله موازی کرده ایم ، به پذیرد، همانطور که مشاهده می شود این روش را به صورت خط لوله موازی کرده ایم ، به

این صورت که در هر گام ابتدا یک نخ شروع به ذخیره مقادیر ثابت از مرحله قبلی می کند و بقیه نخ ها به انجام محاسبات آن کام مشغول می شوند، سپس پس از اتمام کار تمامی نخ ها یک نخ اطلاعات تغییر یافته را در آرایه نهایی ذخیره می کند و باقی نخ ها وارد گام بعدی می شوند؛ در نهایت کد موازی سازی شده بخش محاسباتی prefix sum برابر است با:

```
void prefix_sum(int *a, size_t n) {
       double starttime, elapsedtime;
       int i, steps = (int) ceil(log2(n));
       int* copy = (int*)malloc(n * sizeof(int));
       starttime = omp_get_wtime();
       fill_array(copy, n);
       omp set num threads(NUMOFTHREAD);
#pragma omp parallel
              for (int s = 0; s < steps; s++) {</pre>
                     int work step = (int)pow(2, s);
                     int work = work step-1;
                     #pragma omp single
                     for (int w = 0; w < work step; w++) {
                            a[w] = copy[w];
                     #pragma omp for
                     for (int w = 0; w < n - work step; <math>w++) {
                            copy[w + work step] += a[w];
                     }
                     #pragma omp single
                     for (int w = 0; w < n - work step; <math>w++) {
                             a[w + work step] = copy[w + work step];
                     }
       // get ending time and use it to determine elapsed time
       elapsedtime = omp_get_wtime() - starttime;
       // report elapsed time
       printf("Time Elapsed: %f Secs \n",
                     elapsedtime);
       // Free allocated memory
       free(copy);
```

و همچنین نتیجه اجرای کد بالا برای مقدار حافظه 1 گیگ برابر است با:

در نتیجه، زمان اجرا بخش محاسبات prefix sum پس از موازی سازی برابر است با: 12.594889 ثانیه

بنابراین میزان تسریع برابر است با:

Speed 
$$up = \frac{0.255917}{12.594889} = 0.02031$$

همانطور که مشاهده می کنید، زمان اجرای این برنامه به شدت بیشتر از زمان اجرای این برنامه به صورت سریال می باشد، که به این دلیل می باشد، سربار موازی سازی برای این قسمت زیاد می باشد و نسبت به حالت سریال کارهای بیشتری انجام می شود.

# • الگوریتم دوم با اینکه کار موازی بیشتری تولید می کند ولی کندتر از الگوریتم اول و حتی الگوریتم سریال است . چرا؟

به این دلیل این الگوریتم از الگوریتم قبلی اول و سریال کند تر است که، برای رسیدن به مسئله مراحل بیشتری باید انجام دهیم و گام های این الگوریتم به یک دیگر مرتبط می باشد، بنابراین نمی توان گام ها را بین نخ های متعدد تقسیم کرد و تنها باید کار هایی که در هر گام انجام می شود را موازی کرد و تقریبا همانند خط لوله پیاده سازی می شود، و در نهایت به دلیل اینکه به یک مسئله memory bounded تبدیل می شود به نخ های زیادی نیاز داریم تا تاخیر حافظه را بپوشانیم و این در حالی است که در cpu به اندازه کافی نخ موازی نداریم.

توضيح دهيد الگوريتم دوم در چه حالتي مي تواند نسبت به الگوريتم اول مزيت داشته باشد (راهنمايي : اين الگوريتم در GPU بسيار ير كاريرد است).

به دلیل اینکه این الگوریتم memory bounded می باشد بنابراین با افزایش تعداد نخ ها می توان سرعت مسئله را افزایش داد، و در حالتی که در پردازنده ای که تعداد نخ های موازی بیشتری را پشتیبانی کند می تواند سریع تر عمل کند (الگوریتم دوم زمانی که به اندازه درایه های آرایه پردازنده وجود داشته باشد خوب عمل می کند به همین دلیل در GPU بهتر عمل می کند).

 عملیات prefix sum کاربرد فراوانی در حوزه های مختلف دارد. چند نمونه از آنها را ذکر کنید.

Prefix sum در برنامه های زیر کاربرد دارد:

- پیدا کردن index تعادل در آرایه (Equilibrium Indez)
  - پیدا کردن اینکه زیر آرایه با مجموع صفر داریم یا خیر
- بزرگ ترین زیر آرایه ای که، همه زیر آرایه های در آن سایز جمع درایه هایشان کمتر از مقدار
   k
  - پیدا کردن اعداد اولی که می توانند به صورت جمع بیشترین تعداد عدد اول متوالی نوشته شوند
    - پیدا کردن Longest Span با یک جمع در دو آرایه باینری
    - تولید اعداد رندوم که از طریق توزیع احتمالات ریاضی محاسبه می شوند.

https://www.geeksforgeeks.org/prefix-sum-array-implementation-applications- (منبع: (competitive-programming/

همچنین کد سوال اول بخش اول در فایل prefixSum\_part1.cpp و سوال اول بخش سوم در فایل prefixSum\_part1.4.cpp و کد سوال 2 prefixSum\_part1.4.cpp و کد سوال 2 نیز در فایل prefixSum\_part2.cpp قرار دارد.