ا- فایل تکست را از دیرکتوری قبلی به دیرکتوری فعلی move میکند.

```
[amirmohammad Angela] - [~/Documents/1/2] - [Thu Dec 15, 23:35]
[$] ◇ mv ../text.txt .

[amirmohammad Angela] - [~/Documents/1/2] - [Thu Dec 15, 23:36]
[$] ◇ ls

text.txt

[amirmohammad Angela] - [~/Documents/1/2] - [Thu Dec 15, 23:36]
[$] ◇ [
```

۷- در عکس زیر به کمک کامند ls و awk دایرکتوری هایی که نامشان با test شروع میشود و مداکثر با کاراکتری هستند را لیست کردیم:

a b s c مرف دوی آنها ماوی مروف c b a مرف اول آنها ماوی مروف c b a مرف دوی آنها ماوی مروف a b s c
 است را لیست میکند.

مثال در شکل زیر:

۲- در کامند pipe فرومی یک یا چند کامند (stdout) به عنوان ورودی کامند بعدی (stdin) استفاده میشود.
 این کار به ما این امازه را میدهد که با ترکیب کردن برنامههای مفتلف که به تنهایی برای کار های ساده به کار میروند با برنامههای دیگر به نتیمه مطلوب فود برسیم. به طور مثال در سؤال دوم از ترکیب کامند اد با awk با awk توانستیم دایرکتوری هایی که نامشان با test شروع میشود و مداکثر ۷ کاراکتری هستند را لیست کنیم.

به طور مثال در کامند زیر با ترکیب کامند های sensors که اطلاعات سنسور های (دمای cpu ولتاژ باتری...) کامپیوتر را به ما نشان میدهد با grep و tr و awk دمای فعلی کل یکیم cpu را استفرام کردیم:

```
[amirmohammad Angela] - [~] - [Fri Dec 16, 00:20]
[$] 	⇒ sensors | grep "Package id 0:" | tr -d '+' | awk '{printf "%.0f\n", $4}'
61
```