گزارش تمرین 5:

ابتدا با دستور mkdir یک پوشه با نام HW.05 می سازیم و با cd داخل آن می رویم.

به دنبال آن یک فایل به اسم command.sh با دستور touch میسازیم.



در ادامه داخل فایل command.sh قطعه کد زیر را مینویسم که شامل موارد زیر میباشد:

خط سوم 🛨 یک پوشه جدید به اسم Downloaded داخل پوشه HW.05 ایجاد می کند.

خط پنجم ← دستور {1}\$ اشاره به آرگومان اول از سه آرگومان ورودی دارد. با دستور wget محتوای آرگومان اول را دانلود کرده و داخل آدرس داده شده آپلود میکند. P باعث ایجاد فایل های تودرتو میشود.

خط های ششم و هفتم هم به همین ترتیب...



در ادامه دستور chmod 777 command.sh امكان خواندن و نوشتن در فايل command.sh را فراهم مي كند.

بعد از command.sh/. سه تا از لینک هایی که خواهان دانلود و آپلود کردن آنها در پوشه Downloaded هستیم را وارد میکنیم.

فرآیند دانلود و سپس آپلود هر یک از محتوای لینک ها انجام میشود.



محتوای دانلود شده توسط دستور بالا شامل سه فایل تکست با نام های sample1.txt, sample2.txt, sample3.txt است که داخل پوشه Downloaded در دسترس هستند.



در ادامه محتوای هریک از این فایل ها قابل مشاهده است.

## :sample1.txt



## :sample2.txt



## :Sample3.txt

Some of the content o