

# آزمایشگاه سیستم عامل

اعضای گروه: محمد نورسته – ابوالفضل نعمتی – علی حیدری – سپهر نوروزی

## سوال 1 ام:

ابتدا با نوشتن دستور mkdir فایل های مورد نظر را ایجاد میکنیم حالا با دستور cd به فولدر مورد نظر میرویم و با دستور touch test.txt ../../f2/f22 یک فایل به نام تست ایجاد میکنیم.

```
at 0 ~ via 0 v3.8.10
mkdir f1

at 0 ~ via 0 v3.8.10
cd f1

at 0 ~/f1
mkdir f2/f22
mkdir: cannot create directory 'f2/f22': No such file or directory

at 0 ~/f1
mkdir f2

at 0 ~/f1
cd f2

at 0 ~/f1/f2
mkdir f22

at 0 ~/f1/f2
cd ..

at 0 ~/f1
mkdir f3

at 0 ~/f1
mkdir f33

at 0 ~/f1
ls
f2 f3 f33

at 0 ~/f1
rm -rf f33

at 0 ~/f1
cd f3

at 0 ~/f1/f3
mkdir f33

at 0 ~/f1/f3
cd f33

at ~/f1/f3/f33
mkdir f333
```

```
at ~/f3/f33/f333
touch test.txt ../../f2/f22
```