Akzeptanztests – UserStory-Tool (Übung 4, Aufgabe 2)

Testart: Manueller Black-Box-Test über die Konsole (Eingaben wie durch einen Nutzer)
Persistenz: `PersistenceStrategyStream` (Datei `objects.ser`)
Testdatum: 07.11.2026

Äquivalenzklassen

Eingabe	Gültige Klassen	Ungültige Klassen
ID	ganze Zahl, noch nicht vergeben	keine Zahl (z. B. `abc`); bereits vergebene ID
Mehrwert, Aufwand	ganze Zahl > 0	≤ 0 (Grenzwert 0)
Strafe, Risiko	ganze Zahl ≥ 0 (Grenzwert 0 ist gültig)	< 0
Befehl	`help`, `enter`, `store`, `load`, `dump [Projekt]`, `exit`	unbekannter Befehl; leere Eingabe
Projektfilter bei `dump`	kein Filter; vorhandenes Projekt	nicht vorhandenes Projekt
`load`	Datei vorhanden	keine gespeicherte Datei vorhanden

Testfälle

Nr.	Befehl / Eingabe	Äquivalenzklasse	Erwartetes Ergebnis	Tatsächliches Ergebnis	OK?
1	`help`	gültiger Befehl	Übersicht aller 6 Befehle	Alle 6 Befehle mit Beschreibung ausgegeben	✅
2	`enter` mit ID 1, Mehrwert 5, Strafe 3, Aufwand 2, Risiko 2, danach `dump`	gültige Story	Story wird angelegt; Priorität (5+3)/(2+2) = 2,00	„Eintrag 1 wurde erfolgreich angelegt.“; `dump` zeigt Priorität 2.00	✅
3	`enter`, bei ID `abc` eingeben, danach `2`	ID keine Zahl (ungültig)	Fehlermeldung, erneute Abfrage der ID	„ID muss eine Zahl sein.“, erneute Abfrage; mit `2` wird die Story angelegt	✅
4	`enter` mit Aufwand 0	Aufwand ≤ 0 (Grenzwert, ungültig)	Eintrag wird abgelehnt	„Eintrag abgelehnt: … Value and Effort must be > 0 …“	✅
5	`enter` mit Aufwand 1, Risiko 0	Aufwand = 1 und Risiko = 0 (Grenzwerte, gültig)	Story wird angelegt	„Eintrag 4 wurde erfolgreich angelegt.“	✅

Nr.	Befehl / Eingabe	Äquivalenzklasse	Erwartetes Ergebnis	Tatsächliches Ergebnis	OK?
6	Zweimal `enter` mit ID 1	ID bereits vergeben (ungültig)	Zweiter Eintrag wird abgelehnt	„Eintrag abgelehnt: Der Eintrag mit der ID 1 ist bereits vorhanden!“	✅
7	`dump` bei leerem Container	keine Einträge	Hinweis, dass nichts anzuzeigen ist	„Keine Einträge zum Anzeigen gefunden.“	✅
8	3 Stories (App: 2,00 und 0,25; Web: 6,00), dann `dump`	kein Filter	Tabelle mit allen 3 Stories, absteigend nach Priorität	Reihenfolge 6.00 (Web), 2.00 (App), 0.25 (App)	✅
9	wie 8, dann `dump App`	vorhandenes Projekt	Nur die beiden App-Stories, sortiert	2.00, 0.25	✅
10	wie 8, dann `dump Mobile`	nicht vorhandenes Projekt	Hinweis, dass nichts anzuzeigen ist	„Keine Einträge zum Anzeigen gefunden.“	✅
11	`load` ohne vorhandene Datei	keine Datei (ungültig)	Verständliche Fehlermeldung, Programm läuft weiter	„Fehler beim Laden: objects.ser (No such file or directory)“, Programm läuft weiter	✅
12	Story anlegen, `store`, `exit`; Tool neu starten, `load`, `dump`	Datei vorhanden (gültig)	Story ist nach Neustart wieder da	„1 User Stories gespeichert.“ → nach Neustart „1 User Stories geladen.“, `dump` zeigt Story 1	✅
13	`foo` bzw. leere Eingabe	unbekannter Befehl (ungültig)	Fehlermeldung, Programm läuft weiter	„Dieser Befehl existiert nicht. Bitte versuchen sie es erneut.“	✅

Befund

- Alle 13 Testfälle bestanden.
- **Testfall 11:** Im ersten Durchlauf erschien das Präfix „Fehler beim Laden:“ doppelt, weil `ConsoleView` und `PersistenceStrategyStream` es beide setzten (ebenso „Fehler beim Speichern:“). Behoben: `PersistenceStrategyStream` gibt nur noch die technische Meldung weiter, das Präfix setzt allein die View. Der erneute Test war erfolgreich.