UTGÅNGSPUNKT: FÄRDIGA REGISTRERINGAR

Kvalitetsregister

Färdiga registreringar gjorda av människa – t.ex. RIKS-HIA

För varje registrering i kvalitetsregistret

STEG 1: GENERERA SYNTETISKA JOURNALER

LLM Modell A

Läser registerdata →
Skapar syntetisk journalanteckning
(realistisk, alla journaldelar)

LLM Modell B

Läser registerdata →
Skapar syntetisk journalanteckning
(realistisk, alla journaldelar)

LLM Modell C

Läser registerdata →
Skapar syntetisk journalanteckning
(realistisk, alla journaldelar)

Tre olika språkmodeller för att fånga varians i journaltext
Journalerna innehåller medvetna tvetydigheter – men har alltid ett rätt svar

RESULTAT: SYNTETISKA JOURNALER

3 syntetiska journalanteckningar per registrering

Journal · Labprover · Röntgen/Bild · Patientmetadata · Läkemedel

STEG 2: ÅTERMAPPA TILL KVALITETSREGISTER

JEV – Variabelmappning

Mappar syntetisk journal → registervariabler
med kalibrerad konfidens

LLM – Variabelmappning

Mappar syntetisk journal → registervariabler
som komplement till JEV

STEG 3: JÄMFÖRELSE MED URSPRUNG

Validering – Hur väl stämmer återmappningen?

Jämför JEV:s och LLM:ns mappade variabler med ursprungliga registervärden
Mät precision, recall, F1 per variabel och per modell

OPTIMERING AV DATAEXTRAKTION

Utvärdera vilka variabler som mappas korrekt och vilka som mappas inkorrekt

Identifiera mönster i felmappningar → Optimera hur JEV och LLM används i pipeline