Scénario de test — CampusConnect

Recette fonctionnelle complète : 44 étapes dans l'interface + 8 contrôles directs de l'API

CampusConnect

TESTEUR	DATE	VERSION / COMMIT	NAVIGATEURS UTILISÉS

1. Préparation

1. PostgreSQL démarré (service *Running*) et base `campusconnect` créée.
2. `backend\.env` rempli (DB_PASSWORD, JWT_SECRET, ADMIN_EMAIL, ADMIN_PASSWORD, BACKEND_PORT=8270).
3. Lancer **Start CampusConnect** (IntelliJ) ou `start.bat`.
4. La fenêtre backend affiche *Started BackendApplication* et *port 8270* ; le navigateur s'ouvre sur `http://localhost:3000`.
5. Ouvrir **3 sessions séparées** pour être connecté en même temps : par ex. Chrome, fenêtre privée Chrome, Edge.

2. Données de test

Compte	Email	Mot de passe
Alice Martin (auteur)	`alice@test.tn`	`MotDePasse123`
Bob Trabelsi (aidant accepté)	`bob@test.tn`	`MotDePasse123`
Carol Ben Ali (aidante refusée)	`carol@test.tn`	`MotDePasse123`
Administrateur	valeurs de ADMIN_EMAIL / ADMIN_PASSWORD (ex. `admin@campusconnect.local` / `Admin12345`)	

Demandes créées pendant le test : **« Aide sur les arbres AVL »** (Algorithmique, L2) et **« Exercices SQL jointures »** (Bases de données, L1).

Exécuter les étapes **dans l'ordre** : chacune s'appuie sur les précédentes. Cocher **OK** si le résultat obtenu correspond au résultat attendu, sinon **KO** et noter ce qui a été observé dans « Remarques ». Pour repartir de zéro, supprimer et recréer la base `campusconnect`, ou utiliser d'autres adresses email.

3. Tests dans l'interface

#	Qui	Action	Résultat attendu	OK	KO	Remarques
A. Accès et authentification						
1	**Visiteur**	Ouvrir `http://localhost:3000`.	Accueil avec logo ; en bas « Serveur CampusConnect : ok » (point vert).	☐	☐	
2	**Visiteur**	Aller directement sur `/dashboard`.	Redirection vers `/login?next=%2Fdashboard`.	☐	☐	
3	**Visiteur**	Cliquer « Se connecter » sans rien saisir.	« Saisissez un email valide » et « Le mot de passe est obligatoire ».	☐	☐	
4	**Visiteur**	Se connecter avec un email inconnu.	« Email ou mot de passe incorrect ».	☐	☐	
5	**Alice**	S'inscrire : Alice Martin, alice@test.tn, mot de passe `MotDePasse123` (essayer d'abord une confirmation différente).	Erreur « Les deux mots de passe ne correspondent pas », puis succès : connexion automatique, page Profil avec « Bienvenue ! ».	☐	☐	
6	**Alice**	Profil : spécialité « Génie logiciel », niveau L3, compétence Algorithmique → Enregistrer.	« Profil enregistré. » ; l'aperçu à droite se met à jour ; valeurs conservées après rechargement.	☐	☐	
7	**Bob, Carol**	Dans deux autres navigateurs, inscrire Bob Trabelsi (bob@test.tn) et Carol Ben Ali (carol@test.tn).	Comptes créés. Réessayer bob@test.tn en majuscules → « Cet email est déjà utilisé ».	☐	☐	
B. Publication, recherche et filtres						
8	**Alice**	« Publier » puis cliquer « Publier » sans rien remplir.	Erreurs sous chaque champ (titre 5-100, description 10-2000, matière, niveau, disponibilité).	☐	☐	
9	**Alice**	Publier « Aide sur les arbres AVL », Algorithmique, L2, « Mardi après 17 h, en ligne ».	Page détail, message « Votre demande est publiée », statut **Ouverte**, frise à l'étape 1, « Aucune proposition pour l'instant ».	☐	☐	
10	**Alice**	Publier « Exercices SQL jointures », Bases de données, L1.	Seconde demande créée.	☐	☐	
11	**Alice**	Sur la demande AVL, « Modifier la demande » : changer la disponibilité.	« Modifications enregistrées. »	☐	☐	
12	**Bob**	« Demandes » : filtre Matière = Algorithmique, puis recharger la page (F5).	Seule la demande AVL ; le filtre reste dans l'URL et est conservé au rechargement.	☐	☐	

#	Qui	Action	Résultat attendu	OK	KO	Remarques
13	**Bob**	Ajouter Statut = Terminée, puis « Réinitialiser ».	« Aucune demande ne correspond à ces filtres », puis les deux demandes réapparaissent.	☐	☐	
C. Propositions, acceptation, refus						
14	**Bob**	Ouvrir la demande AVL.	Pas de bouton « Modifier » ; formulaire « Proposer mon aide » et lien « Signaler ».	☐	☐	
15	**Bob**	Proposer : « Je peux t'expliquer avec des schémas, mardi 18 h. »	« Proposition envoyée ».	☐	☐	
16	**Carol**	Proposer son aide sur la même demande, puis recharger et proposer à nouveau.	1re fois : envoyée ; 2e fois : « Vous avez déjà proposé votre aide sur cette demande ».	☐	☐	
17	**Alice**	Essayer de proposer son aide sur sa propre demande.	Impossible : pas de formulaire (et l'API répondrait 403).	☐	☐	
18	**Alice**	Ouvrir la demande AVL : 2 propositions « En attente ». Cliquer « Accepter » sur Bob et confirmer.	Bob **Acceptée**, Carol **Refusée** automatiquement ; statut **Aide acceptée** ; frise à l'étape 2 ; bouton « Modifier » disparu.	☐	☐	
19	**Carol**	Recharger la demande AVL.	Plus de formulaire de proposition (demande non ouverte) ; pas de section évaluation (aidant refusé).	☐	☐	
20	**Bob**	Ouvrir la demande AVL.	Section évaluation : « L'évaluation sera possible quand l'auteur aura marqué la séance comme terminée ».	☐	☐	
D. Clôture et évaluation						
21	**Alice**	« Marquer la séance comme terminée » et confirmer.	« Séance terminée. Vous pouvez maintenant l'évaluer. » ; statut **Terminée** ; frise complète avec date de fin ; formulaire d'évaluation affiché.	☐	☐	
22	**Alice**	Cliquer « Envoyer mon évaluation » sans note.	« Choisissez une note de 1 à 5 ».	☐	☐	
23	**Alice**	Donner 5 étoiles, commentaire « Explications très claires, merci ! », envoyer.	L'évaluation s'affiche (Alice → Bob) ; le formulaire disparaît (une seule évaluation).	☐	☐	
24	**Bob**	Tableau de bord → « Séances réalisées » → « Évaluer » ; donner 4 étoiles.	Arrivée sur la section évaluation ; évaluation enregistrée (Bob → Alice).	☐	☐	
25	**Carol**	Rouvrir la demande AVL.	Aucune section évaluation : seuls les participants y ont accès.	☐	☐	

#	Qui	Action	Résultat attendu	OK	KO	Remarques
E. Tableau de bord						
26	**Alice**	Ouvrir le tableau de bord.	2 demandes publiées (1 ouverte), 1 séance réalisée « Aidé par Bob Trabelsi » marquée « Évaluée », note moyenne **4.0 / 5** (1 évaluation).	☐	☐	
27	**Bob**	Ouvrir le tableau de bord.	1 aide proposée (1 acceptée), statut de la demande « Terminée », 1 séance « Vous avez aidé Alice Martin », note moyenne 5.0 / 5.	☐	☐	
28	**Carol**	Ouvrir le tableau de bord.	1 aide proposée avec le badge **Refusée** ; aucune séance.	☐	☐	
F. Signalement et administration						
29	**Bob**	Ouvrir « Exercices SQL jointures » → « Signaler cette publication » ; motif « abc ».	« Le motif doit contenir entre 5 et 500 caractères ».	☐	☐	
30	**Bob**	Motif « Contenu hors sujet pour la plateforme » → envoyer.	« Merci, la publication a été signalée à l'administrateur. »	☐	☐	
31	**Carol**	Signaler la même demande (« Doublon d'une autre demande »).	Signalement envoyé (deux signalements au total).	☐	☐	
32	**Bob**	Saisir `/admin` dans la barre d'adresse.	Redirection vers `/dashboard` (accès refusé aux étudiants).	☐	☐	
33	**Admin**	Se déconnecter (navigateur de Carol) puis se connecter avec le compte administrateur.	Arrivée sur « Publications signalées » : la demande SQL avec ses 2 signalements « En attente ».	☐	☐	
34	**Admin**	Saisir `/dashboard` puis `/requests/new`.	Redirection vers `/admin` (pages réservées aux étudiants).	☐	☐	
35	**Admin**	« Masquer la publication » et confirmer.	« Publication masquée » ; la liste « À traiter » devient vide (« Aucun signalement à traiter »).	☐	☐	
36	**Bob**	Recharger la demande SQL ; ouvrir « Demandes ».	« Demande introuvable » ; elle n'apparaît plus dans la liste.	☐	☐	
37	**Alice**	Ouvrir le tableau de bord.	La demande SQL porte la mention « Masquée par la modération » ; « 0 ouverte(s) ».	☐	☐	

#	Qui	Action	Résultat attendu	OK	KO	Remarques
38	**Admin**	« Historique complet » → « Rétablir la publication ».	Signalements « Traité » ; publication de nouveau visible pour les étudiants.	☐	☐	
39	**Bob**	Signaler la demande AVL (« Test de rejet »). Puis Admin : « Rejeter les signalements ».	Signalement « Rejeté » ; la demande AVL reste visible.	☐	☐	
G. Interface, persistance, déconnexion						
40	**Tous**	Bouton lune / soleil dans l'en-tête, puis recharger.	Passage en mode sombre, choix conservé au rechargement.	☐	☐	
41	**Tous**	Réduire la fenêtre (ou outils de développement, 390 px de large).	Menu repliable « ☰ », aucun défilement horizontal, contenu lisible.	☐	☐	
42	**Tous**	Naviguer uniquement au clavier (Tab, Entrée, Espace).	Focus visible ; lien « Aller au contenu » ; formulaires et étoiles utilisables.	☐	☐	
43	**—**	Exécuter `stop.bat` puis `start.bat`, se reconnecter.	Toutes les données (demandes, propositions, évaluations, signalements) sont conservées.	☐	☐	
44	**Alice**	« Se déconnecter », puis ouvrir `/dashboard`.	Redirection vers la page de connexion.	☐	☐	

4. Contrôles directs de l'API (règles bloquées côté serveur)

Ces tests prouvent que les règles ne dépendent pas de l'interface. Les faire **après l'étape 28**, avec les commandes PowerShell de la page suivante. Remplacer `{AVL}` par l'identifiant de la demande AVL (le nombre à la fin de l'URL `/requests/…`).

#	Qui	Appel	Résultat attendu	OK	KO	Remarques
H1	**Sans jeton**	`GET /api/dashboard` sans en-tête Authorization	401 « Authentification requise »	☐	☐	
H2	**Bob (étudiant)**	`GET /api/admin/reports`	403 « Accès refusé »	☐	☐	
H3	**Bob (aidant)**	`POST /api/requests/{AVL}/complete`	403 « Seul l'auteur peut clôturer cette demande »	☐	☐	
H4	**Carol (aidant refusé)**	`POST /api/requests/{AVL}/ratings` avec `{"score":1}`	403 « Seuls les participants de la séance peuvent l'évaluer »	☐	☐	
H5	**Carol**	`POST /api/requests/{AVL}/offers` (demande terminée)	409 « Cette demande n'accepte plus de propositions »	☐	☐	
H6	**Alice**	`POST /api/requests/{AVL}/ratings` une 2e fois	409 « Vous avez déjà évalué cette séance »	☐	☐	
H7	**Alice**	`PUT /api/requests/{AVL}` (demande terminée)	409 « Seule une demande ouverte peut être modifiée »	☐	☐	
H8	**Admin**	`POST /api/requests` (publier en tant qu'admin)	403 « Accès refusé »	☐	☐	

Commandes PowerShell

Copier ce bloc dans une fenêtre PowerShell ; chaque ligne `Call` affiche le code HTTP puis la réponse, à comparer au tableau ci-dessus.

```
$api = "http://localhost:8270/api"
function Token($email, $pwd) { (Invoke-RestMethod -Method Post -Uri "$api/auth/login" -ContentType "application/json" `
  -Body (@{ email = $email; password = $pwd } | ConvertTo-Json)).token }
function Call($method, $path, $token, $body) {
  $h = @{}; if ($token) { $h.Authorization = "Bearer $token" }
  try { $r = Invoke-WebRequest -Method $method -Uri "$api$path" -Headers $h -ContentType "application/json" -Body $body -UseBasicParsing
        "$($r.StatusCode) $($r.Content)" }
  catch { "$([int]$_.Exception.Response.StatusCode) $($_.ErrorDetails.Message)" } }
$alice = Token "alice@test.tn" "MotDePasse123";  $bob = Token "bob@test.tn" "MotDePasse123"
$carol = Token "carol@test.tn" "MotDePasse123";  $admin = Token "admin@campusconnect.local" "Admin12345"
$avl = 1   # identifiant de la demande AVL

Call GET  "/dashboard" $null                                  # H1
Call GET  "/admin/reports" $bob                               # H2
Call POST "/requests/$avl/complete" $bob                      # H3
Call POST "/requests/$avl/ratings" $carol '{"score":1}'         # H4
Call POST "/requests/$avl/offers" $carol '{"message":"Encore moi"}' # H5
Call POST "/requests/$avl/ratings" $alice '{"score":5}'         # H6
Call PUT  "/requests/$avl" $alice '{"title":"Nouveau titre","description":"Description assez longue","availability":"Lundi","subjectId":1,"level":"L2"}'  # H7
Call POST "/requests" $admin '{"title":"Test admin","description":"Description assez longue","availability":"Lundi","subjectId":1,"level":"L2"}'  # H8
```

5. Tests automatisés (facultatif)

Dans `backend`, avec les variables de `.env` chargées : `mvnw.cmd test` (ou le `mvn.cmd` de `MAVEN_CMD`). Attendu : **Tests run: 92, Failures: 0, Errors: 0 — BUILD SUCCESS**. OK ☐ KO ☐

6. Bilan

Partie	Étapes	OK	KO	Anomalies relevées
A. Accès et authentification	1 – 7			
B. Publication, recherche et filtres	8 – 13			
C. Propositions, acceptation, refus	14 – 20			
D. Clôture et évaluation	21 – 25			
E. Tableau de bord	26 – 28			
F. Signalement et administration	29 – 39			
G. Interface, persistance, déconnexion	40 – 44			
H. Contrôles de l'API	H1 – H8			
Total	**52**			

Décision

☐ Recette validée ☐ Validée avec réserves ☐ Refusée

Signatures

Testeur : _____ Relecteur : _____