

Zadanie: Aplikacja zmieniająca napisy

Napisz prostą aplikację WPF, w której użytkownik klika w napis, a aplikacja zmienia jego treść, wygląd oraz pokazuje aktualny stan działania programu.

Aplikacja ma również posiadać przycisk **Reset**, który przywraca stan początkowy.

Punkt kontrolny 1 — Układ okna

Przygotuj okno aplikacji zawierające:

- główny napis `Kliknij mnie!`,
- drugi napis `Stan: oczekiwanie`,
- przycisk `Reset`.

Główny napis ma być dobrze widoczny i ustawiony na środku okna.

Napis stanu ma znajdować się pod nim.

Przycisk `Reset` ma znajdować się niżej.

Instrukcje:

- Do ułożenia elementów użyj prostego `StackPanel`.
- Główny napis wykonaj jako `TextBlock`.
- Napis stanu również wykonaj jako `TextBlock`.
- Przycisk wykonaj jako `Button`.
- Nadaj kontrolkom nazwy, ponieważ będą potrzebne w kodzie C#.

Punkt kontrolny 2 — Kliknięcie głównego napisu

Dodaj obsługę kliknięcia dla głównego napisu.

Po kliknięciu:

- tekst głównego napisu ma zmienić się na `Kliknięto napis!`,
- napis stanu ma zmienić się na `Stan: wykonano kliknięcie`.

Instrukcje:

- Do głównego `TextBlock` dodaj zdarzenie `PreviewMouseDown`.
- W pliku `.xaml.cs` utwórz metodę obsługi tego zdarzenia.
- W tej metodzie zmień tekst obu `TextBlocków`.

Punkt kontrolny 3 — Zmiana wyglądu napisu

Rozszerz działanie kliknięcia.

Po kliknięciu:

- kolor głównego napisu ma się zmienić,
- rozmiar czcionki ma się zwiększyć.

Po tym etapie użytkownik powinien wyraźnie widzieć, że napis został kliknięty.

Instrukcje:

- Zmianę koloru wykonaj przez właściwość `Foreground`.
- Zmianę rozmiaru wykonaj przez właściwość `FontSize`.

- Zmiany dodaj w tej samej metodzie, która obsługuje kliknięcie napisu.

Punkt kontrolny 4 — Reset aplikacji

Dodaj działanie przycisku `Reset`.

Po kliknięciu przycisku:

- główny napis ma wrócić do tekstu `Kliknij mnie!`,
- napis stanu ma wrócić do tekstu `Stan: oczekiwanie`,
- kolor głównego napisu ma wrócić do początkowego,
- rozmiar czcionki ma wrócić do początkowej wartości.

Instrukcje:

- Do przycisku dodaj zdarzenie `Click`.
- W pliku `.xaml.cs` utwórz osobną metodę obsługi przycisku.
- W tej metodzie ustaw wszystkie właściwości z powrotem na wartości startowe.

Punkt kontrolny 5 — Dodatkowa zmiana po ponownym kliknięciu

Dodaj prostą logikę, dzięki której kolejne kliknięcie znowu zmieni napis i wygląd.

Możesz zrobić to na dwa sposoby:

- zawsze ustawiać ten sam efekt po kliknięciu,
- albo przełączać między dwoma stanami:
 - stan początkowy,
 - stan po kliknięciu.

Instrukcje:

- Jeśli chcesz zrobić przełączanie, użyj zmiennej logicznej `bool`.
- Zmienna ma zapamiętywać, czy napis jest już po kliknięciu.
- Na podstawie tej zmiennej ustawiaj odpowiedni tekst i wygląd.

Punkt kontrolny 6 — Wykończenie aplikacji

Dopracuj wygląd aplikacji tak, aby była czytelna i estetyczna.

Instrukcje:

- Ustaw odpowiednie marginesy między elementami.
- Wyśrodkuj teksty.
- Ustaw większy rozmiar czcionki dla głównego napisu.
- Zadbaj, aby przycisk `Reset` był dobrze widoczny.

Co ma działać na końcu

Gotowa aplikacja ma:

- wyświetlać napis do kliknięcia,
- reagować na kliknięcie zmianą tekstu,
- zmieniać napis stanu,
- zmieniać wygląd napisu,
- pozwalać wrócić do stanu początkowego przyciskiem `Reset`.