ภาคผนวก

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก: สรุปคำสั่งสำคัญของ Expo CLI และ EAS CLI (Expo SDK 54)

ในการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย React Native และ Expo SDK 54 ผู้เรียนสามารถใช้ชุดคำสั่งมาตรฐานผ่าน Terminal หรือ PowerShell สำหรับการสร้างโปรเจค การรันเซิร์ฟเวอร์นักพัฒนา การติดตั้งไลบรารี และการคอมไพล์แอปพลิเคชันขึ้นระบบคลาวด์ ดังต่อไปนี้

1. คำสั่งจัดการโปรเจคและการรันเซิร์ฟเวอร์นักพัฒนา (Expo CLI)

• `npx create-expo-app@latest <project-name>` : สร้างโปรเจค React Native Expo SDK 54 ใหม่จากเทมเพลตมาตรฐาน

• `npm run reset-project` : ล้างหน้าจอตัวอย่างเริ่มต้นและสร้างโฟลเดอร์ `app/` ใหม่ที่ว่างเปล่าสำหรับเริ่มต้นพัฒนาแอปพลิเคชัน

• `npx expo start` : เปิดเซิร์ฟเวอร์ Metro Bundler และแสดง QR Code สำหรับทดสอบผ่านแอปพลิเคชัน Expo Go

• `npx expo start --clear` : เปิดเซิร์ฟเวอร์นักพัฒนาพร้อมล้างหน่วยความจำแคช (Metro Cache) กรณีเกิดปัญหาการโหลดโมดูลไม่สมบูรณ์

• `npx expo install <package-name>` : ติดตั้งไลบรารีโดยตรวจสอบและเลือกเวอร์ชันที่เข้ากันได้กับ Expo SDK 54 โดยอัตโนมัติ

• `npx expo-doctor` : ตรวจสอบสุขภาพของโปรเจค ความเข้ากันได้ของไลบรารี และความถูกต้องของไฟล์ตั้งค่า `app.json`

2. คำสั่งคอมไพล์และเผยแพร่แอปพลิเคชัน (EAS CLI)

• `npm install -g eas-cli` : ติดตั้งเครื่องมือ EAS CLI แบบ Global ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์

• `eas login` : เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ Expo เพื่อเชื่อมต่อกับบริการคลาวด์ EAS

• `eas build:configure` : สร้างและตั้งค่าไฟล์ `eas.json` สำหรับกำหนดโปรไฟล์การคอมไพล์ (`development`, `preview`, `production`)

• `eas build --platform android --profile preview` : สั่งคอมไพล์ไฟล์ติดตั้ง `.apk` สำหรับทดสอบบนอุปกรณ์จริง Android

• `eas build --platform all --profile production` : สั่งคอมไพล์ไฟล์สำหรับเผยแพร่จริง (`.aab` สำหรับ Google Play และ `.ipa` สำหรับ App Store)

• `eas submit --platform all` : ส่งไฟล์แอปพลิเคชันที่คอมไพล์เสร็จแล้วขึ้นสู่ Google Play Console และ Apple App Store Connect

ภาคผนวก ข: แนวทางการแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย (Troubleshooting Guide)

รวบรวมสาเหตุและแนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ผู้เรียนมักพบบ่อยในระหว่างการฝึกปฏิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ

1. สมาร์ทโฟนสแกน QR Code แล้วไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Metro Bundler ได้

สาเหตุ: เครื่องคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi คนละวงกัน หรือระบบ Firewall ของคอมพิวเตอร์บล็อกพอร์ต 8081 **วิธีแก้ไข:** ตรวจสอบให้ทั้งสองอุปกรณ์เชื่อมต่อ Wi-Fi วงเดียวกัน หรือรันคำสั่ง `npx expo start --tunnel` เพื่อสร้างการเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย Tunnel

2. ข้อความแจ้งเตือน "Text strings must be rendered within a <Text> component"

สาเหตุ: ใน React Native ข้อความทุกชนิดไม่สามารถวางไว้ภายใต้ `<View>` ได้โดยตรงเหมือนภาษา HTML บนเว็บ **วิธีแก้ไข:** ตรวจสอบโค้ด JSX และครอบข้อความหรือตัวแปรที่แสดงผลด้วยคอมโพเนนต์ `<Text>` เสมอ รวมถึงระวังการเว้นช่องว่างหรือคอมเมนต์ที่อยู่นอกแท็ก

3. รายการ FlatList ไม่แสดงผลหรือมีความสูงเป็นศูนย์เมื่อวางซ้อนในหน้าจอ

สาเหตุ: คอนเทนเนอร์แม่ (`<View>` หรือ `<SafeAreaView>`) ไม่ได้กำหนดขนาดความยืดหยุ่นของพื้นที่หน้าจอ **วิธีแก้ไข:** กำหนดสไตล์ `flex: 1` ให้กับคอนเทนเนอร์หลักของหน้าจอเสมอ และหลีกเลี่ยงการนำ `<FlatList>` ไปวางซ้อนภายใน `<ScrollView>` ที่มีทิศทางการเลื่อนแนวเดียวกัน

4. การเรียกข้อมูลจาก Supabase คืนค่าว่างเปล่า (Empty Array `[]`) ทั้งที่มีข้อมูลในตาราง

สาเหตุ: ตารางในฐานข้อมูล PostgreSQL บน Supabase เปิดใช้งาน Row Level Security (RLS) อยู่ แต่ยังไม่ได้สร้างนโยบาย (Policy) อนุญาตให้อ่านข้อมูล **วิธีแก้ไข:** เข้าไปที่เมนู Authentication > Policies บนแดชบอร์ด Supabase แล้วเพิ่ม Policy สำหรับคำสั่ง `SELECT` ให้ตรงกับระดับสิทธิ์ที่ต้องการ