


HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS

Fecha de versión: Febrero 2018

Versión: 01

Sección 1: Identificación del producto químico y de la empresa**Identificación del producto químico: ALEXIT BR1229-BladeRep Topcoat 12 RAL 2009****Código del Producto:** 29035720**Usos recomendados:** Pintura industrial en serie.**Restricciones de uso:** Solo para el que se encuentra fabricado.**Nombre del Proveedor: VESTAS CHILE TURBINAS EOLICAS LIMITADA****Dirección del proveedor:** Isidora Goyenechea 2800, Piso 37th, Las Condes**Número de teléfono del proveedor :** +56228225900**Teléfonos de emergencia en Chile:** +562-28225900**CITUC (Información Toxicológica):** 22473600 (CITUC)**Dirección electrónica del proveedor:** aomto@vestas.com

Sección 2: Identificación de los peligros**Clasificación según NCH 382:** Clase 3 / Líquido Inflamable.**Distintivo según NCH 2190 :** Clase 3**Señal de seguridad según NCH 1411/4****Clasificación según SGA:****Indicaciones de peligro:**

Sensibilización de la piel

Mutagenicidad de las células germinales

Carcinogenicidad

Toxicidad para la reproducción

Toxicidad por aspiración

Líquidos inflamables

Categoría 1

Categoría 1B

Categoría 1B

Categoría 1B

Categoría 1

Categoría 2

Pictograma según SGA:**Palabra de advertencia**

Atención

Declaraciones de precaución - Prevención

Obtenga instrucciones especiales antes de usar

No manipular hasta que se hayan leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.

Usar equipo de protección personal según sea necesario

Evitar respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol

La ropa de trabajo contaminada no debe ser permitida fuera del lugar de trabajo

Use guantes protectores

Mantener alejado del calor / chispas / llamas abiertas / superficies calientes. - No Fumar

Mantener el envase herméticamente cerrado

Contenedor de tierra / enlace y equipo de recepción

Usar equipo a prueba de explosiones

Utilice únicamente herramientas que no produzcan chispas

Tomar medidas preventivas contra descarga estática

Declaraciones de precaución - Respuesta

Si está expuesto o afectado: Consultar a un médico

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar / quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua / ducha. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. Si ocurre irritación o erupción en la piel: Consultar a un médico

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. No induzca el vomito

EN CASO DE INCENDIO: Utilizar CO₂, producto químico seco o espuma para extinción

Declaraciones de precaución - Almacenamiento

Almacene cerrado

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener la calma

Declaraciones de precaución

Eliminación

Desechar el contenido / recipiente a una planta de eliminación de residuos aprobada

Otros peligros

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Descripción de peligros:

Para la salud de las personas: Tóxico por ingestión y absorción por la piel.

Inhalación: Los vapores causan el efecto temporal de irritar el tracto respiratorio y los pulmones.

Contacto con la piel: El contacto repetido puede causar dermatitis.

Contacto con los ojos : El contacto repetido puede causar conjuntivitis y opacidad de la córnea.

Ingestión: En altas concentraciones tiene un efecto narcótico y puede causar congestión del hígado y los riñones.

Efectos de una sobreexposición crónica (largo plazo): Produce anemia, leucocitosis (aumento de los glóbulos blancos) y degeneración de las grasas de las vísceras.

Condiciones médicas que se verán agravadas con la exposición al producto Las personas con afecciones del sistema respiratorio e irritación crónica de las mucosas no deben exponerse al producto.

b) **Para el medio ambiente:** No hay datos disponibles acerca de la posible toxicidad que se produce al ingresar a ambientes acuáticos.

c) **Peligros especiales del producto:** El mayor peligro del producto es su inflamabilidad.

Sección 3: Composición/información de los componentes

Denominación química sistemática: Mezcla

Nombre común genérico: Pintura.

NU: 1263 Información sobre los componentes o impurezas que contribuyen al peligro.

Chemical name CAS-No. EC-No. Registration number Remarks	Classification (REGULATION (EC) No 1272/2008)	Concentration [%]
Hydrocarbons, C9, aromatics 64742-95-6 265-199-0 01-2119455851-35	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H335, H336 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411	>= 12,5 - < 20
reaction mass of a-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-?-hydroxypoly(oxyethylene) and a-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-?-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylene) 400-830-7 01-0000015075-76	Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 2; H411	>= 1 - < 2,5
bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate 41556-26-7 255-437-1	Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	>= 0,5 - < 1
methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate 82919-37-7 280-060-4	Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	>= 0,1 - < 0,25

Sección 4: Primeros auxilios

Inhalación: Retire a la víctima del contacto con los vapores y llévela al aire libre. Ayude a la respiración, si ello se ve necesario. Consiga ayuda de un médico.

Contacto con la piel: Lave la zona afectada con abundante agua corriente y, después, con jabón si fuese necesario. Lave la ropa contaminada antes de reusarla.

Contacto con los ojos: Lave de inmediato con abundante agua corriente a lo menos por 15 minutos. Contacte un médico.

Ingestión: Enjuague la boca y dé a beber grandes cantidades de agua para diluir. Después de diluir, No induzca los vómitos. Consiga atención médica de inmediato.

Efectos agudos previstos: Irritaciones graves en la piel y ojos.

Efectos retardados previstos: El contacto puede dar irritaciones y quemaduras en la piel.

Síntomas/efectos más importantes: Irritación y quemaduras en los ojos con la posibilidad de daño ocular.

Protección de quienes brindan primeros auxilios: Ver sección 8

Notas especiales para el médico tratante: Condiciones médicas agravadas por la exposición: Ojos, piel o tracto respiratorio preexistentes, o Alteraciones de la función hepática y / o renal, así como asma y enfermedad cardiovascular. La inhalación de altas concentraciones de este material puede estar asociado con arritmia cardíaca. Puede causar sensibilización de las personas susceptibles.

Sección 5: Medidas de lucha contra incendios

Agentes de extinción: Espuma de alcohol, anhídrido carbónico, agua en forma de niebla, y polvo químico seco.

Agentes de extinción no apropiados: No utilizar chorro de agua.

Productos que se forman de la combustión y degradación térmica: Monóxido de carbono y Dióxido de carbono.

Peligros específicos asociados: El calor aumenta la presión interna de los envases. Riesgo de explosión, las mezclas vapores/aire son explosivos.

Métodos específicos de extinción: Refrigere los contenedores expuestos a fuego. Haga esta operación desde la mayor distancia posible.

Precauciones para el personal de emergencia y/o los bomberos: En caso de que el producto se vea involucrado en un incendio, use equipo de respiración autónomo y traje de bomberos.

Sección 6: Medidas que se deben tomar en caso de derrame accidental

Precauciones personales: Use equipo protector personal adecuado.

Equipo de protección: Traje químico completo, con casco y careta de protección química. Guantes de neopreno de puño largo y botas de neopreno.

Procedimientos de emergencia: Active su plan de emergencia local.

Precauciones medioambientales: Evite la entrada del producto en cursos de agua.

Métodos y materiales de contención, confinamiento y/o abatimiento: Confeccione un dique para evitar la extensión del derrame. En lo posible, recupere el producto. Mezcle con un material absorbente.

Métodos y materiales de limpieza

Recuperación: Recoger material utilizado y colocar en contenedores cerrados.

Neutralización: Absorber con materiales incombustible como tierra seca, arena seca o materiales similares y transferir a recipientes herméticos.

Disposición final: De acuerdo a legislación local vigente.

Medidas adicionales de prevención de desastres: Barrer con abundante agua.

Sección 7: Manipulación y almacenamiento

Manipulación

Precauciones para una manipulación segura: Mantenga los envases cerrados. Use sólo las cantidades necesarias. Evite contacto.

Medidas operacionales y técnicas: Manipular solo en recintos bien ventilados, protegido del calor.

Otras precauciones: Mantener los envases cerrados, no comer ni beber.

Prevención del contacto: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

Almacenamiento

Condiciones para el almacenamiento seguro: Almacene en lugares fresco y seco.

Medidas técnicas: El suelo del almacén debe ser impermeable y dispuesto de manera que constituya por sí mismo recipiente de retención.

Sustancias y mezclas incompatibles: Metales alcalinos, flúor, hidruros, oxidantes fuertes, agua con aire y luz. Luz ultravioleta, bases y ácidos.

Material del envase y/o embalaje: Acero inoxidable, Acero al carbono.

Sección 8: Control de exposición/protección personal

Concentración máxima permisible:

CAS-No.	Source	Value	Ceiling Limit Value	Update
n-butyl acetate 123-86-4	List of approved workplace exposure limits (WELs) / EH40	150 ml/m3 724 mg/m3		December 2011

Protección respiratoria: Utilice un equipo respiratorio con filtro apropiado si una valoración del riesgo indica que es necesario.

Protección de manos : PVC o neopreno de puño largo con anti-estática.

Protección de los ojos: Use lentes de protección química con cubiertas laterales.

Protección de la piel y el cuerpo: Proteja todo el cuerpo contra la posibilidad de contacto con el producto. Use delantal de PVC con anti-estática para proteger el cuerpo.

Medidas de ingeniería: Debe existir ventilación, ya sea natural o forzada.

Sección 9: Propiedades físicas y químicas

Estado físico: Líquido.

Forma en que se presenta: Líquido claro

Color: De acuerdo al producto.

Olor: Característico.

pH: Dato no disponible.

Punto de fusión / Punto de congelación: 118 – 150 °C

Punto de ebullición, punto inicial de ebullición y rango de ebullición: Dato no disponible.

Punto de inflamación: 34 °C

Límites superior/inferior de explosividad: 1 / 10.

Presión de vapor: ca. 100 hpa (100°C)

Densidad del vapor: >1

Densidad relativa: xa. 1,4 g/cm³ (20°C).

Solubilidad en agua: Insoluble.

Coeficiente de partición (n-octanol/agua): Dato no disponible.

Temperatura de autoignición: >400 °C

Temperatura de descomposición: Dato no disponible.

Umbral de olor: Dato no disponible.

Tasa de evaporación: Dato no disponible.

Inflamabilidad: Dato no disponible.

Viscosidad: Dato no disponible

Concentración: Ver sección 3.

Sección 10: Estabilidad y reactividad

Estabilidad Química: Estable.

Reacciones Peligrosas: En condiciones normales de uso, no hay reacciones peligrosas.

Condiciones que se deben evitar: Exponer los envases al calor.

Materiales Incompatibles: Evite el contacto directo con oxidantes.

Productos de Descomposición Peligrosos: No se descomponen.

Productos peligrosos de combustión: En un incendio pueden producir humos acres e irritantes.

Sección 11: Información toxicológica

Toxicidad aguda: La exposición a concentración de vapor en exceso de los límites indicados puede provocar efectos adversos en la salud, efectos tales como irritación de la membrana mucosa y del sistema respiratorio y efectos adversos sobre el riñón, el hígado y sistema nervioso central. Los síntomas y signos incluyen dolor de cabeza, mareos, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y en casos extremos, pérdida de la conciencia., contacto repetido o prolongado con el producto puede causar la eliminación de grasa natural de la piel que resulta en dermatitis de contacto alérgica y absorción a través de la piel. El líquido salpicado en los ojos puede causar irritación y daño reversible.

Irritación/corrosión cutánea: Puede causar el contacto alergias en la piel.

Lesiones oculares graves/irritación ocular: El contacto puede producir irritaciones y quemaduras.

Sensibilización respiratoria o cutánea: El contacto prolongado puede producir dermatitis y enrojecimiento de piel.

Mutagenicidad de células reproductoras/in vitro: Dato no disponible

Carcinogenicidad: Dato no disponible.

Toxicidad reproductiva: Dato no disponible

Toxicidad específica en órganos particulares-exposición única: La sustancia se clasifica como toxica específica de órganos diana, exposición única, categoría 3 con efectos narcóticos, puede provocar somnolencia o vértigo.

Toxicidad específica en órganos particulares-exposición repetida: La sustancia o mezcla no se clasifica como toxica específica de órganos diana, exposición repetida.

Peligro de inhalación: Puede causar crisis asmáticas con falta de aire y tos.

Toxicocinetica: Dato no disponible.

Metabolismo: Dato no disponible.

Distribución: Dato no disponible.

Patogenicidad e infecciosidad aguda (oral, dérmica e inhalatoria): Dato no disponible.

Disrupción endocrina: Dato no disponible.

Neurotoxicidad: Dato no disponible.

Inmunotoxicidad: Dato no disponible.

Síntomas relacionados: Dato no disponible.

Sección 12: Información ecológica

Toxicidad: Dato no disponibles.

Persistencia y degradabilidad : Dato no disponibles.

Potencial de bioacumulación: Dato no disponibles.

LogPow: No se dispone de datos

Movilidad en el suelo: No se dispone de datos

Resultados de la valoración PBT y mPmB : No se dispone de datos

Otros efectos adversos: El producto contiene sustancias que al descomponerse pueden provocar efectos duraderos no deseados en el medio acuático.

Sección 13: Información sobre la disposición final

Residuos: Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa promulgada por las autoridades locales

Envase y embalaje contaminados: Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa promulgada por las autoridades locales. Los recipientes vacíos pueden contener restos de producto, por lo que han de observarse las advertencias de la etiqueta incluso después de vaciar el recipiente.

Material contaminado: Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa vigente.

Sección 14: Información sobre el transporte

Item	Modalidad de transporte		
	Terrestre	Marítima	Aérea
Regulaciones	DS 298	IMDG	IATA
Número NU	1263	1263	1263
Designación oficial de transporte	PINTURA (incluye pintura, laca, esmalte, colorante, goma laca, barniz, encáustico, apresto líquido y base líquida para lacas) o PRODUCTOS PARA PINTURA (incluye solventes y diluyentes para pinturas)		
Clasificación de peligro primario NU	3	3	3
Clasificación de peligro secundario NU	NA	NA	NA
Grupo de embalaje/envase	III	III	III
Peligros ambientales	No	No	No
Precauciones especiales	No	No	No

Transporte a granel de acuerdo a MARPOL 73/78, Anexo II y con IBC code: No disponible

Sección 15: Información reglamentaria

Normas internacionales aplicables: IMO / NU: 1263/ Clase 3.

Normas nacionales aplicables:

Decreto Supremo N° 40 (1969): Reglamento sobre prevención de riesgos profesionales.

Decreto Supremo N° 43 (2016): Reglamento de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas

Decreto Supremo N° 148 (2003): Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos.

Decreto Supremo N° 594 (2001): Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.

Norma Chilena 382:2015: Sustancias peligrosas – Clasificación general Norma Chilena 1411/4:2000: Prevención de riesgos – Parte 4: Señales de seguridad para la Identificación de riesgos de materiales.

Norma Chilena 2190:2004: Transporte de sustancias peligrosas – Distintivos para identificación de riesgos.

Norma Chilena 2245:2015: Sustancias químicas – Hojas de Datos de Seguridad – Requisitos.

El receptor deberá verificar la posible existencia de otras regulaciones locales aplicables al producto químico.

Sección 16: Otras informaciones

No hay