

Ficha de datos de seguridad del material Según el reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)

Producto: PO180

Fecha : 11.10.2011

Revisión: 11.10.2011

Página 1 de 4

1. FABRICANTE DEL PRODUCTO / IDENTIFICACIÓN

Identificación del producto: PO180

Película coextruida de poliamida/poliolefina

Uso recomendado: Film para envasado al vacío

Fabricante: DIATEX

58 Rue des Sources 69230

Saint Genis Laval - Francia Teléfono de

emergencia: +33 478 868 500 Correo electrónico:

info@diatex.com

2. COMPOSICIÓN

Número CAS	Número CE	Nombre químico	Contenido	Símbolo	Frases R
105-60-2	203-313-2	-caprolactama	< 1,0%	Xn	20/22-36/37/38

Clase de producto:

Película fabricada a partir de resinas de nailon y poliolefina.

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Este producto es una película de plástico transparente/tintada de color rojo. No es peligroso según el artículo 31 y el anexo II del reglamento REACH. No es obligatorio etiquetarlo.

Información sobre peligros especiales para el ser humano y el medio ambiente: El producto fundido

puede provocar quemaduras graves en la piel.

El material derramado puede representar un peligro de resbalón.

Posible producción de cargas electrostáticas durante su uso.

En caso de descomposición térmica pueden liberarse vapores irritantes y/o tóxicos.

Sistema de clasificación

Este producto, según las directivas CEE 1999/45, 67/548, 76/769 y modificaciones siguientes, no está clasificado como peligroso.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Descripción de las medidas de primeros auxilios

Inhalación: No es probable que este material sea peligroso por inhalación.

Contacto con la piel: No es probable que este material resulte peligroso por contacto con la piel.

Contacto con los ojos: No es probable que suponga un riesgo para los ojos en su forma actual.

Ingestión: No es probable que se ingiera en la forma actual.

• Información adicional: A

temperatura ambiente el producto no es irritante ni desprende vapores peligrosos.

Las medidas que se indican a continuación se aplican en situaciones críticas (incendio, condiciones de proceso incorrectas). • En caso de

inhalación: En caso de inhalación excesiva de vapores, traslade a la persona al aire libre. Solicite asistencia médica.

Mantener a la persona caliente, si es necesario administrar reanimación boca a boca o respiración artificial.

• Después del contacto con la piel

Después del contacto con el producto fundido, enfriar rápidamente con agua fría.

No retire el producto solidificado de la piel.

Busque atención médica inmediata.

En caso de contacto con los

ojos : Enjuagar con abundante agua durante varios minutos. Consultar a un médico. En caso de

ingestión : No se requieren

medidas específicas en caso de ingestión.

Si es necesario, busque asesoramiento médico.

Ficha de datos de seguridad del material Según el reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)

Producto: PO180

Fecha : 11.10.2011

Revisión: 11.10.2011

Página 2 de 4

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extinción Agentes

extintores adecuados: Niebla de agua

Espuma

Dióxido

de carbono Polvo

químico Medios de

extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad: Chorro de agua a alta potencia

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla: Productos de

combustión peligrosos. En caso de incendio, puede liberar: agua (H₂O), dióxidode carbono (CO₂) y, en ausencia de oxígeno (O₂), monóxido de carbono (CO), hidrocarburos, aldehídos como la acroleína y el formaldehído, y ácidos orgánicos. Los productos de la combustión son peligrosos.

La formación de hidrocarburos y aldehídos es posible en las fases iniciales de un incendio (especialmente entre 400°C y 700°C).

5.3 Consejos para el personal de

lucha contra incendios: Usar un equipo de respiración autónomo de presión positiva aprobado y ropa protectora completa.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia No hay requisitos especiales.

6.2 Precauciones medioambientales: No dejar que entre en aguas subterráneas, alcantarillas o desagües.

6.3 Métodos y material de contención y limpieza: Recoger y almacenar en recipientes para su eliminación.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1. Precauciones para una manipulación segura: Se deben seguir las buenas prácticas industriales para la manipulación de productos químicos. Proporcione ventilación adecuada y extracción localizada según sea necesario.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades: Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa, a una temperatura de 20-25 °C y una humedad relativa del 50-55 %. Conservar en el envase original para evitar la contaminación.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 Parámetros de control:

N.º CAS N.º CE	Nombre químico Tipo	Valor
105-60-2 203-312-3	-caprolactama WEL-TWA	1 mg/m ³ (solo polvo) 3
	WEL-STEL	mg/m ³ (solo polvo) 10
	WEL-TWA	mg/m ³ (polvo y vapor) 20 mg/
	WEL-STEL	m ³ (polvo y vapor)
	WEL (Europa) 8 horas TWA	10 mg/m ³
	WEL (Europa) STEL	10 mg/m ³

Ficha de datos de seguridad del material Según el reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)

Producto: PO180

Fecha : 11.10.2011

Revisión: 11.10.2011

Página 3 de 4

8.2 Controles de exposición: Ventilación general de la habitación y/o extracción local en los puntos de generación de humos en el área de trabajo.

8.3 Controles de exposición ocupacional:

Protección respiratoria: Ninguna bajo uso normal.

Protección de las manos: Se requieren guantes de protección según EN 407 al manipular material caliente.

Protección de los ojos: Utilizar gafas de seguridad herméticas según EN 166.

Medidas de higiene: Lavarse las manos antes de manipular alimentos.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas a) Aspecto:

Película fina de color rojo claro

b) Olor: Ninguno Sin olor

c) Umbral de olor: d) Ph:

No aplicable, película sólida

e) Punto de fusión: >160°C

f) Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición:

No aplicable, película sólida

g) Punto de

No aplicable, película sólida

inflamación: h) Tasa de

No aplicable, película sólida

evaporación: i) Inflamabilidad

No determinado

(sólido, gas): j) Límites superior/inferior de inflamabilidad o

No determinado

explosividad: k) Presión

Insignificante a temperatura ambiente

de vapor: l) Densidad de vapor

No determinado

(aire=1): m) Densidad

0,97-1,1 g/m³ (a 20 °C)

relativa: n)

No determinado. No soluble en agua.

Solubilidad(es): o) Coeficiente de reparto n-octanol/

No aplicable

agua: p) Temperatura de autoignición:

>400°C

q) Temperatura de descomposición: r)

>290°C

Viscosidad: s)

No aplicable, película sólida

Propiedades explosivas: t)

No aplica No

Propiedades oxidantes:

aplica

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad:

No se conocen reacciones peligrosas.

10.2 Estabilidad química:

No se conocen reacciones peligrosas.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:

No se conocen reacciones peligrosas.

10.4 Condiciones a evitar:

Calentamiento por encima de 290°C

10.5 Materiales incompatibles:

Ácidos fuertes y agentes oxidantes

10.6 Productos de descomposición peligrosos: En caso de descomposición térmica durante el sobrecalentamiento o la combustión, pueden desprenderse humos tóxicos: monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, pequeñas cantidades de cianuro de hidrógeno, -caprolactama y otros subproductos de la combustión (hidrocarburos).

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos: Según nuestra experiencia y hasta donde sabemos, el producto no es nocivo para la salud siempre que se manipule y utilice de acuerdo con las recomendaciones dadas.

Ficha de datos de seguridad del material Según el reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)

Producto: PO180

Fecha : 11.10.2011

Revisión: 11.10.2011

Página 4 de 4

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1. Toxicidad.

Efectos ecotóxicos: Clase de riesgo para el agua: 1 = contaminante hídrico leve.

Persistencia y degradabilidad: El producto no es biodegradable. La parte insoluble puede eliminarse mecánicamente en instalaciones adecuadas para la depuración de aguas residuales.

Información ecológica adicional: No permitir que entre en aguas subterráneas, alcantarillas o desagües.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

13.1. Métodos de tratamiento de residuos:

13.1.1 Eliminación del producto/embalaje: La película es reciclable y se prefiere su eliminación al vertedero o la incineración.

La eliminación del producto debe realizarse de conformidad con las regulaciones locales.

Códigos de residuos / designaciones de residuos según la LoW:

070213 Residuos plásticos

150101 Embalajes de papel y cartón

150102 Envases de plástico

13.1.2 Información relevante para el tratamiento de residuos: No existen propiedades físicas/químicas que puedan afectar las opciones de tratamiento de residuos.

13.1.3 Información relevante para la eliminación de aguas residuales: Los residuos no deben eliminarse vertiéndolos en el alcantarillado.

13.1.4 Otras recomendaciones de eliminación: Ninguna

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

No está clasificado como material peligroso según las normas de transporte (ADR para carretera, RID para ferrocarril, IMDG para transporte marítimo y ICAO/IATA para transporte aéreo).

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

El producto ha sido clasificado de conformidad con la directiva CE 1999/45/CE y sus adaptaciones.

El producto tal como se envía no está sujeto a etiquetado según las directivas CE.

Durante su manipulación, tenga en cuenta las normas de seguridad habituales.

16. OTRA INFORMACIÓN

La información proporcionada se basa en la información disponible actualmente, con el fin de especificar los requisitos medioambientales, de salud y seguridad del producto. No debe interpretarse como una garantía de las características específicas del producto. DIATEX no se responsabiliza del uso, procesamiento o manipulación inadecuados por parte de los compradores y usuarios del producto.

Estos datos se ofrecen para su consideración, investigación y verificación.