新购物车-APP支付

- [版本控制记录]

版本	作者	日期	说明
v1.0	开放平台团队	2024.8.28	初始版本
v2.0	开放平台团队	2024.10.31	下单接口新增银联营销相关字段
v3.0	开放平台团队	2025.1.24	新购物车新增以子商户号上送交易支持接口指定模式
v4.0	开放平台团队	2025.2.17	支付结果查询接口更新

目录

- 认证流程
- 业务接口
  - 新购物车App支付-下单
  - 新购物车App支付-支付结果查询
  - 新购物车App支付-退货
  - 新购物车App支付-退货查询
  - 新购物车-其他线上交易订单通知
- 联调和投产过程中常见问题

认证流程

关键字

- appId：产品ID，由银联商务方提供
- appKey：产品密钥，由银联商务方提供

银商开放平台目前提供三种接入认证方式，分别如下：

OPEN-ACCESS-TOKEN方式

该认证方式下，接入方需要**预先**进行AccessToken获取，获取后将AccessToken放入认证报文中，AccessToken获取方式见后续章节。 认证内容为：OPEN-ACCESS-TOKEN AccessToken="AccessToken", AppId="AppId" 在该模式下，请注意以下几点：

- **在相同时间，相同AppId下，AccessToken的最大有效个数为10个**；
- **AccessToken有效期为1小时**；
- **使用AppId和AppKey来获得AccessToken**；
- **注意：请勿频繁获取AccessToken，尤其是不要每次接口调用都先获取AccessToken**；
- **为了保密appKey，建议需要一个accessToken获取和刷新的中控服务器，而其他业务逻辑所使用的accessToken均来自于该中控服务器。**

AccessToken获取

URL

- 测试环境: `POST` https://test-api-open.chinaums.com/v2/token/access
- 生产环境: `POST` https://api-mop.chinaums.com/v2/token/access

ContentType：`application/json`

请求参数

Body Parameter

参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
appId	产品ID	字符串	<=32	是	
timestamp	时间戳	字符串	14	是	yyyyMMddHHmmss
nonce	随机数	字符串	<=128	是	
signMethod	签名方法	字符串		是	SHA256
signature	签名	字符串		是	SHA256_hex(appId+timestamp+nonce+appKey)

响应参数

参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
errCode	错误代码	字符串	4	是	0000为成功
errInfo	错误说明	字符串		是	
accessToken	授权令牌	字符串	32	是	
expiresIn	失效时间	数字型		是	单位为秒

OPEN-BODY-SIG方式

该认证方式下，接入方须进行报文体内容以及其它参数的签名，并将相关内容放入认证报文中。 + 认证内容为： OPEN-BODY-SIG AppId="AppId", Timestamp="时间戳", Nonce="随机数", Signature="签名" 其中，参数格式为：

参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注

参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
AppId	AppId	字符串	<=32	是	
Timestamp	时间戳	字符串	14	是	yyyyMMddHHmmss
Nonce	随机数	字符串	<=128	是	
Signature	签名	字符串		是	Base64_Encode(HmacSHA256(AppId + timestamp + nonce + SHA256(报文体), AppKey))

签名算法:

- 取报文体，即正文全部内容获得字节数组A，进行SHA256算法取16进制小写字符串获得B，算法公式为B=SHA256_WITH_LOWER_HEXSTR(A)。 例如： A=[(byte)65]，得 B="559aead08264d5795d3909718cdd05abd49572e84fe55590eef31a88a08fdffd"
- 取AppId、Timestamp、Nonce、B进行字符串拼接，以UTF-8进行编码获得待签名串C，取AppKey作为签名密钥D。 例如： AppId="12345678901234567890123456789012"，Timestamp="20170101120000"，Nonce="09876543210987654321098765432109"，得 C="123456789012345678901234567890122017010112000009876543210987654321098765432109559aead08264d5795d3909718cdd05abd49572e84fe55590eef31a88a08fdffd"，D="67890123456789012345678901234567"
- 以C和D进行HMAC-SHA256算法获得签名字节数组E，算法公式为：E=HmacSHA256(signingBytes: C, keyBytes: D)。 例如： E=[0x18,0x83,0x6c,0x09,0x3c,0x8d,0x29,0x3a,0x44,0x23,0xd2,0x97,0x3b,0x5e,0x8a,0xa9,0x92,0x7a,0xe1,0xf3,0xb2,0x03,0x2b,0x44,0x2a,0x5f,0x1a,0x69,0x1f,0xc3,0xcb,0x4f]
- 对E进行Base64编码获得F，F即为签名内容，算法公式为F=Base64_Encode(E)。 例如： F="GINsCTyNKTpEI9KXO16KqZJ64fOyAytEKl8aaR/Dy08=" 示例： OPEN-BODY-SIG AppId="10037ca75e6125aa015e9e12a89b001b",Timestamp="20170606135700",Nonce="99930a147f5353dd8a8f29a5329f37e9",Signature="IPmdGHYCcfN+mto0/02ZkwoUf1NT3YqPKaUyKMaec1I"

OPEN-FORM-PARAM认证方式

URL参数:

参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
authorization	认证方式	字符串		是	值为OPEN-FORM-PARAM
appId	AppId	字符串	<=32	是	
timestamp	时间戳	字符串	14	是	yyyyMMddHHmmss
nonce	随机数	字符串	<=128	是	
content	业务内容	字符串		是	此处为String类型的业务报文内容，需要URL编码
signature	签名	字符串		是	URLEncoder(Base64_Encode(HmacSHA256(appId + timestamp + nonce + SHA256_HEX(content), AppKey)))

- 对于***GET***请求类型的接口，需要在url地址后面自行拼接一系列认证参数和业务参数（以key=value&key=vaule的方式），即最终的链接地址为url?authorization=OPEN-FORM-PARAM&appId={appId}&timestamp={timestamp}&nonce={nonce}&content={URLEncoder编码后的content}&signature={URLEncoder编码后的signature}，然后将这个链接输入到浏览器中进行跳转。
- 例如：url=https://test-api-open.chinaums.com/v1/netpay/webpay/pay; appId=10037e6f6823b20801682b6a5e5a0006; timestamp=20200615165238; nonce=nonce; content={"mid":"898340149000038","tid":"88880001"}; signature=%2Fvly6KGeTTqtq5XckbnHOK2uZl08E9k2wdc%2BE6Io%2Fho%3D
- 最终生成的链接地址为https://test-api-open.chinaums.com/v1/netpay/webpay/pay?authorization=OPEN-FORM-PARAM&appId=10037e6f6823b20801682b6a5e5a0006&timestamp=20200615165238&nonce=nonce&content=%7B%22mid%22%3A%22898340149000038%22%2C%22tid%22%3A%2288880001%22%7D&signature=%2Fvly6KGeTTqtq5XckbnHOK2uZl08E9k2wdc%2BE6Io%2Fho%3D

[业务接口]

新购物车App支付-下单

URL

- 生产环境: `POST` https://api-mop.chinaums.com/v1/inip/upsp/shop/app/pay
- 测试环境: `POST` https://test-api-open.chinaums.com/v1/inip/upsp/shop/app/pay

描述：本接口为商户的订单信息发向银商支付中心产品层系统发起的下单请求，获取支付要素
下单成功后，使用返回数据中的appPayRequest及SDK即可调用支付。所用SDK下载及下单获取appPayRequest后调起支付框部分，由银商业务人员协调解决。

ContentType：`application/json`

请求头

名称	必填	描述	示例值	备注
Authorization	是	认证内容	OPEN-BODY-SIG AppId="**********",Timestamp="20170606135700",Nonce="99930a147f5353dd8a8f29a5329f37e9",Signature="IPmdGHYCcfN+mto0/02zkwoUF1NT3YqPKaUykMaec1T="	

请求参数

Body Parameter

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
mchntOrderId	string	是	32	商户订单号	31942023041717300011024567	商户系统保证唯一性 建议生成规则：{来源编号(4位)}{时间(yyyyMMddmmHHssSSS)(17位)}{7位随机数}
vaMchntNo	string	是	30	商户号	103290070111417	
vaTermNo	string	是	30	终端号	12340511	
srcReserve	string	否	-	请求系统预留字段		
instMid	string	否	32	业务模板，用来替代mid作为大商户统一接入第三方，用于POS通等转商户交易场景	APPDEFAULT	

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
msgType	string	是	-	消息类型	trade.precreate	微信（app跳转小程序支付） wx.appPreOrder （存量商户需改为新的msgType） 微信（直连） wx.unifiedOrder 支付宝（支付宝跳转小程序支付）： trade.appPreOrder 支付宝： trade.precreate 全民付： qmf.order 银联云闪付（走银联全渠道）： uac.appOrder ApplePay支付： applepay.order
subAppId	string	否	32	微信分配的子商户公众账号 ID	subAppId-0001	
goods	array	否		商品信息		在传分账标记的情况下，若传子商户号，子商户商品金额必传，即goods字段中每个元素中subMerchantId与subOrderAmount不能为空，元素不能超过20个。（goods里所有子商户商品总额要与支付总额totalAmount相等）
goodsId	string	否	-	商户自定义商品编号		
goodsName	string	否	-	商品名称		
quantity	string	否	-	数量		
price	string	否	-	商品单价，单位为分		
goodsCategory	string	否	-	商品分类		
body	string	否	-	商品说明		
discount	string	否	-	No comments found.		
unit	string	否	-	No comments found.		
subMerchantId	string	否	-	子商户号		
merOrderId	string	否	-	商户子订单号		
subOrderAmount	string	否	-	子商户商品总额		
attachedData	string	否	255	商户附加数据	附加数据	
expireTime	string	否	-	订单过期时间	2023-04-07 09:00:00	
goodsTag	string	否	32	商品标记，用于优惠活动	商品标记	
goodsTradeNo	string	否	-	跟goods字段二选一，商品信息通过goods.add接口提前上送		
orderDesc	string	否	255	账单描述	订单描述	不超过255个字节（微信支付：上送值不大于128个字节，超过128字节后的部分会被截掉）
originalAmount	string	否	-	订单原始金额，单位分，用于记录前端系统打折前的金额	1	
productId	string	否	-	商品ID		
totalAmount	string	是	-	支付总金额	1	单位分 若divisionFlag为true，则：totalAmount=subOrders字段中的所有totalAmount值之和 加上 platformAmount值=goods中的所有subOrderAmount值之和。
notifyUrl	string	否	255	支付结果通知地址	http://qrtest.com.cn	
showUrl	string	否	255	订单展示页面		
placeOrderScene	string	否	-	下单场景		
tradeType	string	否	-	微信必传:APP		
merchantUserId	string	否	-	全民付、applepay下单时 必传		
name	string	否	-	实名认证姓名	5byg5LiJ	Base64编码 跨境交易时，该字段必须传
mobile	string	否	-	实名认证手机号	MTg5MDk5MDEyNDIxNDI0	Base64编码 跨境交易时，该字段可选
certType	string	否	-	实名认证证件类型	IDENTITY_CARD	证件类型，微信,银联支持身份证、支付宝支持身份证：IDENTITY_CARD、护照：PASSPORT、军官证：OFFICER_CARD、士兵证：SOLDIER_CARD、户口本：HOKOU 跨境交易时，该字段必须传

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
certNo	string	否	-	实名认证证件号	NDIwOTEyMDAwMDAwMDAwMDAwMDE=	Base64编码 跨境交易时，该字段必须传
fixBuyer	string	否	-	是否需要实名认证	T	需要实名认证时置为 T 跨境交易时，该字段必须传
limitCreditCard	string	否	-	是否需要限制信用卡支付	false	取值：true或false，默认false
enablePayChnl	string	否	-	商户可通过上传该字段，指定想要支持的支付方式(仅支持支付宝交易)。		一笔订单中仅允许商户一次上送一个值，可上送的取值范围为：balance（余额），moneyFund（余额宝），pcredit（花呗），pcreditpayInstallment（花呗分期），creditCard（信用卡），debitCardExpress（借记卡）
installmentNumber	string	否	-	花呗分期数		仅支持3、6、12 仅支持支付宝支付
retCommParams	object	否		扫码点餐类型		扫码点餐信息， 支付宝只需上送扫码foodOrderType字段，云闪付只需上送brandId、storeId、tableNo字段 提醒： 1.请求报文中retCommParams字段示例如{"brandId":"MY_STYLE","storeId":"S001","tableNo":"T001"}（见文档 请求示例报文） 2.二级字段foodOrderType最大长度为32位。
map	object	否		No comments found.		
any object	object	否	-	any object.		
thirdPartyInstalSubsFlag	boolean	否	-	是否开启第三方分期交易贴息	false	true为本笔交易启用第三方贴息,false或者不传为本笔交易不启用第三方贴息,目前只针对花呗分期交易商户贴息的场景。
supportBank	string	否	40	支持的银行		
invokeType	string	否	40	仅支持云闪付支付		在统一收银台直通模式业务下，商户调起银行APP的方式 APP_H5：APP+H5 APP：APP H5：H5 默认取值APP_H5。 若上送此字段，则必须上送supportBank字段，否则将拒绝交易。
bankCardNo	string	否	28	Base64编码		银联云闪付可指定卡号付款
discountCode	string	否	-	优惠码	0001	渠道分配的优惠码
ylyxId	string	否	15	营销联盟代码	hot50201004	透传，对应银联二级商户代码
ylyxName	string	否	40	银联营销名称	商户名称	透传，对应银联二级商户名称
ylyxMerAbbr	string	否	8	银联营销二级子商户简称	商户简称	透传,对应银联二级商户简称，银联限制最大长度8位
sysSource	string	否	30	系统来源	OPT	商终密：SZM 开放平台: OPT 当需要接收交易结果通知时，需上送从UP系统申请的消息来源，同网付msgSrc，并且联系业务人员在新购物车录入对应的密钥
vaFld	object	否		增值域信息		JSON格式
newShopFlag	string	否	-	新购物车标识	GWCXS	新购物车交易需上送 如果不上送则为标准支付交易 线上-GWCXS 线下-BC-GWCBC 线下银行卡-GWCYH
isSubMchntPay	string	否	-	交易上送方式	01	01：主商户上送 02：子商户上送(目前仅支持公众号、小程序、H5、App、聚分期)
platAmt	string	否	-	平台分账金额	0	分账规则（后台配置）satRule=02(分账方案由后台配置)时不允许上送 单位分
satType	string	否	-	分账类型	01	01-同步分账 02-异步分账
goodsInfo	array	否		跨境商品信息	[{goodsName:商品信息1,goodsNum:1,goodsPrice:10000},{goodsName:商品信息2,goodsNum:2,goodsPrice:20000}]	Json数组格式，跨境商户需上送，序列化后的字符串长度不超过2048 标准支付对应总交易订单,对应总金额为交易金额 新购物车交易对应平台商户订单，对应金额为平台分账金额
goodsName	string	否	64	商品名称		长度max = 64
goodsNum	number	否	-	商品数量		数字格式，仅支持整数 长度max = 10
goodsPrice	number	否	-	商品价格		数字格式，仅支持整数，单位分 长度max = 10

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
satInfo	array	否		分账信息		JSON数组 1、分账规则（后台配置）satRule=02（分账方案为后台配置）时不允许上送； 2、分账规则（后台配置）satRule=01（分账方案为商户上送）或者03（分账方案为商户上送+配置）时必须上送；
merId	string	否	-	子商户号	dhjt0000000000D	
feeBear	string	否	-	手续费承担方		如果该子商户承担手续费填 Y，不承担则可不上送
payBear	string	否	-	子商户上送交易	Y	如果以改子商户上送交易则填 Y，不承担则可不上送
merOrderId	string	否	-	商户子订单号		如不上送，订单号由后台生成 建议生成规则：{来源编号(4位)}{时间(yyyyMMddHHmmssSSS)(17位)}{7位随机数}
satAmt	string	否	-	分账所得额	50	单位分
orderDesc	string	否	-	订单描述	分账信息描述	
remark	string	否	256	备注字段	备注信息1#备注信息2	最大长度256
subsidyAmt	number	否	-	补贴金额		新购物车仅作记录，透传悦融益以及清分使用
goodsInfo	array	否		跨境商品信息	[{goodsName:商品信息1,goodsNum:1,goodsPrice:10000},{goodsName:商品信息2,goodsNum:2,goodsPrice:20000}]	Json数组格式，跨境商户需上送，序列化后的字符串长度不超过2048
goodsName	string	否	64	商品名称		长度max = 64
goodsNum	number	否	-	商品数量		数字格式，仅支持整数 长度max = 10
goodsPrice	number	否	-	商品价格		数字格式，仅支持整数，单位分 长度max = 10

请求示例

```
{
    "mchntOrderId": "319420230417173000011024567",
    "vaMchntNo": "103290070111417",
    "vaTermNo": "12340511",
    "srcReserve": "",
    "instMid": "APPDEFAULT",
    "msgType": "trade.precreate",
    "subAppId": "subAppId-0001",
    "goods": {
        "goodsId": "",
        "goodsName": "",
        "quantity": "",
        "price": "",
        "goodsCategory": "",
        "body": "",
        "discount": "",
        "unit": "",
        "subMerchantId": "",
        "merOrderId": "",
        "subOrderAmount": ""
    },
    "attachedData": "附加数据",
    "expireTime": "2023-04-07 09:00:00",
    "goodsTag": "商品标记",
    "goodsTradeNo": "",
    "orderDesc": "订单描述",
    "originalAmount": "1",
    "productId": "",
    "totalAmount": "1",
    "notifyUrl": "http://qrtest.com.cn",
    "showUrl": "",
    "placeOrderScene": "",
    "tradeType": "",
    "merchantUserId": "",
    "name": "5byg5LiJ",
    "mobile": "MTg5MDk5MDEyNDIxNDI0",
    "certType": "IDENTITY_CARD",
    "certNo": "NDIwOTEyMDAwMDAwMDAwMDAwMDE=",
    "fixBuyer": "T",
    "limitCreditCard": "false",
    "enablePayChnl": "",
    "installmentNumber": "",
    "retCommParams": {
        "map": {
            "any object": {}
        }
    },
    "thirdPartyInstalSubsFlag": false,
    "supportBank": "",
    "invokeType": "",
    "bankCardNo": "",
    "discountCode": "0001",
    "ylyxId": "hot50201004",
```

```
    "ylyxName": "商户名称",
    "ylyxMerAbbr": "商户简称",
    "sysSource": "OPT",
    "vaFld": {
        "newShopFlag": "GWCXS",
        "isSubMchntPay": "01",
        "platAmt": "0",
        "satType": "01",
        "goodsInfo": {
            "goodsName": "",
            "goodsNum": 0,
            "goodsPrice": 0
        },
        "satInfo": {
            "merId": "dhjt0000000000D",
            "feeBear": "",
            "payBear": "Y",
            "merOrderId": "",
            "satAmt": "50",
            "orderDesc": "分账信息描述",
            "remark": "备注信息1#备注信息2",
            "subsidyAmt": 0,
            "goodsInfo": {
                "goodsName": "",
                "goodsNum": 0,
                "goodsPrice": 0
            }
        }
    }
}
```


响应参数

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
vaMchntNo	string	否	-	商户号	103290070111417	
vaTermNo	string	否	-	终端号	12340511	
pltSsn	string	否	-	平台流水号	400210000001	
respCode	string	否	-	应答码	0000	
respDesc	string	否	-	应答码描述	成功	
mchntOrderId	string	否	-	商户订单号	20200227163036011978864952	
srcReserve	string	否	-	请求系统预留字段	保留参数	
instMid	string	否	-	业务模板，用来替代mid作为大商户统一接入第三方，用于POS通等转商户交易场景	YUEDANDEFUALT	
attachedData	string	否	-	商户附加数据	商户附加数据	
status	string	否	-	交易状态	TRADE_SUCCESS	NEW_ORDER 新订单 UNKNOWN 不明确的交易状态 TRADE_CLOSED 在指定时间段内未支付时关闭的交易；在交易完成撤销成功时关闭的交易；支付失败的交易;TRADE_CLOSED的交易不允许进行任何操作 WAIT_BUYER_PAY 交易创建，等待买家付款 TRADE_SUCCESS 支付成功 TRADE_REFUND 订单转入退货流程,退货可能是部分也可能是全部
responseTimestamp	string	否	-	应答时间，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss	2023-04-06 09:00:00	
cardAttr	string	否	-	卡标识		DEBIT_CARD（借记卡）；CREDIT_CARD（贷记卡）
merName	string	否	-	商户名称		
seqId	string	否	-	平台流水号，类似检索参考号		
settleRefId	string	否	-	清分ID，如果来源方传了bankRefId就等于bankRefId，否则等于seqId		
totalAmount	string	否	-	支付总金额		
targetOrderId	string	否	-	第三方订单号		
targetSys	string	否	-	目标平台代码		
targetStatus	string	否	-	目标平台的状态		
jsPayRequest	string	否	-	JSAPI支付用的请求报文，带有签名信息		
appPayRequest	string	否	-	APP支付用的请求报文，带有签名信息		
prepayId	string	否	-	支付ID，用于APP支付和公众号支付		
qrCode	string	否	-	支付二维码，内容为URL，由终端转换成二维码显示		
targetMid	string	否	-	支付渠道商户号，各渠道情况不同，酌情转换		
yxlmAmount	string	否	-	营销联盟优惠金额		
msgId	string	否	-	请求报文的msgId		
msgSrc	string	否	-	请求来源		
sysSource	string	否	-	系统来源		

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
vaFld	object	否		增值域信息		
	array					
satDetail		否		分账明细		JSON 数组格式
merId	string	否	-	子商户号		
merOrderId	string	否	-	子商户订单号		
satAmt	string	否	-	分账所得额		包含子商户的分账金额 单位分
realAmt	string	否	-	实收金额		单位分
subsidyAmt	number	否	-	原样返回商户上送的subsidyAmt		
level	string	否	-	分账层级		代表几级商户 0/1/2/3/4

响应示例


```
{
    "vaMchntNo": "103290070111417",
    "vaTermNo": "12340511",
    "pltSsn": "400210000001",
    "respCode": "0000",
    "respDesc": "成功",
    "mchntOrderId": "20200227163036011978864952",
    "srcReserve": "保留参数",
    "instMid": "YUEDANDEFUALT",
    "attachedData": "商户附加数据",
    "status": "TRADE_SUCCESS",
    "responseTimestamp": "2023-04-06 09:00:00",
    "cardAttr": "",
    "merName": "",
    "seqId": "",
    "settleRefId": "",
    "totalAmount": "",
    "targetOrderId": "",
    "targetSys": "",
    "targetStatus": "",
    "jsPayRequest": "",
    "appPayRequest": "",
    "prepayId": "",
    "qrCode": "",
    "targetMid": "",
    "yxlmAmount": "",
    "msgId": "",
    "msgSrc": "",
    "sysSource": "",
    "vaFld": {
        "satDetail": {
            "merId": "",
            "merOrderId": "",
            "satAmt": "",
            "realAmt": "",
            "subsidyAmt": 0,
            "level": ""
        }
    }
}
```


应答码

无

新购物车App支付-支付结果查询

URL

- 生产环境: POST https://api-mop.chinaums.com/v1/inip/upsp/shop/app/pay-query
- 测试环境: POST https://test-api-open.chinaums.com/v1/inip/upsp/shop/app/pay-query

描述：钱包支付时，因通讯故障、服务器故障等原因，造成收银机最终没有收到支付结果通知，收银员不确定该笔支付后台处理结果，可以在收银机上发起"查询"交易，查询该笔交易订单在钱包后台的支付结果，并将支付结果返回给收银机。 建议调用新购物车-线上支付-交易查询 shopNetPayQuery 接口

ContentType：application/json

请求头

名称	必填	描述	示例值	备注
Authorization	是	认证内容	OPEN-BODY-SIG AppId="**********",Timestamp="20170606135700",Nonce="99930a147f5353dd8a8f29a5329f37e9",Signature="IPmdGHYCcfN+mto0/02zkwoUF1NT3YqPKaUykMaec1T="	

请求参数

Body Parameter

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
mchntOrderId	string	是	-	商户订单号	319420230417173000011024567	
vaMchntNo	string	是	30	商户号	103290070111417	
vaTermNo	string	是	30	终端号	12340511	
srcReserve	string	否	255	请求系统预留字段	保留参数	
max = 255	可以存放扩展信息，应答报文中会原样返回。格式由发送方自定义，建议用JSON或者分隔符格式以便于扩展					
instMid	string	否	32	业务模板，用来替代mid作为大商户统一接入第三方，用于POS通等转商户交易场景		
sysSource	string	否	-	系统来源	OPT	商终密：SZM 开放平台: OPT
vaFld	object	是		增值域		新购物车交易需上送
newShopFlag	string	否	-	新购物车标识		新购物车交易需上送 如果不上送则为标准支付交易 线上-GWCXS 线下-BC-GWCBC 线下银行卡-GWCYH

请求示例

```
{
    "mchntOrderId": "319420230417173000011024567",
    "vaMchntNo": "103290070111417",
    "vaTermNo": "12340511",
    "srcReserve": "保留参数\nmax = 255",
    "instMid": "",
    "sysSource": "OPT",
    "vaFld": {
        "newShopFlag": ""
    }
}
```

响应参数

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
vaMchntNo	string	否	-	商户号	103290070111417	
vaTermNo	string	否	-	终端号	12340511	
pltSsn	string	否	-	平台流水号	400210000001	
respCode	string	否	-	应答码	0000	
respDesc	string	否	-	应答码描述	成功	
mchntOrderId	string	否	-	商户订单号	319420200227163036011978864952	
srcReserve	string	否	-	请求系统预留字段	保留参数	
instMid	string	否	-	业务模板，用来替代mid作为大商户统一接入第三方，用于POS通等转商户交易场景	YUEDANDEFUALT	
attachedData	string	否	-	商户附加数据	商户附加数据	
status	string	否	-	交易状态	TRADE_SUCCESS	NEW_ORDER 新订单 UNKNOWN 不明确的交易状态 TRADE_CLOSED 在指定时间段内未支付时关闭的交易；在交易完成撤销成功时关闭的交易；支付失败的交易; TRADE_CLOSED的交易不允许进行任何操作 WAIT_BUYER_PAY 交易创建，等待买家付款 TRADE_SUCCESS 支付成功 TRADE_REFUND 订单转入退货流程,退货可能是部分也可能是全部
responseTimestamp	string	否	-	应答时间，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss	2023-04-06 09:00:00	
cardAttr	string	否	-	卡标识		DEBIT_CARD（借记卡）； CREDIT_CARD（贷记卡）
seqId	string	否	-	平台流水号，类似于检索参考号的东西	00685500126N	
settleRefId	string	否	-	清分ID，如果来源方传入bankRefId就等于bankRefId，否则等于seqId		
refId	string	否	-	检索参考号，用在银联体系交易中		
totalAmount	string	否	-	交易总金额	1	
merName	string	否	-	商户名称	测试退货5	
targetOrderId	string	否	-	第三方订单号	42000005132020022617432991 20	
targetSys	string	否	-	支付渠道代码	WXPay	
targetStatus	string	否	-	支付渠道状态，对于失败应答该状态通常是支付渠道平台的具体错误码	SUCCESS	

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
buyerId	string	否	-	买家ID	o8wNP0VpSiF8Oe-B_cEzqR0wrUpk	
targetMid	string	否	-	支付渠道商户号，各渠道情况不同，酌情转换	265540495	
bankCardNo	string	否	-	银行卡号，如果有的话	62****265540495	
bankInfo	string	否	-	银行信息	招商银行	
billFunds	string	否	-	付渠道列表	现金支付0.01元。	示例：支付宝余额:33
billFundsDesc	string	否	-	支付渠道描述	现金支付0.01元。	
buyerPayAmount	string	否	-	买家付款的金额，支付宝会有	1	
buyerUsername	string	否	-	买家用户名	user1	
couponAmount	string	否	-	网付计算的优惠金额	0	
invoiceAmount	string	否	-	交易中可给用户开具发票的金额	1	
payTime	string	否	-	支付时间	2023-04-06 09:00:00	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
receiptAmount	string	否	-	商户实收金额，支付宝会有	1	
settleDate	string	否	-	结算日期，格式yyyy-MM-dd	2023-04-06	
subBuyerId	string	否	-	子买家ID，比如微信的subOpenId	fsjfdoiwrjoi	
activityIds	string	否	-	微信活动ID	id-0001	
yxlmAmount	string	否	-	营销联盟优惠金额	0	
buyerCashPayAmt	string	否	-	实付现金金额	1	
couponMerchantContribute	string	否	-	商户出资优惠金额	0	目前支持微信返回，其他渠道产品规划中
couponOtherContribute	string	否	-	其他出资优惠金额	0	目前支持微信返回，其他渠道产品规划中
instalTransInfo	string	否	-	分期付款信息域 内容主要包括 numberOfInstallments、instalRate、mchntFeeSubsidy 整个在一个{}中，为k=value形式，通过&连接。		
connectSys	string	否	-	连接系统	OPENCHANNEL	
msgId	string	否	-	请求报文的msgId		
msgSrc	string	否	-	请求来源		
msgType	string	否	-	请求消息类型		
sysSource	string	否	-	系统来源	OPT	
vaFld	object	否		增值域信息		
satDetail	array	否		分账明细		JSON 数组格式
merId	string	否	-	子商户号		
merOrderId	string	否	-	子商户订单号		
satAmt	string	否	-	分账所得额		包含子商户的分账金额 单位分
realAmt	string	否	-	实收金额		单位分
subsidyAmt	number	否	-	原样返回商户上送的subsidyAmt		
level	string	否	-	分账层级		代表几级商户 0/1/2/3/4

响应示例


```
{
    "vaMchntNo": "103290070111417",
    "vaTermNo": "12340511",
    "pltSsn": "400210000001",
    "respCode": "0000",
    "respDesc": "成功",
    "mchntOrderId": "319420200227163036011978864952",
    "srcReserve": "保留参数",
    "instMid": "YUEDANDEFUALT",
    "attachedData": "商户附加数据",
    "status": "TRADE_SUCCESS",
    "responseTimestamp": "2023-04-06 09:00:00",
    "cardAttr": "",
    "seqId": "00685500126N",
    "settleRefId": "",
    "refId": "",
    "totalAmount": "1",
    "merName": "测试退货5",
    "targetOrderId": "42000005132020022617432991 20",
    "targetSys": "WXPay",
    "targetStatus": "SUCCESS",
    "buyerId": "o8wNP0VpSiF8Oe-B_cEzqR0wrUpk",
    "targetMid": "265540495",
    "bankCardNo": "62****265540495",
```

```
    "bankInfo": "招商银行",
    "billFunds": "现金支付0.01元。",
    "billFundsDesc": "现金支付0.01元。",
    "buyerPayAmount": "1",
    "buyerUsername": "user1",
    "couponAmount": "0",
    "invoiceAmount": "1",
    "payTime": "2023-04-06 09:00:00",
    "receiptAmount": "1",
    "settleDate": "2023-04-06",
    "subBuyerId": "fsjfdoiwrjoi",
    "activityIds": "id-0001",
    "yxlmAmount": "0",
    "buyerCashPayAmt": "1",
    "couponMerchantContribute": "0",
    "couponOtherContribute": "0",
    "instalTransInfo": "",
    "connectSys": "OPENCHANNEL",
    "msgId": "",
    "msgSrc": "",
    "msgType": "",
    "sysSource": "OPT",
    "vaFld": {
        "satDetail": {
            "merId": "",
            "merOrderId": "",
            "satAmt": "",
            "realAmt": "",
            "subsidyAmt": 0,
            "level": ""
        }
    }
}
```


应答码

无

新购物车App支付-退货

URL

- 生产环境: POST https://api-mop.chinaums.com/v1/inip/upsp/shop/app/refund
- 测试环境: POST https://test-api-open.chinaums.com/v1/inip/upsp/shop/app/refund

描述：当成功交易之后一段时间内，由于买家或商户的原因需要退款时，商户可以通过本接口将支付款退还给买家，退款请求验证成功之后，银商将通知支付渠道方按照退款规则把支付款按原路退回到买家帐号上。 退货应答状态未明确(除了status ==TRADE_SUCCESS||status ==TRADE_CLOSED，都是未明确)，必须调用相对应的退货查询接口得到准确结果 建议调用 新购物车-线上支付-申请退款 shopNetPayRefund 接口

ContentType：application/json

请求头

名称	必填	描述	示例值	备注
Authorization	是	认证内容	OPEN-BODY-SIG AppId="**********",Timestamp="20170606135700",Nonce="99930a147f5353dd8a8f29a5329f37e9",Signature="IPmdGHYCcfN+mto0/02zkwoUF1NT3YqPKaUykMaec1T="	

请求参数

Body Parameter

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
mchntOrderId	string	是	32	商户订单号		原消费商户订单号
vaMchntNo	string	是	30	商户号	103290070111417	
vaTermNo	string	是	30	终端号	12340511	
srcReserve	string	否	255	请求系统预留字段	保留参数	
max = 255	可以存放扩展信息，应答报文中会原样返回。格式由发送方自定义，建议用JSON或者分隔符格式以便于扩展					
instMid	string	否	32	业务模板，用来替代mid作为大商户统一接入第三方，用于POS通等转商户交易场景		
targetOrderId	string	否	-	支付订单号	1425678111111111	
refundAmount	string	是	-	退货金额	1	若下单接口中上送了分钟标记字段divisionFlag，则该字段refundAmount等于platformAmount加上subOrders中totalAmount。全额退款时refundAmount等于支付总金额totalAmount

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
goods	array	否		商品信息		
goodsId	string	否	-	商户自定义商品编号		
goodsName	string	否	-	商品名称		
quantity	string	否	-	数量		
price	string	否	-	商品单价，单位为分		
goodsCategory	string	否	-	商品分类		
body	string	否	-	商品说明		
discount	string	否	-	No comments found.		
unit	string	否	-	No comments found.		
subMerchantId	string	否	-	子商户号		
merOrderId	string	否	-	商户子订单号		
subOrderAmount	string	否	-	子商户商品总额		
refundOrderId	string	是	32	退货交易的订单号	31942023041717300011024567 00	如商户指定，须以4位来源编号（由银商分配）开头。 商户系统保证唯一性
sysSource	string	否	-	系统来源	OPT	商终密：SZM 开放平台: OPT
vaFld	object	否		增值域		JSON格式
newShopFlag	string	否	-	新购物车标识		新购物车交易需上送 如果不上送则为标准退货交易 线上-GWCXS 线下BC-GWCBC 线下银行卡-GWCYH
isSubMchntPay	string	否	-	交易上送方式 选送		01：主商户上送 02：子商户上送
platAmt	string	否	-	平台分账金额		单位分 1、分账规则（后台配置）satRule=02(分账方案由后台配置)时不允许上送
satType	string	否	-	分账类型		01-同步分账 02-异步分账 03-同步+异步 目前仅支持01
satInfo	array	否		分账信息		1、分账规则（后台配置）satRule=02(分账方案为后台配置)时不允许上送； 分账规则（后台配置）satRule=01(分账方案为商户上送)或者03（分账方案为商户上送+配置）时只允许退1级子订单；
merId	string	否	-	子商户号		
refundOrderId	string	否	-	退款子订单号		如不上送，订单号由后台生成 建议生成规则：{来源编号(4位)}{时间(yyyyMMddHHmmssSSS)(17位)}{7位随机数}
refundAmt	string	否	-	退货金额		单位分
orderDesc	string	否	-	订单描述		
oriMerOrderId	string	否	-	原消费子订单号		
remark	string	否	256	子订单备注字段		
subsidyAmt	number	否	-	补贴金额		新购物车仅作记录，透传悦融益以及清分使用
oriMchntOrderId	string	否	-	原商户订单号		银行卡退货交易需上送

请求示例

```
{
    "mchntOrderId": "",
    "vaMchntNo": "103290070111417",
    "vaTermNo": "12340511",
    "srcReserve": "保留参数\nmax = 255",
    "instMid": "",
    "targetOrderId": "1425678111111111",
    "refundAmount": "1",
    "goods": {
        "goodsId": "",
        "goodsName": "",
        "quantity": "",
        "price": "",
        "goodsCategory": "",
```

```
            "body": "",
            "discount": "",
            "unit": "",
            "subMerchantId": "",
            "merOrderId": "",
            "subOrderAmount": ""
        },
        "refundOrderId": "31942023041717300011024567O0\n如商户指定，须以4位来源编号（由银商分配）开头。",
        "sysSource": "OPT",
        "vaFld": {
            "newShopFlag": "",
            "isSubMchntPay": "",
            "platAmt": "",
            "satType": "",
            "satInfo": {
                "merId": "",
                "refundOrderId": "",
                "refundAmt": "",
                "orderDesc": "",
                "oriMerOrderId": "",
                "remark": "",
                "subsidyAmt": 0
            },
            "oriMchntOrderId": ""
        }
    }
```


响应参数

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
vaMchntNo	string	否	-	商户号	103290070111417	
vaTermNo	string	否	-	终端号	12340511	
pltSsn	string	否	-	平台流水号	400210000001	
respCode	string	否	-	应答码	0000	
respDesc	string	否	-	应答码描述	成功	
mchntOrderId	string	否	-	商户订单号	31942020022716303601197886495O	
srcReserve	string	否	-	请求系统预留字段	保留参数	
instMid	string	否	-	业务模板，用来替代mid作为大商户统一接入第三方，用于POS通等转商户交易场景	YUEDANDEFUALT	
attachedData	string	否	-	商户附加数据	商户附加数据	
status	string	否	-	交易状态	TRADE_REFUND	NEW_ORDER 新订单 UNKNOWN 不明确的交易状态 TRADE_CLOSED 在指定时间段内未支付时关闭的交易；在交易完成撤销成功时关闭的交易；支付失败的交易; TRADE_CLOSED的交易不允许进行任何操作 WAIT_BUYER_PAY 交易创建，等待买家付款 TRADE_SUCCESS 支付成功 TRADE_REFUND 订单转入退货流程,退货可能是部分也可能是全部
responseTimestamp	string	否	-	应答时间，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss	2023-04-06 09:00:00	
cardAttr	string	否	-	卡标识		DEBIT_CARD（借记卡）；CREDIT_CARD（贷记卡）
merName	string	否	-	商户名称	测试退货5	
seqId	string	否	-	平台流水号，类似于检索参考号的东西	00685500126N	
targetMid	string	否	-	支付渠道商户号，各渠道情况不同，酌情转换	265540495	
targetOrderId	string	否	-	第三方订单号	42000005132020022617432991O	
targetStatus	string	否	-	支付渠道状态，对于失败应答该状态通常是支付渠道平台的具体错误码	SUCCESS	
targetSys	string	否	-	支付渠道代码	WXPay	
totalAmount	string	否	-	交易总金额	1	
refundFunds	string	否	-	退款渠道列表	退款金额：1	
refundFundsDesc	string	否	-	退款渠道描述	退款	
refundInvoiceAmount	string	否	-	实付部分退款金额	1	
refundOrderId	string	否	-	退货订单号	31942023040616303601197886495O	
refundTargetOrderId	string	否	-	目标系统退货订单号	31942023040616303601197886495O	
refundStatus	string	否	-	退款状态	SUCESS	UNKNOWN 不明确的交易状态 需要调退款查询接口确认退款结果 SUCCESS 退款成功 FAIL 退款失败 PROCESSING 退款处理中 需要调退款查询接口确认退款结果
refundAmount	string	否	-	总退款金额	1	

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
yxlmAmount	string	否	-	营销联盟优惠金额	0	仅享受联盟优惠的订单，查询返回
refundMerchantContribute	string	否	-	商户出资优惠金额	0	目前支持微信返回，其他渠道产品规划中
refundOtherContribute	string	否	-	其他出资优惠金额	0	目前支持微信返回，其他渠道产品规划中
settleDate	string	否	-	结算日期，格式yyyy-MM-dd	2023-04-06	
msgId	string	否	-	请求报文的msgId		
msgSrc	string	否	-	请求来源		
msgType	string	否	-	请求消息类型		
sysSource	string	是	-	系统来源	OPT	
vaFld	object	否		增值域信息		
	array					
satDetail		否		分账明细		JSON 数组格式
merId	string	否	-	子商户号		
refundMerOrderId	string	否	-	子商户退货订单号		
refundAmt	string	否	-	退货金额		包含子商户的分账金额 单位分
realRefundAmt	string	否	-	实退金额		不包含子商户 单位分
subsidyAmt	number	否	-	原样返回商户上送的subsidyAmt		
level	string	否	-	分账层级		

响应示例


```
{
    "vaMchntNo": "103290070111417",
    "vaTermNo": "12340511",
    "pltSsn": "400210000001",
    "respCode": "0000",
    "respDesc": "成功",
    "mchntOrderId": "319420200227163036011978864952",
    "srcReserve": "保留参数",
    "instMid": "YUEDANDEFUALT",
    "attachedData": "商户附加数据",
    "status": "TRADE_REFUND",
    "responseTimestamp": "2023-04-06 09:00:00",
    "cardAttr": "",
    "merName": "测试退货5",
    "seqId": "00685500126N",
    "targetMid": "265540495",
    "targetOrderId": "42000005132020022617432991 20",
    "targetStatus": "SUCCESS",
    "targetSys": "WXPay",
    "totalAmount": "1",
    "refundFunds": "退款金额: 1",
    "refundFundsDesc": "退款",
    "refundInvoiceAmount": "1",
    "refundOrderId": "319420230406163036011978864952",
    "refundTargetOrderId": "319420230406163036011978864952",
    "refundStatus": "SUCESS",
    "refundAmount": "1",
    "yxlmAmount": "0",
    "refundMerchantContribute": "0",
    "refundOtherContribute": "0",
    "settleDate": "2023-04-06",
    "msgId": "",
    "msgSrc": "",
    "msgType": "",
    "sysSource": "OPT",
    "vaFld": {
        "satDetail": {
            "merId": "",
            "refundMerOrderId": "",
            "refundAmt": "",
            "realRefundAmt": "",
            "subsidyAmt": 0,
            "level": ""
        }
    }
}
```


应答码

无

新购物车App支付-退货查询

URL

- 生产环境: POST https://api-mop.chinaums.com/v1/inip/upsp/shop/app/refund-query

- 测试环境: POST https://test-api-open.chinaums.com/v1/inip/upsp/shop/app/refund-query

描述：钱包支付时，因通讯故障、服务器故障等原因，造成收银机最终没有收到退货结果通知，收银员不确定该笔退货后台处理结果，查询该笔退货交易订单在钱包后台的支付结果，并将退货结果返回给收银机。 退货查询应答 refundStatus ==SUCCESS明确退款成功||refundStatus ==FAIL 明确退款失败，其他均为未知 建议调用 新购物车-线上支付-退款查询 shopNetPayRefundQuery 接口

ContentType：application/json

请求头

名称	必填	描述	示例值	备注
Authorization	是	认证内容	OPEN-BODY-SIG AppId="**********",Timestamp="20170606135700",Nonce="99930a147f5353dd8a8f29a5329f37e9",Signature="IPmdGHYCcfN+mto0/02zkwoUF1NT3YqPKaUykMaec1T="	

请求参数

Body Parameter

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
mchntOrderId	string	是	32	商户订单号	31942020022716303601197886 49	待查询退货交易订单号
vaMchntNo	string	是	30	商户号	103290070111417	
vaTermNo	string	是	30	终端号	12340511	
srcReserve max = 255	string	否	255	请求系统预留字段 可以存放扩展信息，应答报文中会原样返回。格式由发送方自定义，建议用JSON或者分隔符格式以便于扩展	保留参数	
instMid	string	否	32	业务模板，用来替代mid作为大商户统一接入第三方，用于POS通等转商户交易场景		
sysSource	string	否	-	系统来源	OPT	商终密：SZM 开放平台: OPT
vaFld	object	否		增值域		JSON格式
newShopFlag	string	否	-	新购物车标识		新购物车交易需上送 如果不上送则为标准支付交易 线上-GWCXS 线下-BC-GWCBC 线下银行卡-GWCYH

请求示例

```
{
    "mchntOrderId": "31942020022716303601197886 49",
    "vaMchntNo": "103290070111417",
    "vaTermNo": "12340511",
    "srcReserve": "保留参数\nmax = 255",
    "instMid": "",
    "sysSource": "OPT",
    "vaFld": {
        "newShopFlag": ""
    }
}
```

响应参数

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
vaMchntNo	string	否	-	商户号	103290070111417	
vaTermNo	string	否	-	终端号	12340511	
pltSsn	string	否	-	平台流水号	400210000001	
respCode	string	否	-	应答码	0000	
respDesc	string	否	-	应答码描述	成功	
mchntOrderId	string	否	-	商户订单号	31942020022716303601197886 4952	
srcReserve	string	否	-	请求系统预留字段	保留参数	
instMid	string	否	-	业务模板，用来替代mid作为大商户统一接入第三方，用于POS通等转商户交易场景	YUEDANDEFUALT	
attachedData	string	否	-	商户附加数据	商户附加数据	

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
status	string	否	-	交易状态	TRADE_SUCCESS	NEW_ORDER 新订单 UNKNOWN 不明确的交易状态 TRADE_CLOSED 在指定时间段内未支付时关闭的交易；在交易完成撤销成功时关闭的交易；支付失败的交易; TRADE_CLOSED的交易不允许进行任何操作 WAIT_BUYER_PAY 交易创建，等待买家付款 TRADE_SUCCESS 支付成功 TRADE_REFUND 订单转入退货流程,退货可能是部分也可能是全部
responseTimestamp	string	否	-	应答时间，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss	2023-04-06 09:00:00	
cardAttr	string	否	-	卡标识		DEBIT_CARD（借记卡）；CREDIT_CARD（贷记卡）
refundStatus	string	否	-	退款状态	SUCESS	UNKNOWN 不明确的交易状态 需要调退款查询接口确认退款结果 SUCCESS 退款成功 FAIL 退款失败 PROCESSING 退款处理中 需要调退款查询接口确认退款结果
refundOrderId	string	否	-	退货订单号	31942023040616303601197886495 2	
refundTargetOrderId	string	否	-	目标系统退货订单号	31942023040616303601197886495 2	
seqId	string	否	-	平台流水号，类似于检索参考号的东西	00685500126N	
settleRefId	string	否	-	清分ID，如果来源方传了bankRefId就等于bankRefId，否则等于seqId	00685500126N	
totalAmount	string	否	-	支付总金额	1	
merName	string	否	-	商户名称	测试退货5	
targetOrderId	string	否	-	第三方订单号	42000005132020022617432991 20	
targetSys	string	否	-	支付渠道代码	WXPay	
targetStatus	string	否	-	支付渠道状态，对于失败应答该状态通常是支付渠道平台的具体错误码	SUCCESS	
targetMid	string	否	-	支付渠道商户号，各渠道情况不同，酌情转换。	11133es2	
bankCardNo	string	否	-	银行卡号，如果有的话	62323*****993424	
bankInfo	string	否	-	银行信息	招商银行	
refundFunds	string	否	-	支付渠道列表 示例：支付宝余额:33	优惠券:55	退款金额：1
refundFundsDesc	string	否	-	支付渠道描述	退款	
settleDate	string	否	-	结算日期，格式yyyy-MM-dd	2023-04-06	
sendBackAmount	string	否	-	商户实退金额	1	
yxImAmount	string	否	-	营销联盟优惠金额	0	仅享受联盟优惠的订单，查询返回
refundInvoiceAmount	string	否	-	实付部分退款金额	1	
refundMerchantContribute	string	否	-	商户出资优惠金额	0	目前支持微信返回，其他渠道产品规划中
refundOtherContribute	string	否	-	其他出资优惠金额	0	目前支持微信返回，其他渠道产品规划中
msgId	string	否	-	请求报文的msgId		
msgSrc	string	否	-	请求来源		
msgType	string	否	-	请求消息类型		
sysSource	string	是	-	系统来源	OPT	
vaFld	object	否		增值域信息		
satDetail	array	否		分账明细		JSON 数组格式
merId	string	否	-	子商户号		
refundMerOrderId	string	否	-	子商户退货订单号		
refundAmt	string	否	-	退货金额		包含子商户的分账金额 单位分
realRefundAmt	string	否	-	实退金额		不包含子商户 单位分
subsidyAmt	number	否	-	原样返回商户上送的subsidyAmt		
level	string	否	-	分账层级		

响应示例

```
{
    "vaMchntNo": "103290070111417",
    "vaTermNo": "12340511",
    "pltSsn": "400210000001",
    "respCode": "0000",
    "respDesc": "成功",
    "mchntOrderId": "319420200227163036011978864952",
    "srcReserve": "保留参数",
    "instMid": "YUEDANDEFUALT",
    "attachedData": "商户附加数据",
    "status": "TRADE_SUCCESS",
    "responseTimestamp": "2023-04-06 09:00:00",
    "cardAttr": "",
    "refundStatus": "SUCESS",
    "refundOrderId": "319420230406163036011978864952",
    "refundTargetOrderId": "319420230406163036011978864952",
    "seqId": "00685500126N",
    "settleRefId": "00685500126N",
    "totalAmount": "1",
    "merName": "测试退货5",
    "targetOrderId": "420000051320200226174329912O",
    "targetSys": "WXPay",
    "targetStatus": "SUCCESS",
    "targetMid": "11133es2",
    "bankCardNo": "62323*****993424",
    "bankInfo": "招商银行",
    "refundFunds": "退款金额: 1",
    "refundFundsDesc": "退款",
    "settleDate": "2023-04-06",
    "sendBackAmount": "1",
    "yxlmAmount": "0",
    "refundInvoiceAmount": "1",
    "refundMerchantContribute": "0",
    "refundOtherContribute": "0",
    "msgId": "",
    "msgSrc": "",
    "msgType": "",
    "sysSource": "OPT",
    "vaFld": {
        "satDetail": {
            "merId": "",
            "refundMerOrderId": "",
            "refundAmt": "",
            "realRefundAmt": "",
            "subsidyAmt": 0,
            "level": ""
        }
    }
}
```


应答码

无

新购物车-其他线上交易订单通知

URL

- 生产环境: POST 线上交易订单通知地址
- 测试环境: POST 线上交易订单通知地址

描述：包含B扫C、H5、APP、小程序、公众号、无跳转、无感支付，商户收到通知后，需要对通知做出响应：成功收到时响应"SUCCESS"；失败时响应"FAILED"。

ContentType：``

请求参数

Body Parameter

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
mchntOrderId	string	否	-	No comments found.		
vaMchntNo	string	否	-	No comments found.		
vaTermNo	string	否	-	No comments found.		
mid	string	是	-	商户号		
tid	string	是	-	终端号		
instMid	string	否	-	业务类型		
attachedData	string	否	-	附加数据		
bankCardNo	string	否	-	支付银行信息		
bankInfo	string	否	-	银行信息		
billFunds	string	否	-	资金渠道		
billFundsDesc	string	否	-	资金渠道说明		
buyerId	string	否	-	卖家ID		
buyerUsername	string	否	-	买家用户名		
couponAmount	string	否	-	网付计算的优惠金额		
buyerPayAmount	number	否	-	实付金额		
totalAmount	number	否	-	订单金额，单位分		
invoiceAmount	number	否	-	开票金额		
merOrderId	string	否	-	商户订单号		

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
payTime	string	否	-	支付时间，格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss		
receiptAmount	number	否	-	实收金额		
refId	string	否	-	支付银行卡参考号		
refundAmount	number	否	-	退款金额		
refundDesc	string	否	-	退款说明		
seqId	string	是	-	系统交易流水号		
settleDate	string	否	-	结算日期，格式yyyy-MM-dd		
status	string	是	-	订单状态		
subBuyerId	string	否	-	卖家子ID		
targetOrderId	string	否	-	渠道订单号		
targetSys	string	否	-	支付渠道		
secureStatus	string	否	-	担保状态		
completeAmount	string	否	-	担保完成金额（分）		
notifyId	string	是	-	支付通知ID		
couponMerchantContribute	number	否	-	商户出资优惠金额		
couponOtherContribute	number	否	-	其他出资优惠金额		
activityIds	string	否	-	微信活动ID		
refundTargetOrderId	string	否	-	退货渠道订单号		
refundPayTime	string	否	-	退货时间		
refundSettleDate	string	否	-	结算日期		
orderDesc	string	否	-	订单详情		
createTime	string	否	-	订单创建时间		
mchntUuid	string	否	-	商户UUID		
connectSys	string	否	-	转接系统		
subInst	string	否	-	商户所属分支机构代码		
yxImAmount	number	否	-	联盟优惠金额		
refundExtOrderId	string	否	-	退货外部订单号		
goodsTradeNo	string	否	-	商品交易单号		
extOrderId	string	否	-	外部订单号		
buyerCashPayAmt	number	否	-	实付现金金额		
refundInvoiceAmount	number	否	-	实退现金金额		
cardAttr	string	否	-	卡种		
refundOrderId	string	否	-	退货订单号		
vaFld	object	否		增值域信息		
satDetail	array	否		分账明细	JSON 数组格式	
merId	string	否	-	子商户号		
merOrderId	string	否	-	子商户订单号		
satAmt	string	否	-	分账所得额		包含子商户的分账金额 单位分
realAmt	string	否	-	实收金额		单位分
subsidyAmt	number	否	-	原样返回商户上送的subsidyAmt		
level	string	否	-	分账层级		代表几级商户 0/1/2/3/4
signType	string	否	-	签名类型		
sign	string	是	-	签名		

响应参数

无

响应示例

```
{}
```

应答码

无

联调和投产过程中常见问题

联调阶段Q&A

- Q1：请求报文返回{"errCode":"1001","errInfo":"授权失败"}，HTTP应答码412?

- A1：商户的appId没有该类型交易的权限，需要联系客户经理进一步沟通产品权限，提交流程补充开通，如果已申请权限需等待2小时(缓存原因)后重试;
- Q2: 请求https://test-api-open.chinaums.com 域名返回504
- A2：因网络安全管理需要，互联网测试域名在9:00-18:00时间段开放，其他时间段无法通过互联网任意访问。如果开放时间外确实有访问需求，请联系分公司客户经理或者接入支持人员，提供访问的源公网IP地址（可以是固定的一个IP或者一个固定的IP段），联系产品经理提交ITIL流程给云计算，加入IP白名单;
- Q3: 请求报文返回{"errCode":"1000","errInfo":"认证失败"}，HTTP应答码412
- A3：以下几种情况可能会导致该错误：a) 商户appId,appKey错误，签名计算错误，token失效等；b)使用accessToken认证方式，需要注意是否超过了1个小时有效期，或者相同时间，相同appId下，有效个数超过了10个的限制；c)使用OPEN-BODY-SIG方式，需要确认调用业务接口是否有将认证信息放到请求头HttpHeader的Authorization域里面（可以用天满平台签名比对工具计算一下signature值：https://open.chinaums.com/saas-web/#/bonusService?service=develop-center ）
- Q4：报错"{"errCode":"9200","errInfo":"系统繁忙"}"
- A4：触发平台限流，可以联系产品经理联系云计算报备

生产接入Q&A

- Q1：生产接入参数配置的默认TPS是多少?
- A1：正常设置5TPS,有特殊需求,请联系产品经理联系云计算提前报备;
- Q2：银商开放平台支持那些域名接入
- A2：**主域名：api-mop.chinaums.com， 备用域名：api-mop2.chinaums.com、api-mop3.chinaums.com、api-mop4.chinaums.com、api-m1.chinaums.com、api-m2.chinaums.com、api-mop-wh.open.chinaums.com，针对重点商户，建议使用主域名进行接入，同时建议实现支持上述域名查询探活，接入支持主备域名的切换**;
- Q3：专线接入
- A3：打通到专线IP：11.131.241.71网络,通过访问http://ip:6080/api-portal-web/v{x}/xxx HTTP Header的Host填internal-mop.chinaums.com或者访问http://ip:6080/v{x}/xxx HTTP Header的Host填int-api.open.chinaums.com,或者本地加Host: internal-mop.chinaums.com IP 通过访问http://ip:6080/api-portal-web/v{x}/xxx 或者本地加Host: int-api.open.chinaums.com IP 访问http://ip:6080/v{x}/xxx 进行访问。
- Q4：接入方需要对银商那些出口IP加白?
- A4：当前最新出口IP如下：电信：180.169.109.227、180.169.95.131、59.172.39.149、58.48.161.224、119.96.196.208、27.17.43.160、27.17.34.5，联通：58.246.60.187，58.247.0.18，140.206.74.67、113.57.148.37、113.57.155.160、183.95.238.240、113.57.130.69，移动：183.195.153.68；
- Q5：商户在搞活动或者秒杀的报备流程是什么?
- A5：需要告知分公司客户经理，由分公司客户经理跟云计算监控室人员进行报备，并提前进行相关的带宽网络和硬件资源准备。由于支付渠道存在流控，活动前需要客户经理提前准备材料预先跟支付服务部进行报备申请。