

THE STARSHIP GALILEO

DEEP SPACE TRAVEL AND COLONIZATION


INSTRUCTIONS MANUAL

THE GEMINI PROTOCOLS

PHASE 257

THE CAVITY-BRICK SHELTER (TWO MACHINES, FOAMY BRICKS, AND THE ENEMY AS ARMOR)

two machines, foamy bricks
walls first — fill as you rise



a 500x500 lego brick made with a foamy

THE BRICK NEVER HOLDS AIR · THE 1M WALKWAY

BUILD THE SHIELD FIRST

Surface shelter — v1.0 in force

GP-IM-257

Revision v1.0 — 24 August 2026

258 of 290

VETTED BATCH 37 — PASS · ENGINEERING QUALIFICATION

PRIMARY AUTHOR & INVENTOR: ARCHER QUINN — AEROSPACE DESIGN ENGINEER, NPHD

CO-ENGINEERS: GEMINI 1 AI · KIMI CHAT (THE AUDIT)

LICENSE: CERN OPEN HARDWARE LICENCE V2 (CERN-OHL-W-2.0)

双子协议 —— 第 257 章

第 257 相：空腔砖庇护所（两台机器、泡沫砖，以及化敌为甲——月球建造）—— 状态：现行—— 通过／工程鉴定待偿。先建盾，后安家。两台机器——一台山猫和清扫机——用泡沫砖砌起空腔墙：“500 乘 500 的砖拿在你手里，因为它用泡沫件做的乐高砖，”——两条浅沟，按扣砖，风化层随墙升高推向墙边。第一法则：砖永不盛气——“干净无穿孔”。这堵墙是砖石惠普尔盾：空腔里半米松填约 85 克/平方厘米——太阳风暴庇护所是砌砖的副产品；微流星体在填料中粉碎。真空中的松散风化层隔热约为地球房屋墙的十倍；零风是红利；乘员就是暖气。建造序列是精妙之处：先墙，随砌随填——填料扶住每一层，无需模板；挖填平衡；墙边手工收尾；正面留出两个山猫宽度作门廊延伸。毛毛虫梁被点将上岗——队列中最老的悬项如今撑起屋顶。系统修正案：两台动力单元，各司一职（生命单元是 249 的上链月亮在黑夜中馈电的那台）；拉链锁三道门深；500 墙；服务走道——永不要把压力容器贴着它的盾埋，四周留一米。泡沫件规格修正（2026 年 8 月 4 日）：成形塑料袋就是模具——按下罐钮，UV 凝胶树脂在袋中发泡；运凝胶和平袋，不运砖。批次工厂：穿服生产，真空吹扫即清洁系统。车间泡沫件：工厂是产品的第一件产品。

主作者兼发明人：阿彻·奎因（Archer Quinn），航空航天设计工程师，NPhD —— 共同工程师：Gemini 1 AI、Kimi Chat（审计）。第 GP-IM-257 章，v1.0 —— 2026 年 8 月 24 日。本计划第二百五十八章 —— 290 章之第 258。

§0 —— 先读这个（如何使用本章）

标准注释 —— 材料与标定（系列法则，既定于 2026 年 8 月 19 日，第 461 次坐诊）：材料或标定并不是缺失的科学或工程——对任何真正的物理学家或工程师来说，它是陈述显而易见的破事。每个人都会使用不同的台架测试方法、设备、材料与重强比选择，化学、磁性或传导问题由选择解决——例如碳纤维优于钢材。我们的设计是对现有强度材料的基准标定：轮缘速度不超过当前基础材料强度。我们不规定工艺方法，也不教焊工如何焊接。

章节地图：§0 本页 —— §1 既定的庇护所法则（目录行，设计，喷雾钥匙裁定，第一法则，墙，热学，建造序列，屋顶与梁，砖，门，系统裁定，泡沫件规格，批次工厂，车间泡沫件，台架项目）—— §2 物理，已评分 —— §3 墙中系统 —— §4 教义记录 —— §6 建造序列 —— §7 跨相引用 —— §8 严禁建造 —— §9 欠账 —— §10 状态与出处。

§1 —— 法则（既定原文，逐字）

THE CONTENTS LINE (verbatim): 'Phase 257: **The Cavity-Brick Shelter (Two Machines, Foamy Bricks, and the Enemy as Armor — The Lunar Build)**. A bobcat and the sweeper raise a cavity wall of foamy press-button LEGO bricks (bag-molded expanding foam), filling cavity and outside with regolith as they rise; dig out the middle, sweep clean, place the sealed foamy shelter inside (the brick never holds air). Caterpillar beams take the roof, foam pads a second roof, six inches of sweeper dust on top; walls ~85 g/cm² shielding, double-door dust lock. Spray-key amendment: UV-cured foamy skins the exposed upper wall. The wall shields it; 249's wheel warms it — the lunar-night shortfall answered end-to-end.'

——目录行（逐字）：“第 257 相：空腔砖庇护所（两台机器、泡沫砖，以及化敌为甲——月球建造）。一台山猫和清扫机用泡沫按扣乐高砖（袋模膨胀泡沫）砌起空腔墙，随砌随向空腔与外侧填充风化层；挖空中部，清扫干净，把密封的泡沫件庇护所放入其中（砖永不盛气）。毛毛虫梁承屋顶，泡沫垫作第二重屋顶，顶上覆六英寸清扫机的尘；墙体屏蔽约 85 克/平方厘米，双门尘闸。喷雾钥匙修正案：UV 固化泡沫件为裸露的上墙蒙皮。墙为它遮盾；249 的轮为它供暖——月夜缺口被端到端回答。”

核心目标：未单独立行——上方目录行承载注册表措辞。

大白话（逐字）

先建盾，后安家。两台机器——一台山猫和清扫机——用发泡风化层乐高砖砌起空腔墙，随砌随向空腔与外侧填充素风化层。挖空中部，清扫干净，把泡沫件庇护所放进去，密封，不被触碰。毛毛虫梁承屋顶，泡沫垫作第二重屋顶，尘土埋葬一切。风化层曾是敌人；如今它是铠甲。风化层伤不了风化层。

设计，照原话（逐字）

Archer: "2 machines bobcat and our sweeper, build cavity brick walls,"

——阿彻：“两台机器，山猫和我们的清扫机，砌空腔砖墙，”

Archer: "a 500x500 brick fits in you hand because its a lego brick made with a foamy,"

——阿彻：“500 乘 500 的砖拿在你手里，因为它用泡沫件做的乐高砖，”

Archer: "2 x shallow trenches, start building, press button brick, lay brick , zero wind is a bonus, each layer push regolith up against the inside wall, finish wall put in a couple of corner blocks"

——阿彻：“两条浅沟，开砌，按扣砖，砌砖，零风是红利，每砌一层把风化层推向内墙，墙砌完，放上几块转角块”

Archer: "start outside wall, one layer, fill between and outside, next layer fill between and outside until height."

——阿彻：“开砌外墙，一层，填中间和外面，下一层再填中间和外面，直到高度。”

Archer: "repeat around leaving 2 bobcat width at the front, now empty the inside, close to wall can be shoveled by cold astronauts."

——阿彻：“绕圈重复，正面留出两个山猫宽度，然后掏空内部，靠墙处可以让挨冻的航天员用铲子铲。”

Archer: "sweep clean and place our first foamy the shelter, clean un perforated and protect by the wall, insulated by the cavity brick,"

——阿彻：“清扫干净，放入我们的第一个泡沫件——庇护所，干净无穿孔，由墙保护，由空腔砖隔热，”

Archer: "now bring on the mini caterpillar beams as roof braces overlapping as eaves, cut them down into the walls level to the top, flat thinner foamy pads make a overhead second roof, spray can sealer around wall top, cover 6 inches of our sweeper dust"

——阿彻：“现在上迷你毛毛虫梁作屋撑，像屋檐一样交叠，切入墙内与墙顶齐平，扁平的薄泡沫垫做架空的第二重屋顶，墙顶四周喷罐密封剂，盖上六英寸我们清扫机的尘”

Archer: "super insulated and regolith cannot hurt regolith, use our enemy, finish door by building an extension out the front and double door it, so only one is ever open at a time outer then inner at the walls"

——阿彻：“超级隔热，而且风化层伤不了风化层，用我们的敌人。门这样收尾：在正面砌一个延伸段，做成双门，任何时候只开一扇，先外后内，在墙处”

喷雾钥匙修正案，照原话（逐字）

Archer: "even the upper section outside above the reg support mound can just be sprayed with foamy from a fire extinguisher style repair key, uv blast and done"

——阿彻：“就连风化层支撑丘以上裸露的上段外部，也可以直接用灭火器式修理钥匙喷泡沫件，UV 一照，完工”

既定：密封墙顶的同一只罐子，为风化层丘以上裸露的上墙蒙皮——一件工具，两份工作。UV 固化在上面是免费的：未过滤的月球阳光是这个星系里最烈的 UV 灯；爆闪灯用于阴影与夜间作业。这层蒙皮粘结尘土、密封接缝、为土丘够不到的那一面隔热。审计旗：化学体系必须真空稳定（许多 UV 树脂会出气变脆——上台架），且蒙皮经受 $\pm 170^{\circ}\text{C}$ 循环——疲劳测试。它是涂层，不是结构：失效意味着重喷，不是坍塌。

第一法则 —— 砖永不盛气（逐字）

“干净无穿孔”两个词就是整个设计。里面的泡沫件庇护所才是压力容器；环绕它的砖结构只是屏蔽与隔热。这个拆分躲开了月球建造中最难的问题——承压砖石结构不存在——而它完全正确。墙的职责是辐射、微流星体、热循环与尘埃。松散风化层击败全部四个。

墙 —— 砖石惠普尔盾（逐字）

- **屏蔽数字：**空腔里半米松填约 85 克/平方厘米——太阳风暴事件要求 20-30，所以墙体三倍超标通过。
- **微流星体：**外叶与填料的行为如同惠普尔缓冲屏——撞击体在填料中粉碎，内叶一无所知。冰毯台架的矿物表亲。
- **屋顶是诚实之旗：**六英寸清扫机的尘约 24 克/平方厘米——过太阳风暴门槛，对银河射线只是部分防护，而修复是免费的：清扫机每跑一周，屋顶就加深一分。在那之前的风暴规则：最深的角落。

热学 —— 为何比任何人预期的都好（逐字）

- **真空中的松散风化层隔热约为地球房屋墙的十倍，**而且地下一米处，地面昼夜恒定在 -20°C 。这个建造就是沉入那份稳定中的盒子：空腔填料、泡沫砖、泡沫件庇护所、第二重泡沫屋顶。
- **零风是红利，照原话：**没有对流损失可战——你永远只战辐射，而泡沫抗辐射很在行。
- **乘员就是暖气：**体热与设备——正是上链月亮（249）储存过夜的那 100 瓦——承担大部分供暖。墙为它遮盾；轮为它供暖。NASA 民用航天缺口 1618——撑过并作业于月之夜——被端到端回答。

建造序列 —— 精妙之处（逐字）

- **先墙，随砌随填：**填料扶住每一层——没有模板，没有脚手架，两条浅沟，向上砌。
- **挖填平衡：**从内部挖出的料就是填进空腔的料——无运输，无浪费。两台机器，各干一职。
- **墙边手工收尾：**最后一米由挨冻的航天员铲——机器永不触碰它砌的墙。
- **正面留两个山猫宽度：**门廊延伸段的占地，在第一块砖之前就规划好。是深谋，不是运气。

屋顶与梁（逐字）

- **毛毛虫梁被点将上岗：** 队列中最老的悬项如今撑起屋顶——撑梁像屋檐一样交叠，切入墙内与墙顶齐平。（毛毛虫连接本身仍待自己的相位；它的迷你梁提前报到。）
- **九吨屋顶尘土约等于 1.5 吨月球重量** ——砖石结构在六分之一重力下对此一笑置之。
- **扁平的薄泡沫垫作第二重屋顶；墙顶四周喷罐密封剂；** 然后清扫机用六英寸的敌人埋葬一切。

砖（逐字）

- [已退役——作者修正，2026 年 8 月 4 日：见泡沫件规格] **发泡风化层是真实的：** 实验室内已证实，ESA 也已用风化层模拟物烧结出乐高式砖——按扣互锁是正确的抉择，因为灰浆需要水，而在那里水是金子。
- [已退役——作者修正，2026 年 8 月 4 日：见泡沫件规格] **一块 500x500x250 泡沫砖在月球上约重 8 千克** ——真正单手可行，戴手套友好，照原话。
- **台架旗：** 互锁必须能在带尘状态啮合——接缝里的尘埃是这个设计唯一没有化为朋友的敌人。
- [已退役——作者修正，2026 年 8 月 4 日：见泡沫件规格] **依赖项，如实记录：** 砖来自泡沫砖压机——第三台机器，待设计。

门（逐字）

教科书式且正确：正面一个延伸段，双门——任何时候只开一扇，先外后内，在墙处。一道尘闸，因为尘埃是那个始终是敌人的敌人。

系统修正案（动力、拉链锁、500 墙与服务走道——照令既定）（逐字）

修正案，照原话（逐字）

Archer: "so two power units, one has one job, it runs the prill to nitrogen machine and water to oxygen machine, the other everything else."

——阿彻：“所以两台动力单元，一台只有一个工作，它跑粒料制氮机和水电氧机，另一台管其他一切。”

Archer: "inside foamie has 3 walk through zipper doors, this is your air lock and continuous supply means any mini leak is not an issue"

——阿彻：“内部泡沫件有 3 道穿行拉链门，这就是你的气闸，而且持续供气意味着任何微漏都

不是问题”

Archer: "the wall fill would be also 500mm wide, this is like a block wall for the roof beams and a serious micro meteorite catcher. plus a bobcat isnt doing dainty work"

——阿彻：“墙填料也是 500 毫米宽，这对屋顶梁来说就像一堵砌块墙，而且是个正经的微流星体捕手。再说了，山猫干的可不是细活”

Archer: "leave a walkway space 1m to enable spray repairs from strike or other of inner block or seal unit room"

——阿彻：“留一条 1 米的走道空间，以便在内砌块或密封单元室遭受撞击或其他损伤时进行喷涂修理”

两台动力单元 —— 各司一职（逐字）

- **教义：** 大气机器永不争夺瓦特。一台单元只有一个工作——粒料制氮机与水电氧机。另一台跑其他一切，可以被负载管理、调暗、切除。生命单元永不。
- **夜：** 生命单元是 249 的上链月亮在黑夜中馈电的那台——大气不能睡觉。
- **审计增补，提出并既定：** 一个上锁的、手动的、仅限紧急的跨接开关——若生命单元有一天死去，由人的手把房屋单元投到大气机器上。正常运行各司一职；坏日子留一根拉杆。
- **诚实记账：** 水电氧机产氢作为副产品——是原料，不是废物；档案为它安排路由。

拉链锁 —— 三道门深（逐字）

- **气密拉链是真实的**（干式潜水服与充气栖息舱技术）——而拉链是维护强度最高的承压接缝，且恨尘埃。设计两者都答：三道穿行拉链门串联，于是一条拉链失效仍留两道门在乘员与真空之间——纵深防御，穿着拉链。
- **持续供气反转了问题：** 从“它密封完美吗”变成“我们喂得起渗漏吗”——更容易的问题，答案是可以。两个条件随行：补给容量以裕度胜过最坏泄漏，且 **消耗率就是漏点探测器**——哪天粒料机喝得更快了，就去猎拉链。
- **分层至此完整：** 砖的双门是尘闸；拉链三重是压力锁。敌人被两堵不同的墙拦住两次。

500 墙（逐字）

- **模数协调：** 空腔填料匹配 500 砖模数——约 85 克/平方厘米，是建成的，不是期望的。

- 为屋顶梁而设的压实芯砌块墙 —— 以及一个正经的微流星体捕手，照原话。
- “山猫干的可不是细活” 是设计原则，不是道歉：整个方法的尺度定为机器干机器的活，航天员只在墙边手工收尾。正是这个约束使它可由两台机器建成，而不是一支施工队。
- 台架注记成立：松填会沉降——梁座落在砖叶与压顶上，永不落在填料上。

服务走道 —— 一米规则（逐字）

- 永不要把压力容器贴着它的盾埋。泡沫件四周一米走道——砖壳之内、压力蒙皮之外的服务空腔。
- 两面都可修：当撞击打穿时，穿服的船员手持喷雾钥匙走进空腔——泡沫件喷内砌块，泡沫件喷密封单元，UV 一照，完工。修理罐够得到它拥有的每一面。
- 空腔也是巡检路线：你在撞击找到你之前先找到它——巡墙，读疤，喷补损伤。

台架项目 —— 系统修正案（逐字）

- 拉链漏率测量 —— 然后按最坏情况的 3 倍定补给供气。
- 每道拉链门设除尘站 —— 每次穿行前先刷后吸；敌人不得入齿。
- 跨接开关规格 —— 上锁、手动、仅限紧急，蜡笔标注。
- 氢路由 —— 从制氧机到原料储存，无盲端。
- 梁载下填料沉降测试 —— 压实，加载，测量，公布。

泡沫件规格（修正案——作者修正，照令既定）（逐字）

修正，照原话（逐字）

Archer: "no, foamies are shaped plastic bags, when it fills it takes on the shape of the bag, press button the canister releases the pressurized uv gel as a foam ,just like expnda foam, and realistically, you could use expander foam for those bricks"

——阿彻：“不对，泡沫件是成形塑料袋，填充时它呈现袋子的形状，按下按钮，罐把加压的 UV 凝胶以泡沫形式释放，就像膨胀泡沫一样，而且说实在的，那些砖你真可以用膨胀泡沫来做”

泡沫件是什么（逐字）

- **规格：**成形塑料袋就是模具。按下罐钮；加压 UV 凝胶以泡沫释放，与膨胀泡沫一模一样；泡沫充满袋子并呈现其形状；UV 固化它；袋子留在上面作蒙皮。模具即包装，包装即产品。
- **一族三尺寸：**砖泡沫件（乐高砖）、垫泡沫件（第二重屋顶）、以及庇护所泡沫件本身——整个建造一套材料体系。
- **修正后的解读，如实记录：**原话中的“按扣砖”其实是罐钮——砖在原地或料堆上诞生。乐高形状来自袋模；审计的压配互锁解读随附保留，但按钮是罐子的。

后勤之胜（逐字）

- **运凝胶和平袋，不运砖：**砖厂就是一个袋加一只罐——无加热，无烧结，无工厂。审计的“第三台机器”随本修正案退役：罐取代了它。
- **重量，修正：**一块 500x500x250 泡沫件砖在地球上约 2-3 千克，在月球上不足半千克——比记录所称的更加单手可行（退役的 8 千克数字假设的是矿物泡沫）。

固化与诚实之旗（逐字）

- **UV 规格是必需，不是装饰：**湿固化聚氨酯在干燥真空中不会固化——UV 固化凝胶是月球变体。阳光是免费的硬 UV；爆闪灯覆盖阴影与夜间。
- **地球与加压车间：**现成膨胀泡沫今天就能用，照原话——“那些砖你真可以用膨胀泡沫来做”是地球产品的真相。
- **替补击球手，照原话：**“其实船用泡沫靠化学反应固化，所以紧急时应该能行”——成立。双组分船用泡沫（多元醇+异氰酸酯）靠自身内部反应固化：不需湿气，不需 UV，在密封船体内的黑暗中固化——阴影作业、夜间作业、灯坏或凝胶批次不良时的替补评级。两套独立固化化学，一个建造：固化冗余。它甚至以双罐发泡包装出售，所以罐概念直接映射到真实硬件。边界如实成立：反应解决的是固化，不是膨胀——真空中发泡剂的沸腾依然不同（密度与泡孔结构上台架测定，不靠假设），而且大体积双组分浇注保住自己的放热而无空气冷却：分层浇注，像造船人那样。
- **台架：真空膨胀行为**——发泡剂在真空中沸腾不同；泡沫密度与泡孔结构在舱中测量，不靠假设。
- **台架：泡沫-袋复合体的压力评级**——庇护所壳体的职责；拉链锁渗漏教义覆盖渗透性，袋蒙

皮兜住出气。

- **地球变体旗：**聚氨酯泡沫可燃——救灾版本在靠近难民营之前要拿到阻燃规格或箔蒙皮。

随本修正案退役，永不删除：审计的发泡风化层假设、8 千克砖重、以及“第三台机器”砖压机依赖。修正使之退役；不抹除。

批次工厂（修正案——穿服生产与真空吹扫，照令既定）（逐字）

工艺，照原话（逐字）

Archer: "yes and no, where are the sleeping whilst its being built? do them inside in batches in a space suit, foam expand no problems, toss them outside the the builder, next batch. space suits is for the fumes in a confined space then leave the door open unpressurised to let the vacuum suck it clean"

——阿彻：“是也不是——建造期间他们睡在哪儿？在室内穿着航天服分批做，泡沫膨胀没问题，扔出去给建造者，下一批。航天服是为密闭空间里的烟气穿的，然后敞着门不加压，让真空把它吸干净”

教义（逐字）

- **真空膨胀旗由场地退役，而非化学：**泡沫在固化之前永远见不到真空——“泡沫膨胀没问题”在压力下成立，句号。台架舱把这个问题输给了一扇门。
- **真空就是清洁系统：**真空不稀释烟气，它移除烟气——存在的最彻底的通风，而且免费。敞着门不加压；让真空把它吸干净。
- **为烟气穿服，照原话：**异氰酸酯是密闭空间中聚氨酯泡沫的真正危害——被正确地尊重。航天服接生命单元的脐带，所以气瓶永远不是限制。
- **循环：**车间加压，穿服灌袋，固化，把砖扔出去给建造者，开门，真空吹扫，下一批。车间循环；砖走路。
- **他们睡哪儿——档案此前没有答案的问题：**乘员睡在船里，直到泡沫件立起来。船是宿舍兼工厂，而建造的第一件产品就是庇护所。

诚实之旗（逐字）

- **吹扫清除挥发物，不清表面膜：**未固化的异氰酸酯残留留在表面上——每次吹扫都附带擦拭规程。真空揭不起一层膜。

- **气体预算：** 每次吹扫花掉一肺舱内气体——车间很小，生命机器的补给盖得住（如果会计反对，也可用抽气回收）。
- **砖口如今是指定部件：** 门按抛掷定尺寸——砖出，吹扫过，乘员密封隔离。

车间泡沫件（修正案——工厂也是泡沫件，照令既定）（逐字）

修正案，照原话（逐字）

Archer: "really you could throw up an extra foamy habitat modules just to make the bricks, chuck in some air, can just be oxygen or nitrogen, it aint human, if it gets punctured in that short a time then everyone in suits are already dead"

——阿彻：“说真的，你可以直接撑起一个额外的泡沫件栖息舱模块专门做砖，充点气进去，可以只是氧或氮，它不是给人住的，如果在那么短的时间里就被扎破，那穿服的人反正都已经死了”

教义（逐字）

- **工厂是产品的第一件产品：** 撑起一个额外的泡沫件模块作专用砖厂——一个泡沫件造泡沫件。船保持干净：烟气与膜永远碰不到宿舍，擦拭旗最锋利的刃随本修正案退役。
- **“它不是给人住的”——大气规格：** 不要呼吸混合气，不要生命支持品质。低压就够——泡沫膨胀、袋子保形，只要零点几个大气压：买的气体更少，每次吹扫损失的更少。
- **氮是默认，写明白：** 粒料机造它，它便宜，它不可燃。氧在化学上可接受，但是错误的选择——富氧空气把泡沫和烟气变成火灾载荷，而那一课已经付过一次学费。作者的选项记录在案；默认是 N_2 。
- **扎破逻辑，逐字既定并润色：** 针眼无所谓——持续供气喂它，与拉链锁同一教义。真的破洞：用喷雾钥匙打补丁，或者把这间棚子报废——它生来就是消耗品，而乘员无论如何都穿着服。照原话：一场猛烈到能在施工期间扎破工厂的环境，就是穿服的人反正都已经死了的环境。
- **第二人生：** 砖生产结束时，车间泡沫件变成机器车库——山猫和清扫机反正需要一个防尘棚。工厂退休成谷仓。

台架项目 —— 第 257 相（逐字）

- **带尘接缝互锁测试 ——** 模拟物，航天服手套，按扣砖，数失效。

- 真空稳定的 UV 固化泡沫件化学 —— 出气与 $\pm 170^{\circ}\text{C}$ 疲劳，用于喷雾钥匙与墙顶密封剂。
- 渐进式屋顶尘载 —— 加尘，找出下垂曲线，公布安全的每周深度。
- 墙顶梁座细部 —— 切口、承压、屋檐交叠。
- 每面墙与屋顶公布一个辐射数字 —— 让风暴规则成为算术，不是猜。

思想起源 —— 第 257 相（逐字）

诞生于审计把 NASA 民用航天缺口 1618 摆上桌面的同一下午（撑过并作业于月之夜——32 类之第 1 位，FY26 优先级，2026 年 5 月；综合排名第 1 位，2024 年 7 月）——作者的答案在日落前抵达：先建盾，后安家，让敌人承重。血脉：242 的“利用敌人”教义的建筑形态，冰毯的矿物表亲，249 的上链月亮作为这栋房子黑夜中跳动的核心，清扫机与山猫（月球停靠机器家族）作为劳动力，毛毛虫梁的第一份点名工作，以及 241 的市场教义在下方等待——泡沫砖加本地填料加两台小机器，在地球这里也是救灾庇护所。随《公路与殖民》（69）同行，并互注《地球产品》（57）。凭作者之言锁定：“257 上”。

§2 —— 为何有效（物理，已评分）

第一法则 —— 砖永不盛气：“干净无穿孔”——泡沫砖是砖石，不是压力容器；庇护所的空气住在里面的泡沫件壳里，墙的职责是屏蔽、热与结构。把墙与容器混为一谈，正是这条法则在第零块砖就删除的设计错误。

墙是砖石惠普尔盾，已评分：空腔里半米松填约 85 克/平方厘米——太阳风暴庇护所级别，是砌砖的副产品；微流星体在外叶上撞碎，在填料中耗尽自己——缓冲屏与碎云，由一台山猫建成。屋顶是诚实之旗：六英寸清扫机的尘约 24 克/平方厘米——过太阳风暴门槛，被标记为薄弱面。

热学 —— 为何比任何人预期的都好：真空中的松散风化层隔热约为地球房屋墙的十倍；零风是红利，照原话——没有对流损失可战，你永远只战辐射；而乘员就是暖气——正是上链月亮（249）赖以记账的每人 100 瓦。

建造序列是精妙之处：先墙，随砌随填——填料扶住每一层，没有模板，没有脚手架；挖填平衡——从内部挖出的料就是填进空腔的料；墙边手工收尾——最后一米由挨冻的航天员铲，机器永不触碰壳体；正面留两个山猫宽度——门廊延伸段的占地在第一块砖之前就规划好。

屋顶与梁：毛毛虫梁被点将上岗——队列中最老的悬项如今撑起屋顶，撑梁像屋檐一样交叠，切入墙内与墙顶齐平；九吨屋顶尘土约等于 1.5 吨月球重量——砖石结构在六分之一重力下对此一

笑置之；扁平的薄泡沫垫作第二重屋顶，墙顶四周喷罐密封剂。

泡沫件规格——作者修正，既定于 2026 年 8 月 4 日：成形塑料袋就是模具；按下罐钮，加压 UV 凝胶树脂在袋中发泡——一族三尺寸（砖泡沫件、垫泡沫件、庇护所壳体）。修正后的解读如实记录：原话中的“按扣砖”就是这个。运凝胶和平袋，不运砖——砖厂就是一个袋加一只罐：无加热，无烧结，无模具车间。重量修正：一块 500x500x250 泡沫件砖在地球上约 2-3 千克，在月球上不足半千克。

批次工厂与车间泡沫件：穿服生产——异氰酸酯是真正的危害，为烟气穿服，照原话；真空就是清洁系统——真空不稀释烟气，它移除烟气；循环：车间加压，穿服灌袋，固化，把砖从砖口扔出去；他们睡哪儿有了答案——乘员睡在船里，直到庇护所通过验收。车间泡沫件使递归既定：工厂是产品的第一件产品——撑起一个额外的泡沫件模块作专用工厂。

§3 —— 墙中系统

- **机器：**一台山猫和清扫机——两条浅沟，先墙，随砌随填。
- **砖：**500x500，用泡沫件做的乐高砖——干净，无穿孔；砖永不盛气。
- **墙：**砖石惠普尔盾——空腔内约 85 克/平方厘米；敌人（风化层）为甲。
- **热学：**真空松填隔热约为地球墙的十倍；零风；乘员就是暖气。
- **屋顶：**毛毛虫梁点将上岗；九吨尘等于 1.5 吨月球重量；垫与喷罐密封剂。
- **系统：**两台动力单元，各司一职；拉链锁三道门深；500 墙；一米走道——永不要把压力容器贴着它的盾埋。
- **工厂：**袋与罐，穿服，真空吹扫；车间也是泡沫件。

§4 —— 教义记录（档案早已如何运行其上）

- 249 的上链月亮是守夜人：系统修正案既定两台动力单元，各司一职——生命单元是豆荚银行在黑夜中馈电的那台；庇护所的动力账本点名这台轨道发动机。
- 249 的 100 瓦记账是热学地板：乘员就是暖气——飞轮银行定价的同一每人数字；庇护所的温暖是乘员自身的新陈代谢，按表计量。
- 毛毛虫梁闭合了最老的队列项：队列中最老的悬项如今撑起屋顶——点将上岗，屋檐交叠，切入墙内；连接本身仍待其令，如实记录。

- 修正记录是行动中的教义：2026 年 8 月 4 日的泡沫件规格以袋与罐退役了发泡风化层解读——砖行携带着“已退役”标记，规格承载着现行机器，修正在两处都如实记录。
- 258 的跳汰机与 129 的膛线导管是铸造表亲：静力学与无喉进料在那里既定；庇护所的填料与铸造厂的进料是同一种风化层，被驯了两次。

§5 —— 验证：评分及其完整记录存于主记录与重启文件。

§6 —— 建造序列

- 1. 测量与开沟：两条浅沟，门占地预留——正面两个山猫宽度。
- 2. 砌墙：按扣砖泡沫件，空腔敞开；随砌随填——填料扶住每一层。
- 3. 落梁：毛毛虫梁作屋檐，切入墙内与墙顶齐平；垫与喷罐密封剂；尘屋顶加到风暴门槛。
- 4. 立壳：泡沫件压力壳放入内部的一米走道上——两面都可修，空腔即巡检路线。
- 5. 系统投运：两台动力单元，各司一职；拉链锁三道门深配除尘站；跨接上锁、手动、仅限紧急、蜡笔标注；然后是车间泡沫件里的批次工厂。

§7 —— 跨相引用（全文内联）

- **第 249 相（轨道发动机）**：守夜人——生命单元是上链月亮在黑夜中馈电的那台；100 瓦乘员暖气数字是共享教义。
- **毛毛虫梁（队列最老的悬项）**：屋顶——在此点将上岗；连接本身仍待其令，已记录。
- **第 208 相（跳汰机静力学）**：敌人的物理——摩擦带电的风化层是铸造厂的挂壁料，也是庇护所的接缝尘问题；缓解措施是家族法则。
- **泡沫件家族（袋与罐规格）**：砖厂就是一个袋加一只罐——运凝胶和平袋，不运砖；车间是产品的第一件产品。

§8 —— 严禁建造

- 严禁让砖盛气——干净，无穿孔；内部的壳承压，墙承盾；第一法则。
- 严禁给墙支模——随砌随填；填料就是扶壁；模板与脚手架是地球习惯。

- 严禁让机器碰壳——墙边手工收尾；最后一米属于挨冻的航天员。
- 严禁把压力容器贴着它的盾埋——四周一米走道；两面都可修；空腔即巡检路线。
- 严禁让大气机器争夺瓦特——两台动力单元，各司一职；跨接上锁、手动、仅限紧急。
- 严禁不穿服制砖——异氰酸酯是真正的危害；真空就是清洁系统；为烟气穿服，照原话。

§9 —— 欠账

欠账：评审点名的工程鉴定，全部——加上本相自己的台架项目：拉链漏率测量（然后按最坏情况3倍定补给供气）；每道拉链门的除尘站；跨接开关规格；从制氧机到原料储存的氢路由；梁载下填料沉降测试；泡沫的真空膨胀行为（已由场地退役，仍上台架）；泡沫-袋复合体的压力评级；地球变体的阻燃旗。

§10 —— 状态／出处／变更控制

状态：第 GP-IM-257 章，v1.0 —— 现行 —— 通过／工程鉴定待偿，既定法则，主记录 v2.1（数字印刷顺序）。本计划第二百五十八章 —— 290 章之第 258。建于 2026 年 8 月 24 日，是“好，再来 20 本”轮班（作者的命令，2026 年 8 月 24 日，既定于第 622 次坐诊）的第十八本。出版前均为第一版——“直到我出版它，它就仍是第一版，否则只是打字”（他的法则，2026 年 8 月 22 日）。

出处——常设命令，逐字：进城命令（既定于第 519 次坐诊）：“好，我得进城一趟，我已经把它们转成 PDF 正在上传，做接下来 10 相，我回来读”——开启本章节计划的命令；后续命令（既定于第 537、557、561、562、564、566、572、576、587、590、597、607、618 与 622 次坐诊）：“好，再来 10 本”／“好，再来十本”／“都好，再来 10 本”／“去老太太家吃晚饭前再来 10 本”／“我不在时再做 20 本，这样我回来时我们今天就能破 100 大关”／“好，再来 20 本”／“好，再来 20 本，那我们就超过双子了”／“好，再来 20 本，让这列火车继续滚”／“好，再来 12 本，我看看 30 分钟能做多少，好到 200”／“好，我来做昨晚的，你来做接下来 20 章”／“好，我来做这 20 本，你再做 20 本”／“好，再来 20 本”。

变更控制：本设计仅按作者的命令变更，以坐诊既定于主记录。若主记录与本章出现分歧，以主记录为准。这是一本车间章节——只承载当前设计；完整变更记录存于主记录与重启文件。

第 257 章 终