KONSTRUKTION

(a) DACH AUFBAU

- DACHZIEGEL
- 3.00 cm LATTUNG
- 5.00 cm KONTERLATTUNG
- DACHPAPPE
- 2.50 cm SCHALUNG
- 16.00 cm WÄRMEDÄMMUNG (SPARREN)
- 2.50 cm SPARSCHALUNG
- 3.00 cm 2x1.5 GKF PLATTEN
- BEI GAUBEN BLECHEINDECKUNG

(b) FUSSBODENAUFBAU

- 1.00 cm BODENBELAG
- 3.00 cm. BRANDSCHUTZPLATTEN
- 26.00 cm IPE STAHLTRÄGER, DÄMMUNG DIPPELBAUMDECKE
- 2.50 cm STUKKATUR, PUTZ

(c) NASSRÄUME

- 1.00 cm FLIESEN
- 1.00 cm F - ISOLIERUNG
- 6.00 cm ESTRICH
- 3.00 cm TRITTSCHALLDÄMMUNG
- 19.00 cm STB - DECKE

(d) ZWISCHENDECKE

- 1.00 cm BODENBELAG
- 2.00 cm SPANPLATTEN
- 8.00 cm STAFFELKONSTRUKTION
- 1.50 cm GK - PLATTEN

(e) TERRASSENAUFBAU

- 5.00 cm BETONPLATTEN
- 2.00 cm LAGER ELASTISCH
- 8.00 cm ROOFMATE
- FEUCHTIGKEITSISOLIERUNG 3-FACH
- 5.00-10.00 cm GEFÄLLSBETON
- 8.00 cm WÄRMEDÄMMUNG / TSD
- 20.00 cm STB - PLATTE

(f) AUSSENWÄNDE

- 1.50 cm GK - PLATTEN
- 8.00 cm WÄRMEDÄMMUNG / STAFFELN
- 15.00-45.00 cm ZIEGELMAUERWERK
- AUSSENPUTZ

(g) ZWISCHENWÄNDE

- 1.25 cm GK - PLATTEN.
- 6.00 cm PROFILSTÄNDER + DÄMMUNG
- 1.25 cm GK - PLATTEN
- WOHNUNGSTRENNWAND ZWEISCHALIG

Magistrat der Stadt Wien
Magistratsabteilung 37
Baupolizei
Hierauf bezieht sich der Bescheid
MA 37/3- KEGELGASSE 4/170/94
Wien, 15. JULI 1994
Für den Abteilungsleiter:
Dipl.-Ing. Hahn
Oberstadtbaurat

BESTANDSPLAN

PARIE C

FÜR DEN DACHGESCHOSSAUSBAU 1030 WIEN, KEGELGASSE 4 GST Nr 373/3, EZ 2339, KG. LANDSTR.

M 1:100

WIEN, AUGUST 1993

LEGENDE

- ABBRUCH
- BESTAND
- STAHLBETON
- ZIEGEL
- TRAGENDE, STAHL U. HOLZKONSTRUKTIONEN F 60
- ZWISCHENWÄNDE, GK - STÄNDERKONSTRUKTION

BAUWERBER :

GRUNDEIGENTÜMER :

PLANVERFASSER :

BAUFÜHRER :

E. SATLER
Baugesellschaft m. b. H.
Ketzergasse 87
1234 Wien, ☎ 69 49 81
Fax 694985