

Manufactura, Ingeniería, Remodelación y Arquitectura, S.A. de C.V. ®

	Fecha Elabora: 12/08/20 16:4
Fecha:	04 ene 2020
Valida:	04 ene 2020
Vigente:	03 ene 2021

29° Aniversario

M. I. R. A.. Elabora Servicios de Calidad con Responsabilidad.

©Enero2020 Servicios Residencial Estructura Techados MIRA TM Enero2020® Formato: DPPR Ene2020

Estructuras Metálicas

Diseño, Cálculo, Fabrica, Instala; Naves, Cuartos Fríos, Techados Lamina pintro, multitecho 1 1/2" a 4" espesor, Elabora Planos Generales Digitales, DRO Vigente 2021, Colaboradores con DC3 Alturas, Espacios Confinados.













Recubrimiento:

Aplicadores de Sistemas de Acabado. Epoxico Poliéster, Poliuretano, Uretano, Látex, Antiflama, Retardante al Fuego en color. En Estructura, techado lecho alto o bajo. Solución Impermeabilizaciones.

De forma activa

. De vector activo l. De sección activa

5. De altura activa

Estructuras neumáticas

- Volumen de aire encerrado en una envolvente = sólido. T 1. La envolvente debe ser capaz de resistir tensiones.
- De superficie activa
 Presión interior debe ser permanente y superior a la
 - exteriores actuantes.
 - 3. Toda modificación de la forma conduce a reducción d





Colombia 301 A. Col. Américas, Toluca, Edo. México, C.P.: 50130



