MANUAL DE DESPLIEGUE

NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA ALDEBARAN WEB

Homologados de la Competencia y
Ajuste del Reporte de Referencias por Proveedor

Para

PROMOS

Bogotá, noviembre de 2026

CONTENIDO

RESUMEN DE LO QUE SE DESPLIEGA..... 3
ANTES DE EMPEZAR..... 3
PASO 1 – BASE DE DATOS..... 5
PASO 2 – CONFIGURACIÓN (APPSETTINGS)..... 5
PASO 3 – SITIO + SCRIPT 01..... 6
PASO 4 – FILEWRITINGSERVICE..... 6
PASO 5 – ROLES..... 6
PASO 6 – VERIFICACIÓN..... 7
  En base de datos..... 7
  En el sitio..... 7
REVERSA..... 7
LISTA DE CHEQUEO..... 8

RESUMEN DE LO QUE SE DESPLIEGA

Componente	Qué incluye
1. Referencias del proveedor	Filtro Línea / Artículo / Referencia, 8 condiciones Sí/No/Todos, inventario opcional y Excel (SP_GET_PROVIDER_REFERENCE_REPORT modificado).
2. Catálogo de la competencia	Tablas COMPETITOR_COMPANIES y COMPETITOR_HOMOLOGATIONS, rol «Catálogo de la competencia», imágenes en la subcarpeta Competencia, Track en español.
3. Reporte de homologaciones	SP_GET_COMPETITOR_HOMOLOGATION_REPORT nuevo; pantalla, PDF con imágenes y Excel.
4. Deuda técnica	Firma del retorno de notificaciones (clave nueva en appsettings), [Authorize] en todos los reportes, reportes sin SQL concatenado, validación de enlaces e imágenes.

Rama: `RQM-HomologadosCompetencia_AjusteReporteReferenciasProveedor` (unificada en main). Scripts: `scripts\RQM Homologados Competencia y Ajuste Reporte Referencias x Proveedor\Despliegue` (producción), `\Reversa` y `\Pruebas` (solo ambiente de pruebas).

Qué se publica	¿Cambia?
Base de datos Aldebaran	Sí: scripts 01 a 04 (05 opcional).
Sitio Aldebaran.Web	Sí: nueva publicación + 1 clave nueva en appsettings.json.
FileWritingService	Sí: solo recompilar y publicar (comparte el repositorio de Inventario). Sin cambios de configuración.
NotificationProcessor	No.
AutomataExistencias, ArchivosTotvs, Jobs de SQL Server	No.

ANTES DE EMPEZAR

- Respaldo completo de la BD Aldebaran de producción y del appsettings.json del sitio.
- **Requisito:** el RQM Complemento de Consulta de Logs debe estar desplegado (el script 01 usa `items.IS_BOMB_PRICE` y el 03 usa `LOG_TRACK_ENTITY_NAMES` / `LOG_TRACK_FIELD_NAMES`). Verificarlo con la consulta de abajo.
- Generar la clave **NotificationHookKey** de producción (ver Paso 2). Debe ser distinta a la de pruebas.
- Confirmar la ruta de AppSettings:ImageRepositoryPath en producción y que se puede crear la subcarpeta Competencia.
- Ventana de baja actividad y, preferiblemente, con la cola de notificaciones de RabbitMQ vacía (aldebaran_notification-queue).
- Ningún script recorre tablas grandes: todos terminan en segundos.

Verificación de requisitos (ninguna columna debe salir NULL):

```
SELECT COL_LENGTH('dbo.items','IS_BOMB_PRICE') AS PrecioBomba,
OBJECT_ID('dbo.LOG_TRACK_ENTITY_NAMES') AS TrackEntidades,
OBJECT_ID('dbo.LOG_TRACK_FIELD_NAMES') AS TrackCampos;
```

Las tres columnas deben traer un valor (no NULL). Si alguna sale NULL, falta el RQM de Logs: DETENER.

PASO 1 – BASE DE DATOS

Ejecutar en SSMS sobre la BD Aldebaran, en este orden. Todos son re-ejecutables. Al terminar cada uno, revisar la pestaña Mensajes y los resultados.

Script	Resultado esperado
02 - Catalogo de la competencia.sql	Sin errores. Resultados: las 2 tablas con su número de columnas y el rol «Catálogo de la competencia».
03 - Track catalogo de la competencia.sql	Sin errores. CompetitorCompany y CompetitorHomologation con su nombre en español y su número de campos. Si sale «Faltan LOG_TRACK_ENTITY_NAMES...», DETENER (falta el RQM de Logs).
04 - Reporte homologaciones con la competencia.sql	Sin errores. Lista de 7 parámetros del SP nuevo.
01 - Reporte referencias del proveedor.sql	Ejecutar en el Paso 3, con el sitio detenido. Resultado: fila de respaldo en RQM_HOMOLOGADOS_OBJECT_BACKUP y 13 parámetros del SP.
05 - OPCIONAL Ciudad Manizales duplicada.sql	SOLO con aprobación del cliente. Muestra la Manizales fuera de Caldas, su uso y la acción («Se elimina» o «En uso: no se cambia»).

02, 03 y 04 crean objetos nuevos y son compatibles con la versión actual del sitio, por eso pueden ir antes. El 01 cambia el SP que usa el reporte actual: va junto con el sitio.

PASO 2 – CONFIGURACIÓN (APPSETTINGS)

Esta entrega agrega **una sola clave** al appsettings.json del sitio. No hay otras claves nuevas ni cambios en cadenas de conexión.

Clave	Valor	Si falta
AppSettings:NotificationHookKey	Texto secreto propio de producción, mínimo 32 caracteres. No reutilizar la de pruebas, no enviarla por correo ni guardarla en el repositorio.	El sitio NO inicia y el log muestra: «Falta la clave AppSettings:NotificationHookKey o tiene menos de 32 caracteres».

Generar la clave en PowerShell:

```
[Convert]::ToBase64String((1..48 | ForEach-Object { Get-Random -Maximum 256 }))
```

Agregarla dentro de la sección AppSettings existente del appsettings.json de producción:

```
"AppSettings": { …claves actuales…, "NotificationHookKey": "<clave de producción>" }
```

Claves existentes que usa esta entrega sin cambios: AppSettings:ImageRepositoryPath (las imágenes de la competencia van en su subcarpeta Competencia) y la cadena de conexión de RabbitMQ.

PASO 3 – SITIO + SCRIPT 01

1. Detener el sitio (o ponerlo en mantenimiento).
2. Ejecutar **01 - Reporte referencias del proveedor.sql**.
3. Reemplazar el sitio con la nueva publicación. **Conservar el appsettings.json de producción** y agregarle la clave del Paso 2.
4. Crear la carpeta **Competencia** dentro de la ruta de ImageRepositoryPath y dar al usuario del pool de IIS permisos de **lectura, escritura y eliminación** (al reemplazar o quitar una imagen se borra el archivo anterior).
5. Iniciar el sitio e ingresar con un usuario administrador. Si no inicia, revisar la clave NotificationHookKey.

PASO 4 – FILEWRITINGSERVICE

1. Detener el servicio (Ftp File Writing Service).
2. Publicar la versión compilada desde main (conservar su appsettings.json).
3. Iniciar el servicio y verificar en su log la siguiente generación de archivos de inventario sin errores.

El cambio es interno: la llamada al SP de Inventario ahora va parametrizada. El resultado de los archivos no cambia.

PASO 5 – ROLES

- Asignar el rol nuevo **Catálogo de la competencia** a quienes administran Compañías y Homologaciones.
- El reporte de homologaciones usa el rol existente **Consulta de reportes**.
- Desde esta versión los reportes validan el rol también al entrar por URL directa. Si un usuario reporta «Unauthorized» en un reporte que antes abría por enlace, le falta el rol Consulta de reportes.

PASO 6 – VERIFICACIÓN

En base de datos

```
SELECT name, modify_date FROM sys.objects WHERE name IN
('SP_GET_PROVIDER_REFERENCE_REPORT','SP_GET_COMPETITOR_HOMOLOGATION_REPORT','
COMPETITOR_COMPANIES','COMPETITOR_HOMOLOGATIONS','RQM_HOMOLOGADOS_OBJECT_BACK
UP');
```

Deben aparecer los 5 objetos con fecha del despliegue (la tabla de respaldo y el SP 01 con la fecha de hoy).

Los scripts de la carpeta Pruebas **no se ejecutan en producción** (crean datos dentro de una transacción con ROLLBACK).

En el sitio

Verificación	Resultado esperado
Reportes > Proveedores > Referencias del proveedor: filtrar por un proveedor con y sin «Mostrar inventario y bodegas»; Guardar PDF y Exportar Excel.	Igual que en pruebas; el PDF sin páginas en blanco.
Administración > Competencia > Compañías: crear una compañía.	Se guarda; el sitio web abre en otra pestaña.
Administración > Competencia > Homologaciones: crear una homologación con imagen; clic en la miniatura.	La imagen se guarda en <ImageRepositoryPath>\Competencia y se amplía.
Reportes > Catálogos > Homologaciones con la competencia: filtrar sin filtros, Guardar PDF y Exportar Excel.	El PDF muestra las imágenes.
Enviar por correo un pedido o una reserva.	La notificación queda en estado Enviado (2). En el log no aparecen advertencias de «firma inválida».
Con un usuario sin «Consulta de reportes», abrir /report/inventory.	Muestra «Unauthorized».

Las compañías y homologaciones creadas para verificar se pueden inactivar después.

REVERSA

1. Publicar la versión anterior del sitio y del FileWritingService. La clave NotificationHookKey puede quedarse en el appsettings: la versión anterior la ignora.
2. Ejecutar las reversas de `Despliegue\Reversa` en orden inverso: 05 (solo si se ejecutó el 05), 04, 03, 02, 01.
3. La reversa 02 ELIMINA las tablas de la competencia con su información y el rol. Las imágenes de la carpeta Competencia no se borran (eliminarlas a mano si se desea).
4. La reversa 01 restaura el SP original desde RQM_HOMOLOGADOS_OBJECT_BACKUP.

LISTA DE CHEQUEO

#	Actividad	OK
1	Respaldo de BD y del appsettings.json de producción	
2	Requisitos verificados (RQM de Logs desplegado)	
3	Scripts 02, 03 y 04 ejecutados sin errores	
4	Clave NotificationHookKey de producción generada y agregada	
5	Sitio detenido, script 01 ejecutado, sitio publicado conservando el appsettings	
6	Carpeta Competencia creada con permisos del pool de IIS	
7	Sitio iniciado e ingreso como administrador	
8	FileWritingService publicado y generando archivos	
9	Rol «Catálogo de la competencia» asignado	
10	Verificaciones del Paso 6 completas	
11	Script 05 (Manizales): ejecutado con aprobación / no aplica	