



CHARLA DE SEGURIDAD

INFORMACION DE LOS RIESGOS LABORALES. ART. 15 PARRAFO 4
D.S. 44/2024.

AÑO 2026

VERSION 01

PAGINA 1

CODIGO SGSST-RG-012

OBRA	:	
TEMA	:	Generar recomendaciones para disminuir la incidencia y prevalencia de trabajadores que se encuentran expuestos a sílice en los puestos de trabajo.
ACTIVIDAD	:	
DICTADA POR	:	Cargo:
FECHA	:	
DURACION	:	FIRMA:

Significado	Factores de riesgo asociados	Recomendaciones
Silicosis Es una enfermedad crónica de los pulmones producidos por la exposición prolongada y extensa a la sílice libre cristalina. Cuando los trabajadores inhalan el polvo de la sílice cristalina el tejido pulmonar reacciona creando nódulos (protuberancias de 10 micras) y marcando con una cicatriz alrededor de las partículas atrapadas en el lugar. A esta condición del pulmón se le llama Silicosis Existen tres, dependiendo de la exposición del trabajador. SILICOSIS CRÓNICA: Ocurre generalmente después de 10 o más años de sobreexposición. SILICOSIS ACELERADA: Los resultados de exposiciones más altas y se convierten sobre 5-10 años. SILICOSIS AGUDA: Ocurre donde están las más altas y pueden causar las exposiciones síntomas para convertirse dentro en algunas semanas o hasta 5 años	¿Cuáles son los factores de riesgo que influyen en el desarrollo de la silicosis? -Tamaño de Partícula y Cantidad Inhalada: Los materiales o productos que contienen sílice representan un peligro en la medida que ésta alcance un tamaño de polvo respirable (partículas de tamaño menor a 10 micrones). Cuando se inhalan partículas de gran tamaño, éstas son atrapadas por los cilios y la membrana mucosa del sistema respiratorio. -Porcentaje de Sílice: El % de sílice libre que contiene un material, también influye en la generación de silicosis toda vez que se genere polvo respirable producto del fraccionamiento del material. Mientras mayor sea este %, mayor daño puede ocurrir. -Tiempo de Exposición: Mientras más tiempo esté una persona expuesta a altas concentraciones de sílice cristalina, mayor es la posibilidad de desarrollar silicosis.	Medidas Preventivas: recomendaciones y sugerencias: - Se deben proteger las vías respiratorias de sustancias sólidas, como polvo, niebla o humos, y sustancias líquidas que quedan suspendidas en el aire. - La protección respiratoria es obligatoria cuando el trabajador está expuesto a sustancias o situaciones que pueden poner en riesgo su salud. - Utilización de los Elemento de protección personal (mascarillas con filtro, lentes, guantes,) - Al finalizar la jornada, si tiene duchas disponibles, se recomienda ducharse de inmediato. - No se debe comer, beber ni fumar en lugares donde exista exposición a sílice. - Antes de cualquier pausa en el trabajo, se deben limpiar manos y cara en zonas fuera de la exposición a polvos. - Mantener los lugares de trabajo ventilados.



CHARLA DE SEGURIDAD

INFORMACION DE LOS RIESGOS LABORALES. ART. 15 PARRAFO 4
D.S. 44/2024.

AÑO	2026
VERSION	01
PAGINA	2
CODIGO	SGSST-RG-012

OBRA	:	
TEMA	:	Generar recomendaciones para disminuir la incidencia y prevalencia de trabajadores que se encuentran expuestos a sílice en los puestos de trabajo.
ACTIVIDAD	:	
DICTADA POR	:	Cargo:
FECHA	:	
DURACION	:	FIRMA:

NOMBRE	RUT	FIRMA
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		