



CHARLA DE SEGURIDAD

INFORMACION DE LOS RIESGOS LABORALES. ART. 15 PARRAFO 4
D.S. 44/2024.

AÑO	2026
VERSION	01
PAGINA	1
CODIGO	SGSST-RG-020

OBRA	:	
TEMA	:	PREVENCION DE CAIDAS
ACTIVIDAD	:	
DICTADA POR	:	Cargo:
FECHA	:	
DURACION	:	FIRMA:

Significado de definiciones

¿Qué es una caída al mismo nivel?

Se entiende por una caída del mismo nivel todas aquellas que ocurren en un lugar de paso, en una superficie de trabajo y también las caídas sobre o contra objetos

Una de las causas más importantes de accidentes en el ámbito de la construcción son las caídas al mismo y a distinto nivel provocadas por resbalones y tropiezos. Este tipo de accidentes representa un alto porcentaje de muertes en el sector y una cantidad ingente de bajas laborales

- **Evaluar previamente los posibles riesgos.**
Lo primero es realizar una valoración de todos los elementos que pueden ocasionar resbalones, tropiezos o caída.
- **Limpieza y orden.**
Siempre limpiar los lugares de paso de todos los desechos que puedan provocar un tropiezo y una caída, especial cuidado con los líquidos que se hayan derramado.
- **Señalizar los posibles riesgos temporales.**
Si se identifican posibles situaciones temporales que pueden provocar resbalones o caídas, hay que marcar claramente las áreas detectadas con el fin de que los operarios se percaten del peligro en cuestión.
- **Comprobar que los sistemas de seguridad colectiva están correctamente instalados.**
Es fundamental que los sistemas de seguridad colectiva como redes de seguridad, hayan sido colocados por personal cualificado y están en perfectas condiciones de cumplir su cometido. Verificar que las redes no tienen aberturas, roturas, etc.
- **Bordes y forjados siempre protegidos.**
Asegurar que los bordes de los forjados, huecos y otros desniveles siempre están protegidos con barandillas, redes de seguridad, vallas, etc.
- **Respetar las vías de circulación y la señalización existente.**
Hay que mantener despejadas las vías de circulación de operarios y maquinaria y asegurarse de que se ha incorporado la señalización correcta en la obra.
- **Marcar las rutas de evacuación de emergencia.**
Las salidas de emergencia deben estar claramente señalizadas y visibles.
- **Mejorar la tracción en superficies resbaladizas**
En aquellos lugares donde haya superficies resbaladizas se deberán incorporar elementos que mejoren el agarre del calzado, así como asegurarse de que los operarios llevan un calzado adecuado.
- **Formación.**
La formación de los operarios siempre es uno de los elementos más importantes a la hora de evitar accidentes laborales y no lo es menos en el caso de resbalones, tropiezos y caídas.



CHARLA DE SEGURIDAD

INFORMACION DE LOS RIESGOS LABORALES. ART. 15 PARRAFO 4
D.S. 44/2024.

AÑO	2026
VERSION	01
PAGINA	2
CODIGO	SGSST-RG-020

OBRA	:	
TEMA	:	PREVENCION DE CAIDAS
ACTIVIDAD	:	
DICTADA POR	:	Cargo:
FECHA	:	
DURACION	:	FIRMA:

NOMBRE	RUT	FIRMA
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		