














AULA 17 - PAGINAÇÃO E ORDENAÇÃO

Disciplina de Backend - Professor Ramon Venson - SATC 2024

Paginação e Ordenação

- Evitar o excesso de tráfego de saída (limite de resultados);
- Organizar os dados para o cliente (ordenação);
- Utilizada (geralmente) com requisições GET;

 Items per page: 6

Id	Title	Description	Level	Published	Actions
2	BezKoder Tut#2	Tut#2 Description	1	<input checked="" type="checkbox"/>	 
12	BezKoder Tut#12	Tut#12 Description	1	<input checked="" type="checkbox"/>	 
20	BezKoder Tut#20	Tut#20 Description	1	<input checked="" type="checkbox"/>	 
21	BezKoder Tut#21	Tut#21 Description	1	<input checked="" type="checkbox"/>	 
22	BezKoder Tut#22	Tut#22 Description	1	<input checked="" type="checkbox"/>	 
23	BezKoder Tut#23	Tut#23 Description	1	<input checked="" type="checkbox"/>	 

<<"/> >>

Paginação

Para realizar a paginação de uma requisição, vamos criar um `PageRequest` (que implementa a interface `Pageable`).

```
Pageable page = PageRequest.of(paginaAtual, tamanhoPagina);  
Page<Animal> list = animalRepository.findAll(page);
```

No método, podemos passar a página atual (começando do 0) e o tamanho da página (quantos resultados em cada página).

Paginação no Controller lista

No controlador, vamos precisar solicitar do cliente a página e o número de resultados que ele pretende acessar, repassando essa configuração ao serviço.

A paginação é feita usando de *Query Strings* e, portanto, o `@RequestParam`. Ex.:

```
http://localhost:8080/animais?pagina=5&resultados=5
```

```
@GetMapping
@ResponseStatus(HttpStatus.OK)
public List<AnimalDto> getAllAnimaisByPageAndSort(
    @RequestParam(defaultValue = "0") Integer pagina,
    @RequestParam(defaultValue = "10") Integer resultados) {
    return animalService.getAllAnimais(pagina, resultados);
}
```

O uso do `defaultValue` serve para tornar o uso facultativo na *Query String*

Paginação no Service

No service, vamos criar um objeto `Pageable` com as configurações de paginação.

```
public List<AnimalDto> getAllAnimais(Integer pagina, Integer resultados) {  
    // Gera uma configuração de paginação  
    Pageable page = PageRequest.of(pagina, resultados);  
    // Consulta no repositório  
    Page<Animal> list = animalRepository.findAll(page);  
    // Conversão de todos os objetos da página para um DTO  
    return list.stream().map(animalMapper::toDto).toList();  
}
```

Ordenação

Podemos adicionar à configuração de paginação uma ordenação para que a lista de retorno esteja organizada por um ou mais atributos:

```
Pageable page = PageRequest.of(
    paginaAtual,
    tamanhoPagina,
    Sort.by('nome').ascending() // Ordena por nome em ordem ascendente
);

Page<Animal> list = animalRepository.findAll(page);
```

Os métodos `ascending` e `descending` podem definir a direção da ordenação.

A ordenação é realizada antes da paginação pelo Spring Data

Podemos utilizar também uma lista com mais de um atributo para ordenação, porém, precisaremos converter/mapear a lista para o tipo de dado adequado:

`Sort.Order` :

```
// List<String> sortList -> ["nome", "idade"]
List<Sort.Order> ordemLista = sortList.stream().map((sort) -> {
    return new Sort.Order(Sort.Direction.ASC, sort);
}).toList();

Pageable page = PageRequest.of(
    paginaAtual,
    tamanhoPagina,
    Sort.by(ordemLista)
);

Page<Animal> list = animalRepository.findAll(page);
```

Ordenação no Controller

No controller, vamos receber mais uma Query String usando o `@RequestParam`. A URL da requisição será algo parecido com isso: `http://localhost:8080/animais?pagina=0&resultados=5&ordenar=idade, nome`

```
@GetMapping
@ResponseStatus(HttpStatus.OK)
public List<AnimalDto> getAllAnimaisByPageAndSort(
    @RequestParam(defaultValue = "-1") Integer pagina,
    @RequestParam(defaultValue = "-1") Integer resultados,
    @RequestParam(defaultValue = "") List<String> ordenar) {
    return animalService.getAllAnimais(page, results, ordenar);
}
```


Ordenação no Service

Por fim, nosso service ficará da seguinte maneira:

```
public List<AnimalDto> getAllAnimais(Integer pagina, Integer resultados, List<String> ordenar ) {  
    // Mapeia a lista de strings para Sort.Order  
    List<Sort.Order> ordemFinal = sortList.stream()  
        .map((ordenar) -> {  
            return new Sort.Order(Sort.Direction.ASC, sort);  
        }).toList();  
    // Cria a configuração de paginação  
    Pageable page = PageRequest.of(  
        pagina,  
        resultados,  
        Sort.by(ordemFinal)  
    );  
    // Faz a requisição  
    Page<Animal> list = animalRepository.findAll(page);  
    // Converte a página para um DTO  
    return list.stream().map(animalMapper::toDto).toList();  
}
```

O que aprendemos hoje

- Realizar a paginação de resultados
- Ordenar resultados