



República Federativa do Brasil
Agência Nacional de Telecomunicações

Certificado de Homologação

(Intransferível)

Nº **02610-26-18453**

Validade: **Indeterminada**

Emissão: **10/04/2026**

Requerente: **CNPJ: 25.081.009/0001-03**

ENITECH ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Fabricante:

ARDUINO S.R.L.

VIA ANDREA APPIANI, Nº 25

Nº

20900

ITALIA

Este documento homologa, nos termos da regulamentação de telecomunicações vigente, o Certificado de Conformidade nº BRA26/00604, emitido pelo **Sgs do Brasil Ltda.** Esta homologação é expedida em nome do solicitante aqui identificado e é válida somente para o produto a seguir discriminado, cuja utilização deve observar as condições estabelecidas na regulamentação de telecomunicações.

Tipo - Categoria:

Transceptor de Radiação Restrita - II

Modelo - Nome Comercial (s):

ABX00162 / ABX00173

Características técnicas básicas:

Designação de Emissões	Tipo de Modulação	Faixa de Frequências Tx (MHz)	Potência Máxima de Saída (W)	Tecnologias
1M12F7D	GFSK	2.400,0 a 2.483,5	0,0016	SALTO EM FREQUÊNCIA
1M40G7D	pi/4DQPSK e 8DPSK	2.400,0 a 2.483,5	0,0013	SALTO EM FREQUÊNCIA
690KF7D	GFSK	2.400,0 a 2.483,5	0,0017	SEQUÊNCIA DIRETA
1M18F7D	GFSK	2.400,0 a 2.483,5	0,001	SEQUÊNCIA DIRETA
7M68X9D	DBPSK, DQPSK, CCK	2.400,0 a 2.483,5	0,0506	SEQUÊNCIA DIRETA
15M4X9D	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM	2.400,0 a 2.483,5	0,0272	OFDM
15M3X9D	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM	2.400,0 a 2.483,5	0,0279	OFDM
35M8X9D	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM	2.400,0 a 2.483,5	0,0188	OFDM
15M7X9D	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM	5.725,0 a 5.850,0	0,0203	OFDM
17M8X9D	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM	5.725,0 a 5.850,0	0,0192	OFDM
36M3X9D	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM	5.725,0 a 5.850,0	0,0194	OFDM
17M5X9D	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM	5.725,0 a 5.850,0	0,0194	OFDM
36M8X9D	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM	5.725,0 a 5.850,0	0,02	OFDM
76M0X9D	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM	5.725,0 a 5.850,0	0,0185	OFDM
16M3X9D	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM	5.150,0 a 5.350,0	0,0183	OFDM
17M5X9D	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM	5.150,0 a 5.350,0	0,0177	OFDM
36M2X9D	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM	5.150,0 a 5.350,0	0,0179	OFDM
17M5X9D	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM	5.150,0 a 5.350,0	0,0167	OFDM
36M2X9D	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM	5.150,0 a 5.350,0	0,0169	OFDM
76M2X9D	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM	5.150,0 a 5.350,0	0,0141	OFDM
16M3X9D	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM	5.470,0 a 5.725,0	0,0193	OFDM
17M4X9D	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM	5.470,0 a 5.725,0	0,0426	OFDM
36M3X9D	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM	5.470,0 a 5.725,0	0,0411	OFDM
17M5X9D	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM	5.470,0 a 5.725,0	0,0224	OFDM
36M3X9D	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM	5.470,0 a 5.725,0	0,0224	OFDM
76M2X9D	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM	5.470,0 a 5.725,0	0,0171	OFDM

- Possui antena integrada.

- Ensaio de SAR não aplicável: o equipamento não é terminal portátil.

Observações

Na instalação do produto devem ser observadas as condições de uso conforme estabelecido no Regulamento sobre Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita.

Constitui obrigação do fabricante do produto no Brasil providenciar a identificação do produto homologado, nos termos da regulamentação de telecomunicações, em todas as unidades comercializadas, antes de sua efetiva distribuição ao mercado, assim como observar e manter as características técnicas que fundamentaram a certificação original.

As informações constantes deste certificado de homologação podem ser confirmadas no SCH - Sistema de Gestão de Certificação e Homologação, disponível no portal da Anatel. (www.anatel.gov.br).

Marcos Vieira Baeta Neves
Gerente de Certificação e Numeração

[illegible]