

Manuel Reelabel avec Codex

Renommer localement des vidéos et sous-titres, sans Internet.

Principe

Reelabel analyse un dossier, ses sous-dossiers, les vidéos et les sous-titres associés. Il nettoie les noms, normalise les épisodes et garde les extensions. Il ne modifie jamais le contenu des médias et peut proposer de renommer leurs dossiers.

Mode recommandé : prévisualiser avant d'appliquer

1. Demander un dry-run. Aucun fichier n'est modifié.
2. Vérifier les renommages, conflits, fichiers ignorés et sous-titres manquants.
3. Demander explicitement l'application seulement si le résultat convient.

Exemples à écrire dans Codex

```
Utilise $reelabel pour faire un dry-run sur D:\Media\Films
Utilise $reelabel et applique les renommages sûrs sur D:\Media\Anime
Utilise $reelabel pour annuler le fichier rename_undo_...json
```

Ce que le programme reconnaît

Vidéos : mkv, mp4, avi, mov, m4v, wmv, webm, mpg, mpeg, ts, m2ts, rmvb. Sous-titres : srt, ass, ssa, sub, vtt, idx, sup. Les paires idx/sub restent associées.

Commandes du script

Prévisualisation

```
python rename_media.py --dry-run "D:\Media\Films"
```

Analyse sans aucune modification. À utiliser en premier.

Application

```
python rename_media.py --apply "D:\Media\Films"
```

Renomme uniquement les fichiers sûrs et crée un journal d'annulation.

Annulation

```
python rename_media.py --undo "D:\Media\Films\rename_undo_20260713T120000Z.json"
```

Restaure les noms précédents quand la destination est disponible.

Sans sous-dossiers

```
python rename_media.py --dry-run --no-recursive "D:\Media\Films"
```

Limite l'analyse au dossier choisi.

Films seulement

```
python rename_media.py --dry-run --movies "D:\Media"
```

Ignore les séries.

Séries seulement

```
python rename_media.py --dry-run --series "D:\Media"
```

Ignore les films.

Détails

```
python rename_media.py --dry-run --verbose "D:\Media"
```

Affiche davantage d'informations de détection.

Extras

```
python rename_media.py --dry-run --include-extras "D:\Media"
```

Inclut explicitement trailers, samples et bonus.

Règles de nommage

Films : Titre (Année).extension. Séries : Titre (Année) S01 E01.extension. Les années, titres et numéros proviennent uniquement des noms de fichiers et de dossiers.

Formats particuliers

- S1E1, 1x01 et Episode 1 deviennent S01 E01.
- Les épisodes fractionnaires deviennent E13-5 ; les spéciaux ordonnés restent E00.1, E00.2.
- 04v2 est traité comme E04.
- Chapter 1 devient Chapter 01, Chapter 10 reste Chapter 10.
- Movie, Movies, OVA et OAD sont traités comme films/courts-métrages. Un OAD numéroté devient par exemple Titre OAD E01, sans S01.
- Les préfixes de groupes comme [Commie] ou [SubsPlease] sont retirés.
- Les suffixes de sous-titres fr, en, sdh, forced, etc. sont conservés.

Sécurité et fichiers annexes

Le programme ne remplace jamais un fichier existant. En cas de conflit ou de doute, il ignore le fichier et le signale. Les images et fichiers NFO restent conservés par défaut. Ils ne sont supprimés qu'avec --delete-sidecars, après une sélection explicite. Le contenu des fichiers média n'est jamais modifié.

Journaux et sous-titres manquants

Après --apply, rename_log_*.json enregistre l'opération et rename_undo_*.json permet l'annulation. Le rapport signale aussi les vidéos non-MKV sans sous-titre externe associé ; les MKV sont exemptés car ils peuvent contenir des sous-titres intégrés.

Installer le skill sur un autre ordinateur

Le skill contient une copie autonome du script. Il n'est pas nécessaire de placer le projet dans chaque dossier média.

Windows

1. Installer Python 3.10 ou plus récent et activer Add Python to PATH.
2. Copier le dossier reelabel dans C:\Users\<nom>\.codex\skills\reelabel.
3. Redémarrer Codex.
4. Écrire : Utilise \$reelabel pour faire un dry-run sur D:\Media.

macOS

1. Installer Python, par exemple avec : brew install python.
2. Copier le dossier reelabel dans ~/.codex/skills/reelabel.
3. Redémarrer Codex.
4. Écrire : Utilise \$reelabel pour faire un dry-run sur /Volumes/Media/Films.

Bonnes pratiques

Toujours commencer par un dry-run. Ne lancer --apply qu'après avoir vérifié le rapport. Conserver les fichiers rename_undo_*.json tant que l'organisation n'est pas validée. Pour toute règle inhabituelle, demander d'abord un dry-run ciblé sur le dossier concerné.