

PRACTICA SQL

Para practicar los temas aprendidos en esta lección es necesario crear una base de datos y dentro de ella vamos a crear nuestra primera tabla, en esta oportunidad les dejaré la estructura completa de la tabla para que todos tengamos el mismo ejemplo:

Descargue el archivo Crear_tabla_clientes.sql. Podrá observar que la primera línea tiene el comando **USE facturacion**; esto es necesario para que las tablas se creen en la base facturación. Además, notará que también se crea la tabla localidades, esto es necesario porque la tabla **clientes** tiene una referencia a una clave foránea, que es codpostal de la tabla localidades. Por lo que, si no creamos primero la tabla localidades nos dará un error.

En primer momento vamos a crear la base de datos con el administrador de MySQL Workbench el cual vimos en el video.

Nuestra base de datos se llamará **facturacion** una vez creada nos posicionaremos en este objeto y en el panel de edición de SQL copiaremos el código que se propone en el archivo adjunto. Una vez copiado lo ejecutamos. Como resultado se obtendrá el objeto tabla **clientes** y **localidades** creados en la base **facturacion**.

Una vez creada las tablas vamos a insertar manualmente los datos en cada uno de los registros de las dos tablas, comience por la tabla localidades y luego cargue los datos de clientes.

En las instrucciones de la actividad se encuentran los datos que deberá insertar, y las consignas sobre las consultas a resolver.

codpostal	localidades
1000	Capital Federal
1001	CABA
5500	Mendoza
5501	Godoy Cruz
5502	Mendoza
5503	San Francisco del Monte
5519	Dorrego

Los datos para ingresar son los siguientes:

codcliente	apellido	nombre	codpostal	tipodoc	nrodoc	tipocliente
100	Perez	Gabriel	5500	dni	32050454	preferencial
101	Gonzalez	Catalina	5501	dni	42005454	regular
102	Barroso	Lautaro	5500	dni	45047891	regular
103	Balmaceda	Juan	5502	dni	48090328	preferencial
104	Baez	Juan	5502	dni	32132765	transitorio

PRACTICA SQL

105	Baez	Carlos	5501	dni	33175202	regular
106	Balmaceda	Juan	5502	pasaporte	99214879	regular
107	Fabres	Juan	1001	pasaporte	99457891	transitorio
108	Bustos	Elio	1001	pasaporte	99587941	preferencial
110	Martinez	Marcela	1002	dni	33258798	transitorio
111	Cabo	Andres	5500	pasaporte	99001998	transitorio

Para ingresar los datos usaremos la sentencia insert desde el panel de escritura de SQL, de la siguiente manera:

```
INSERT INTO `clientes` (`codcliente`, `apellido`, `nombre`, `codpostal`, `tipodoc`, `nrodoc`, `tipocliente`)
```

```
VALUES ('100', 'Perez', 'Gabriel', '5500', 'dni', '32050454', 'preferencial');
```

Observe: que se han mencionado todos los nombres de atributos de la tabla clientes, a continuación, **VALUES** recibe los valores que tendrá cada atributo. Estos deben escribirse en el orden y con el tipo de datos que aparecen en la estructura de la tabla. En el caso de que un registro deba tener un valor NULL (Nulo) y el atributo a que corresponde admite valores NULOS, en ese lugar se escribirá la palabra NULL.

Ejemplo:

```
INSERT INTO `clientes` (`codcliente`, `apellido`, `nombre`, `codpostal`, `tipodoc`, `nrodoc`, `tipocliente`)
```

```
VALUES ('108', 'Bustos', 'Elio', '1001', 'pasaporte', '99587941', 'preferencial');
```

Después de haber ingresado todos los registros, realizará las siguientes consultas empleando operadores matemáticos, lógicos, between e IN:

1. Obtener los datos de clientes cuyo código postal es 5500
2. Listar todos los datos de clientes de apellido Baez
3. Listar los apellidos y nombres de clientes cuyo código de cliente es mayor a 105
4. Listar los códigos de clientes, apellidos, número de documento y tipo de clientes que tienen pasaporte
5. Listar códigos de clientes y apellidos de los clientes que tienen codigo postal 1000 o 1001 o 1002
6. Listar códigos de clientes y apellidos de los clientes que NO tienen codigo postal 1000 o 1001 o 1002
7. Listar todos los datos de los clientes cuyo codigo de cliente está comprendido entre 103 y 110

PRACTICA SQL

8. Listar todos los datos de los clientes cuyo código de cliente está comprendido entre menores o iguales a 110
9. Listar los apellidos, nombres y número de documento de los clientes cuyo tipo de cliente es regular y código postal es 5500
10. Listar los apellidos, nombres y número de documento de los clientes cuyo tipo de cliente es regular y código postal es 5500 o 5501 o 1001

Consultas empleando funciones sumarias o de grupo.

1. Realizar una consulta que devuelva la cantidad total de registros de la tabla clientes
2. Cuantos clientes tienen código postal 5500
3. Cuantos clientes tienen código postal
4. Listar los clientes que no tienen código postal
5. Cuáles son los números de código postal más alto y el más bajo
6. Obtener la cantidad de clientes por código postal
7. Obtener los códigos postales que tienen más de dos clientes