

Chuleta de Comandos en Linux

1. Ayuda e Información

Comando	Descripción
<code>man</code>	Muestra el manual de un comando.
<code>whatis</code>	Breve descripción de un comando.
<code>clear</code>	Limpia la pantalla del terminal.
<code>history</code>	Muestra el historial de comandos.
<code>!!</code>	Ejecuta el último comando usado.
<code>echo</code>	Muestra texto en la terminal.
<code>uname -a</code>	Información del sistema.
<code>arch</code>	Muestra la arquitectura del sistema.

2. Navegación y Gestión de Directorios

Comando	Descripción
<code>pwd</code>	Muestra la ruta del directorio actual.
<code>cd [dir]</code>	Cambia al directorio especificado.
<code>cd ..</code>	Sube un nivel en la jerarquía de directorios.
<code>cd -</code>	Vuelve al último directorio visitado.
<code>ls</code>	Lista archivos y directorios.
<code>ls -l</code>	Muestra detalles de los archivos.
<code>ls -a</code>	Muestra archivos ocultos.
<code>ls -R</code>	Lista archivos recursivamente.
<code>tree</code>	Muestra la estructura de directorios en árbol.
<code>tree -L [n]</code>	Muestra estructura en árbol hasta n niveles.

3. Manipulación de Archivos

Comando	Descripción
<code>touch [archivo]</code>	Crea un archivo vacío.

<code>cp [origen] [destino]</code>	Copia archivos o directorios.
<code>cp -r [origen] [destino]</code>	Copia archivos o directorios recursivamente.
<code>mv [origen] [destino]</code>	Mueve o renombra archivos o directorios.
<code>rm [archivo]</code>	Elimina un archivo.
<code>rm -r [dir]</code>	Borra un directorio y su contenido.
<code>mkdir [dir]</code>	Crea un directorio.
<code>mkdir -p [dir]</code>	Crea un directorio y sus directorios padres si no existen.
<code>rmdir [dir]</code>	Borra un directorio vacío.

4. Visualización de Archivos

Comando	Descripción
<code>cat [archivo]</code>	Muestra el contenido de un archivo.
<code>cat -n [archivo]</code>	Muestra el contenido con números de línea.
<code>more [archivo]</code>	Muestra un archivo página por página.
<code>less [archivo]</code>	Similar a <code>more</code> , pero permite retroceder.
<code>head [archivo]</code>	Muestra las primeras 10 líneas de un archivo.
<code>head -n [n] [archivo]</code>	Muestra las primeras n líneas de un archivo.
<code>tail [archivo]</code>	Muestra las últimas 10 líneas de un archivo.
<code>tail -n [n] [archivo]</code>	Muestra las últimas n líneas de un archivo.

5. Redirecciones y Tuberías

Comando	Descripción
<code>></code>	Redirige la salida estándar a un archivo, sobrescribiéndolo.
<code>>></code>	Añade la salida estándar a un archivo sin sobrescribirlo.
<code><</code>	Usa un archivo como entrada para un comando.
<code>2></code>	Redirige errores a un archivo, sobrescribiéndolo.

<code>2>></code>	Redirige errores a un archivo sin sobrescribirlo.
<code>&></code>	Redirige salida y errores a un archivo, sobrescribiéndolo.
<code>&>></code>	Redirige salida y errores a un archivo sin sobrescribirlo.
<code>/dev/null</code>	Descarta la salida o errores de un comando.
<code> </code>	Tubería - Conecta la salida de un comando a la entrada de otro.
<code>tee [archivo]</code>	Guarda la salida en un archivo y la muestra en la terminal.

6. Búsqueda y Filtrado

Comando	Descripción
<code>grep [texto] [archivo]</code>	Busca texto dentro de un archivo.
<code>grep -i [texto] [archivo]</code>	Búsqueda sin distinguir mayúsculas y minúsculas.
<code>find [dir] -name "*.txt"</code>	Busca archivos en un directorio.
<code>locate [archivo]</code>	Busca archivos por nombre.
<code>sort [archivo]</code>	Ordena las líneas de un archivo.
<code>wc [archivo]</code>	Cuenta líneas, palabras y caracteres.
<code>wc -l [archivo]</code>	Cuenta el número de líneas.
<code>cut -f [n] [archivo]</code>	Extrae columnas de un archivo.
<code>cut -f [n] -d [delim] [archivo]</code>	Extrae columnas específicas de un archivo.

7. Gestión del Sistema

Comando	Descripción
<code>df -h</code>	Muestra el uso del disco.
<code>du -sh [dir]</code>	Muestra el tamaño de un directorio.
<code>ps aux</code>	Lista los procesos en ejecución.
<code>kill [PID]</code>	Termina un proceso.
<code>shutdown -h now</code>	Apaga el sistema.

`shutdown -r now`

Reinicia el sistema.

8. Operadores Lógicos

Operador

Descripción

`&&`

Ejecuta el segundo comando solo si el primero tiene éxito.

`||`

Ejecuta el segundo comando solo si el primero falla.

`comando1 && comando2 || comando3`

Ejecuta comando2 si comando1 tiene éxito; si falla, ejecuta comando3.

9. Manipulación de Permisos

Comando

Descripción

`chmod [modo] [archivo]`

Cambia permisos de un archivo.

`chmod -R [modo] [directorio]`

Cambia permisos de un directorio recursivamente.

`chown [usuario]:[grupo] [archivo]`

Cambia el propietario de un archivo.

`chown -R [usuario]:[grupo] [directorio]`

Cambia el propietario de un directorio recursivamente.