

practica 9

1.

```
#!/bin/bash

read -p "Introduce el primer numero: " num1
read -p "Introduce el segundo numero: " num2

if [ "$num1" -lt "$num2" ]; then
    resultado=$((num1+num2))
    echo "el resultado de la suma es $resultado"
else
    resultado=$((num1-num2))
    echo "el resultado de la resta es $resultado"
fi
```

```
#!/bin/bash

read -p "Introduce el primer numero: " num1
read -p "Introduce el segundo numero: " num2

if ((num1 < num2)); then
    resultado=$((num1+num2))
    echo "el resultado de la suma es $resultado"
else
    resultado=$((num1-num2))
    echo "el resultado de la resta es $resultado"
fi
```

2.

```
#!/bin/bash

read -p "Introduce un caracter: " caracter

if [[ "$caracter" =~ [a-zA-Z] ]]; then
    echo "Es una letra"
elif [[ "$caracter" =~ [0-9] ]]; then
    echo "Es un numero"
else
    echo "Es otra cosa"
fi
```

3.

```
#!/bin/bash

read -p "Introduce un argumento: " argumento

if [[ -d "$argumento" ]]; then
    echo "contenido del directorio $argumento:"
    ls -l "$argumento"
else
    echo "no es un directorio"
fi
```

4.

```
#!/bin/bash

suma=0

for num in "$@"; do
    suma=$((suma + num))
done

echo "el resultado de la suma es: $suma"
```

5.

```
#!/bin/bash

longitud=0
total_caracteres=0

for archivo in *; do
    if [ -f "$archivo" ]; then
        longitud="${#archivo}"
        echo "la longitud de $archivo es $longitud"
        total_caracteres=$((total_caracteres + longitud))
    fi
done

echo "El total de caracteres de todos los archivos es: $total_caracteres"
```

6.

```
#!/bin/bash
for num in "$@"; do
#no hace falta espacios dentro del parentesis ni usar $
    if ((num % 2 == 0)); then
        echo "$num es par"
    else
        echo "$num es impar"
    fi
done
```

7.

```
#!/bin/bash
read -p "Introduce un nombre de usuario: " usuario
#Para condiciones con comandos no hace falta parentesis
if id "$usuario" &>/dev/null; then
    echo "El usuario $usuario existe"
    if who | grep "$usuario" &>/dev/null; then
        echo "El usuario $usuario está conectado"
    else
        echo "El usuario $usuario no esta conectado"
    fi
else
    echo "El usuario $usuario no existe"
fi
```

8.

```
#!/bin/bash
suma=0
for fichero in "$@"; do
    if [ -f "$fichero" ]; then
        #No acepta ñ, y el < hace que el wc -c no devuelva el nombre del archivo.
        tamaño=$(wc -c < "$fichero")
        echo "El tamaño del fichero $fichero es: $tamaño"
        suma=$((suma + tamaño))
    else
        echo "Error: $fichero no existe o no es un fichero válido"
    fi
done
echo "Tamaño total de ficheros válidos: $suma bytes"
```

9.

```

#!/bin/bash
#El directorio será el primer parámetro que pasamos
directorio="$1"
#si ese parametro no es un directorio (espacios... los espacios...)
if [ ! -d "$directorio" ]; then
    echo "El directorio $directorio no es un directorio valido o no existe"
    #Esto hace que no se ejecute el echo del final...
    exit 1
fi
#Iniciar suma a cero para reunir los tamaños
suma=0
#recorremos el directorio / todo lo que tenga --/*--
for archivo in "$directorio"/*; do
    #verificamos si es un archivo y si lo es se ejecuta todo.
    if [ -f "$archivo" ]; then
        tamaño=$(wc -c < "$archivo")
        suma=$((suma + tamaño))
        echo "El tamaño del archivo $archivo es: $tamaño"
    fi
done
echo "El tamaño total de los ficheros del directorio $directorio es $suma"

```

10.

Solución simple... Me parece más lio su ejecución

```

#!/bin/bash
operacion="$1"
shift #Elimina c m o r de los argumentos y asi quedan solo las rutas

case "$operacion" in
    c) cp "$@" ;; #doble ; la cosa esta, dios
    m) mv "$@" ;; #Como hemos eliminado la opcion se supone que $@ es solo las rutas
    d) rm "$@" ;;
    *) #el default, vamos
        echo "Uso: $0 [c|m|d] ficheros y destino..." ;;
esac

```

Solución más compleja de escribir, pero mejor ejecutada

```

#!/bin/bash

echo "Selecciona una operación: "
echo " c - Copiar"
echo " m - Mover"
echo " d - Borrar"
read -p "Opción: " operacion
read -p "Introduce los nombres de los archivos (separados por espacio): " -a archivos

case "$operacion" in
    c)
        read -p "Destino: " destino
        cp "${archivos[@]}" "$destino" ;;
    m)
        read -p "Destino: " destino
        mv "${archivos[@]}" "$destino" ;;
    d)
        rm "${archivos[@]}" ;;
    *)
        echo "Opcion no valida" ;;
esac

```

11.

```

#!/bin/bash

while true; do
    read -p "Introduce un nombre de usuario (o FIN para salir): " usuario

    if [ "$usuario" = "FIN" ]; then
        echo "Fin del programa."
        break;
    fi

    #Puede que haya otra solucion sin last... no he buscado.
    if id "$usuario" &>/dev/null; then
        ultima=$(last -n 1 "$usuario"|head -n 1|tr -s " " |cut -d " " -f4-7)
        if who | grep "$usuario" &>/dev/null; then
            echo "El usuario $usuario está conectado"
        else
            echo "El usuario existe pero no esta conectado"
        fi
        echo "Ultima conexion: $ultima"
    else
        echo "El usuario no existe o es inválido"
    fi
done

```