

Ejercicio 1.

Crea un archivo llamado "arrow_functions.js" con el siguiente código:

```
let data = [  
  {name: "Nacho", phone: "966112233", age: 40},  
  {name: "Ana", phone: "911223344", age: 35},  
  {name: "Mario", phone: "611998877", age: 15},  
  {name: "Laura", phone: "633663366", age: 17}  
];  
  
newPerson ({name: "Juan", phone: "965661564", age: 60});  
newPerson ({name: "Rodolfo", phone: "910011001", age: 20});  
deletePerson ("910011001");  
  
console.log (data);
```

Debes implementar las funciones **"newPerson"** y **"deletePerson"** para que hagan su trabajo. El primero recibirá como parámetro a la persona y, **si el teléfono no existe** en el vector de personas, agregará a esa persona.

En cuanto a **"deletePerson"**, eliminará del vector a la persona que tiene dicho número de teléfono, si es que existe.

Intenta utilizar funciones flecha para realizar el ejercicio.

Ejercicio 2

Crear un archivo llamado "promises.js", que sea copia de "arrow_functions.js" del ejercicio anterior.

Lo que harás en este ejercicio es adaptar las dos funciones **"newPerson"** y **"deletePerson"** para que devuelvan una promesa.

- En el caso de **"newPerson"**, se devolverá el objeto persona insertado con **resolve**, si la inserción fue exitosa, o con **reject** el mensaje **"Error: el teléfono ya existe"** si la persona no pudo ser insertada porque su teléfono ya existía en el vector.
- En el caso de **"deletePerson"**, el objeto de persona eliminada se devolverá con **resolve**, si la eliminación fue exitosa, o con un mensaje de **reject** **"Error: no se encontraron coincidencias"** si no había ninguna persona con ese teléfono en el vector.

Modifique el código del programa principal para que intente agregar y eliminar una persona incorrecta (el teléfono ya existe en el vector).

Ejercicio 3

Simula un **sistema de registro de estudiantes**:

- Define una clase Estudiante con nombre, edad y notas.
- Crea un método para calcular la media de notas.
- Define una promesa que valide si la media es mayor o igual a 5:
 - resolve("Aprobado")
 - reject("Suspendido")
- Crea varios estudiantes y evalúalos con then y catch.