

1. Funciones, callbacks y arrow functions

1. Escribe una función **tradicional** que calcule la suma de dos números. Luego conviértela en **función anónima** y en **función flecha**.
2. Crea un array de objetos con productos (nombre, precio, stock) y usa **filter** con una función flecha para obtener solo los que tengan stock mayor que 0.
3. Implementa un **callback** con `setTimeout` que imprima "¡Tiempo cumplido!" después de 3 segundos, pero antes debe imprimirse "Esperando...".

2. Promesas

4. Crea una **promesa** que simule comprobar si un número es par.
 - Si lo es → `resolve("El número es par")`.
 - Si no lo es → `reject("El número es impar")`.Consume la promesa con `then` y `catch`.
5. Escribe una función que devuelva una promesa que simule consultar un servidor y devuelva un array de usuarios después de 2 segundos (`setTimeout`).
 - Si la lista está vacía, devuelve un error.
 - Consume la promesa mostrando el resultado en consola.

3. Clases y objetos

6. Define una clase `Coche` con propiedades `marca`, `modelo`, `año` y un método `getAntigüedad()` que calcule cuántos años tiene el coche.
 - Crea 2 instancias y muestra la antigüedad en consola.
7. Crea una clase `CuentaBancaria` con métodos `depositar` y `retirar`.
 - Simula operaciones y consulta su saldo actual.

4. Herencia

8. Crea una clase `Animal` con propiedades `nombre` y `edad`, y un método `emitirSonido()` que imprima "sonido genérico".
 - Define una clase `Perro` que herede de `Animal` que sobrescriba el método para imprimir "¡Guau!".
 - Crea un objeto `Perro` y prueba los métodos.