Uso de ProxMox

Credenciales de FreeNAS

Para concetarse al NAS utilizar los siguientes datos:

Dirección: http://192.168.4.25

Usuario: admin
Password: freenas

Crear el RAID de almacenamiento

Primero agregar los discos que formarán parte del RAID (a través del menú Disks \rightarrow Management)

Luego creamos el RAID (a través del menú Disks → Software RAID)

Crear el target iSCSI

Primero activar el servicio iSCSI en el menú Services → iSCSI Target

Luego crear el portal iSCSI mediante el menú Services \rightarrow iSCSI Target \rightarrow Portals

Luego crear el initiator iSCSI mediante el menú Services \rightarrow iSCSI Target \rightarrow Inititators

Luego crear el extent y el target mediante el menú Services \rightarrow iSCSI Target \rightarrow Targets

Luego reiniciar el NAS mediante el menú System - Reboot

Conectar Proxmox al FreeNAS

Credenciales de acceso al cluster Proxmox:

Dirección: https://192.168.4.27:8006

Usuario: root

Password: gecsi2014

Primero agregar el target iSCSI al storage de Proxmox

Con esto es posible utilizar el target para almacenar la imagen de disco de una máquina virtual.

También es posible crear un LVM sobre el target iSCSI con lo cual se podrían almacenar imágenes de disco de varias máquinas virtuales.