

## COMPILANDO EN GNU/LINUX

### El compilador Freepascal

El compilador FreePascal nació el julio de 1993 impulsado por su autor Florian Klaempfl. El 1996 fue lanzado a Internet y el julio del 2000, casi 7 años después de su inicio, salió la versión 1.00 del compilador, suficientemente estable como para poder desarrollar aplicaciones. Se distribuye bajo licencia GNU GPL que permite, básicamente, su distribución gratuita y del código fuente sin ningún coste aunque los autores retienen el copyright.

El compilador FreePascal existe para plataformas Ms-Dos, Windows de 32-bits, GNU/Linux, OS/2, AmigaOs, \*BSD, etc. Está limitado a las arquitecturas Intel y Motorola.

El compilador puede ser descargado de <http://www.freepascal.org>

Como característica interesante hay que decir que soporta muchas de las características del Pascal de Borland y del ObjectPascal de Delphi y además incluye nuevas posibilidades inexistentes en estos compiladores, como es la sobrecarga de operadores, por poner un ejemplo. También aporta una librería estándar que funciona en todas las plataformas que da soporte el compilador.

A diferencia de los productos comerciales, FreePascal no es un sistema diseñado para que los usuarios inexpertos lo empleen sin tener algún que otro problema antes de conseguir compilar su primer programa.

Pascal define dos tipos básicos de archivos que se pueden compilar: los programas y las units. Los archivos de código fuente que se escriben con un editor de texto o con un IDE conviene que tengan extensión **.pp** o bien **.pas**. Al compilar programas obtendremos archivos ejecutables que tendrán el mismo nombre que el archivo fuente y carecerán de extensión mientras que si compilamos units obtendremos archivos **.ppu** que no son ejecutables.

Además es importante que el alumno tenga en cuenta que Freepascal brinda extensa documentación que puede ser descargada del sitio antes mencionado.

Dentro de la documentación podemos resaltar:

- **Free Pascal Users manual (user.pdf)**: Describe la instalación y uso del compilador de Freepascal en las diferentes plataformas soportadas.
- **Free Pascal Programmers manual (prog.pdf)**: Describe las particularidades del compilador Freepascal, y describe a grandes rasgos el funcionamiento del mismo.
- **Free Pascal Reference guide (ref.pdf)**: Describe todas las constantes, tipos, variables, funciones y procedimientos definidas en la unit System. Y en menor medida todas las estructuras soportadas y lista los tipos soportados.
- **Free Pascal supplied units Reference guide (units.pdf)**: Describe todas las constantes, tipos, variables, funciones y procedimientos definidas en las units que están instaladas con el compilador Freepascal.

La ubicación de esta documentación difiere de un sistema operativo a otro, e inclusive de una distribución a otra.

Si usted instaló Freepascal desde el instalador que se descarga del sitio de Freepascal la documentación se encontrará en el directorio `/usr/local/doc/fpc-X.X.X` donde **X.X.X** es la versión del compilador instalado.

## Compilando en GNU/Linux

Para emplear el compilador Freepascal tendrá que abrir una consola de texto. En este ejemplo compilaremos uno de los programas de ejemplo más conocidos. Este ejemplo es el típico Hola mundo:

Ingresa al sistema como usuario no privilegiado. Cree un directorio donde almacenar los programas de este práctico dentro de su directorio home. Luego sitúese en el directorio recién creado. Escriba el siguiente programa con un editor de texto cualquiera\*\* y nómbrelo "**prog01.pp**".

```
program Hello;  
  
begin  
  
    Writeln('Hola Mundo!!!');  
  
end.
```

Para compilar el archivo escriba:

```
fpc prog01.pp
```

En unos instantes, si todo ha ido bien durante la compilación y el enlazado, obtendrá un archivo ejecutable con el nombre **prog01**. Si lo ejecuta obtendrá la salida : Hola Mundo!!! En caso que hubiera obtenido el error de Comando o nombre de archivo incorrecto revise que el directorio donde está alojado el compilador de freepascal se encuentre incluido en la variable PATH.

\*\* Respecto de qué editor de texto utilizar, podemos emplear cualquier editor de texto (en modo texto o en modo gráfico) que permita guardar los archivos en formato texto ascii. Es recomendable emplear algún editor con el cual usted se sienta cómodo y que incorpore funciones de resaltado de sintaxis.

Mi recomendación sería: para editar en modo texto **mcedit** (el editor del Midnight Commander) y para editar en modo gráfico: **Kate** o **Kwrite** (Parte de KDE).

Otra posibilidad sería emplear Kdevelop que es el entorno integrado de desarrollo (IDE) de KDE y que permite desarrollar proyectos en gran cantidad de lenguajes (incluido pascal).

Para ejecutar el programa recién compilado escriba:

```
./prog01
```

Hace falta el ./ debido a que GNU/Linux no incluye el directorio actual en el PATH.

### Compilando unos ejemplos (Repaso de lenguaje Pascal)

Escriba el siguiente programa y nómbrelo “**prog02.pp**” y compílelo y ejecútelo.

```
program Calcular_Area_del_triangulo;  
  
var  
    base, altura, area : real;  
  
begin  
    base := 2.4;  
    altura := 5.3;  
    area := 0.5*base*altura;  
    Writeln(area);  
end.
```

Escriba el siguiente programa y nómbrelo “**prog02.pp**” y compílelo y ejecútelo.

```
program Calcular_R_a_la_N;  
  
var  
    r, n : Integer;  
  
begin  
    Write('R: ');  
    Readln(r);  
    Write('N: ');  
    Readln(n);  
    Write('Resultado: ');  
    Writeln(r**n);  
end.
```

Escriba el siguiente programa y nómbrelo “**prog04.pp**” y compílelo y ejecútelo.

```
program Calcular_R_a_la_N;  
{ Este comentario está hecho con llaves }  
var  
    r, n : Integer;  
    (* Este, en cambio, emplea la notación antigua de Pascal *)  
begin  
    Write('R: '); // Hasta el final de línea es comentario  
    Readln(r);  
    Write('N: ');  
    Readln(n);  
    Write('Resultado: ');  
    Writeln(r**n);  
end.
```

Escriba el siguiente programa y nómbrelo “**prog05.pp**” y compílelo y ejecútelo.

```
program Calcular_n_potencias;

var
  r, n : Integer;

begin
  Write('R: ');
  Readln(r);
  if r > 1 then
    begin
      Write('N: ');
      Readln(n);
      Write('Resultado: ');
      Writeln((r**n-1) div (r-1));
    end;
  end.
end.
```

Escriba el siguiente programa y nómbrelo “**prog06.pp**” y compílelo y ejecútelo.

```
program Calcular_n_potencias;

var
  r, n : Integer;

begin
  Write('R: ');
  Readln(r);
  if r > 1 then
    begin
      Write('N: ');
      Readln(n);
      Write('Resultado: ');
      Writeln((r**n-1) div (r-1));
    end
  else
    begin
      Writeln('R tiene que ser un valor superior a 1');
    end;
  end.
end.
```

Escriba el siguiente programa y nómbrelo “**prog07.pp**” y compílelo y ejecútelo.

```
program Calcular_n_potencias;
var
  r, n, i, suma : Integer;

begin
  Write('R: ');
  Readln(r);
  if r > 1 then
    begin
      Write('N: ');
      Readln(n);
      Write('Resultado: ');
      Writeln((r**n-1) div (r-1));
      // Método mecánico
      suma := 0;
      for i := 0 to n-1 do
        begin
          suma := suma + r**i;
        end;
      Write('Resultado Mecánico: ');
      Writeln(suma);
    end
  else
    begin
      Writeln('R tiene que ser un valor mayor que 1');
    end;
  end.
end.
```

Escriba el siguiente programa y nómbrelo “**prog08.pp**” y compílelo y ejecútelo.

```
program Prueba_Mientras;
var
  cadena : string;

begin
  cadena := ''; // Una cadena vacía
  while cadena <> '.' do
    begin
      Write('Escriba algo (Un punto para terminar) : ');
      Readln(cadena);
    end;
  Writeln('Fin del programa');
end.
```

Escriba el siguiente programa y nómbrelo “**prog09.pp**” y compílelo y ejecútelo.

```
program Prueba_Repetir;

var
  nombre : string;

begin
  repeat
    Write('Escriba su nombre: ');
    Readln(nombre);
  until nombre<>'';
end.
```

Escriba el siguiente programa y nómbrelo “**prog10.pp**” y compílelo y ejecútelo.

```
program Dias_Semana;

var
  diasemana : Integer;

begin
  Write('Introduzca el día de la semana: ');
  Readln(diasemana);
  case diasemana of
    1 : begin
      Writeln('Lunes');
    end;
    2 : begin
      Writeln('Martes');
    end;
    3 : begin
      Writeln('Miercoles');
    end;
    4 : begin
      Writeln('Jueves');
    end;
    5 : begin
      Writeln('Viernes');
    end;
    6 : begin
      Writeln('Sábado');
    end;
    7 : begin
      Writeln('Domingo');
    end;
    else
      begin
        Writeln('Número de día no válido');
      end;
  end;
end.
```

Escriba el siguiente programa y nómbrelo “**prog11.pp**” y compílelo y ejecútelo.

```
program Funciones;

var
  n, m : integer;

function max(a, b : integer) : integer;
begin
  if a >= b then
    begin
      max := a
    end
  else
    begin
      max := b;
    end;
  end;

begin
  Write('Introduzca el valor entero M: '); readln(m);
  Write('Introduzca el valor entero N: '); readln(n);
  Writeln('El máximo entre ', M, ' y ', N, ' es ', max(m, n));
end.
```

Escriba el siguiente programa y nómbrelo “**prog12.pp**” y compílelo.

```
program Variables;

var
  a : integer;

procedure Asignar;
var
  b, c : integer;
begin
  a := 15;
  b := 10;
  c := b;
  d := b;
end;

var
  b, d : integer;

begin
  a := 10;
  b := 5;
  Asignar;
  c := 4;
end.
```

Por qué se producen los errores? Corrija el programa compílelo y ejecútelo para verificar que funciona correctamente.