

# Tractor 35 Hp



## MKT-T354.V1

### Características

#### ● DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tractor de 35 Hp con motor de diesel y toma de fuerza para colocar una ampli gama de implementos.

#### ● ESPECIFICACIONES

Potencia al motor: 35 Hp  
Tracción: 4WD  
Peso sin lastre: 1 385 kg  
Dirección: Hidráulica  
Transmisión: 8x2 std  
Enganche: De 3 puntos Categoría 1  
TDF: 540 rpm

#### ● OPCIONALES, NOTAS, ETC.

Debido a la política de mejora continua, las especificaciones de este equipo pueden variar sin previo aviso y la imagen del equipo puede mostrar componentes que no están incluidos en el paquete básico. Para mayor información acuda a su distribuidor autorizado.

### Imágenes del Equipo



Grupo Comercom S.A. de C.V.

Autopista México Puebla km 92. Los Angeles San Martín Texmelucan, San Martín Texmelucan, Puebla, C.P. 74080 Tel. (55) 3688.7905 Fax (55) 2700.3970

[www.mekatech.tv](http://www.mekatech.tv)

Última modificación  
11/08/2015

Versión  
2

No. de Ficha  
054

COPIA CONTROLADA

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



# Tractor 35 Hp



## Hoja técnica

MODELO	MKT-354	MKT-354
VERSION	4WD	4WD
<b>MOTOR</b>		
Marca	JIANGHUI	
Modelo	TY395I	
Potencia (HP)	35	
Revoluciones Nominales (rpm)	2400	
Aspiración	Natural	
Cilindros	3	
Inyección	Directa	
Cilindrada (Lts)	2.24	
Diametro/Carrera (mm)	95/105	
Relacion de Compresion	18.5:1	
Tipo de camisas	Humedas	
Filtro de aire	Interno Tipo Seco	
<b>EMBRAGUE</b>		
Tipo	Seco, accion doble	
Diametro de Discos (mm)	225	
Accionamiento	Mecanico por pedal	
<b>TRANSMISION</b>		
Tipo	Estandar	
Velocidades	8 x 2	
Velocidad Km/h	0 a 30.6	
<b>TOMA DE FUERZA</b>		
Velocidad (rpm)	540 / 1000	
Tipo	Dependiente	
Accionamiento	Mecanico por palanca	
Revoluciones nominales (rpm)	540(2215)/1000(2238)	
Numero de flechas (mm)	1 3/35	
Cambio de velocidad	Por palanca	
No estrias	6	
<b>EJE DELANTERO</b>		
Tipo	Engranaje Conico	
Accionamiento	Manual por palanca	
Convergencia (mm)	5 - 8	
Inclinacion (grados)	3.5°	
<b>EJE TRASERO</b>		
Traccion	Rueda Izq.	
Traba del diferencial	Mecanico por pedal	
<b>FRENOS</b>		
Tipo	Seco	
Accionamiento	Mecanico por pedal	
Estacionamiento	Mecanico por palanca	
<b>ACCESORIOS BASICOS</b>		
Contrapesos delanteros	4	
Enganche del 3er punto	1	
Barra de tiro	1	
Manual del operador	1	
Carnet de garantia	1	
Caja porta herramienta	1	
Rops	1	
Caja de valvulas	2	
<b>DIRECCION</b>		
Tipo	Hidraulica/Independiente	
Tipo de bomba	Engranés	
Presion trabajo (Mpa)	10	
Pistones	1	
<b>SISTEMA ELECTRICO</b>		
Tipo	12V, negativo a tierra	
Alternador (A)	25	
Corriente	Alterna	
Motor arranque (KW)	3.8	
Acumulador (A/hr)	80	
Faros delanteros	2	
Faros traseros trabajo	2	
<b>SISTEMA HIDRAULICO</b>		
Tipo	Centro Abierto	
Categoria	I	
Tipo Bomba	Engranés	
Caudal L/min	14.1	
Presión de Apertura (Mpa)	14	
Presion del Sistema (PSI)	2500	
Capacidad levante a 610 mm de las esferas	591.43 Kg	
Estabilizadores	Telescopicos	
Caja de valvulas Doble Accion	2	
<b>SISTEMA DE ENFRIAMIENTO</b>		
Tipo Bomba	Centrifugo	
Presion de Apertura (Kpa)	50	
No Aspas Ventilador	7	
Diametro Ventilador (mm)	380	
<b>CAPACIDADES</b>		
Deposito de combustible (L)	25	
Carter motor (L)	7.5	
Sistema de enfriamiento (L)	8.2	
Caja Cambios y Eje Trasero (L)	31	
Deposito de direccion (L)	0.55	
Eje delantero (L)	8	
Mandos Finales Delanteros	2	
<b>PESO Y DIMENSIONES</b>		
Distancia entre ejes (mm)	1739	
Largo total (mm)	3235	
Ancho minimo trasero (mm)	1520	
Trocha delantera (mm)	1151	
Trocha trasera (mm)	1200-1400	
Altura al escape (mm)	2023	
Altura al Rops (mm)	2331	
Altura al volante (mm)	1565	
Despeje rodado Std. (mm)	422	
Peso sin lastre (Kg)	1360	
<b>RODADOS</b>		
Rodado delantero estandar	7.50 - 16	
Rodado trasero estandar	12.4 - 24	
<b>ACCESORIOS OPCIONALES</b>		
Contrapesos traseros	4	
Toldo	1	

Grupo Comercom S.A. de C.V.

Autopista México Puebla km 92. Los Angeles San Martín Texmelucan, San Martín Texmelucan, Puebla, C.P. 74080 Tel. (55) 3688.7905 Fax (55) 2700.3970