## Rastra de levante

Serie: RIC I y II



# MKT-RL 10, 12, 14, 16, 18, 20

#### Características

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rastra de levante de varios discos para acoplar en los tractores de la serie MKT.

#### ESPECIFICACIONES

- 10 y 12 Discos, 18" x 5 mm
- 14 y 16 discos, 22" x 5 mm
- 18 y 20 Discos, 24" x 5 mm
- Enganche categoría I y II
- Discos dentados y lisos
- Flecha cuadra de 1 1/2"
- Rodamientos diseñados para trabajo rudo
- Ángulo variable en las dos secciones

• OPCIONALES, NOTAS, ETC.

Debido a la política de mejora continua, las especificaciones de este equipo pueden variar sin previo aviso y la imagen del equipo puede mostrar componentes que no están incluidos en el paquete básico. Para mayor información acuda a su distribuidor autorizado.











Grupo Comercom S.A. de C.V.

### Rasra de levante Serie: RIC I y II

MEKA TECH

Hoja técnica

Modelo	MKT-RL-10	MKT-RL-12	MKT-RL-14	MKT-RL-16	MKT-RL-18	MKT-RL-20	
Marca	MEKATECH						
Tipo de enganche	Categoria I			Categoria II			
Serial	RICIYII						
Caballaje min.del	15	15	25	50	50	70	
tractor [hp]	13	15	25	30	30	70	
Número de discos	10	12	14	16	18	20	
Discos [diametro x							
espesor]	18" x 5/32"		22" x 5/32"		24" x 3/16"		
Discos delanteros	Dentados						
Discos Traseros	Lisos						
Separación entre							
discos [pulgadas]	9	11	9"				
Armazón / Bastidor							
[pulgadas]	Acero estructural tubular 4 x 3 plg						
Ancho de trabajo [m]	0.91	1.14	1.37	1.6	1.83	2.2	
Eje porta discos							
(cuadrado)	Barra cuadrada 1 1/2 plg						
trabajo *	7 p	olg	8 plg		9 plg		
Levante	Brasos de levante del tractor						
Nivelación	Regulable altura de los brasos de levante y tercer punto						
Ajuste de sección							
delantera y trasera [º]	14, 17, 20 y 23 º						
Rodamientos	Diseñados para trabajo rudo						
Limpiadores de	Si						
Peso aprox. [Kg]	330	365	410	440	490	520	
*en función del tipo d	*en función del tipo de suelo, porcentaje de maleza y humedad						