Sembradora en hileras

Serie: SIPM



MKT-SIPM-2, 3 y 4

Características

 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Sembradora en hileras para acoplar en los tractores de la serie MKT.

ESPECIFICACIONES

- Sembradora de precisión mecánica
- 2, 3 y 4 hileras.
- Enganche de 3 puntos categoría I y II
- Para maíz, frijol, sorgo, etc.
- Transmisión para cambio de distancia en semilla.
- Depósito fertilizador horizontal

• OPCIONALES, NOTAS, ETC.

Debido a la política de mejora continua, las especificaciones de este equipo pueden variar sin previo aviso y la imagen del equipo puede mostrar componentes que no están incluidos en el paquete básico. Para mayor información acuda a su distribuidor autorizado.

Imágenes del Equipo











Grupo Comercom S.A. de C.V.

Sembradora en hileras

Serie: SIPM



Hoja técnica

Modelo	MKT-SPM-2	MKT-SPM-3	MKT-SPM-4
Marca	MEKATECH		
Tipo de enganche	Categoria I y II		Categoria II
Serial	SIPM		
Caballaje min.del tractor [hp]	20	35	50
Número de hileras de siembra	2	3	4
Timón abre surcos	Reja angosta con cilindro desviador de maleza		
Timón de siembra	Reja angosta con cilindro desviador de maleza		
Rueda compactadora	radial 3 pulgadas de ancho		
Distancia entre cuerpos	Ajustable 60 a 80 cm		
Armazon	Acero estructural rectangular		
Distancia entre plantas x hilera [m]	regulable de 10 a 40 cm		
Capacidad de la tolva de fertilizante	90 Kg	180 Kg	270 Kg
Capacidad del deposito de semilla c/u	20 Kg	20 Kg	20 Kg
Levante	Brasos de levante del tractor		
Nivelación	Regulable altura de los brasos de levante y tercer punto		
Ajuste de rueda compactadora	Ajuste de muelleo mediante resortes		
Tipo de dosificador de fertilizante	Cilindro con concavidades transversales, dosificacion a chorrillo		
Tipo de dosificador de semillas	Sujetadores de muelleo, independientes monograno (tipo dedos)		
Tipo se semilla	Maíz, Frijol, sorgo, etc.		
Peso aprox. [Kg]	150	230	300
*en función del tipo de suelo, porcentaje de maleza y humedad			

Grupo Comercom S.A. de C.V.