

# Tractor ligero

**MEKA**  
**TECH**

## MKT-MTL14

### Características

#### ● DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mototractor de 14 Hp con motor a Diesel y toma de fuerza para diversos implementos.

#### ● ESPECIFICACIONES

Potencia al motor: 14 Hp / 18 Hp

Encendido: Eléctrico y manual

Tracción: 2WD

Contrapesos: 4 delanteros y 4 traseros.

PTO: 540 rpm

Transmisión: Tipo C 6x2

ROPS. Contra volcadura

Sistema de levante hidráulico: Frontal y trasero.

Luz: Delantera y trasera.

#### ● OPCIONALES, NOTAS, ETC.

Debido a la política de mejora continua, las especificaciones de este equipo pueden variar sin previo aviso y la imagen del equipo puede mostrar componentes que no están incluidos en el paquete básico. Para mayor información acuda a su distribuidor autorizado.

### Imágenes del Equipo



Grupo Comercom S.A. de C.V.

Autopista México Puebla km 92. Los Angeles San Martín Texmelucan, San Martín Texmelucan, Puebla, C.P. 74080 Tel. (55) 3688.7905 Fax (55) 2700.3970

[www.mekatech.tv](http://www.mekatech.tv)

Última modificación  
11/08/2015

Versión  
2

No. de Ficha  
042

**COPIA CONTROLADA**

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



# Tractor ligero



## Hoja técnica

MODELO VERSION	MKT-MTL-14 2WD	MKT-MTL-14 2WD	MKT-MTL-14 2WD
<b>MOTOR</b>		<b>DIRECCION</b>	<b>RODADOS</b>
Marca	CAMEO	Tipo	Mecanica
Modelo	CP140E	Tipo de bomba	Tornillo sinfin
Potencia (HP)	14	Presion trabajo (Mpa)	N/A
Revoluciones Nominales (rpm)	2400	Pistones	N/A
Aspiración	Natural		<b>ACCESORIOS BASICOS</b>
Cilindros	1	<b>SISTEMA ELECTRICO</b>	Enganche del 3er punto
Inyeccion	Directa	Tipo	12V, negativo a tierra
Cilindrada (Lts)	0.632	Alternador (A)	30
Diametro/Carrera (mm)	95/97	Corriente	Alterna
Relacion de Compresion	18:1	Motor arranque (KW)	1.5
Tipo de camisas	Secas	Acumulador (A/hr)	0
Filtro de aire	Interno Tipo Humedo	Faros delanteros	1
		Faros traseros trabajo	1
<b>EMBRAGUE</b>			<b>ACCESORIOS OPCIONALES</b>
Tipo	Seco, accion sencilla	<b>SISTEMA HIDRAULICO</b>	Contrapesos traseros
Diametro de Discos (mm)	191	Tipo	Centro cerrado
Accionamiento	Mecanico por pedal	Categoría	I
		Tipo Bomba	Engranés
<b>TRANSMISION</b>		Caudal L/min	0.25
Tipo	Estandar bandas y	Presión de Apertura (Mpa)	0.16
Velocidades	6 x 2	Presion del Sistema (PSI)	1500
Velocidad Km/h	0 a 17	Capacidad levante	300 Kgf
		Estabilizadores	N/A
<b>TOMA DE FUERZA</b>		Caja de valvulas Doble Accion	N/A
Velocidad (rpm)	540	<b>SISTEMA DE ENFRIAMIENTO</b>	
Tipo	Independiente	Tipo Bomba	Centrifugo
Accionamiento	Mecanico por palanca	Presion de Apertuta (Kpa)	50
Revoluciones nominales (rpm)	540(2300)	No Aspas Ventilador	8
Numero de flechas (mm)	1 a 35	Diametro Ventilador (mm)	167
Cambio de velocidad	N/A		
No estrias	6		
<b>EJE DELANTERO</b>		<b>CAPACIDADES</b>	<b>PESO Y DIMENSIONES</b>
Tipo	2WD	Deposito de combustible (L)	10
Accionamiento	N/A	Carter motor (L)	2.4
Convergencia (mm)	5 - 8	Sistema de enfriamiento (L)	2.2
Inclinacion (grados)	2° 3.5°	Caja Cambios y Eje Trasero (L)	6
		Deposito de direccion (L)	N/A
		Mandos y eje delantero (L)	N/A
<b>EJE TRASERO</b>		<b>PESO Y DIMENSIONES</b>	
Traccion	Rueda Izq.	Distancia entre ejes (mm)	1160
Traba del diferencial	Mecanico por pedal	Largo total (mm)	2330
		Ancho minimo trasero (mm)	1070
<b>FRENOS</b>		Trocha delantera (mm)	790
Tipo	Seco	Trocha trasera (mm)	870
Accionamiento	Mecanico por pedal	Altura al Rops secundario	1300
Estacionamiento	Mecanico por palanca	Altura al Rops Primario	1880
		Altura al volante (mm)	1190
		Despeje rodado Std. (mm)	270
		Peso sin lastre ni liquidos (Kg)	520

Grupo Comercom S.A. de C.V.

Autopista México Puebla km 92. Los Angeles San Martín Texmelucan, San Martín Texmelucan, Puebla, C.P. 74080 Tel. (55) 3688.7905 Fax (55) 2700.3970

