

Mototractor (11Hp)



MKT-M11195N3000C

Características

● DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mototractor con motor a diésel que posee una toma de fuerza para acoplar implementos como rastras, arados, vagones, etc.

● ESPECIFICACIONES

Motor: CAMEO, diésel, 1 Cil, 11 Hp (8.2 kW)
Sist. de enfriamiento: Radiador y ventilador
Encendido: Manual por manivela
Peso: 265 kg
Transmision: Engranajes tipo C, 6 x 2.
Trocha 640 - 700 mm
Velocidad: 1.9 - 17.8 km/h
Opcional: Protector cubre bandas

● OPCIONALES, NOTAS, ETC.

Debido a la política de mejora continua, las especificaciones de este equipo pueden variar sin previo aviso y la imagen del equipo puede mostrar componentes que no están incluidos en el paquete básico. Para mayor información acuda a su distribuidor autorizado.

Imágenes del Equipo



Grupo Comercom S.A. de C.V.

Autopista México Puebla km 92. Los Angeles San Martín Texmelucan, San Martín Texmelucan, Puebla, C.P. 74080 Tel. (55) 3688.7905 Fax (55) 2700.3970

www.mekatech.tv

Última modificación
11/08/2015

Versión
2

No. de Ficha
003

COPIA CONTROLADA

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Mototractor (11 Hp)



Hoja técnica

| MOTOCULTOR | |
|------------|-----------------|
| MODELO | MKT-11195N3000C |
| MARCA | MEKATECH |

| MOTOR | |
|---|--|
| | MKT-111953000C |
| MODELO | CP 110 |
| MARCA | CAMEO ENGINE |
| Descripción | MOTOR DIESEL, UN CILINDRO, CUATRO TIEMPOS, DISPOSICIÓN DEL PISTON HORIZONTAL |
| Cámara de combustión (mm) | 92x90 |
| Desplazamiento (cc) | 598 |
| Relación de compresión | 21:01 |
| Tipo de combustión | remolino en cámara |
| Potencia KW (hp) | 7.35 (10) |
| Potencia Máx real Kw (hp) | 8.09 (11) |
| Revoluciones de prueba (rev/min) | 2400 |
| Consumo de combustible en pruebas Máx g/kwh (g/hph) | ≤ 286 (210) |
| Torque Máx. (N.m) | 34.5 (3.5) |
| Revoluciones a Torque Máx. (rev/min) | ≤1900 |
| Sistema de inyección | Presurizada combinada con atomización |
| Aceite de motor | (SAE#40, 15W40 Multigrado) |
| Capacidad de aceite en cárter (l) | 2.3 |
| Combustible | Diésel ligero (SAE No.2 -D) ó Diésel comercial (sin agua) |
| Capacidad en tanque de combustible (l) | 10 |
| Sistema de enfriamiento | Radiador, con ventilador, refrigerante (anticongelante) |
| Capacidad del tanque de anticongelante (l) | 2.1 |
| Método de encendido del motor | Manivela de arranque |
| Capacidad del faro delantero | 12V 45W/45W |
| Peso de elementos/peso neto [kg]* | 110/115 |

| VELOCIDADES | |
|-------------|-----------------|
| | MKT-11195N3000C |
| I | 1.9 |
| II | 2.9 |
| III | 4.33 |
| IV | 7.78 |
| V | 11.96 |
| VI | 17.87 |
| Reverse I | 1.49 |
| Reverse II | 6.16 |

Nota: Unidades en Km/h.

| TRANSMISIÓN | |
|---|---|
| | MKT-11195N3000C |
| MODELO | WEIFANG / MEKATECH TIPO C |
| TRANSMISIÓN: | MECÁNICA MIXTA: BANDAS, ENGRANES. |
| EMBRAGUE | MULTI DISCOS DE FRICCIÓN / SECO |
| GUARDA DE SEGURIDAD EN BANDAS | NO PRESENTA |
| MARCHAS DE AVANCE/VELOCIDADES: | 6 (3 BAJAS, 3 ALTAS) |
| MARCHAS DE REVERSA: | 2 (1 BAJA, 1 ALTA) |
| FRENO: | BLOQUEO DE TRANSMISIÓN, POR ANILLO DE EXPANSIÓN, ACCIONAMIENTO EN PALANCA DE EMBRAGE |
| TRACCIÓN | MONO EJE |
| CAPACIDAD DE ARRASTRE EN TRAILER Kg: | 1000 |
| BANDAS [mm]: | TIPO B DE 1830 mm (B 72in); X 2 |
| CONEXIÓN DE IMPLEMENTOS: | 3 TIPOS (EMPALME EN CAJA DE TRANSMISIÓN / A LA BARRA DE TIRO / MEDIANTE BANDAS AL CHASIS Y MOTOR) |
| CAPACIDAD DE ACEITE DE TRANSMISIÓN[(l)]: | 4 / SAE 80W90 |
| RUEDAS Y NEUMÁTICOS: | TIPO AGRICOLA 6.00 - 12 (28lb) |
| Presión de los neumáticos [kg/cm ²] | (PSI) 1.4 a 2.0 (14 a 28) |
| Peso de elementos/peso neto (kg)* | 155 |

| RASTRA ROTATIVA | |
|---------------------------------------|-----------------|
| MODELO: | MKT-11195N3000C |
| Ancho de trabajo | 80 cm |
| No. De Cuchillas | 18 |
| Profundidad | 5-11 cm |
| velocidad de giro en PTO (R. ev/min): | 260 |
| Peso [Kg] | |

| SISTEMA ELÉCTRICO | |
|---|---|
| | MKT-11195N3000C |
| Alternador: | Embobinado fijo, magneto giratorio. Una salida de corriente |
| Fases | Simple, 1 cable |
| Carga | 3 focos de 6 9 V, 15W |
| Batería Voltaje [V] / Capacidad de Arranque [A]: | No presenta |
| Marcha: | no presenta |
| Switch | no presenta |
| Convertidor de corriente alterna a corriente directa: | no presenta |

| DIMENSIONES | |
|--|-----------------|
| | MKT-11195N3000C |
| LONGITUD [mm]: | 2147 |
| ANCHURA [mm]: | 849 |
| ALTURA [mm]: | 1146 |
| PESO EQUIPO [Kg]: | 265 |
| PESO APROX. CON LASTRE EN LAS RUEDAS [Kg]: | 287 |
| DESPEJE [mm]: | 182 |
| DISTANCIA ENTRE CENTROS DE RUEDAS [mm]: | 640 / 800 |

Grupo Comercom S.A. de C.V.

Autopista México Puebla km 92. Los Angeles San Martín Texmelucan, San Martín Texmelucan, Puebla, C.P. 74080 Tel. (55) 3688.7905 Fax (55) 2700.3970

