

Arado de reversión hidráulica

Serie: ADRH



MKT-ADRH 2, 3, 4

Características

● DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Arado de reversión hidráulica para acoplar en los tractores de la serie MKT.

● ESPECIFICACIONES

- 2 Discos, 26" x 6 mm
- 3 y 4 Discos 28" x 6 mm
- Enganche categoría I y II
- Pistón reforzado
- Rueda guía fija
- Mangueras para conectar

● OPCIONALES, NOTAS, ETC.

Debido a la política de mejora continua, las especificaciones de este equipo pueden variar sin previo aviso y la imagen del equipo puede mostrar componentes que no están incluidos en el paquete básico. Para mayor información acuda a su distribuidor autorizado.

Imágenes del Equipo



Grupo Comercom S.A. de C.V.

Autopista México Puebla km 92. Los Angeles San Martín Texmelucan, San Martín Texmelucan, Puebla, C.P. 74080 Tel. (55) 3688.7905 Fax (55) 2700.3970

www.mekatech.tv

Última modificación
11/08/2015

Versión
2

No. de Ficha
061

COPIA CONTROLADA

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Arado de reversión hidráulica

Serie: ADRH



Hoja técnica

Modelo	MKT-ADRH-2	MKT-ADRH-3	MKT-ADRH-4
Marca	MEKATECH		
Enganche de tres puntos	Categoría I	Categoría II	
Serie	ADRH		
Caballaje min.del tractor [hp]	20	70	90
Número de discos	2	3	4
Discos [diámetro x espesor]	26" x 1/4"	28" x 1/4"	
Reversión	Hidraulica		
Ancho de corte [m]	0.52		1.1
Armazón / Bastidor [pulgadas]	Acero estructural tubular 6 x 4 plg		
Profundidad de trabajo [m]*	0.35	0.45	0.45
Nivelación	Regulable altura de los brazos de levante y tercer punto		
Angulo horizontal / vertical [º]	38 a 42º / 15 a 25 º		
Rodamientos	Diseñados para trabajo rudo		
Limpiadores de discos	Opcionales		
Rueda guía	Ajustable, lateral, posiciones (-10 a 10º), ajuste del brazo de 6 a 8 plg.		
Ajuste de profundidad	Brazos de levante del tractor y rueda guía		
Peso [Kg]	410	520	610
Dimensiones generales [m]	1.69 x 1.17 x 1.12	2.24 x1.47 x 1.12	2.79 x 1.78 x 1.12

Grupo Comercom S.A. de C.V.

Autopista México Puebla km 92. Los Angeles San Martín Texmelucan, San Martín Texmelucan, Puebla, C.P. 74080 Tel. (55) 3688.7905 Fax (55) 2700.3970